

I Don't Know Seoul

API 명세서

작성자	김기현
버전	1.0.0 / OpenAPI 3.0.3
Base URL	http://localhost:8787
작성일	2026-09-16

문서 범위

이 문서는 목적지 입력으로 수도권 행정동을 비교하고 실거주 후기를 확인하는 서비스의 OpenAPI 3.0.3 계약이다. KV 데이터 번들 및 지오코딩 캐시와 D1 후기·인증 데이터의 경계를 명시하며, OAuth·후기·도움돼요 API는 제출을 위한 설계 계약으로 표현한다.

9 PATHS

12 OPERATIONS

KV + D1

API 목록

각 endpoint 카드에서 요청 필드, 성공 응답, 대표 오류, 요구사항 및 화면 추적성을 함께 확인할 수 있습니다.

METHOD	PATH	설명	REQ / SCR
GET	/api/data	지도 데이터 번들 조회	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-006, SCR-DONG-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001
GET	/api/geocode	목적지 주소·장소명 검색	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003, SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-RVW-002, SCR-WGHT-001
GET	/api/auth/{provider}	OAuth 로그인 시작	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001
GET	/api/auth/{provider}/callback	OAuth callback 처리 및 세션 발급	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001
GET	/api/auth/me	현재 로그인 사용자 조회	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001, SCR-RVW-001, SCR-RVW-002
POST	/api/auth/logout	로그아웃	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, SCR-AUTH-001
GET	/api/regions/{code}/reviews	행정동 후기 목록 조회	REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, SCR-RVW-001
POST	/api/regions/{code}/reviews	행정동 후기 작성	REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002
PATCH	/api/reviews/{reviewId}	본인 후기 수정	REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002
DELETE	/api/reviews/{reviewId}	본인 후기 삭제	REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002
POST	/api/reviews/{reviewId}/helpful	후기 도움돼요 등록	REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003, SCR-RVW-001
DELETE	/api/reviews/{reviewId}/helpful	후기 도움돼요 취소	REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003, SCR-RVW-001

저장소 경계

Cloudflare KV: bundle:current, 지오코딩 결과 캐시. Cloudflare D1: regions, users, oauth_accounts, sessions, destinations, reviews, review_helpfuls. 통근·점수·추천 정렬은 /api/data 응답을 받은 브라우저에서 계산합니다.

GET

/api/data

지도 데이터 번들 조회

설명: 브라우저가 최초 진입 때 한 번 호출하는 공개 데이터 번들이다. Worker는 'GET'만 허용하고, 먼저 KV의 'bundle:current'를 스트림으로 반환한다. KV가 비어 있으면 '/data/bundle.json' 정적 자산으로 폴백한다. 응답을 받은 뒤 통근시간·등급·추천·상세·교통 경로와 공유 URL은 브라우저가 계산하므로 서버 계산 결과를 요청하는 API가 아니다. KV와 정적 자산이 모두 실패하면 현재 구현은 503을 반환하고, KV/Asset 접근 중 예외가 전파되면 Worker 공통 catch가 500을 반환한다. 비 GET은 405와 'Allow: GET'을 반환한다. 목적지 없이 진입한 화면은 이 응답의 성공 여부와 무관하게 UI 빈 상태를 표시할 수 있다. 요구사항: 'REQ-FUNC-003', 'REQ-FUNC...

REQUEST

Parameters: 없음

Request body: 없음

RESPONSE

Responses

200 SUCCESS - KV 또는 정적 Asset에서 데이터 번들을 반환 |

body: object

405 ERROR - 현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함 |

body: object

503 ERROR - KV 데이터와 정적 데이터 번들을 모두 찾지 못함 |

body: object

500 ERROR - 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 |

body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-006, SCR-DONG-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001

Storage: Cloudflare KV 'bundle:current' 또는 정적 Asset

Operation ID: getDataBundle

GET

/api/geocode

목적지 주소·장소명 검색

설명: 주소 또는 장소명으로 목적지 후보를 검색하는 얇은 서버 프록시다. `q`는 클라이언트 계약상 공백을 제거한 2~100자이며, Worker는 Kakao 결과를 우선 사용하고 결과가 없거나 키가 없으면 KV 번들의 지하철역으로 폴백한다. 성공 결과가 있을 때만 일반 지오코딩 결과를 KV `geo:v2:<q>`에 30일 캐시한다. 목적지 검색 결과를 D1 `destinations`에 저장하지 않으며, 후기 저장 시 전달된 목적지 스냅샷만 후기 API의 트랜잭션으로 D1에 저장한다. 현재 Worker는 q가 없거나 2자 미만·100자 초과여도 400으로 바꾸지 않고 `200 {"results": []}`를 반환한다. 검색 결과 0건을 404로 표시한 `SCR-HOME-001` 화면 문서와의 차이는 실제 응답을 바꾸지 않고, 브라우저가 빈 배열을...

REQUEST
Parameters

query q (string, required) example=강남역 - 공백 제거 후 검색할 주소·장소명. 2~100자. 범위를 벗어나도 현재 구현은 200 빈 배열을 반환한다.

Request body: 없음

RESPONSE
Responses

200 SUCCESS - 검색 결과 또는 결과가 없는 빈 배열 | body: object

405 ERROR - 현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함 |

body: object

500 ERROR - 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 |

body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003, SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-RVW-002, SCR-WGHT-001
Storage: Cloudflare KV `geo:v2:<q>`와 `bundle:current` 또는 정적 Asset의 역 목록; D1 테이블 없음(후기 목적지는 후기 POST에서만 저장)
Operation ID: geocodeDestination

GET

/api/auth/{provider}

OAuth 로그인 시작

설명: 'kakao' 또는 'github' 인가 화면으로 브라우저를 302 리다이렉트한다. access token이나 refresh token을 브라우저에 반환하지 않는다. 제공자 외부 인가가 끝나면 지정된 callback으로 돌아오며 세션 발급은 callback에서 수행한다. 요구사항: 'REQ-FUNC-011', 'REQ-NFN-003', 'REQ-NFN-004' 화면: 'SCR-AUTH-001' 저장소/테이블: 외부 OAuth 제공자; D1 'users', 'oauth_accounts', 'sessions'는 callback 이후 사용(시작 단계의 영속 저장 없음)

REQUEST
Parameters

path provider (string (kakao, github), required) example=kakao - OAuth 제공자
Request body: 없음

RESPONSE
Responses

302 SUCCESS - 제공자 인가 화면으로 브라우저 리다이렉트
400 ERROR - 요청 형식·범위·필수값 오류 | body: object
500 ERROR - 실제 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001
Storage: 외부 OAuth 제공자; D1 'users', 'oauth_accounts',
Operation ID: startOAuth

GET

/api/auth/{provider}/callback

OAuth callback 처리 및 세션 발급

설명: OAuth 제공자가 돌려준 `code`와 CSRF 방지용 `state`를 서버에서 검증하고, 제공자별 식별자와 익명 닉네임으로 `users`·`oauth\_accounts`를 생성하거나 조회한다. 이어서 원문 세션 토큰의 해시만 D1 `sessions`에 저장하고, 브라우저에는 HttpOnly 세션 쿠키만 설정한 뒤 로그인 시작 직전의 화면으로 복귀하도록 앱 경로에 리다이렉트한다. 따라서 성공 응답은 사용자 JSON을 반환하는 200이 아니라 `Location`과 `Set-Cookie`를 포함한 302다. 응답 JSON에 사용자 이메일·실명·사진·OAuth 토큰·원문 세션 토큰은 넣지 않는다. 요구사항: `REQ-FUNC-011`, `REQ-NFN-003`, `REQ-NFN-004` 화면: `SCR-AUTH-001` 저장소/테이블: D1...

REQUEST
Parameters

path provider (string ([kakao, github], required) example=kakao - OAuth 제공자
 query code (string, required) example=authorization-code - 제공자가 발급한 일회성 인가 코드
 query state (string, required) example=state-value - 시작 요청과 callback을 연결하는 CSRF 검증 값
 query error (string, optional) - 사용자가 제공자 인가를 거부했을 때 제공자가 보내는 오류 값
 Request body: 없음

RESPONSE
Responses

302 SUCCESS - 세션 쿠키를 설정하고 OAuth 로그인 시작 직전 화면을 복원하는 앱 경로로 리다이렉트
 400 ERROR - 요청 형식·범위·필수값 오류 | body: object
 401 ERROR - 제공자 신원 또는 state 검증 실패 | body: object
 500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001

Storage: D1 `users`, `oauth\_accounts`, `sessions`; 외부 OAuth 제공자 토큰은 서버 처리 중에만 사용하고 영속 저장하지 않음

Operation ID: oauthCallback

GET

/api/auth/me

현재 로그인 사용자 조회

설명: HttpOnly 세션 쿠키를 검증해 후기 화면에 필요한 최소 사용자 정보만 반환한다. 이메일·실명·사진·OAuth 토큰과 원문 세션 토큰은 반환하지 않는다. 로그아웃 뒤에도 브라우저의 지도·추천·후기 조회 기능은 계속 사용할 수 있다. 요구사항:

'REQ-FUNC-011', 'REQ-NFN-003', 'REQ-NFN-004' 화면: 'SCR-AUTH-001', 'SCR-RVW-001', 'SCR-RVW-002'

저장소/테이블: D1 'sessions', 'users'

REQUEST

Parameters: 없음

Request body: 없음

RESPONSE

Responses

200 SUCCESS - 로그인 사용자 최소 정보 | body: object

401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 | body: object

500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004, SCR-AUTH-001, SCR-RVW-001, SCR-RVW-002

Storage: D1 'sessions', 'users'

Operation ID: getCurrentUser

POST**/api/auth/logout**

로그아웃

설명: 현재 HttpOnly 세션을 폐기하고 만료된 쿠키를 내려준다. 탐색·데이터·공개 후기 조회는 로그아웃 후에도 사용할 수 있다.
요구사항: 'REQ-FUNC-011', 'REQ-NFN-003' 화면: 'SCR-AUTH-001' 저장소/테이블: D1 `sessions`

REQUEST

Parameters: 없음
Request body: 없음

RESPONSE

Responses

204 SUCCESS - 세션 폐기 및 쿠키 만료 완료
401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 |
body: object
500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1
처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, SCR-AUTH-001
Storage: D1 `sessions`
Operation ID: logout

GET

/api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 목록 조회

설명: 비로그인 공개 후기 목록이다. 기본 'relevant' 정렬은 브라우저가 가진 현재 목적지의 'lat'·'lng'를 query로 받아 후기 목적지와 거리 가까운 순으로 정렬한다. 현재 브라우저 목적지는 D1에 저장된 행이 아니므로 D1 'destinationId'가 아니라 'lat'와 'lng' query를 사용한다. 'sort=relevant'일 때는 두 작표를 함께 보내야 하며 하나라도 없으면 400이다. 'latest'와 'helpful'은 작표를 생략할 수 있다. 로그인 쿠키가 있으면 각 카드에 'helpfulByMe'와 'isMine'을 채우고, 없으면 둘 다 false로 반환한다. 'helpfulCount'는 'review_helpfuls' COUNT, 'helpfulByMe'는 현재 세션 사용자와 'review_helpf...

REQUEST
Parameters

path code (string, required) example=1111053000 - 행정동 법정 코드 10자리
 query sort (string (relevant, latest, helpful), optional) example=relevant - 목적지 관련순, 최신순, 도움돼요순
 query lat (number (double), optional) example=37.497942 - 현재 브라우저 목적지 위도. sort=relevant일 때 lng와 함께 필요하다.
 query lng (number (double), optional) example=127.027621 - 현재 브라우저 목적지 경도. sort=relevant일 때 lat와 함께 필요하다.
 query page (integer, optional) example=1 - 1부터 시작하는 페이지 번호
 query pageSize (integer, optional) example=20 - 페이지당 후기 수
 Request body: 없음

RESPONSE
Responses

200 SUCCESS - 공개 후기 페이지. 후기가 없으면 items가 빈 배열이다. | body: object
 400 ERROR - 요청 형식·범위·필수값 오류 | body: object
 404 ERROR - 행정동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object
 500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, SCR-RVW-001
 Storage: D1 'regions', 'reviews', 'users', 'destinations',
 Operation ID: listRegionReviews

POST

/api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 작성

설명: 로그인한 회원만 작성한다. `destination`은 반드시 존재하고 null일 수 없으며, `destinationId` 대신 화면에서 선택한 `name`, `address`, `lat`, `lng` 객체를 받는다. POST마다 해당 후기 전용 목적지 snapshot 행을 새로 만들고 `reviews` 행과 함께 하나의 D1 트랜잭션으로 저장한다. 목적지 snapshot은 다른 후기와 공유하지 않으며 공유 행을 직접 수정하지 않는다. 같은 사용자와 행정동 조합은 `UNIQUE(user\_id, region\_code)`로 한 건만 허용하므로 두 번째 작성은 409이다. API의 `destination.name`은 D1 `destinations.place\_name`으로 매핑한다. 거주 기간은 1~600개월, 체감 통근시간은 0~240분 또는...

REQUEST
Parameters

path code (string, required) example=1111053000 - 행정동
법정 코드 10자리

Request body (application/json)

residenceMonths (integer, required) - 거주 기간(개월)
destination (object, required) - 후기별로 저장하는 목적지
snapshot 입력이다. `name`은 D1
destination.name (string, required)
destination.address (string, required)
destination.lat (number (double), required)
destination.lng (number (double), required)
feltCommuteMin (integer, nullable, optional) - 체감 통근시간(분).
선택 입력이며 키를 생략하거나 null을 보낼 수 있다.
ratings (object, required) - API 중첩 키는 D1 snake_case
컬럼으로 변환한다:
ratings.safety (integer, required)
ratings.price (integer, required)
ratings.convenience (integer, required)
body (string, required) - 실거주 후기 본문

RESPONSE
Responses

201 SUCCESS - 후기와 목적지 저장 성공 | body: object
400 ERROR - 요청 형식·범위·필수값 오류 | body: object
401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 |
body: object
404 ERROR - 행정동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object
409 ERROR - 동일 회원의 행정동 후기 또는 도움태요가 이미
존재함 | body: object
500 ERROR - 실제 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1
처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002
Storage: D1 `sessions`, `users`, `regions`, `destinations`,
Operation ID: createRegionReview

PATCH /api/reviews/{reviewId}**본인 후기 수정**

설명: 세션 사용자와 후기의 `user\_id`가 일치할 때만 전달된 필드를 수정한다. `ReviewUpdate`는 부분 수정이며 하나 이상의 필드가 필요하다. 목적지 객체가 포함되면 해당 후기 전용 destination snapshot을 새로 만들거나 안전하게 교체하고 후기 갱신과 같은 트랜잭션으로 이전 snapshot을 정리한다. 다른 후기와 공유하는 목적지 행을 직접 수정하지 않는다. 목적지 객체가 없으면 기존 snapshot을 유지한다. `feltCommuteMin`은 생략하거나 null로 보내 선택 입력을 지울 수 있다. 타인 후기의 수정은 403, 이미 삭제되었거나 없는 후기는 404다. 이 API의 camelCase↔D1 snake_case 매핑은 `Review` 응답과 동일하다. `destination.name`↔`destinati...

REQUEST
Parameters

path reviewId (integer (int64), required) example=101 - 후기 식별자

Request body (application/json)

residenceMonths (integer, optional)
 destination (object, optional) - 후기별로 저장하는 목적지 snapshot 입력이다. `name`은 D1
 destination.name (string, required)
 destination.address (string, required)
 destination.lat (number (double), required)
 destination.lng (number (double), required)
 feltCommuteMin (integer, nullable, optional) - 선택 입력. 키를 생략하거나 null을 보내 기존 체감 통근시간을 지운다.
 ratings (object, optional) - API 중첩 키는 D1 snake_case
 컬럼으로 변환한다:
 ratings.safety (integer, required)
 ratings.price (integer, required)
 ratings.convenience (integer, required)
 body (string, optional)

RESPONSE
Responses

200 SUCCESS - 본인 후기 수정 성공 | body: object
 400 ERROR - 요청 형식·범위·필수값 오류 | body: object
 401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 | body: object
 403 ERROR - 로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음 | body: object
 404 ERROR - 행동동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object
 500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002
 Storage: D1 `sessions`, `reviews`, 필요 시 `destinations`
 Operation ID: updateReview

DELETE /api/reviews/{reviewId}**본인 후기 삭제**

설명: 세션 사용자와 후기 작성자가 일치할 때만 삭제한다. 후기와 연결된 `review\_helpfuls` 행과 후기별 destination snapshot은 후기 삭제 후 같은 D1 트랜잭션에서 함께 정리한다. 외래키 cascade 또는 명시적 삭제 순서를 사용하되 다른 후기의 목적지 snapshot은 건드리지 않는다. 타인 후기 삭제는 403이며, 삭제된 후기나 존재하지 않는 ID는 404다. 요구사항: 'REQ-FUNC-014', 'REQ-NFN-003' 화면: 'SCR-RVW-002' 저장소/테이블: D1 `sessions`, `reviews`, `review\_helpfuls`, `destinations`; 같은 트랜잭션에서 후기·도움돼요·해당 snapshot 정리

REQUEST
Parameters

path reviewId (integer (int64), required) example=101 - 후기 식별자

Request body: 없음

RESPONSE
Responses

204 SUCCESS - 후기와 연결된 도움돼요 삭제 완료

401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 | body: object

403 ERROR - 로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음 | body: object

404 ERROR - 행동동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object

500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003, SCR-RVW-002

Storage: D1 `sessions`, `reviews`, `review\_helpfuls`, `destinations`; 같은 트랜잭션에서 후기·도움돼요·해당 snapshot 정리

Operation ID: deleteReview

POST**/api/reviews/{reviewId}/helpful****후기 도움돼요 등록**

설명: 로그인한 회원이 후기 하나에 한 번만 도움돼요를 등록한다. D1 `review\_helpfuls`의 복합 기본키 `(review\_id, user\_id)`가 중복을 막으며, 이미 등록한 경우 409를 반환한다. 성공 응답은 최신 집계값을 반환한다. 요구사항: `REQ-FUNC-015`, `REQ-NFN-003` 화면: `SCR-RVW-001` 저장소/테이블: D1 `sessions`, `reviews`, `review\_helpfuls`

REQUEST
Parameters

path reviewId (integer (int64), required) example=101 - 후기 식별자

Request body: 없음

RESPONSE
Responses

201 SUCCESS - 도움돼요 등록 및 최신 집계 성공 | body: object
401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 |

body: object

404 ERROR - 행정동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object

409 ERROR - 동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함 | body: object

500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003, SCR-RVW-001

Storage: D1 `sessions`, `reviews`, `review\_helpfuls`

Operation ID: addReviewHelpful

DELETE /api/reviews/{reviewId}/helpful

후기 도움돼요 취소

설명: 로그인한 회원의 해당 후기 도움돼요를 취소한다. 취소 뒤 다시 집계한 최신 'helpfulCount'와 현재 사용자의 'helpfulByMe: false'를 반환한다. 도움돼요가 없어도 최종 상태를 일관되게 만들 수 있도록 200과 최신 집계값을 반환한다. 요구사항: 'REQ-FUNC-015', 'REQ-NFN-003' 화면: 'SCR-RVW-001' 저장소/테이블: D1 'sessions', 'reviews', 'review_helpfuls'

REQUEST
Parameters

path reviewId (integer (int64), required) example=101 - 후기 식별자

Request body: 없음

RESPONSE
Responses

200 SUCCESS - 도움돼요 취소 및 최신 집계 성공 | body: object
401 ERROR - 세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 |

body: object

404 ERROR - 행정동 또는 후기가 존재하지 않음 | body: object

500 ERROR - 설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 | body: object

TRACEABILITY

REQ / SCR: REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003, SCR-RVW-001

Storage: D1 'sessions', 'reviews', 'review_helpfuls'

Operation ID: removeReviewHelpful