

一、 选择题 1、 下列标识符命名中， 符合规范的是（ ）

- A、 1_a
- B、 for
- C、 年龄
- D、 a#b

2、 下列标识符中， 不是 Python 支持的数据类型的是（ ）

- A、 char
- B、 int
- C、 float
- D、 str

3、 下列选项中， 不是 Python 关键字的选项是（ ）

- A、 with
- B、 int
- C、 del
- D、 for

4、 表达式 3 and 4 的结果为（ ）

- A、 3
- B、 4
- C、 True
- D、 False

5、 表达式 eval(“500/10”)的结果为（ ）

- A、 “500/10”
- B、 500/10
- C、 50
- D、 50.0

6、 已知 a = “abcdefg”， 则 a[2:4]的值为（ ）

- A、 bc





- B、 bcd
- C、 cd
- D、 cde
- 7、 如果需要对字符串进行分割， 需要使用的方法是（ ）
- A、 split
- B、 strip
- C、 join
- D、 len
- 8、 如果希望退出循环， 可使用下列哪个关键字。（ ）
- A、 continue
- B、 pass
- C、 break
- D、 exit
- 9、 已知 $a = [1, 2, 3, 4, 5]$ ， 下列选项能访问元素 3 的有（ ）
- A、 $a[3]$
- B、 $a[-3]$
- C、 $a[2]$
- D、 $a[-2]$
- 10、 已知 $a = [i*i \text{ for } i \text{ in range}(10)]$ ， 则 $a[3]$ 的值为（ ）
- A、 3
- B、 4
- C、 9
- D、 16
- 11、 阅读下列代码， 程序执行结果为（ ）
- ```
a = [4, 5, 3, 2, 8]
a.reverse()
```



学长学姐互助答疑群



期末突击课

print(a)

- A、 [4, 5, 3, 2, 8]
- B、 [8, 2, 3, 5, 4]
- C、 [2, 3, 4, 5, 8]
- D、 [8, 5, 4, 3, 2]

12、 对于列表 ls 的操作， 一下选项中描述错误的是 ( )

- A、 ls.append(x): 在 ls 最后添加一个元素
- B、 ls.clear(): 删除 ls 的最后一个元素
- C、 ls.copy: 生成新列表， 复制 ls 所有元素
- D、 ls.reverse(): 列表 ls 的所有元素反转

13、 关于字符串下列说法错误的是 ( )

- A、 字符应该视为长度为 1 的字符串
- B、 字符串以" \0" 标志结束
- C、 既可以用单引号， 也可以用双引号创建字符串
- D、 在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符

14、 在函数内部可以通过以下哪个关键字定义全局变量。 ( )

- A、 super
- B、 global
- C、 static
- D、 const

15、 以下关键词不会用于模块导入的是 ( )

- A、 import
- B、 from
- C、 as
- D、 with

16、 关于程序的异常处理， 以下选项中描述错误的是 ( )

- A、 程序异常发生经过妥善处理可以继续执行



- B、异常语句可以与 else 和 finally 保留字配合使用
- C、编程语言中的异常和错误是完全相同的概念
- D、Python 通过 try、except 等保留字提供异常处理功能
- 17、关于函数，一下选项中描述错误的是（ ）
- A、函数能完成特定功能，对函数的使用不需要了解内部实现原理
- B、使用函数的主要目的是减低编程难度和代码重用
- C、Python 使用 def 关键字定义函数
- D、函数是一段具有特定功能的、可重用的语句组
- 18、以下选项中不是 Python 数据分析和绘图的第三方库的是（ ）
- A、numpy
- B、pandas
- C、matplotlib
- D、request
- 19、设置文件读取模式时，下列哪个选项可以实现在文件结尾添加内容。（ ）
- A、r
- B、w
- C、a
- D、+
- 20、Python 中表示当前对象，使用的关键字是（ ）
- A、self
- B、super
- C、class
- D、object

## 二、填空题

- 21、Python 中使用\_\_\_\_\_进行单行注释。
- 22、Python 中对两个整数进行整除时，使用的符号为\_\_\_\_\_。
- 23、Python 中上下文管理器使用的关键字是\_\_\_\_\_。



24、Python 中使用内嵌的\_\_\_\_\_函数获取对象的类型。

25、Python 中异常处理时，通常把可能发生异常的代码放在\_\_\_\_\_语句中。

### 三、程序分析题

26、阅读下列程序代码，当用户分别输入 15 和 35 时，程序执行结果为\_\_\_\_\_。

```
num_1 = input("请输入第一个数： ")
num_2 = input("请输入第二个数： ")
print(num_1 + num_2)
```

27、阅读下列程序代码，该程序执行的结果为\_\_\_\_\_。

```
sum = 0
for i in range(10):
 if i // 3 == 2:
 continue
 sum = sum + i
print(sum)
```

28、阅读下列程序代码，该程序执行的结果为\_\_\_\_\_。

```
i = 1
while i < 6:
 i = i + 1
else:
 i = i * 3
print(i)
```

29、阅读下列程序代码，该程序执行的结果为\_\_\_\_\_。

```
a = 10
b = 20
def fun(temp_a, temp_b): # 定义函数
 a, b = temp_b, temp_a
fun(a, b) # 调用函数
print(a) # 打印结果
```



#### 四、编程题

30、编写程序实现 1-100 之间（包含 1 不包含 100）所有能被 7 整除或者包含数字 7 的数之和。

30、某市出租车收费标准如下，根据此标准，设计程序实现功能：输入出租车行驶的公里数，计算并输出顾客需付金额。

（1）3 公里内（含 3 公里），收费 8 元

（2）超过 3 公里但未超过 6 公里部分，按 1.5 元/公里收费

（3）超过 6 公里部分，按 2.25 元/公里收费。

31、编写一个程序，接受逗号分隔的单词序列作为输入，按字母顺序排序后按逗号分隔的序列打印单词。假设向程序提供以下输入：

without, hello, bag, world

则输出为：bag, hello, without, world



## 答案

### 一、 选择题

1-5: C、 A、 B、 B、 D

6-10: C、 A、 C、 BC、 C

11-15: B、 B、 B、 B、 D

16-20: C、 C、 D、 C、 A

### 二、 填空题

21: #

22: //

23: with

24: type()

25: try

### 三、 程序阅读题

26: 1535

27: 24

28: 18

29: 10

### 四、 编程题

30:

```
sum = 0
```

```
 for i in range(1, 100):
```

```
 if i % 7 == 0 or i % 10 == 7 or i // 10 == 7:
```

```
 print(i)
```

```
 sum = sum + i
```

```
print("sum=", sum)
```

31:

```
d=eval(input())
```



```
if d<=3:
 f=8
elif d<=6:
 f=8+1.5*(d-3)
else:
 f=8+1.5*3+2.25*(d-6)
print(f)
32:
x=input()
y=x.split(",")
y.sort()
print(",".join(y))
```

