1. Команда «lsns».

```
daria@fedora:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER  COMMAND
4026531834 time      110  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531835 cgroup    110  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531836 pid       102  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531837 user       85  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531838 uts       102  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531839 ipc        87  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531840 net        91  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026531841 mnt       101  2552 daria /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --log
4026532817 user        1  4063 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533034 ipc         1  4063 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533085 user        1 11639 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533086 ipc         1 11639 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533087 user        1  4086 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533089 ipc         1  4086 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533090 net         1  4086 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533246 user        1  4091 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533247 net         1  4091 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533313 user        1  4164 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533315 ipc         1  4164 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533316 net         1  4164 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533379 user        1  4208 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533380 ipc         1  4208 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533381 net         1  4208 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parent
4026533444 user        1  4217 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533445 ipc         1  4217 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533446 net         1  4217 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533509 user        1  4228 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533510 ipc         1  4228 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533511 net         1  4228 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533574 user        1  4233 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533575 ipc         1  4233 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533576 net         1  4233 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533639 user        1  4331 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533640 ipc         1  4331 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533641 net         1  4331 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533704 user        1  4379 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533705 ipc         1  4379 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533706 net         1  4379 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
4026533769 net         1 11639 daria /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForB
```

Данная команда показывает все namespase, которые есть в системе. В выводе команды отображается уникальный идентификатор для каждого процесса, тип (pid, net, mnt, uts, ipc, user), кол-во процессов в namespace, владелец и команда которая запустила этот процесс.

2. «echo $$»

```
root@fedora:/home/daria# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
```

В данной команде «$$» - хранит PID текущего процесса.
После выполнения команды PID = 1. Это происходит потому что это первый процесс в новом namespase.

3. «ip link»

```
root@fedora:/home/daria# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@fedora:/home/daria# exit
```

Сама по себе команда «ip link» отображает все интерфейсы в системе. В данном случае отобразился только loopback, т.к сеть полностью изолирована от хоста.

4. «cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max»

```
daria@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 0
user_usec 0
system_usec 0
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 2
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
daria@fedora:~$
```

простите, если честно я до конца не смогла понять вывод этой команды((. вроде в выводе вообще должен быть установленный ранее лимита, а у меня какие-то процессы, еще и все со значением 0

5. «ls /»

```
daria@fedora:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  etc  lib  lib64  proc  sys  tmp
bash-5.2# echo "chroot!"
chroot!
bash-5.2# exit
exit
daria@fedora:~$
```

В выводе команды можно увидеть ранее скопированные папки. Это позволяет изолировать файловую систему