



1)后缀表达式又称逆波兰表达式，与前缀表达式相似，只是运算符位于操作数之后

2)中举例说明:  $(3+4) \times 5 - 6$  对应的后缀表达式就是  $3\ 4\ +\ 5\ \times\ 6\ -$

3)再比如:

正常表达式	逆波兰表达式
$a+b$	$a\ b\ +$
$a+(b-c)$	$a\ b\ c\ -\ +$
$a+(b-c)*d$	$a\ b\ c\ -\ d\ *\ +$
$a+d*(b-c)$	$a\ d\ b\ c\ -\ *\ +$
$a=1+3$	$a\ 1\ 3\ +\ =$

后缀表达式的计算过程:

- 从左至右扫描表达式，遇到数字时，将数字压入堆栈
- 遇到运算符时，弹出栈顶的两个数，用运算符对它们做相应的计算(次项元素和栈顶元素)，并将结果入栈。
- 重复上述过程直到表达式最右端，最后运算得出的值即为表达式的结果

例如: $(3+4) \times 5 - 6$ 对应的后缀表达式就是 $34+5 \times 6-$ 针对后缀表达式求值步骤如下:

1)从左至右扫描，将3和4压入堆栈

2)遇到  $+$ 运算符，因此弹出4和3(4为栈顶元素，3为次顶元素)，计算出 $3 + 4$ 的值，得7，再将7入栈

3)将5入栈

4)接下来是 $\times$ 运算符，因此弹出 5和7，计算出 $7 \times 5 = 35$ ，将35入栈:

5)将6入栈;

6)最后是 $-$ 运算符，计算出  $35-6$ 的值，即29 由此得出最终结果

注意:是要先求出后缀表达式，然后进行操作的是后缀表达式，因为后缀表达式是从左向右扫描，所以数栈的数值间的操作顺序是pre\_num 操作 cur\_num 和中缀一样，但和前缀不一样!

## 中缀表转后缀表达式

(1)具体操作步骤: 后缀表达式适合计算式进行运算，那么获取到它的具体步骤是?

1.初始化两个栈:运算符栈s1和储存中间结果的栈s2:

2.从左至右扫描中缀表达式,

3.遇到操作数时，将其压s2;

4.遇到运算符时，比较其与s1栈顶运算符的优先级:

1、如果 s1 为空，或栈顶运算符为左括号“ $($ ”，则直接将此运算符入栈

2、否则，若优先级比栈顶运算符的高，也将运算符压入 s1;

3、否则，将 s1 栈顶的运算符弹出并压入到s2中，再次转到(4-1)与1中新的栈顶运算符相比较

5、遇到括号时:

1.如果是左括号“ $($ ”，则直接压入 s1

2.如果是右括号“ $)$ ”，则依次弹出s1栈顶的运算符，并压入s2，直到遇到左括号为止，此时将这一对括

号丢弃

6、重复步骤2至5，直到表达式的最右边

7、将s1中剩余的运算符依次弹出并压入s2

8、依次弹出s2中的元素并输出，结果的逆序即为中缀表达式对应的后缀表达式

### 思路

实现一个逆波兰计算器，主要分两步，第一步是要求出后缀表达式，第二步对后缀表达式进行操作，再者，因为需要栈的功能不像综合计算器那样需要不断的扫描以及注意遇到的运算符后要有处理的先后顺序等等，后缀表达式只要遇到数字就压入，遇到运算符就弹出两位数，进行运算!我们可以用Python中的列表来模拟一个栈即可，**列表的append就是不断的在尾部添加元素，非常像栈的压栈push过程**，因为要后进先出，所以取得时候，我们用列表的pop () 方法，不断的从列表的尾部取元素，**直接用list可以大大降低实现一个栈的复杂度**，因为我们不需要向之前一样用到自定义栈的多个方法，只需要用到栈的“后进先出”的性质!

ASCII 字符代码表 一																							
高四位	ASCII非打印控制字符												ASCII 打印字符										
	0000					0001					0010	0011	0100	0101	0110	0111							
	0					1					2	3	4	5	6	7							
低四位	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL 空	16	▶	^P	DLE 数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p		
0001	1	1	☺	^A	SOH 头标开始	17	◀	^Q	DC1 设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q		
0010	2	2	☹	^B	STX 正文开始	18	↕	^R	DC2 设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r		
0011	3	3	♥	^C	ETX 正文结束	19	!!	^S	DC3 设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s		
0100	4	4	♦	^D	EOT 传输结束	20	¶	^T	DC4 设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t		
0101	5	5	♣	^E	ENQ 查询	21	⌘	^U	NAK 反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u		
0110	6	6	♠	^F	ACK 确认	22	■	^V	SYN 同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v		
0111	7	7	●	^G	BEL 震铃	23	↕	^W	ETB 传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w		
1000	8	8	□	^H	BS 退格	24	↑	^X	CAN 取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x		
1001	9	9	○	^I	TAB 水平制表符	25	↓	^Y	EM 媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y		
1010	A	10	◻	^J	LF 换行/新行	26	→	^Z	SUB 替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z		
1011	B	11	♂	^K	VT 垂直制表符	27	←	^[	ESC 转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{		
1100	C	12	♀	^L	FF 换页/新页	28	└	^\ FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124			
1101	D	13	♪	^M	CR 回车	29	↔	^] GS	组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}		
1110	E	14	🎵	^N	SO 移出	30	▲	^_ RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~		
1111	F	15	🕒	^O	SI 移入	31	▼	^- US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	Back space	

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键” 输入

link:

<https://github.com/zzqnot996/coding/blob/main/%E6%A1%88%E4%BE%8B-%E9%80%86%E6%B3%A2%E5%85%B0%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%99%A8.ipynb>