

趣习惯

作者:小白

更新时间:2019-03-26

1. 默认文档

1.1. 验证码

注册短信验证

基本信息

接口名称:注册短信验证

接口地址:/apis/register/mobile_verify

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
mobile	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
------	------	------	----

code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

二次短信验证

基本信息

接口名称:二次短信验证
接口地址:/apis/register/mobile_r_verify
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
mobile	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

图片上传

基本信息

接口名称:图片上传
接口地址:http://quxiguan.tainongnongzi.com/public_html/index.php/apis/index/imgx
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
file	true	file		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

base64上传

基本信息

接口名称:base64上传
接口地址:/apis/index/base64_upload
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
img	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.2. 用户注册

基本信息

接口名称:用户注册
接口地址:/apis/register/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
mobile	true	string		
code	true	string		
password	true	string		
yq_code	true	string	--分享邀请码	
wx	true	string	--微信code	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

1.3. 找回密码

基本信息

接口名称:找回密码
接口地址:/apis/login/find_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
mobile	true	string		
code	true	string		
password	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

1.4. 第三方登录

基本信息

接口名称:第三方登录
接口地址:/apis/login/login

请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
wx	true	string	openID	
sex	true	string	性别	1男2女
nickname	true	string	昵称	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

1.5. 密码登录

基本信息

接口名称:密码登录
接口地址:/apis/login/pass_login
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
mobile	true	string		
password	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200成功 100失败
msg	true	string	
data	true	string	

1.6. 设置

设置首页

基本信息

接口名称:设置首页
接口地址:/apis/site/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 100

修改密码

基本信息

接口名称:修改密码
接口地址:/apis/site/edit_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
password	true	string	当前密码	
pass	true	string	新密码	
new_pass	true	string	确认新密码	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100

msg	true	string	
data	true	string	

关于我们

基本信息

接口名称:关于我们
接口地址:/apis/site/about_us
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	
logo	true	string	图标
version	true	string	版本号
gs_name	true	string	公司名字

意见反馈

基本信息

接口名称:意见反馈
接口地址:/apis/site/feedback
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
content	true	string		
img	true	string	以逗号隔开	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

1.7. 联系我们

基本信息

接口名称:联系我们
接口地址:/apis/site/link
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

1.8. 收藏店铺/商品

基本信息

接口名称:收藏店铺/商品
接口地址:/apis/collect/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	1商品2: 店铺	
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
------	------	------	----

code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
collect	true	string	收藏ID1：时为商品 ID2：店铺ID
logo	true	string	头像
title	true	string	标题
collect_num	true	string	收藏人数
price	true	string	价格
page	true	string	15个一页

1.9. 删除收藏

基本信息

接口名称:删除收藏
接口地址:/apis/collect/del
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string	多个以逗号隔开	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据

1.10. 删除我的评价

基本信息

接口名称:删除我的评价
接口地址:/apis/evaluate/del
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string	多个以逗号隔开	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败

1.11. 我的评价

基本信息

接口名称:我的评价
接口地址:/apis/evaluate/my_evaluate
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
p	true	string	页码	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败
u_logo	true	string	用户图片
u_name	true	string	用户名字
content	true	string	评价内容
g_logo	true	string	商品头像
g_name	true	string	商品名字
g_price	true	string	商品价格
star	true	string	评星
dateline	true	string	时间
img	true	string	评价图片
page	true	string	

1.12. 我的优惠券

基本信息

接口名称:我的优惠券
接口地址:/apis/coupon/my_coupon
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
p	true	string	页码	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败
page	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "0": {
      "shop_id": 1,
      "shop_name": "xiao",
      "shop_logo": "1",
      "coupons": [
        {
          "id": 3,
          "name": "小白专场优惠券",
          "mz_money": "100.00",
          "yh_money": "30.00",
          "start_time": "2018-11-01",
          "end_time": "2018-11-22",
          "use": 0
        },
        {
          "id": 4,
```

```

        "name": "小白",
        "mz_money": "100.00",
        "yh_money": "30.00",
        "start_time": "2018-11-01",
        "end_time": "2018-11-22",
        "use": 0
    }
]
},
"2": {
    "shop_id": 0,
    "shop_name": "ll",
    "shop_logo": "2",
    "coupons": [
        {
            "id": 5,
            "name": "通用券",
            "mz_money": "300.00",
            "yh_money": "10.00",
            "start_time": "2018-11-01",
            "end_time": "2018-11-01",
            "use": 0
        }
    ]
}
},
"page": 1
}

```

1.13. 删除优惠券

基本信息

接口名称:删除优惠券

接口地址:/apis/coupon/del

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
id	true	string	优惠券以逗号隔开 1,2	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 缺少参数

1.14. 我的

我的首页

基本信息

接口名称:我的首页
接口地址:/apis/index/my_index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据

个人信息

基本信息

接口名称:个人信息
接口地址:/apis/index/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 成功 100 失败
name	true	string	姓名
logo	true	string	头像
nickname	true	string	昵称
sex	true	string	性别1：男2：女
mobile	true	string	手机号
is_approve	true	string	实名认证1：未认证 2：已认证
is_pass	true	string	资金密码1：未设置 2：已设置
alipay	true	string	支付宝账号
bank_num	true	string	银行卡号

修改手机号页面

基本信息

接口名称:修改手机号页面
接口地址:/apis/index/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 成功 100 失败

mobile	true	string	手机号
--------	------	--------	-----

修改绑定手机

基本信息

接口名称:修改绑定手机
接口地址:/apis/index/bind_new_mobile
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
mobile	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 成功 100 失败
mobile	true	string	手机号

我的地址

基本信息

接口名称:我的地址
接口地址:/apis/address/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据

添加地址

基本信息

接口名称:添加地址
接口地址:/apis/address/add_addr
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
添加地址返回地址ID

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
name	true	string	姓名	
mobile	true	string	电话	
area	true	string	区	
province	true	string	省	
is_default	true	string	是否默认1: 是 2: 不是	
city	true	string	市	
address	true	string	详细地址	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100添加失败 101缺少参数

设置为默认地址

基本信息

接口名称:设置为默认地址
接口地址:/apis/address/add_default
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100设置失败 101缺少参数

删除地址

基本信息

接口名称:删除地址
接口地址:/apis/address/del_addr
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100删除失败

修改地址

基本信息

接口名称:修改地址
接口地址:/apis/address/edit_addr
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
添加地址返回地址ID

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
name	true	string	姓名	
mobile	true	string	电话	
area	true	string	区	
province	true	string	省	
is_default	true	string	是否默认1: 是 2: 不是	
city	true	string	市	
address	true	string	详细地址	
id	true	string	地址ID	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100添加失败 101缺少参数

根据ID获取地址

基本信息

接口名称:根据ID获取地址
接口地址:/apis/address/get_id_addr
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string	地址ID	
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "mz_money": "100",
      "yh_money": "50",
      "title": "省50元满100减50优惠券"
    }
  ]
}
```

实名认证

基本信息

接口名称:实名认证
接口地址:/apis/index/verified
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据
name	true	string	姓名
alipay	true	string	支付宝账号
bank_num	true	string	银行卡号
card_num	true	string	身份证号
card_zimg	true	string	身份证正面照
card_fimg	true	string	身份证反面照
status	true	string	1: 未审核2: 审核通过 3:未通过

实名认证提交

基本信息

接口名称:实名认证提交
接口地址:/apis/index/sub_verified
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
card_num	true	string	身份证号	
card_zimg	true	string	身份证正面照片	
card_fimg	true	string	身份证反面照片	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败

绑定银行卡

基本信息

接口名称:绑定银行卡
接口地址:/apis/index/band_card
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
name	true	string	姓名	
bank_name	true	string	银行卡名称	
bank_num	true	string	银行卡号	
bank_logo	true	string	银行卡图片	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败

我的银行卡

基本信息

接口名称:我的银行卡
接口地址:/apis/index/my_band
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

msg	true	string	
data	true	string	200成功 100暂无数据

添加支付号

基本信息

接口名称:添加支付号
接口地址:/apis/index/in_alipay
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
name	true	string	姓名	
alipay	true	string	支付宝号	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 100

添加资金密码

基本信息

接口名称:添加资金密码
接口地址:/apis/index/funds_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	

funds_pass	true	string	资金密码	
------------	------	--------	------	--

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 100

验证密码

基本信息

接口名称:验证密码
接口地址:/apis/index/verify_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
funds_pass	true	string	资金密码	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 100

修改密码

基本信息

接口名称:修改密码
接口地址:/apis/index/verify_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
new_pass	true	string	资金密码	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 100

验证身份信息

基本信息

接口名称:验证身份信息
接口地址:/apis/index/reset_pass
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	地址ID	
name	true	string	姓名	
card_num	true	string	身份证号	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 100

更新银行卡

基本信息

接口名称:更新银行卡
接口地址:/apis/index/update_bank
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
name	true	string	姓名	
bank_name	true	string	银行卡名称	
bank_num	true	string	银行卡号	
bank_logo	true	string	银行卡图片	
bank_id	true	string	银行卡ID	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 100失败

提现申请

基本信息

接口名称:提现申请
接口地址:/apis/index/user_tx
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	1.支付宝2.银行卡	
money	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

获取支付宝

基本信息

接口名称:获取支付宝
接口地址:/apis/index/get_alipay
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
name	true	string	
alipay	true	string	

我的余额

基本信息

接口名称:我的余额
接口地址:/apis/index/get_balance
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
name	true	string	
alipay	true	string	

资金明细

基本信息

接口名称:资金明细
接口地址:/apis/index/get_money_log
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
p	true	string		
time	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
page	true	string	

我的能量币

基本信息

接口名称:我的能量币
接口地址:/apis/index/get_energy

请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

银行卡获取

基本信息

接口名称:银行卡获取
接口地址:/apis/index/bank
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

能量明细

基本信息

接口名称:能量明细
接口地址:/apis/index/get_energy_log
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
p	true	string		
time	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
page	true	string	

会员页面

基本信息

接口名称:会员页面

接口地址:/apis/index/my_vip

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
end_time	true	string	到期时间
vip_money	true	string	开通一年会员价格
is_vip	true	string	1：不是2：是

content	true	string	会员信息
---------	------	--------	------

入住须知

基本信息

接口名称:入住须知
接口地址:/apis/index/check
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

修改个人资料

基本信息

接口名称:修改个人资料
接口地址:/apis/index/my_zl
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
nickname	true	string		
uid	true	string		
sex	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

data	true	string	
------	------	--------	--

修改头像

基本信息

接口名称:修改头像
接口地址:/apis/index/edit_my_logo
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
logo	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.15. 首页

轮播图

基本信息

接口名称:轮播图
接口地址:/apis/index/banner
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	轮播图ID
img	true	string	轮播图图片
link	true	string	商品ID

首页分类

基本信息

接口名称:首页分类
接口地址:/apis/index/index_img
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	
name	true	string	名称
img	true	string	图片

首页商品

基本信息

接口名称:首页商品
接口地址:/apis/index/index_goods
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
p	true	string		
type	true	number	1.最新2.最热3.推荐	
cate_id	true	string	分类ID	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	
name	true	string	名称
img1	true	string	图片
price	true	string	价格

分类主分类

基本信息

接口名称:分类主分类
接口地址:/apis/index/index_cate
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	
name	true	string	名称

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "化妆品"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "保健品"
    }
  ],
}
```

```
{
  "id": 3,
  "name": "服饰"
},
{
  "id": 4,
  "name": "家用电器"
},
{
  "id": 5,
  "name": "电子产品"
},
{
  "id": 6,
  "name": "居家生活"
},
{
  "id": 7,
  "name": "母婴"
}
]
```

分类二层分类

基本信息

接口名称:分类二层分类
接口地址:/apis/index/second_cate
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
cate_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

id	true	string	
name	true	string	名称
img	true	string	图片

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 8,
      "name": "护肤礼盒",
      "img": "/uploads/image/20190215/5c66835236263.jpg"
    }
  ]
}
```

商品列表

基本信息

接口名称:商品列表
接口地址:/apis/goods/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
zcate_id	true	string		
type	true	string	1.综合2.销量3.价格高到底4.价格低到高5.店铺	
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
page	true	string	

商品详情

基本信息

接口名称:商品详情
接口地址:/apis/goods/goods_detail
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		可不传
goods_id	true	string		
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
img	true	string	商品图片
price	true	string	价格
yh_price	true	string	优惠价格
goods_name	true	string	商品名字
content	true	string	商品详情
sales	true	string	销量
is_collect	true	string	是否收藏1：已收藏 2：未收藏
shop_name	true	string	店铺名字
shop_logo	true	string	店铺图标
pj	true	string	评价
u_logo	true	string	用户图标
u_name	true	string	用户名字
content	true	string	评价内容
dateline	true	string	评价时间
star	true	string	星星
is_activity	true	string	是否有活动1:无2：满减 3：折扣
max_price	true	string	满足金额 /折扣点
min_price	true	string	减去金额
page	true	string	

选取规格页面

基本信息

接口名称:选取规格页面
接口地址:/apis/goods/goods_size
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string	商品id	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
color	true	string	颜色分类----可以为空
spec	true	string	规格-----可以为空
goods_is	true	string	商品ID

根据规格获取价格库存

基本信息

接口名称:根据规格获取价格库存
接口地址:/apis/goods/get_size
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
goods_id	true	string	商品id	
color	true	string	颜色规格 ---可为空	
spec	true	string	规格 ---可为空	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
fprice	true	string	价格
total	true	string	库存

加入购物车

基本信息

接口名称:加入购物车
接口地址:/apis/cart/add_cart
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
num	true	string		
goods_size_id	true	string		
shop_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100
msg	true	string	
data	true	string	

我的购物车

基本信息

接口名称:我的购物车
接口地址:/apis/cart/my_cart
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100
msg	true	string	
data	true	string	
shop_id	true	string	商店ID
shop_name	true	string	商店名字
goods	true	string	商品
goods_size_id	true	string	
goods_name	true	string	
goods_img	true	string	
color	true	string	
spec	true	string	
num	true	string	
price	true	string	

收藏商品

基本信息

接口名称:收藏商品
接口地址:/apis/goods/collection
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
goods_id	true	string		

响应头

参数名称	是否必须	描述
code	true	200 100 101缺少参数
msg	true	
data	true	

收藏店铺

基本信息

接口名称:收藏店铺
接口地址:/apis/shop/collect_shop
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	1加2减	
shop_id	true	string		

响应头

参数名称	是否必须	描述
code	true	200 100 101缺少参数
msg	true	
data	true	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100 101
msg	true	string	
data	true	string	

我的购物车

基本信息

接口名称:我的购物车
接口地址:/apis/cart/my_cart
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100
msg	true	string	
data	true	string	
shop_id	true	string	商店ID
shop_name	true	string	商店名字
goods	true	string	商品
goods_size_id	true	string	
goods_name	true	string	
goods_img	true	string	
color	true	string	
spec	true	string	
num	true	string	
price	true	string	

商品详情页商品评价

基本信息

接口名称:商品详情页商品评价
接口地址:/apis/evaluate/goods_evaluate
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
goods_id	true	string		
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "u_name": "你",
      "u_logo": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg",
      "star": 5,
      "dateline": "2019-02-28 17:17",
      "img": [
        {
          "img": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg"
        },
        {
          "img": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "u_name": "号",
      "u_logo": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg",
      "star": 3,
      "dateline": "2019-02-28 17:17",
      "img": []
    }
  ]
}
```

下单

基本信息

接口名称: 下单

接口地址: /apis/order/sub_order

请求方法: GET

请求数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

状态: 有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
type	true	string	1直接下单 2: 购物车下单	

addr_id	true	string	地址ID	
uid	true	string	用户ID	
coupons_id	true	string	优惠券ID	可为空
content	true	string	留言	可为空
pay_status	true	string	1:余额2：支付宝 3：微信	
goods_size_id	true	string	规格ID	可为空
num	true	string	数量	可为空
ids	true	string	购物车ID以逗号隔 开	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

删除购物车

基本信息

接口名称:删除购物车
接口地址:/apis/cart/del_cart
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
ids	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	101 200 100
msg	true	string	
data	true	string	

下单页使用优惠券

基本信息

接口名称:下单页使用优惠券
接口地址:/apis/order/use_yhq
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
shop_id	true	string		
money	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100 101
msg	true	string	
data	true	string	

搜索商品

基本信息

接口名称:搜索商品
接口地址:/apis/goods/indexs
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
name	true	string	1.综合2.销量3.价格高到底4.价格低到高5.店铺	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
------	------	------	----

code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
page	true	string	

1.16. 领取优惠券

基本信息

接口名称:领取优惠券
接口地址:/apis/coupon/receive_yhq
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
coupon_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200成功 101 缺少参数

1.17. 入驻商家

基本信息

接口名称:入驻商家
接口地址:/apis/shop/enter
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	

name	true	string	用户名	
id_card	true	string	身份证号	
mobile	true	string	电话号	
u_addr	true	string	用户地址	
shop_name	true	string	店铺名字	
s_addr	true	string	商店地址	
cate_id	true	string	主分类接口获取	
license	true	string	营业执照	
zid_card	true	string	身份证正面	
fid_card	true	string	身份证反面	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

1.18. 入驻商家须知

基本信息

接口名称:入驻商家须知
接口地址:/apis/shop/enter_notice
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
name	true	string	用户名	
id_card	true	string	身份证号	
mobile	true	string	电话号	
u_addr	true	string	用户地址	
shop_name	true	string	店铺名字	
s_addr	true	string	商店地址	
cate_id	true	string	主分类接口获取	
license	true	string	营业执照	
zid_card	true	string	身份证正面	
fid_card	true	string	身份证反面	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

1.19. 订单展示

基本信息

接口名称:订单展示
接口地址:/apis/order/show_order
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	用户ID	
type	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100
msg	true	string	
data	true	string	

1.20. 优惠券历史

基本信息

接口名称:优惠券历史
接口地址:/apis/coupon/history
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
type	true	string	1.已使用2.已过期	

uid	true	string		
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "coupon_id": 4,
      "name": "小白",
      "mz_money": "100",
      "yh_money": "30",
      "start_time": "2018-11-01",
      "end_time": "2018-11-22"
    }
  ],
  "page": 1
}
```

1.21. 物流查询

基本信息

接口名称:物流查询
接口地址:/apis/order/logistics
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string		订单ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
datas	true	string	
kd_num	true	string	快递单号
name	true	string	快递名字

1.22. 下单前页面

基本信息

接口名称:下单前页面
接口地址:/apis/order/show_sub_order
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
type	true	string		1.直接下单 2.购物车下单
uid	true	string		
goods_size_id	true	string		1
cart_id	true	string		2

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "女装",
      "zsize_id": [
        {
```

```
        "id": 2,
        "name": "羽绒服"
    }
]
}
]
```

1.23. 商店内分类

基本信息

接口名称:商店内分类

接口地址:/apis/shop/shop_cate

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
shop_id	true	string		订单ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "女装",
      "zsize_id": [
        {
          "id": 2,
          "name": "羽绒服"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
]
}
```

1.24. 验证是否设置资金密码

基本信息

接口名称:验证是否设置资金密码
接口地址:/apis/index/is_set_mpas
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.25. 取消订单

基本信息

接口名称:取消订单
接口地址:/apis/order/cancel
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.26. 商品搜索历史记录

基本信息

接口名称:商品搜索历史记录
接口地址:/apis/goods/history
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.27. 确认收货

基本信息

接口名称:确认收货
接口地址:/apis/order/verify
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.28. 删除历史记录

基本信息

接口名称:删除历史记录
接口地址:/apis/goods/del_history
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 100

1.29. 根据ID获取商店信息

基本信息

接口名称:根据ID获取商店信息
接口地址:/apis/shop/get_shop
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	可不传	
shop_id	true	string		
type	true	string	可不传	//1.综合2.销量3.价格高到底4.价格低到高4.活动

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "shop_name": "趣习惯自营",
    "shop_logo": "/uploads/image/20190222/5c6fab3cf1dbb.jpg",
    "shop_num": "19871",
    "shop_id": "1",
    "goods": [
      {
        "img1": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg",
        "goods_name": "衣服",
        "yh_price": "266.00"
      },
      {
        "img1": "/uploads/image/20190228/5c77980c90b16.jpg",
        "goods_name": "被子",
        "yh_price": "266.00"
      },
      {
        "img1": "/uploads/image/20190228/5c77987915acc.jpg",
        "goods_name": "小杯子",
        "yh_price": "199.00"
      },
      {
        "img1": "/uploads/image/20190228/5c779d3cb3e02.jpg",
        "goods_name": "小王",
        "yh_price": "299.00"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "img1": "/uploads/image/20190228/5c779dca9be0a.jpg",
  "goods_name": "水杯",
  "yh_price": "666.00"
},
{
  "img1": "/uploads/image/20190301/5c78f71218265.jpg",
  "goods_name": "奶瓶",
  "yh_price": "99.00"
},
{
  "img1": "/uploads/image/20190301/5c78f7b44e711.jpg",
  "goods_name": "茅台",
  "yh_price": "888.00"
},
{
  "img1": "/uploads/image/20190301/5c78f7fb0be55.jpg",
  "goods_name": "小\小\小",
  "yh_price": "266.00"
}
],
"collect_num": 0,
"is_collect": 2,
"good_hp": "80%",
"yh": [
  {
    "is_use": 1
  }
]
}
```

1.30. 根据ID获取商店内商品信息

基本信息

接口名称:根据ID获取商店内商品信息

接口地址:/apis/shop/get_shop_goods

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
------	------	------	-----	----

shop_id	true	string		
type	true	string	可不传	//1.综合2.销量3.价格高到底4.价格低到高4.活动

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "img1": "/uploads/image/20190228/5c77980c90b16.jpg",
      "goods_name": "被子",
      "yh_price": "266.00"
    },
    {
      "id": 3,
      "img1": "/uploads/image/20190228/5c77987915acc.jpg",
      "goods_name": "小杯子",
      "yh_price": "199.00"
    }
  ],
  "page": 1
}
```

1.31. 删除订单

基本信息

接口名称:删除订单
接口地址:/apis/order/del_order
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	200 100 101
msg	true	string	
data	true	string	

1.32. 验证银行卡或支付宝

基本信息

接口名称:验证银行卡或支付宝
接口地址:/apis/index/is_tj_card
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

1.33. 能量商城分类

基本信息

接口名称:能量商城分类
接口地址:/apis/goods/energy_goods_type
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	
name	true	string	

示例数据

```
{  
  "code": 200,
```

```
"msg": "获取成功",
"data": [
  {
    "cate_id": 1,
    "name": "化妆品"
  }
]
```

1.34. 根据分类ID获取能量商品

基本信息

接口名称:根据分类ID获取能量商品

接口地址:/apis/goods/get_energy_goods

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
cate_id	true	string		
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
energy_than	true	string	10就是10%
page	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "cate_id": 1,
      "goods_id": 1,
      "energy_than": "10",

```

```
    "goods_name": "衣服",
    "yh_price": "266.00",
    "img": "/uploads/image/20190222/5c6fa857acb2a.jpg"
  },
  {
    "id": 2,
    "cate_id": 1,
    "goods_id": 2,
    "energy_than": "10",
    "goods_name": "被子",
    "yh_price": "266.00",
    "img": "/uploads/image/20190228/5c77980c90b16.jpg"
  }
],
"page": 1
}
```

1.35. 支付接口

基本信息

接口名称:支付接口

接口地址:/apis/pay/pay

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pay_type	true	string	//1.支付宝 2.微信	
id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.36. 售后页面

基本信息

接口名称:售后页面
接口地址:/apis/order/get_sale_ym
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string	//1.支付宝 2.微信	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.37. 订单详情页

基本信息

接口名称:订单详情页
接口地址:/apis/order/order_details
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
order_id	true	string	//1.支付宝 2.微信	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.38. 提现页面

基本信息

接口名称:提现页面
接口地址:/apis/index/tx_ym
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string	//1.支付宝 2.微信	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
alipay	true	string	
bank_name	true	string	
bank_num	true	string	

1.39. 在线充值

基本信息

接口名称:在线充值
接口地址:/apis/Recharge/pay
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pay_type	true	string	//1.支付宝 2.微信	
uid	true	string		
price	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.40. 奖品列表大转盘

基本信息

接口名称:奖品列表大转盘
接口地址:/apis/gift/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
id	true	string	
prize	true	string	标题
v	true	string	中奖率
type	true	string	1:物品2: 能量币3: 会员券4.优惠券

1.41. 抽奖

基本信息

接口名称:抽奖
接口地址:/apis/gift/get_gift
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.42. 奖品列表

基本信息

接口名称:奖品列表
接口地址:/apis/gift/index_gift
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.43. 抽奖次数

基本信息

接口名称:抽奖次数
接口地址:/apis/gift/prize_num
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

data	true	string	
------	------	--------	--

1.44. VIP充值

基本信息

接口名称:VIP充值
接口地址:/apis/vip/pay
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
pay_type	true	string	//1.支付宝 2.微信 3.余额	
price	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.45. 申请售后

基本信息

接口名称:申请售后
接口地址:/apis/order/after_sale
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	/1.换货2.退货	

order_id	true	string		
content	true	string		
img	true	string	逗号隔开	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.46. 商品评价

基本信息

接口名称:商品评价
接口地址:/apis/order/goods_evaluate
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
content	true	string		
img	true	string	逗号隔开	
is_name	true	string	//1: 匿名 2: 不是匿名	
goods_id	true	string		
star	true	string	星星0-5	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	101 100 200

1.47. 打卡首页

基本信息

接口名称:打卡首页

接口地址:/apis/clock/clocks
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	1 滴水穿石 2 如履薄冰 3 歃血为盟	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
qstatus	true	string	1.显示打卡倒计时2.显示可以打卡3.显示参与活动按钮
type	true	string	1. 滴水穿石 2 如履薄冰 3 歃血为盟
money	true	string	参与活动金额
pnums	true	string	参与活动人数
ypnums	true	string	昨天人数
dnums	true	string	获取连续签到天数

1.48. 活动规则

基本信息

接口名称:活动规则
接口地址:/apis/clock/rule_activity
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
type	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
content	true	string	

1.49. 我的战绩

基本信息

接口名称:我的战绩
接口地址:/apis/clock/mploits
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	1 滴水穿石 2 如履薄冰 3 歃血为盟	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
cmoney	true	string	累计投入金额
qmoney	true	string	获取累计赚钱
dnums	true	string	连续签到天数
gmoney	true	string	瓜分金额
pay_money	true	string	转入金额

1.50. 打卡记录

基本信息

接口名称:打卡记录
接口地址:/apis/clock/clockLogs
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
type	true	string	\$type 1 滴水穿石 2 如履薄冰 3 歃血为盟	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
times	true	string	时间
status	true	string	打卡中、打卡成功、打卡失败

1.51. 打卡时间

基本信息

接口名称:打卡时间
接口地址:/apis/clock/istime
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	1: 没到时间2: 结束了 3: 签到期间

1.52. 签到打卡

基本信息

接口名称:签到打卡
接口地址:/apis/clock/hanClockd
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	1: 没到时间2: 结束了 3: 签到期间

1.53. 点击领取打卡金额

基本信息

接口名称:点击领取打卡金额
接口地址:/apis/clock/receive_reward
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
price	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200金额领取成功 100领取失败

1.54. 今日打卡状况

基本信息

接口名称:今日打卡状况
接口地址:/apis/clock/war_situation
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200金额领取成功 100领取失败

1.55. 今日打卡支付

基本信息

接口名称:今日打卡支付
接口地址:/apis/punch/pay
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pay_type	true	string	//1.支付宝 2.微信 3.余额	
uid	true	string		
type	true	string	//1.滴水穿石 2 如履薄冰 3 歃血为盟	
price	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200金额领取成功 100领取失败

1.56. 系统消息

基本信息

接口名称:系统消息
接口地址:/apis/code/get_img
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200金额领取成功 100领取失败

1.57. 系统消息单个详情

基本信息

接口名称:系统消息单个详情
接口地址:/apis/index/system_mx
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200金额领取成功 100领取失败

1.58. 我的奖品

基本信息

接口名称:我的奖品
接口地址:/apis/gift/my_prize
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.59. 分享页面

基本信息

接口名称:分享页面
接口地址:/apis/code/get_img
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.60. 点击步数获取奖金

基本信息

接口名称:点击步数获取奖金
接口地址:/apis/site/step_money
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
step	true	string	步数	

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	200 100 101

1.61. 获取海报分享图片

基本信息

接口名称:获取海报分享图片
接口地址:/apis/code/gets_code
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

data	true	string	
------	------	--------	--

1.62. 绑定手机号

基本信息

接口名称:绑定手机号
接口地址:/apis/login/mobile_bind
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
mobile	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.63. 邀请排行榜

基本信息

接口名称:邀请排行榜
接口地址:/apis/index/yq_list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
page	true	string	

1.64. 分享明细

基本信息

接口名称:分享明细
接口地址:/apis/code/fx_mx
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		
time	true	string	可不传搜索使用	
p	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.65. 步数兑换

基本信息

接口名称:步数兑换
接口地址:/apis/ranking/foot
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	

1.66. 排行奖励

基本信息

接口名称:排行奖励
接口地址:/apis/ranking/index
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	
type	true	string	1:一2: 二3: 三等奖
num	true	string	满足人数
goods_img	true	string	商品图片
goods_name	true	string	商品名字
goods_explain	true	string	商品规格
is_lq	true	string	1未领2: 领了
content	true	string	红色字

示例数据

```
[
  {
    "type": 1,
    "num": 10000,
    "goods_img": "/uploads/image/20190326/5c999df020763.jpg",
    "goods_name": "苹果XS",
    "goods_explain": "64G金色",
    "is_lq": 1,
    "content": "邀请1000人开通VIP(同时平台奖励1%的永久分红股份。) "
  },
  {
    "type": 2,
    "num": 1000,
    "goods_img": "/uploads/image/20190326/5c99bc1346949.jpg",
    "goods_name": "VIVO手机",
```

```
"goods_explain": "120G双卡双待手机",
"is_lq": 1,
"content": "邀请1000人开通VIP(同时平台奖励1%的永久分红股份。) "
},
{
  "type": 3,
  "num": 100,
  "goods_img": "/uploads/image/20190326/5c99bc8d8698f.jpg",
  "goods_name": "vivo手机",
  "goods_explain": "32G双卡双待",
  "is_lq": 1,
  "content": "邀请100人开通VIP(同时平台奖励1%的永久分红股份。) "
}
]
```