【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
複数のエンドポイントを各々が含む複数のネットワークゾーンを備える車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
前記ネットワークゾーンの少なくとも１つに関連するネットワーク通信を解読するように構成されたネットワーク監視構成要素と、
前記ネットワーク通信に応じて侵入イベントを検出するように構成されたネットワーク侵入検出構成要素と、
前記検出された侵入イベントに応じて侵入応答動作を実行するように構成された侵入応答構成要素と、
を含む、システム。
【請求項２】
前記複数のネットワークゾーンは、複数のイーサネットベースのネットワークゾーンを備える、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記複数のネットワークゾーンの第１のゾーンは、イーサネットベースのネットワークゾーンを備え、前記複数のネットワークゾーンの第２のゾーンは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークゾーンを備える、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、通信ソース値に応じて前記侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、通信周波数記述に応じて前記侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、通信先値に応じて前記侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、通信ペイロード値に応じて前記侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
前記侵入応答動作は、前記検出された侵入イベントに応じて通知を提供することを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
前記侵入応答構成要素は、前記検出された侵入イベントの重大度に応じて前記通知を提供するようにさらに構成される、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
前記通知は、前記ネットワークゾーンのうちの少なくとも１つのネットワークゾーンでのエンドポイント、クラウドサーバ、または外部デバイスの少なくとも１つに提供される、

請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
前記通知は、重大度記述、侵入タイプ、侵入信頼値、侵入先値、または侵入ソース値のうちの少なくとも１つを含む、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
前記侵入応答動作は、前記検出された侵入イベントに応じて通信ソースをブロックすることを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記通信ソースをブロックすることが、侵入ソース値を車両クラウド通信コントローラに通信することを含み、
前記コントローラは、前記車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を含む外部通信を管理するように構成されている、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を含む外部通信を管理するように構成されており、
前記侵入応答動作は、前記車両クラウド通信コントローラに通知を提供することを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を管理するように構成されており、
前記車両クラウド通信コントローラは、通信ポリシーを解読するようにさらに構成され、
前記ネットワーク監視構成要素は、前記通信ポリシーに応じて、前記ネットワークゾーンの少なくとも１つに関連するネットワーク通信を解読するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を管理するように構成されており、
前記車両クラウド通信コントローラは、通信ポリシーを解読するようにさらに構成され、
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、前記通信ポリシーに応じて侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を管理するように構成されており、

前記車両クラウド通信コントローラは、通信ポリシーを解読するようにさらに構成され、
前記侵入応答構成要素は、前記通信ポリシーに応じて侵入応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を管理するように構成されており、
前記車両クラウド通信コントローラは、通信ポリシーを解読するようにさらに構成され、
前記システムは、
前記ネットワーク監視構成要素が、前記通信ポリシーに応じて前記ネットワークゾーンの少なくとも１つに関連するネットワーク通信を解読するようにさらに構成されていること、
前記ネットワーク侵入検出構成要素が、前記通信ポリシーに応じて侵入イベントを検出するようにさらに構成されていること、
または前記侵入応答構成要素が、前記通信ポリシーに応じて前記侵入応答動作を実行するようにさらに構成されていること、
のうちの少なくとも１つをさらに備える、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
前記車両クラウド通信コントローラは、新たな通信ポリシーまたは更新された通信ポリシーの少なくとも一方を解読し、前記新たな通信ポリシーまたは前記更新された通信ポリシーの少なくとも一方に応じて前記通信ポリシーを更新するようにさらに構成される、
請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
前記侵入応答動作は、前記通信ポリシーの更新を含む、
請求項１８に記載のシステム。
【請求項２１】
コントローラを備え、
前記コントローラが、
複数の車両からの侵入通信を解読するように構成された侵入監視構成要素であって、前記車両の各々は、少なくとも選択的に前記コントローラに通信可能に結合され、前記車両の各々は、複数のエンドポイントを各々が有する複数のネットワークゾーンを有する、侵入監視構成要素と、
前記侵入通信に応じて侵入リスクを特定するように構成された侵入処理構成要素と、
前記侵入リスクに応じて侵入概要通信を提供するように構成された侵入報告構成要素と、
を含む、システム。
【請求項２２】
前記侵入報告構成要素は、侵入管理ユーザインターフェースに侵入報告を提供することにより、前記侵入概要通信を提供するようにさらに構成される、
請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
前記侵入レポートは、侵入重大度値、侵入範囲値、侵入信頼値、侵入タイプ値、または侵入影響記述の少なくとも１つを含む、
請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】

前記侵入レポートを提供することが、侵入管理ダッシュボードを前記侵入管理ユーザインターフェースに提供することを含む、
請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
前記侵入管理ダッシュボードは、侵入重大度視覚化、侵入範囲視覚化、侵入信頼度視覚化、侵入タイプ視覚化、または侵入影響視覚化のうちの少なくとも１つを含む、
請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記侵入管理ダッシュボードは、グループ警報記述を含む、
請求項２４に記載のシステム。
【請求項２７】
前記侵入管理ダッシュボードは、ソートまたはフィルタリングインターフェースの少なくとも１つを含む、
請求項２４に記載のシステム。
【請求項２８】
前記侵入管理ダッシュボードは、パレート解析インターフェースを含む、
請求項２４に記載のシステム。
【請求項２９】
前記侵入管理ユーザインターフェースは、セキュリティコマンドセンターインターフェースをさらに含む、
請求項２２に記載のシステム。
【請求項３０】
前記侵入報告構成要素は、前記セキュリティコマンドセンターインターフェースとのユーザインタラクションに応じて、
ブロック／許可ソースリストを調整すること、
ブロック／許可標的リストを調整すること、
グループ警報記述を調整すること、
エスカレーション動作を実行すること、または
侵入概要通信の要素の選択に応じて対話型データを提供すること、
からなる動作から選択された少なくとも１つの動作を実行するようにさらに構成される、
請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
前記侵入通信は、前記複数の車両のうちの１つからの少なくとも１つの侵入警報を含む、
請求項２１に記載のシステム。
【請求項３２】
前記侵入処理構成要素は、前記侵入通信を解析して、前記解析に応じて侵入イベントを検出することにより前記侵入リスクを特定するようにさらに構成される、
請求項２１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記侵入処理構成要素は、前記複数の車両からの前記侵入通信の解析に応じて、前記侵入イベントを検出するようにさらに構成される、
請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
前記侵入通信の解析は、パターン認識動作を実行することを含む、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
前記侵入通信の解析は、通信ソース解析を実行することを含む、
請求項３３に記載のシステム。

【請求項３６】
前記侵入通信の解析は、通信標的解析を実行することを含む、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３７】
前記侵入通信の解析は、通信周波数解析を実行することを含む、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３８】
前記侵入通信の解析は、通信内容解析を実行すること含む、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３９】
複数のネットワークゾーンを備える車両であって、各ネットワークゾーンは複数のエンドポイントを備える、車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
前記ネットワークゾーンの少なくとも１つに関連するネットワーク通信を解読するように構成されたネットワーク監視構成要素と、
前記ネットワーク通信に応じて侵入試行を検出するように構成されたネットワーク侵入検出構成要素と、
前記検出された侵入試行に応じて侵入防止動作を実行するように構成された侵入応答構成要素と、
を含む、システム。
【請求項４０】
前記侵入防止動作は、ブロック／許可ソースリストを調整することを含む、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記侵入防止動作は、ブロック／許可標的リストを調整することを含む、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４２】
前記ネットワーク侵入検出構成要素は、前記検出された侵入試行に応じて自動侵入応答を解読し、前記自動侵入応答に応じて前記侵入試行を検出する動作を更新するようにさらに構成される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
前記ネットワーク侵入応答構成要素は、前記検出された侵入試行に応じて自動侵入応答を解読するようにさらに構成され、前記侵入応答構成要素は、前記自動侵入応答に応じて前記侵入防止動作を更新するようにさらに構成される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４４】
前記侵入応答構成要素は、前記検出された侵入試行に応じて自動侵入応答を解読し、前記自動侵入応答に応じて前記検出された侵入試行に応答する動作を更新するようにさらに構成される、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４５】
前記コントローラは、車両クラウド通信コントローラをさらに備え、前記車両クラウド通信コントローラは、１）前記複数のネットワークゾーン上の前記複数のエンドポイントのそれぞれ１つと、２）前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合された外部デバイスとの間の通信を管理するように構成されており、
前記車両クラウド通信コントローラは、自動侵入応答を解読するようにさらに構成され、

前記システムは、
前記ネットワーク侵入検出構成要素が、前記自動侵入応答に応じて前記侵入試行を検出する動作を更新するようにさらに構成されること、または
前記侵入応答構成要素が、前記自動侵入応答に応じて前記検出された侵入試行に応答する動作を更新するようにさらに構成されること、
のうちの少なくとも１つをさらに備える、
請求項３９に記載のシステム。
【請求項４６】
前記自動侵入応答は、前記コントローラ上で実行されるワークフローを含む、
請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
前記ワークフローは、
侵入試行を検出すること、
侵入試行を確認すること、
侵入通知スキームを調整すること、
侵入試行をブロックすること、または
侵入試行を特徴付けること、
から選択される少なくとも１つの動作を実行するワークフローを含む、
請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
前記自動侵入応答は、外部デバイスから受信される、
請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
前記自動侵入応答は、前記侵入応答構成要素から受信されるかまたは前記侵入応答構成要素により起動されるかの少なくとも一方である、
請求項４５に記載のシステム。
【請求項５０】
コントローラを備え、
前記コントローラが、
複数の車両からの侵入通信を解読するように構成された侵入監視構成要素であって、前記車両の各々は、少なくとも選択的に前記コントローラに通信可能に結合され、前記車両の各々が、複数のエンドポイントを各々が有する複数のネットワークゾーンを有する、侵入監視構成要素と、
前記侵入通信に応じて侵入試行を特定するように構成された侵入処理構成要素と、
前記特定された侵入試行に応じて、自動侵入応答または通信ポリシーの少なくとも一方を、前記複数の車両の少なくとも１つに提供するように構成された侵入防止構成要素と、
を含む、システム。
【請求項５１】
前記侵入防止構成要素は、侵入管理ユーザインターフェースを実装し、前記侵入管理ユーザインターフェースとのユーザインタラクションに応じて、前記自動侵入応答または前記通信ポリシーの少なくとも一方を提供するようにさらに構成される、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
前記自動侵入応答は、
侵入試行を検出すること、
侵入試行を確認すること、
侵入通知スキームを調整すること、または
侵入試行を特徴付けること、
のうちの少なくとも１つの動作を実行するため前記複数の車両の少なくとも１つで動作

可能なワークフローを備える、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５３】
前記自動侵入応答は、
侵入を防止すること、または
侵入を軽減すること、
のうちの少なくとも１つの動作を実行するため前記複数の車両のうちの少なくとも１つで動作可能なワークフローを備える、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５４】
前記通信ポリシーは、新たな通信ポリシーまたは更新された通信ポリシーの少なくとも一方を含む、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５５】
前記通信ポリシーは、
ブロック／許可ソース値、
ブロック／許可標的値、
通信周波数記述、または
通信ペイロード値、
のうちの少なくとも１つを含む、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５６】
前記複数の車両のうちの少なくとも１つが第１の車両を含み、前記特定された侵入試行は、前記複数の車両のうちの第２の車両に関連付けられる、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５７】
前記侵入処理構成要素は、前記複数の車両のうちの一部の複数の車両からの侵入通信に基づいて前記侵入試行を特定するようにさらに構成される、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項５８】
前記侵入処理構成要素は、
前記侵入通信の少なくとも１つの態様を集約すること、
前記侵入通信の少なくとも１つの態様の統計解析を実行すること、または
前記侵入通信の少なくとも１つの態様のパターン認識動作を実行すること、
から選択される少なくとも１つの動作を実行することにより、前記侵入試行を特定するようにさらに構成される、
請求項５７に記載のシステム。
【請求項５９】
前記侵入通信の各々は、
侵入通知値、
侵入警報値、
ネットワーク通信値、
ネットワーク監視値、または
制御パラメータ、
からなるパラメータから選択される少なくとも１つのパラメータを含む、
請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
前記侵入通信の各々は、
侵入通知値、
侵入警報値、

ネットワーク通信値、
ネットワーク監視値、または
制御パラメータ、
からなるパラメータから選択される少なくとも１つのパラメータを含む、
請求項５０に記載のシステム。
【請求項６１】
複数のネットワークゾーンを有する車両であって、前記各ネットワークゾーンが複数のエンドポイントを含む、車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
前記複数のエンドポイントの少なくとも１つに関連するログコーパスを解読するように構成されたログ監視構成要素と、
前記ログコーパスに応じてリスクイベントを検出するように構成されたログ解析構成要素と、
前記検出されたリスクイベントに応じてリスク応答動作を実行するように構成されたリスク応答構成要素と、
を含む、システム。
【請求項６２】
前記ログコーパスは、前記複数のエンドポイントのうちの一部の複数のエンドポイントに関連付けられる、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
前記複数のエンドポイントのうちの一部の複数のエンドポイントは、第１のネットワークゾーン上の第１のエンドポイントと、第２のゾーン上の第２のエンドポイントとを含む、
請求項６２に記載のシステム。
【請求項６４】
前記ログコーパスは、前記第１のエンドポイントに関連する第１のログデータと、前記第２のエンドポイントに関連する第２のログデータとを備える、
請求項６３に記載のシステム。
【請求項６５】
前記ログコーパスは、前記第１のエンドポイントおよび前記第２のエンドポイントの両方について組み合わされたログデータを含む、
請求項６３に記載のシステム。
【請求項６６】
前記ログコーパスは、前記複数のエンドポイントのうちの一部の複数のエンドポイントについて組み合わされたログデータを含む、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項６７】
前記リスク応答構成要素は、前記検出されたリスクイベントに応じて、ログ解析ユーザインターフェースを実装することにより前記リスク応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項６８】
前記リスク応答構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上に視覚化を提供すること、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上に通知を提供すること、

前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク解析インターフェースを提供すること、または
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上に提案されたアクション実行可能オブジェクトを提供すること、
のうちのうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成される、
請求項６７に記載のシステム。
【請求項６９】
前記リスク対応構成要素は、
検出されたリスクイベントに応じて、ログ解析ユーザインターフェース上にリスク重大度記述を提供すること、
検出されたリスクイベントに応じて、ログ解析ユーザインターフェース上にリスクタイプ記述を提供すること、または
検出されたリスクイベントに応じて、ログ解析ユーザインターフェース上にリスク確信度記述を提供すること、
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成される、
請求項６７に記載のシステム。
【請求項７０】
前記リスク対応構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク重大度の視覚化を提供すること、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスクタイプの視覚化を提供すること、または
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク確信度の視覚化を提供すること、
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成される、
請求項６７に記載のシステム。
【請求項７１】
リスク対応構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク範囲記述を提供すること、または
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク影響記述を提供すること、
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成される、
請求項６７に記載のシステム。
【請求項７２】
前記リスク対応構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク範囲の視覚化を提供すること、または
前記検出されたリスクイベントに応じて、前記ログ解析ユーザインターフェース上にリスク影響視覚化を提供すること、
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成される、
請求項６７に記載のシステム。
【請求項７３】
前記ログコーパスは、前記車両に少なくとも選択的に通信可能に結合されたクラウドサーバに格納される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項７４】
前記ログコーパスは、少なくとも部分的に、前記車両のエンドポイントに配置されたメモリ上に格納される、
請求項６１に記載のシステム。

【請求項７５】
前記ログコーパスは、
ネットワーク監視パラメータ、
ネットワーク通信、
故障コード、
故障処理値、
フロー監視パラメータ、
フロー処理パラメータ、
電子制御ユニット（ＥＣＵ）ステータス値、
イベント検出値、
動作状態値、
データストリング値、または
上記のうちの何れか１または２以上に関連付けられるメタデータ、
から選択される少なくとも１つのパラメータを備える、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項７６】
前記リスクイベントは、セキュリティイベント、ハザードイベント、サービスイベント、またはミッションイベントの少なくとも１つを含む、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項７７】
前記リスク応答構成要素は、外部デバイスに通知を提供することにより前記リスク応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項７８】
前記リスク応答構成要素は、外部デバイスに警報を提供することにより前記リスク応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項７９】
前記リスク応答構成要素は、前記検出されたリスクイベントに応じて通信ポリシー更新を決定し、前記通信ポリシー更新を、ログ解析ユーザインターフェース、外部デバイス、または車両のうちの少なくとも１つに通信することにより、前記リスク応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８０】
前記リスク応答構成要素は、検出されたリスクイベントに応じて自動侵入応答を決定し、自動侵入応答を、ログ解析ユーザインターフェース、外部デバイス、または前記車両とは異なる第２の車両のうちの少なくとも１つに通信することにより、前記リスク応答動作を実行するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８１】
前記ログ解析構成要素は、前記ログコーパス内の信号値の検出に応じて、前記リスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８２】
前記リスク応答構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じてログ解析ユーザインターフェースを実装し、前記ログ解析ユーザインターフェースとのユーザインタラクションに応じて前記信号値を更新する、ことにより前記リスク動作を実行するようさらに構成され、
前記ログ解析構成要素が、前記更新された信号値を利用して後続のリスクイベントを検出するようにさらに構成される、

請求項８１に記載のシステム。
【請求項８３】
前記ログ解析構成要素は、前記ログコーパス内のパターン値を検出することに応じて、前記リスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８４】
前記リスク応答構成要素は、
前記検出されたリスクイベントに応じてログ解析ユーザインターフェースを実装し、前記ログ解析ユーザインターフェースとのユーザインタラクションに応じて前記パターン値を更新する、ことにより前記リスク動作を実行するようにさらに構成され、
前記ログ解析構成要素は、前記更新されたパターン値を利用して後続のリスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項８３に記載のシステム。
【請求項８５】
前記ログ解析構成要素は、前記ログコーパス内の動作イベント値の検出に応じて、前記リスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８６】
前記リスク応答構成要素は、
検出されたリスクイベントに応じてログ解析ユーザインターフェースを実装し、前記ログ解析ユーザインターフェースとのユーザインタラクションに応じて前記動作イベント値を更新する、ことにより前記リスク動作を実行するようにさらに構成され、
前記ログ解析構成要素は、前記更新された動作イベント値を利用して後続のリスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項８５に記載のシステム。
【請求項８７】
前記動作イベント値は、
車両運転状態、
流れ動作状態、
電子制御ユニット（ＥＣＵ）の動作状態、または
ネットワーク動作状態、
から選択される少なくとも１つの値を含む、
請求項８５に記載のシステム。
【請求項８８】
前記ログ解析構成要素は、前記ログコーパス内のメッセージ値の検出に応じて、前記リスクイベントを検出するようにさらに構成される、
請求項６１に記載のシステム。
【請求項８９】
前記リスク応答構成要素は、
検出されたリスクイベントに応じてログ解析ユーザインターフェースを実装し、前記ログ解析ユーザインターフェースとのユーザインタラクションに応じて前記メッセージ値を更新する、ことにより前記リスク動作を実行するように構成され、
前記ログ解析構成要素は、前記更新されたメッセージ値を利用して後続のリスクイベントを検出するように構成される、
請求項８８に記載のシステム。
【請求項９０】
前記メッセージ値は、
メッセージソース値、
メッセージ内容値、
メッセージ頻度値、または

メッセージ発生値、
から選択される少なくとも１つの値を含む、
請求項８８に記載のシステム。