検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCLH
レコード種別	161		
テーマコード	5K035		
特許出願の番号	特願2025-081160		
外注管理番号	2025117575		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月13日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 3月 9日		
検索報告書作成日	2026年 3月10日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：73　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルＤＮＳ、認可記述、及びファイアウォール構成記述を含むポリシーを解釈するポリシー管理回路とを含む。システムは、ネットワークゾーンのうちの１つと外部通信ポータルとの間に挿入されてネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルとの間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路をポリシーに応答して構成する構成回路を含む車両外通信制御のためのシステム

【請求項l】

la:システムであって、

lb:第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾー

ンを有する車両と、

1c:前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンとの間に挿入された集中型ネットワークデ

バイス（ＣＮＤ）と、

を含み、

1d:前記ＣＮＤは、

ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

1e:前記ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成し、前記ポリシーに応答

して少なくとも１つのゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、

を含み、

1f:前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第

２のネットワークゾーンの終点の間の通信を調整するように構造化され、

1g:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と、

外部デバイスと、

の間の通信を調整するように構成される、

1h:システム。

【請求項2】

2a:前記ポリシー管理回路は、前記外部デバイスからポリシー通信を受信し、前記ポリシー通信に応答して前記

ポリシーを格納すること又は格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施することによって前記ポリ

シーを解釈するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくと

も一方を通して前記ポリシー管理回路に通信的に結合される、請求項２に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記外部デバイスは、無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続のうちの少なくとも一方を介し

て前記ポリシー管理回路に通信的に結合される、請求項２に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを格納すること又は前記格納されたポリシーを更新することのうち

の一方を実施する前に前記ポリシーを検証するように更に構造化される、請求項２に記載のシステム。

【請求項6】

6a:前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供するよう

に更に構造化される、請求項５に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記ポリシーは、少なくとも１つのデータ収集パラメータを含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項8】

8a:前記ポリシーが、

前記第１のネットワークゾーンの終点、

前記第２のネットワークゾーンの終点、又は、

前記外部デバイス、

のうちの少なくとも１つに対応する許可値を含み、

8b:前記許可値が、データ収集許可値、サービス公開許可値、サービス定期受信許可値、又はポリシー許可値か

ら構成される値から選択される少なくとも１つの許可値を含む、

ことを更に含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項9】

9a:方法であって、

9b:ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈することと、

9c:前記ネットワーク調整記述に応答して車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワ

ークゾーンの終点との間の通信を調整することと、

9d:前記外部通信許可値に応答して、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と、

外部デバイスと、

の間の通信を調整することと、

を含み、

9e:前記第２のネットワークゾーンは前記第１のネットワークゾーンと異なるタイプのものである、方法。

【請求項10】

10a:前記外部デバイスからポリシー通信を受信し、前記ポリシー通信に応答して前記ポリシーを格納すること又

は前記ポリシーを更新することのうちの一方を実施することを更に含む、請求項９に記載の方法。

【請求項11】

11a:前記ポリシーを格納すること又は前記ポリシーを更新することのうちの一方を実施する前に前記ポリシーを

検証することを更に含む、請求項１０に記載の方法。

【請求項12】

12a:前記ポリシーを適用できないことを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供することを更に

含む、請求項１１に記載の方法。

【請求項13】

13a:前記ポリシーを適用できないことを検証することは、前記ポリシーが以前に格納されたポリシー又は前記ポ

リシー通信のセキュリティ基準に違反すると決定すること、

13b:前記ポリシーを実施できないと決定すること、

13c:前記ネットワーク通信制限に起因して前記ポリシーを実施できないと決定すること、

13d:データストレージ制限に起因してポリシーを実施できないと決定すること、又は外部通信制限に起因して前

記ポリシーを実施できないと決定することから構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を含む、請

求項１２に記載の方法。

【請求項14】

14a:前記ポリシーに応答して前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの各々の終点の

外部通信を調整することを更に含む、請求項９に記載の方法。

【請求項15】

15a:前記ポリシーに応答して前記第１のネットワークゾーンの第１の終点と前記第１のネットワークの第２の終

点との間の通信を調整することを更に含む、請求項９に記載の方法。

【請求項16】

16a:前記ポリシーの実施又は前記ポリシーの更新のうちの一方に応答して構成可能イーサネットスイッチのロー

カル構成ファイルを更新することを更に含む、請求項９に記載の方法。

【請求項17】

17a:前記ポリシーの実施又は前記ポリシーの更新うちの一方に応答して構成可能エッジゲートウェイのローカル

構成ファイルを更新することを更に含む、請求項９に記載の方法。

【請求項18】

18a:前記第１のネットワークゾーンの第１の終点と前記第２のネットワークゾーンの第２の終点との間の通信を

調整することが、前記通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動のうちの一方を実施す

ることを含む、請求項９に記載の方法。

【請求項19】

19a:前記第１のネットワークゾーンの第１の終点と前記第１のネットワークゾーンの第２の終点との間の通信を

調整することが、前記通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動の一方を実施すること

を含む、請求項９に記載の方法。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2020年 9月21日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-19	無テーマ	[ファン ユ/in+チェン,2c,イーシャン/in+ゾン,2c,シュアンラン/in+リード,2c,ロビン/in+リン,2c,アンドリュー/in+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/in+カルデナス,2c,ジャン/in]*522111334/ap	9
2	1-19	9A001,9A011,9A031	[ファン ユ/tx+チェン,2c,イーシャン/tx+ゾン,2c,シュアンラン/tx+リード,2c,ロビン/tx+リン,2c,アンドリュー/tx+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/tx+カルデナス,2c,ジャン/tx]*ソナタス/tx	0
3	1-19	9A001,9A011,9A031	(車載+車両+自動車)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),20n,(ポリシ+規則+ルール)/tx	63
4	1-19	9A001,9A011,9A031	{(車載+車両+自動車),(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),(外部+サーバ+インターネット)},30n/tx-\3	96
5	1-19	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+CAN+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx	157
6	1-19	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),10n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx-\5	154
7	1-19	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),10n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ポリシ+ルール+規則),30n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置)/tx-\5	17
8	1-19	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),10n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx-\5-\7	137
9	1-19	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+CAN+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx	83
10	1-19	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),10n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(ポリシ+規則+ルール)/tx-\9	13
11	1-19	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),99n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),20n,(ポリシ+規則+ルール)/tx-\9-\10	53
12	1-19	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+CAN+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx-\9-\10	175

13	1-19	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+ＣＡＮ+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx-\9-\10	29
14	1-19	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),10n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(ポリシ+規則+ルール)/tx-\9-\10-\11	16
15	1-19	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),99n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),20n,(ポリシ+規則+ルール)/tx-\9-\10-\11-\13-\14	38
16	1-19	外国5K033,5K030	(ゲートウェイ+ＧW),30n,{(ＥＣＵ+電子制御ユニット+電子制御装置+デバイス+センサ),20n,(アクセス+要求+リスエスト)}/tx*(アクセス+要求+リスエスト),20n,(許可+可否)/tx*(車両+車載+自動車),30n,(ゲートウェイ+ＧW)/tx-\9-\10-\11-\13-\14-\15	99
17	1-19	5K033,5K030	{(ゲートウェイ+ＧW),(ポリシ+Ｐｏｌｉｃｙ),(制限+制御+コントロール)},30n/tx*(車載+車両+自動車),30n,(ゲートウェイ+ＧW)/tx	13
18	1-19	5K033,5K030	{(ゲートウェイ+ＧW),(ポリシ+Ｐｏｌｉｃｙ),(外部+インターネット)},30n/tx	91
19	1	5K033,5K030	{(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ),(ＩＤ+識別子),(比較+コンペア+一致+比べ)},30n/tx*(車載+車両+自動車)/tx	40
20	1-19	5K033,5K030	(ネットワークインタフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインターフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインタフェース回路+ネットワークインターフェース回路+ＮＩＣ),20n,(ポリシ+コンフィグ+ルール+規則)/tx	121
21	5	無テーマ	※引用、被引用、その他の検索※	2

スクリーニング件数合計：1406

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１２-１０１７８８号公報	A	18
2	特許文献		特開２０１４-１９３６５４号公報	A	8
3	特許文献		特開２００４-１７９７７２号公報	A	21
4	特許文献		特開２０１６-０９２６４５号公報	X	8
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１６／０１０５５１３号明細書	A	13
6	特許文献		特開２０１８-１６４２３２号公報	A	12
7	特許文献		中国特許出願公開第１０３８７３５９５号明細書	A	9
8	特許文献	対話型追加文献	米国特許出願公開第２０１７／００９３６５９号明細書	A	19
9	特許文献	対話型追加文献	特表２０１５-５２７７５５号公報	A	20

【提示文献数】：　9

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1a:システムであって、1b:第１のネットワークゾーン及び・・異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、1c:第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンとの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と1d:ＣＮＤは、ネットワーク調整記述及び外部通信許可値・・構造化されたポリシー管理回路と、1e:ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路・・構造化された構成回路と、1f:ネットワークインタフェース回路は、第１のネットワークゾーンの終点・・通信を調整するように構造化され、1g:ゲートキーパーインタフェース回路は・・外部デバイスとの間の通信を調整するように構成される、1h:システム。
1	1	A	F1,F7,F8,N17-19,N27-31,N33-36	○ ○ ○ ○ △ △ × ○ ■一致点図１、図７、図８、段落１７-１９，段落２７-３１、段落３３-３６には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車載ネットワークには、情報系と制御系の異なるネットワークゾーンを含み、情報系ネットワークから、制御系ネットワークへのアクセスする為のアクセス制御部を有する。また、ポリシ情報を外部から受信する為のアクセス制御部を有する技術が示されている。ゲートウェイ１０１には、情報系ネットワークと制御系ネットワークが構成されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。アクセスする為のポリシ管理部１０９を有し、情報系と制御系間のアクセスをコントロールしている為、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、ポリシに従い情報系と制御系の通信をコントロールしている為、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、構造化された構成回路」に相当し、情報系と制御系間の通信をコントロールしている為、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当する。■相違点ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構成されていない。ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される機能はない。外部通信許可値が不明確

1	2	A	F1,F2,F4,N22-29,N34-36	○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ■一致点図１、図２、図４、段落２２-２９、段落３４-３６には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、車内ネットワーク間の転送と車外ネットワークとの転送を規定するルーチングテーブルを有する機能が示されている。ゲートウェイ１０は、車内ＮＷ１-３の複数のネットワークに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。ゲートウェイ１０は、ルーティングマップ１２ａで、送信元ＥＣＵの転送先ネットワークを示しており、同様に外部ネットワークとＥＣＵの通信に関する情報を記載することが可能であり、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と」に相当し、ゲートウェイ１０は、ルーティングテーブル１２ａによって、車内ネットワーク間のデータ通信を中継することが示されており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当し、車外と車内ＥＣＵ間の通信をルーティングテーブル１２ａで設定可能であることが示されており、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される」に相当する。■相違点インタフェース回路が明確ではない（第１通信部、第２通信部、第３通信部がインタフェース回路に相当する）。
1	4	A	F1,F2,N12-24,N32-44	○ △ ○ ○ △ △ △ ○ ■一致点図１、図２、段落１２-２４、段落３２-４４では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、外部と車両内部の通信可否を車両の駐車状態の有無で判断して制御する機能が示されている。ゲートウェイモジュール１０は、外部機器と通信する場合に、車両状態により、通信可否を判断しており、「外部通信許可値を含むポリシーを解釈することと」に相当し、ゲートウェイモジュール１０は、異なるネットワーク間の通信を可能する為、「ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、」に相当し、「ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成」に相当し、ゲートウェイモジュール１０が許可する場合には、外部機器がＥＣＵにアクセス可能な為、「ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、 車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整することと」に相当する。■相違点ネットワークゾーン毎に異なるタイプであることは明確ではない。ネットワーク調整記述が明確でなはい。（異なるプロトコル間通信じにはプロトコル変換することがポリシに相当）ネットワーク回路、ゲートキーパ回路の構成が明確ではない。

1	5	A	F1,F2,N12-24,N32-44	○ △ ○ ○ △ △ △ ○ ■一致点図１、図２、段落１２-２４、段落３２-４４では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、外部と車両内部の通信可否を車両の駐車状態の有無で判断して制御する機能が示されている。ゲートウェイモジュール１０は、外部機器と通信する場合に、車両状態により、通信可否を判断しており、「外部通信許可値を含むポリシーを解釈することと」に相当し、ゲートウェイモジュール１０は、異なるネットワーク間の通信を可能する為、「ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、」に相当し、「ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成」に相当し、ゲートウェイモジュール１０が許可する場合には、外部機器がＥＣＵにアクセス可能な為、「ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、 車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整することと」に相当する。■相違点ネットワークゾーン毎に異なるタイプであることは明確ではない。ネットワーク調整記述が明確でなはい。（異なるプロトコル間通信じにはプロトコル変換することがポリシに相当）ネットワーク回路、ゲートキーパ回路の構成が明確ではない。
1	6	A		車載ゲートウェイシステムに関するもので、ＩＤ（ＣＡＮ-ＩＤまたは、送信元ＩＤ）が登録済であれば、正当なアクセスであると判断して、車内ネットワークのＥＣＵと通信する（不正と判断した場合には、不正通信に対応するＥＣＵへ転送する）。
1	7	A		車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、車内ネットワーク間の転送と車外ネットワークとの転送を制御する。

1	8	A	F5,F7,F10,N64,N68,N69,N70,N80	○ △ ○ △ △ △ × ○ ■一致点図５、図７、図１０、段落６４、６８、６９、７０、８０には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ＣＡＮのトランシーバ内で、受信したＣＡＮ　ＩＤとＩＤメモリを比較し、一致する時は、ＣＡＮメッセージを削除する機能が示されている（ＣＡＮ　ＮＯＤＥで実現する例が示されているが図１０には、ＧＷに同等の機能を実施することが示されており、ＩＤメモリ自体はホスト側から設定可能（段落６８）との記載もある）。図１０のゲートウェイ１８０は、複数のＣＡＮバスに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。図１０、段落８０では、ゲートウェイ１８０は、比較モジュール、比較メモリを有し、比較結果に応じて、ＣＡＮメッセージを無効化することが示されており、比較メモリをホスト側から設定可能と示されており、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、」に相当し、ゲートウェイ１８０は、各ＣＡＮバス間の通信を経由させており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当する。■相違点第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両ではない（同じＣＡＮ）外部通信許可値がない（外部とのアクセス動作がない）インタフェース回路が明確ではない（ＣＡＮトランシーバがインタフェース回路に相当する）。ゲートキーパインタフェース回路が構成されていない。ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少な
1 のつづき				くとも一方との間の通信を調整するように構造化される機能なし
1	9	A		図１、段落２７-３０には、ＮＩＣカードにＱｏＳパラメータを通知して、ネットワークインタフェースカードが、ネットワークトラフィックを調整する機能が示されている。（「ネットワーク調整記述に応答して、ネットワークインターフェイス回路を構成」に相当する。
2	本願			2a 2a:ポリシー管理回路は外部デバイスからポリシー通信を受信・・ポリシーを解釈するように更に構造化される
2	1	A	N21	○ ゲートウェイ装置１０１はセンタサーバ２０３に更新を問い合わせ、必要な場合には、ポリシの更新データを取得しており、「ポリシー管理回路は、前記外部デバイスからポリシー通信を受信し、前記ポリシー通信に応答して前記ポリシーを格納すること又は格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施することによって前記ポリシーを解釈するように更に構造化される」に相当する。
3	本願			3a 3a:外部デバイスは第１のネットワークゾーン又は・・ポリシー管理回路に通信的に結合される
3	4	A		該当する文献は発見されず。
4	本願			4a 4a:外部デバイスは、無線ネットワーク接続又は・・ポリシー管理回路に通信的に結合される

4	1	A	F1,F7,F8,N17-19,N27-31,N33-36	○ ゲートウェイ装置１０１はセンタサーバ２０３間の通信に携帯電話網または無線ＬＡＮを使用している。
5	本願			5a 5a:ポリシー管理回路はポリシーを格納すること又は・・ポリシーを検証するように更に構造化される
5	3	A	N59	○ 車載ネットワークのゲートウェイに関するもので、車載ネットワーク間のアクセスを制限するポリシの変更時に、ポリシ変更の可否を検証して、変更することが許可された機器からのポリシ変更のみ受け付ける。
6	本願			6a 6a:ポリシー管理回路はポリシーを検証することに応答して・・通知を提供するように更に構造化される
6	4	A		該当する文献は発見されず。
7	本願			7a 7a:ポリシーは、少なくとも１つのデータ収集パラメータを含む
8	本願			8a 8b 8a:前記ポリシーが、第１のネットワークゾーンの終点・・外部デバイス、に対応する許可値を含み、8b:許可値が、データ収集許可値、サービス公開許可値・・選択される少なくとも１つの許可値を含む
8	4	A		該当する文献は発見されず。
9	本願			9a 9b 9c 9d 9e 9a:方法であって、9b:ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈することと、9c:ネットワーク調整記述に応答して車両の第１のネットワークゾーン・・終点との間の通信を調整することと、9d:外部通信許可値に応答して、第１のネットワークゾーン・・外部デバイスとの間の通信を調整することと、9e:第２のネットワークゾーンは第１のネットワークゾーンと異なるタイプのものである、方法。
9	4	X	F1,F2,N12-24,N32-44	○ ○ ○ ○ ○ ■一致点図１、図２、段落１２-２４、段落３２-４４では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、外部と車両内部の通信可否を車両の駐車状態の有無で判断して制御する機能が示されている。ゲートウェイ１０のゲートウェイ部１１は、車内ＥＣＵ間の通信、車内ＥＣＵと車外ネットワークとの通信において、データを相互に変換することが段落１７に示されており、プロトコルを変換する機能は、「ネットワーク調整記述を解釈すること」に相当し、プロトコル変換することは、「ネットワークゾーンが異なるタイプのものである」ことに相当し、車外との通信を可否する情報を基に外部の通信を判断することが段落１８に示されており、「外部通信許可値を解釈すること」相当し、段落１７にて、各ＥＣＵとの間でプロトコルの異なるデータを相互で変換することが示されており、「ネットワーク調整記述に応答して車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整すること」に相当し、車外との通信を可否する情報を基に外部の通信を判断することが段落１８に示されており、「外部通信許可値に応答して、 前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と、 外部デバイスと、の間の通信を調整すること」に相当する。■相違点なし
10	本願			10a 10a:外部デバイスからポリシー通信を受信し・・ポリシーを更新することのうちの一方を実施する

10	4	A		ＣＬ２の方法
11	本願			11a 11a:ポリシーを格納すること又はポリシーを更新する・・ポリシーを検証することを更に含む
11	4	A		ＣＬ５の方法
12	本願			12a 12a:前記ポリシーを適用できないことを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供することを更に含む、請求項１１に記載の方法。
12	4	A		ＣＬ６の方法
13	本願			13a 13b 13c 13d 13a:ポリシーを適用できないことを検証することは・・セキュリティ基準に違反すると決定すること、13b:ポリシーを実施できないと決定すること、13c:ネットワーク通信制限に起因して前記ポリシーを実施できないと決定すること、13d:データストレージ制限に起因してポリシーを実施できない・・作動から選択される作動を含む
13	4	A		該当する文献は発見されず。
14	本願			14a 14a:ポリシーに応答して第１のネットワークゾーン・・終点の外部通信を調整することを更に含む
14	4	A		ＣＬ１の１ｇ
15	本願			15a 15a:ポリシーに応答して第１のネットワークゾーンの第１の終点・・第２の終点との間の通信を調整する
15	4	A		ＣＬ１の１ｆ
16	本願			16a 16a:ポリシーの実施又はポリシーの更新・・ローカル構成ファイルを更新する
16	1	A	N21	△ 外部のサーバからポリシ更新情報を取得して、ゲートウェイ１０１の制御を変更する
17	本願			17a 17a:ポリシーの実施又はポリシーの更新うちの一方に応答・・更新することを更に含む
17	1	A	N21	△ 外部のサーバからポリシ更新情報を取得して、ゲートウェイ１０１の制御を変更する
18	本願			18a 18a:第１のネットワークゾーンの第１の終点と・・ダウンサンプリング作動のうちの一方を実施することを含む
18	4	A		該当する文献は発見されず。
19	本願			19a 19a:第１のネットワークゾーンの第１の終点と・・ダウンサンプリング作動の一方を実施することを含む
19	4	A		ＣＬ１８と同一

５．備考（検索者用）