拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２５-０８１１５９
起案日	令和　８年　４月　６日
特許庁審査官	羽岡　さやか　　３１４９　５Ｘ００
特許出願人代理人	▲吉▼田　和彦（ほか　４名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項１に係る発明は、引用文献１により新規性が欠如しており、特別な技術

的特徴を有しない。次に、請求項２に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。

一方、請求項２３-３９に係る発明は、請求項２に係る発明と、「ポリシーを解釈する」こと、「ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する」こと、「前記ゲートキーパーインタフェース回路は、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整する」ことという共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、引用文献１の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、請求項２に係る発明と、請求項２３-３９に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定

請求項２３-３９に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項２３-３９に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項２３-３９に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（明確性）について

・請求項　1-２２

請求項１に「ネットワーク調整記述を含むポリシー」とあるが、「ネットワーク調整記述」がネットワークをどのように調整することを記述したものなのか不明である。また、「調整」とは具体的にどのような動作を意味するのか不明である。

請求項１に「通信を調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、かつ、どのような動作を含むのかも不明である。

請求項１４についても同様である。

また、従属する請求項２、３、４、８、９、１０、１５、１６、１７、１８、１９、２０の「通信を」「調整する」という記載についても同様である。

よって、請求項1-２２に係る発明は、明確でない。

・請求項　５、６

請求項５、６の「通信的に結合される」とはどのように結合されることを意味するのか不明である。
よって、請求項５、６に係る発明は、明確でない。

・請求項　８、１８
請求項８に「前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を前記データアクセス許可に応答して調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、「前記データアクセス許可に応答して調整する」とはどのような動作を意味するのか不明である。
請求項１８についても同様である。
よって、請求項８、１８に係る発明は、明確でない。

・請求項　１０、２０
請求項１０の「前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を、・・・フロー、・・・データタイプ、・・・データサービスプロバイダ、・・車両機能、・・・サービス群、又は、・・・接続タイプ、のうちの少なくとも１つに応答して調整する」との記載に関し、これらの情報に具体的にどう「応答」して、通信をどう「調整」するのか不明である。
請求項２０についても同様である。
よって、請求項１０、２０に係る発明は、明確でない。

・請求項　１５
請求項１５に「前記データ要求許可記述に応答して通信を更に調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、「前記データ要求許可記述に応答して調整する」とはどのような動作を意味するのか不明である。
よって、請求項１５に係る発明は、明確でない。

●理由３（新規性）、理由４（進歩性）について

・請求項：１、１４
・引用文献等：１
・備考
本願請求項１には、「回路」という用語が複数記載されているが、発明の詳細な説明の段落００６９には、「本明細書に示す回路・・・は、本明細書に説明する作動を機能的に実施するように構成され、プロセッサ、メモリ、及び／又は通

信構成要素のようなコンピュータ構成要素を含む・・・これに加えて又はこれに代えて、そのようなデバイスは、論理回路、デバイスの１又は２以上の機能を実施するように構成されたハードウエア、・・・を含むことができる。」と記載され、「回路」は、ハードウェアに限定されず、プロセッサ、メモリのようなコンピュータ構成要素を含むと記載されているから、ソフトウェアで機能を実現するものも、「回路」に含まれると解釈して、以下の判断を行った。

引用文献１には、車両通信バス105に接続されたECU75を複数備えた車両電子システム101（[0015],図1,2,3,4等）が、独立型セキュリティシステム（通信フィルタ/プロキシデバイス）703によって保護され、外部通信インタフェースを有する全てのECU104がスタンドアロン通信フィルタ/プロキシ保護デバイス703によって保護され、ECU104は、インタフェース119を介してセキュリティシステム703に接続され（[0130],図6）、
テレマティクス装置102は、セルラーインタフェース202を有すること（[0110],図2）、
外部接続を有するECU104は、テレマティクス102、インフォテイメントシステム112、タイヤ圧モニタシステム（TPMS）113、V2V又はV2I通信ECU114、及び、外部接続を持つECUの任意の組み合わせを含むこと（[0017]）、
電子システムの外部接続はテレマティクスECU102を使用すること（[0019]）、
セキュリティシステムは、ゲートウェイ302の機能を有し、異なる物理的特性を有してもよい２つ以上の通信バス105を接続すること（[0116]）、
セキュリティシステムは不揮発性メモリにその構成を保存し、構成及び不揮発性メモリは、外部ソースから更新することができること（[0117]）、
図7に示すように、セキュリティシステムは、既存のゲートウェイ/ブリッジ302を置き換えるか、又は、ゲートウェイ/ブリッジ302とそれに接続される通信バス105のうちの１つと一体化されること（セキュリティシステムに置き換えられたゲートウェイ/ブリッジ302、又は、セキュリティシステムと一体化されたゲートウェイ/ブリッジ302が、本願の「集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当し、図7,8のCOMMUNICATION BUS 1が、「第１のネットワークゾーン」に相当し、図7,8のCOMMUNICATION BUS 2が、「第２のネットワークゾーン」に相当（[0140], 図7,8）、
車両の通信バス105のプロトコルの例は、CAN、LIN、FlexRay、Vehicle Area Network（VAN）およびその他を含み（[0026]）、図3,4は、複数のバス105又はバスセグメント105からなる車両の電子システムであり、各バスセグメント10（「第１のネットワークゾーン」「第２のネットワークゾーン」）は異なるタイプの通信プロトコルか、同じ通信プロトコルであるが異なる構成から成ってもよいこと（「異なるタイプ」）（[0028]）、
セキュリティシステム703において、メッセージハンドラ1801に物理インタフェースI/O 8000又は他のインタフェースからメッセージが到着すると、適切なイ

ンタフェースに送信され、もしも構成インタフェース（configuration interface）に送信されると、構成、統計および制御モジュール1807によって処理されること、もしもメッセージがフィルタ／プロキシ要素1304に送信されると、検査され、宛先インタフェースに送るか否かを決定すること、もしもフィルタ／プロキシ要素1304（組み合わされたメッセージ分類ユニットとメッセージ分析ユニット）によってメッセージが宛先インタフェースに送信されると、適切なメッセージハンドラ1801に送信されること、メッセージハンドラ1801は、図14,15に示されるようにメッセージを処理し、適切な宛先インタフェース（例えば、物理インタフェースI/O 1800）に送信すること（[0158]）、

ルーティング構成要素1603は、構成モジュール1807によって構成され、ルーティングテーブル又はルーティングアルゴリズムを変更すること、I/Oインタフェース1808を介してフィルタ／プロキシ要素1304から到着するメッセージは、適切なインタフェースに送信するルーティング構成要素に送信されること（[0161]）、

構成モジュール1807（「構成回路」）は、メッセージ接続1609と、構成接続1810の２つのタイプの接続を使用して、インタフェースのメッセージハンドラ1801と接続され、構成モジュール1807はメッセージ接続1609を介してメッセージハンドラへ／から、メッセージを送信又は受信し、構成モジュール1807は、構成接続1810を介して、フィルタ／プロキシ要素1304とメッセージハンドラ1801の構成を制御し、それらの挙動を変化させ、それらの活性をロギング（記録）し、任意の他の可能な構成可能な変更をサポートすること、このモジュール1807は外部からの00Bインタフェース（外部インタフェースI/O）1806を使用して制御されること、構成モジュール1807は、それに接続された不揮発性メモリ1805（例えば、フラッシュメモリ）を有し、このメモリ1805は、構成モジュール1807によって使用されるデータを記憶し、このようなデータは、システム構成要素（例えば、フィルタ要素1304及びインタフェースメッセージハンドラ1801）にロードされるように、異なるシステム構成情報（「ネットワーク調整記述を含むポリシー」）及び統計情報を含むこと（構成モジュール1807と不揮発性メモリ1805が、「ポリシー管理回路」に相当）（[0164],図11）、

図16は、フィルタ／プロキシ要素（組み合わされたメッセージ分類とメッセージ分析ユニット）1304の簡単な例であり、２つのインタフェースフィルタリング要素2001から構築され、各インタフェースフィルタ要素2001は、その入力インタフェース（メッセージ受信部）から到着するメッセージをフィルタリングし（「通信を調整」）、フィルタリング後に出力インタフェース（メッセージ送信部）からメッセージを送信すること（図6において、通信フィルタ／プロキシ703が、テレマティクスECU102等の外部接続を有するECUと、車載通信バス106との間に接続されている構成等を考慮すると、フィルタ／プロキシ要素のインタフェースフィルタリング要素2001は、「ゲートキーパーインタフェース回路」に相当し、また、図7において、通信フィルタ／プロキシ703が、複数のECU75が接続される通

信バス１，２，３間を接続する構成等を考慮すると、フィルタ／プロキシ要素のインタフェースフィルタリング要素2001は、「第１のネットワークインタフェース回路」にも相当する）、
図17に2001の詳細例が示され、メッセージハンドラ1801のプロキシインタフェースユニット2000から到着したメッセージは、メッセージ分類ユニットのルールセレク2100へと進み、これはメッセージ特徴（例えば、ヘッダー、ソース、宛先、データあまたは他の特徴）に応じて、メッセージ分析ユニット内の適切なルール2102へ送信され、もしも適切なルールが見つからない場合、ルールセレクタはポリシーに従ってメッセージを拒否すること、メッセージを受信する適切なルール2102（複数のルール2102のうちの）は、より完全にチェックし、メッセージが許可されるべきか否か、あるいは変更されるべきかを判断すること、ルール2102の結果のアクションは、メッセージ分析ユニットの一部であること、もしもメッセージが許可されるべきである場合、ルール2102は、メッセージを、メッセージハンドラ1801のメッセージ送信ユニットに接続されたプロキシインタフェース出力2002に渡すこと、もしもメッセージが変更されるべきである場合、ルール2102（分析部の）は必要な変更を行い、メッセージを、メッセージ送信ユニットに接続されたプロキシインタフェース出力2002に渡すこと、もしもメッセージが許可されるべきでない場合、ルールセレクタ2100は通知され、メッセージのための次の適切なルール2102を選択するかポリシーに従ってメッセージを拒否すること、適切なルール2102が見つからない場合、ルールセレクタ2100はポリシーに従って動作すること、構成モジュール1807は、ルール2102の追加又は削除を動的に制御することができ（「構成回路」）、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、メッセージの長さ、フィルタ状態、メッセージのタイミング、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）、
セキュリティシステムは、例えば、外部インターフェース109を有する各システム構成要素と通信バス105との間に配置することができ、これにより、構成要素109からバス105およびそれに接続された電子デバイス75を保護すること（[0113]）、
セキュリティシステム703は、外部インターフェース109（物理的または無線、例えば無線やテレマティクス）を有するECUと通信バス105との間に配置され、外部接続109を有する各ECUは、そこから発信される通信から他のECU75を保護するために、セキュリティシステム703に直列に接続されること（[0132]）、
いくつかの実施形態において、セキュリティシステム703は、これらのメッセージが安全ECUによって効果的に監視されている限り、関連するECM（[0186]より、外部重要メッセージ）（すなわち、重要な外部ECUによってサポートされるECM）が車両の内部バス１０５へと通過することを許可することができ、このように

して、重要かつ人命に関わる可能性のあるメッセージは、車両の電子システム101によって安全にサポートされること（[0187]）が記載されている。

よって、本願の請求項１、１４に係る発明は、引用文献１に記載された発明と差異がなく、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：１１、２１
・引用文献等：１
・備考
引用文献１には、どのメッセージが許可され、どのメッセージが許可されないか、及びメッセージのレートを決定するフィルタのルールは、外部インタフェースを用いて構成されること（[0113]）、
セキュリティシステム703は、シリアル接続（例えばRS-232）のような帯域外(OOB)インタフェースを介して、外部装置（例えば、構成/診断コンピュータ）1408によって構成され、この構成は、セキュリティシステム703の振る舞い、通過させるメッセージ、変更、又は遮断（ブロック）、および任意の他の設定可能な特性に影響を及ぼすこと（[0156]）、
ルーティング要素から、構成モジュールインタフェース1605に到着したメッセージは、構成モジュール1807へ送られること（[0161]）、
構成モジュール1807は、ルール2102の追加または除去を動的に制御することもできること（[0166]）が記載されている。
よって、本願の請求項１１、２１に係る発明は、引用文献１に記載された発明と差異がなく、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

●理由４（進歩性）について

・請求項：２、１５
・引用文献等：１、２
・備考
引用文献１には、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、又は、任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）が記載されている。

引用文献２には、車載ゲートウェイ装置１０は、車両に搭載され、複数の車両

ＥＣＵ２０とマルチメディア車載機３０とを接続し（[0013]）、
　車両ECU20は、車両の制御を行い、車両の各部から取得した車両系データ（例えば、速度やアクセル開度を示すデータ）を車載ゲートウェイ装置１０に送信し（[0014]）、
　マルチメディア車載機３０は、例えば、カーナビゲーション装置などであり、マルチメディアＥＣＵを有し、マルチメディアＥＣＵは、必要に応じて車載ゲートウェイ装置１０にアクセスし、車両系データを取得すること（[0015]）、
　車載ゲートウェイ装置１０は、判定テーブル１８を有し（[0016]）、判定テーブル１８（「データ要求許可記述」）は、マルチメディアＥＣＵ（「データ要求元」）がどの車両系データ（「データ値」）を取得でき、どの車両系データを取得できないかを示す情報と、マルチメディア車載機３０のセキュリティレベルを示す情報を関連付けて示し、判定テーブル１８は、マルチメディア車載機３０のセキュリティレベル毎に、各車両系データの取得可否を示す取得可否情報を示すこと（[0021]）、判定テーブル１８は、所定のセキュリティレベルにおいて、車両系データ「車速」（「データ値」）が、マルチメディアＥＣＵ４０（「データ要求元」）により取得されることが適当である場合、この「車速」は取得可能とされ、車両系データ「アクセス開度」（「データ値」）が、マルチメディアＥＣＵ４０（「データ要求元」）により取得されることが適当でない場合、この「アクセス開度」は取得不可とされること（[0023]）が記載されている。
　引用文献１のフィルタリングロジックとして、引用文献２に記載された、データ要求元に関連付けられたデータ値を含む判定テーブル（「データ要求許可記述」）を採用し、本願の請求項２、１５に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：３、１６
・引用文献等：１、２
・備考
　引用文献１には、セキュリティシステムは、ゲートウェイ302の機能を有し、異なる物理的特性を有してもよい２つ以上の通信バス105を接続すること（[0116]）、図７等には、通信フィルタ／プロキシ７０３が複数の通信バス１～３に接続することが記載され、通信バス１～３に接続されるそれぞれのインタフェースで、図１６に記載のフィルタリングを行うと解される。
　よって、本願の請求項３、１６に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：４-７、１７
・引用文献等：１、２
・備考
　引用文献１には、電子システムの外部接続はテレマティクスECU102を使用する

こと（[0019]）、セキュリティシステム703は、これらのメッセージが安全ECUによって効果的に監視されている限り、関連するECM（[0186]より、外部重要メッセージ）（すなわち、重要な外部ECUによってサポートされるECM）が車両の内部バス１０５へと通過することを許可すること（[0187]）が記載され、電子システム101のECUが、テレマティクスECU102を使用して、外部デバイスと接続することが記載されている。外部デバイスが、クラウドサーバベース、ウェブベース、モバイルデバイスのアプリケーションを含むことは通常行われていることであって格別なものではない。
　よって、本願の請求項４-７、１７に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：８、１８
・引用文献等：１-３
・備考
　引用文献１には、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）が記載されている。
　ここで、メッセージのヘッダの情報からフローを識別することは周知技術である。
　引用文献３には、車内通信システム１は、各ＥＣＵにより構築された車載ＬＡＮ１０と、車外装置３との間で通信を行うための通信部４０と、車載ＬＡＮ１０と通信部４０との間に配置され、車載ＬＡＮ１０内の各ＥＣＵと車外装置３との間のデータ通信を中継するゲートウェイＥＣＵ５０から構成され（[0036],図1）、
　車両内に構築された車載ＬＡＮ１０は、制御系ネットワーク、ＡＶＣ系ネットワーク、ボディ系ネットワークとからなり（[0037]）、
　通信部４０は、複数種類の無線機を含み（[0045]）、電話用無線機４７は、電話ＥＣＵに制御され、無線基地局を介して外部の公衆電話回線網に接続し、公衆電話回線網からの通信データをゲートウェイＥＣＵ５０に送出し（[0049]）、
　例えば、車両の所有者が携帯電話等（「外部デバイス」）から、エアコンを起動するための指令を車載ＬＡＮ１０内のエアコンＥＣＵ２５（「第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点」）に入力し、エアコンをリモコン操作すること（[0050]）、
　ゲートウェイＥＣＵ５０は、通信部４０と、車載ＬＡＮ１０とに接続され、車載ＬＡＮ内の各ＥＣＵと、車外装置３との間のデータ通信を中継し（[0053]）、
　ゲートウェイＥＣＵ５０は、通信データの配信先を、その通信データから読み取り、配信先（アクセス先）が、自身のメモリに記憶された車内搭載機器リスト

（車載ＬＡＮ１０に接続されたＥＣＵ１１～３７に関するリスト）（「第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられた車両機能」）にリストアップされているか判断し（「データアクセス許可」）（[0055]）、通信データの配信先が車内搭載機器リストに登録されていないと、アクセス制限処理を行うこと（[0056]）、
　ゲートウェイＥＣＵ５０は、同一の車外装置３から当該ゲートウェイＥＣＵ５０に、一定時間内でｎ回以上アクセスが合った場合（[0077]）、アクセス禁止リストに登録すること（「外部デバイス」）（[0079]）が記載されている。
　サービス群や外部デバイスの車両機能に対してフィルタルールを設定することも当業者が適宜成し得たことである。
　よって、本願の請求項８、１８に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２、３に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：９、１９
・引用文献等：１、２
・備考
　引用文献１には、セキュリティシステムのフィルタは、レートを制限すること（[0074],[0080],[0113]）が記載されている。
　よって、本願の請求項９、１９に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：１０、２０
・引用文献等：1-3
・備考
　引用文献１には、ルール2102は、メッセージが正当か否かを判断するためのフィルタリングロジックを含むことことができ、このようなロジックは、メッセージの特性、例えば、メッセージのヘッダ、メッセージのコンテンツ、又は任意の他のパラメータ又は特性又はこれらの組み合わせを、ホワイトリスト又はブラックリストとして、有すること（[0166]）が記載されている。
　ここで、メッセージのヘッダの情報からフローを識別することは周知技術である。
　引用文献３には、ゲートウェイＥＣＵ５０は、通信部４０と、車載ＬＡＮ１０とに接続され、車載ＬＡＮ内の各ＥＣＵと、車外装置３との間のデータ通信を中継し（[0053]）、
　ゲートウェイＥＣＵ５０は、通信データの配信先を、その通信データから読み取り、配信先（アクセス先）が、自身のメモリに記憶された車内搭載機器リスト（車載ＬＡＮ１０に接続されたＥＣＵ１１～３７に関するリスト）（「車両機能」）にリストアップされているか判断し（[0055]）、通信データの配信先が車内搭載機器リストに登録されていないと、アクセス制限処理を行うこと（「調整」

）（[0056]）が記載されている。
　データタイプ、データサービスプロバイダ、サービス群、外部通信ポータルの接続タイプに応答してフィルタルールを設定することも当業者が適宜成し得たことである。
　よって、本願の請求項１０、２０に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２、３に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：１２-１３、２２
・引用文献等：１、３
・備考
　引用文献３には、外部から、車載ＬＡＮ１０のＥＣＵで動作するプログラムの書込要求又は車両内の制御システムを的確に動作させるための適合定数の書込要求に関する情報を含む通信データを受信すると（[0056]）、ゲートウェイＥＣＵ５０は、通信部４０を介してそのプログラムの書込要求を送信してきた車外装置３に、パスワードを送信するよう要求し（[0058]）、パスワードが正しくないとアクセス制限処理を行うこと（[0060]）が記載されている。
　外部から受信したデータに基づいて構成モジュール1807においてルールを動的に構成可能な引用文献１に記載された発明において、引用文献３に記載された外部からの設定変更に対して認証を行う技術を適用することは、当業者にとって容易である。
　よって、本願の請求項１２-１３、２２に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献３に記載の技術から、当業者が容易に想到し得るものである。

　拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１５／００２０１５２号明細書
２．特開２０１２-９９４１号公報
３．特開２００３-４６５３６号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／００-１２／６６
　　Ｈ０４Ｌ　４１／００-６９／４０
・先行技術文献　　特開２０１２-１０１７８８号公報
　　特開２０１４-１９３６５４号公報
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の外国語書面の翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信 羽岡　さやか（はおか さやか）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５９４
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	羽岡　さやか	
９８４５	３１４９	