【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-0061
【提出日】　令和 8年 5月14日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025-514409
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサを介して、マルチゾーンネットワークのためのハードウェア冗長性記述を備える車両ネットワーク性能記述を解釈するステップと、
　前記少なくとも１つのプロセッサを介して、前記車両ネットワーク性能記述、および前記マルチゾーンネットワークのための信頼性記述を備える車両性能ネットワークインパクト記述に応じて、ゾーンアーキテクチャ値を決定するステップであって、前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークのゾーン毎のネットワークタイプ値を備える、ステップと、
　前記ゾーンアーキテクチャ値に応じて、前記ゾーンアーキテクチャ値に従って構成された前記マルチゾーンネットワークを車両にインストールするステップと
を含む、方法。
　　【請求項２】
　前記車両ネットワーク性能記述が、
　前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間のレイテンシ値、または
　前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間の帯域幅値
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】
　前記車両性能ネットワークインパクト記述が、
　前記マルチゾーンネットワークのインストール済みハードウェアコスト値、または
　前記マルチゾーンネットワークのミッション能力記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
　　【請求項４】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、ネットワークトポロジ記述を備える、請求項１に記載の方法。
　　【請求項５】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、ゾーンマネージャ分散記述をさらに備える、請求項４に記載の方法。
　　【請求項６】
　前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークのゾーン毎のネットワークプロトコル値をさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項７】
前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークの少なくとも１つのハードウェア構成要素の仕様値をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記マルチゾーンネットワークが、前記ゾーンアーキテクチャ値のネットワークトポロジ記述に従って構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記マルチゾーンネットワークが、前記ゾーンアーキテクチャ値のゾーンマネージャ分散記述に従って構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記車両ネットワーク性能記述が、前記マルチゾーンネットワークのための制御冗長性記述を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記車両性能ネットワークインパクト記述が、前記マルチゾーンネットワークのための冗長性能力記述を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
少なくとも１つのプロセッサを介して、複数の車両ネットワーク性能記述を解釈するステップであって、前記車両ネットワーク性能記述のそれぞれが、複数の選択済み車両クラスのうちの１つに対応し、前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応するマルチゾーンネットワークのためのハードウェア冗長性記述を備える、ステップと、
前記少なくとも１つのプロセッサを介して、前記複数の車両ネットワーク性能記述、および前記複数の選択済み車両クラスのそれぞれのための車両性能ネットワークインパクト記述に応じて、ゾーンアーキテクチャ値を決定するステップであって、前記車両性能ネットワークインパクト記述が、前記複数の選択済み車両クラスのうちの各対応する１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのための信頼性記述を備え、前記ゾーンアーキテクチャ値が、前記マルチゾーンネットワークのゾーン毎のネットワークタイプ値を備える、ステップと、
前記ゾーンアーキテクチャ値に応じて、前記ゾーンアーキテクチャ値に従って構成された前記マルチゾーンネットワークを第１の車両および第２の車両のそれぞれにインストールするステップであって、前記第１の車両が、前記複数の選択済み車両クラスのうちの第１の１つのメンバを備え、前記第２の車両が、前記複数の選択済み車両クラスのうちの第２の１つのメンバを備える、ステップと
を含む、方法。
【請求項１３】
前記複数の車両ネットワーク性能記述のそれぞれが、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間のレイテンシ値、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークの少なくとも２つのエンドポイント間の帯域幅値、または
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのための制御冗長性記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記複数の選択済み車両クラスのそれぞれに対応する前記車両性能ネットワークインパクト記述が、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのインストール済みハードウェアコスト値、
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワークのミッション能力記述、または
前記複数の選択済み車両クラスのうちの前記１つに対応する前記マルチゾーンネットワ

ークの冗長性能力記述
のうちの少なくとも１つを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
前記ゾーンアーキテクチャ値が、ネットワークトポロジ記述を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
前記ゾーンアーキテクチャ値が、ゾーンマネージャ分散記述をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにおける前記マルチゾーンネットワークが、前記ゾーンアーキテクチャ値のネットワークトポロジ記述に従って構成される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
前記第１の車両および前記第２の車両のそれぞれにおける前記マルチゾーンネットワークが、前記ゾーンアーキテクチャ値のゾーンマネージャ分散記述に従って構成される、請求項１２に記載の方法。