【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2H-1255
【提出日】　令和 8年 6月15日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-574645
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100094569
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田中　伸一郎
【発送番号】　575239
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
　コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
　自動化記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
　前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、
　前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施し、
　前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、第２のコントローラを含み、
　前記第２のコントローラは、前記自動化車両応答の実施に応答して前記コントローラに確認値を提供するように更に構成される、システム。
　　【請求項２】
　前記自動化記述は、前記車両のポリシーの少なくとも一部を含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記自動化アクションプランは、収集されるデータのデータ記述、アクチュエータ応答、又はトリガ記述のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項４】
　前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記車両のアクチュエータを含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項５】
　前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記車両のセンサを含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項６】

前記複数のエンドポイントのうちの第２のエンドポイントを更に備え、前記第２のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して前記自動化車両応答を実施する、請求項１に記載のシステム。

【請求項７】

前記車両は、第２の複数のエンドポイントを有する第２のネットワークを有し、前記第２の複数のエンドポイントの第２のエンドポイントを更に備え、前記第２のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して前記自動化車両応答を実施する、請求項１に記載のシステム。

【請求項８】

前記自動化アクションプランは、事象検出記述を含み、前記自動化実行回路は、前記事象検出記述に応答して事象を検出し、前記検出された事象に更に応答して前記自動化車両応答を実施するように更に構成されている、請求項１に記載のシステム。

【請求項９】

前記自動化記述は、車両動作状態を更に含み、前記自動化管理回路は更に、前記車両動作状態に応答して前記自動化アクションプランを提供するように構成されている、請求項１に記載のシステム。

【請求項１０】

前記自動化記述は、外部動作状態を更に含み、前記自動化管理回路は、前記外部動作状態に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項１に記載のシステム。

【請求項１１】

システムであって、

複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、

コントローラと、

を備え、

前記コントローラが、

自動化トリガ記述及び自動化アクション記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、

前記自動化トリガ記述及び前記自動化アクション記述に応答してトリガ検出プラン及び自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、

前記トリガ検出プランに応答してトリガ事象値を決定し、前記トリガ事象値及び前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、

を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施し、

前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、第２のコントローラを含み、

前記第２のコントローラは、前記自動化車両応答の実施に応答して前記コントローラに確認値を提供するように更に構成される、システム。

【請求項１２】

前記自動化実行回路が、前記トリガ検出プランに応答してトリガ評価コマンドを提供するように更に構成され、前記複数のエンドポイントのうちの第２のエンドポイントが、前記トリガ評価コマンドに応答してトリガ評価値を提供し、前記自動化実行回路は、前記トリガ評価値に応答して前記トリガ事象値を決定するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。

【請求項１３】

前記自動化実行回路が、前記トリガ検出プランに応答してトリガ評価コマンドを提供するように更に構成され、前記エンドポイントが、前記トリガ評価コマンドに応答してトリガ評価値を提供し、前記自動化実行回路が、前記トリガ評価値に応答して前記トリガ事象値を決定するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。

【請求項１４】
前記自動化アクション記述は、自動化スケジューリング値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記自動化スケジューリング値に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記自動化トリガ記述は、トリガスケジューリング値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記トリガスケジューリング値に応答して自動化トリガプランを提供するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
前記自動化車両応答は、アクチュエータコマンド、アクチュエータ起動、又はアクチュエータ軌道のうちの少なくとも１つを含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
前記自動化車両応答は、前記車両の特徴を選択的に有効にする、前記車両の特徴の較正を調整する、前記車両のディスプレイを調整する、前記車両の照明を調整する、前記車両の環境管理システムを調整する、前記車両のサウンドシステムを調整する、又は前記車両のオペレータ制御応答を調整する、ことの少なくとも１つを備える、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
前記自動化アクション記述は、アクション繰り返し値を含み、前記自動化管理回路は、前記アクション繰り返し値に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
前記自動化アクション記述は、アクション中断記述を含み、前記自動化管理回路は、前記アクション中断記述に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
タスク記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記タスク記述に応答してタスクアクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、
前記タスクアクションプランに応答してタスク実行コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記車両のタスクを実行するために前記タスク実行コマンドに応答し、
前記タスク記述は、タスク開始値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記タスク開始値に応答して前記タスクアクションプランを提供するように更に構成されている、システム。
【請求項２１】
前記タスクは、前記車両の動作状態を監視することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
前記タスクは、アクチュエータを選択的に作動させることを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
前記タスクは、外部の動作状態を監視することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】

前記タスクは、事象が発生したか否かを決定することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
前記タスクは、タスク実行コマンド又はエンドポイントからの応答の少なくとも一方に応答してレポートを提供することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
前記タスク記述は、タスクスケジューリング値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記タスクスケジューリング値に応答して前記タスクアクションプランを提供するように更に構成されている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２７】
システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
自動化トリガ記述及び自動化アクション記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記自動化トリガ記述及び前記自動化アクション記述に応答してトリガ検出プラン及び自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、
前記トリガ検出プランに応答してトリガ事象値を決定し、前記トリガ事象値及び前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施し、
前記自動化トリガ記述は、統計分析記述を含み、
前記統計分析記述は、車両動作パラメータの統計的異常定義を含み、
前記自動化実行回路は、前記統計的異常定義及び前記車両動作パラメータの値に応答して関連する動作状態が存在することを決定し、前記関連する動作状態に応答してトリガ事象値を決定するように更に構成されている、システム。
【請求項２８】
前記自動化トリガ記述は、車両動作パラメータに対するフィルタ記述を含み、前記自動化管理回路は、前記車両動作パラメータに対する前記フィルタ記述に応答して前記トリガ検出プランを提供するように更に構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
前記自動化トリガ記述は、車両動作パラメータ、ネットワークメッセージ、又はコントローラパラメータの少なくとも１つに対するデータパース記述を含み、前記自動化管理回路は、前記データパース記述に応答して前記トリガ検出プランを提供するように更に構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３０】
前記自動化トリガ記述は、マップ記述を含み、前記自動化管理回路は、前記マップ記述に応答して前記トリガ検出プランを提供するように更に構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３１】
前記マップ記述は、複数の値に対するマルチパラメータ値マップを含み、前記複数の値は各々、車両動作パラメータ、外部動作パラメータ、故障値、又は状態値のうちの少なくとも１つを含む、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
前記自動化トリガ記述は、集計データ記述を含み、前記自動化管理回路は、前記集計データ記述に応答して前記トリガ検出プランを提供するように更に構成されている、請求項２７に記載のシステム。

【請求項３３】
前記自動化管理回路は、前記統計分析記述に応答して前記トリガ検出プランを提供するように更に構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３４】
システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
自動化記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、前記自動化アクションプランをデータファイルとして前記コントローラに通信可能に結合されたデータストレージに格納するように構成された自動化管理回路と、
前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、
前記自動化アクションプランの前記データファイルは、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供し、
前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施する、システム。
【請求項３５】
前記自動化アクションプランは、前記自動化コマンドの条件付き動作を実施する、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
前記自動化アクションプランは、複数の自動化コマンドの分岐動作を実施し、前記複数の自動化コマンドは、前記自動化コマンドを含む、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３７】
前記自動化アクションプランは、前記自動化コマンドを含むステートマシン動作を実施する、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３８】
前記自動化アクションプランは、前記自動化コマンドを含む周期的動作を実施する、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３９】
コントローラを備えた装置であって、
前記コントローラが、
複数の自動化記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記複数の自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、前記自動化アクションプランをデータファイルとして前記コントローラに通信可能に結合されたデータストレージに格納するように構成された自動化管理回路と、
前記自動化アクションプランに応答して車両ネットワークのエンドポイントに複数の自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、
前記自動化アクションプランの前記データファイルは、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供する、装置。
【請求項４０】
前記自動化定義回路は、前記複数の自動化記述の少なくとも１つに対応する優先順位値を解釈するように更に構成されており、前記自動化管理回路は、前記優先順位値に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項３９に記載

の装置。
【請求項４１】
前記自動化定義回路は、前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つに対応する階層値を解釈するように更に構成されており、前記自動化管理回路は、前記階層値に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項３９に記載の装置。
【請求項４２】
前記自動化管理回路は、前記複数の自動化記述のうちの少なくとも２つの間の依存値を決定し、前記依存値に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項３９に記載の装置。
【請求項４３】
前記自動化管理回路は、前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つに対する動作影響を決定し、前記動作影響に応答して前記自動化アクションプランを提供するように更に構成されている、請求項３９に記載の装置。
【請求項４４】
前記自動化管理回路は、前記自動化実行回路の動作に応答して前記複数の自動化記述の少なくとも１つを非推奨にするように更に構成されている、請求項３９に記載の装置。
【請求項４５】
前記自動化管理回路は、
前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つを削除するために、前記自動化アクションプランを更新すること；
前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つに応答する格納されたデータを削除すること；
前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つに対応する格納されたレシピを削除すること；
又は
前記複数の自動化記述のうちの少なくとも１つに対応する優先順位値又は階層値のうちの少なくとも１つを調整すること；
からなる動作から選択される少なくとも１つの動作を実施することにより、前記複数の自動化記述の少なくとも１つを非推奨にするように更に構成されている、請求項４４に記載の装置。