【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5236
【提出日】　令和 8年 9月30日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81197
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　140631
【補正により増加する請求項の数】　2
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　　ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　　前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を含み、
　前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され、
データ要求許可記述に応答して、
データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は
データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止すること
のうちの少なくとも一方によって、通信の調整が行われる、
　システム。
　　【請求項２】
　前記ネットワーク調整記述は、前記データ要求元に関連付けられたデータ値を含む前記データ要求許可記述をさらに含み、前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化され、
　前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記

終点の通信を調整するように構造化される、
ことを更に含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化され、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整するように構造化される、
ことを更に含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記外部デバイスは、前記車両の送受信機に通信的に結合され、前記送受信機は、前記第２のネットワークゾーンに通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
前記データ要求許可記述は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記データアクセス許可に応答して調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項９】
前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記外部通信帯域幅制限に応答して調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、
前記外部デバイスとの通信的な結合の接続タイプ、
のうちの少なくとも１つに応答して調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
前記ポリシー管理回路は、前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可

されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制するように更に構造化される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記要求元ユニットは、前記ポリシー更新に関連するエンティティ、前記ポリシー更新に関連するアプリケーション、前記ポリシー更新に関連するフロー、前記ポリシー更新に関連する車両機能、前記ポリシー更新を通信する外部デバイスの識別子から構成されるユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈することと、
前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、
前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、
を含み、
前記通信の調整は、データ要求許可記述に応答して、
データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は
データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止すること
のうちの少なくとも一方によって行われる、
方法。
【請求項１５】
前記ネットワーク調整記述が、前記データ要求元に関連付けられたデータ値を含む前記データ要求許可記述を含み、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含む、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、
前記第２のネットワークインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整することと、
を更に含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、
前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整することと、
を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記データ要求許可記述が、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含むことと、
前記データアクセス許可に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部デバイスとの通信を調整することと、
を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、
前記外部通信帯域幅制限に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて

前記外部デバイスとの通信を調整することと、
を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、
前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、
前記外部デバイスとの通信的な結合の接続タイプ、
のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新することを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制することを更に含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、
前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、
前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、
を含み、
前記通信を調整は、データ要求許可記述に応答して、
データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は
データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止すること
のうちの少なくとも一方によって行われる、
方法。
【請求項２４】
前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、
前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、
前記外部データアクセス記述に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部デバイスとの通信を調整することと、
を更に含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信デバイスのアプリケーション関

連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前記外部データアクセス記述とに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ローカルエリアネットワークを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
前記ネットワーク使用許可記述は、
前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワーク利用記述と、
前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、
を更に含み、
通信を調整することは、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関連する通信デバイスとに基づいて通信を調整することを含む、
ことを更に含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化された前記第１のネットワークインタフェース回路と、
を含み、
前記第１のネットワークインタフェース回路は、データ要求許可記述に応答して、
データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は、
データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止すること
のうちの少なくとも一方によって、前記通信を調整するように更に構造化される、装置。
【請求項３２】
前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、
前記構成回路が、前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化されることと、
前記ゲートキーパーインタフェース回路が、前記外部データアクセス記述に応答して外部デバイスとの通信を調整するように構造化されることと、
を更に含む、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、前記

ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前記外部データアクセス記述とに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。
【請求項３７】
前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ローカルエリアネットワークを含む、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
前記ネットワーク使用許可記述は、
前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワーク利用記述と、
前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、
を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関連する通信デバイスとに基づいて通信を調整するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項３２に記載の装置。
【請求項３９】
前記データ値は、
個人識別可能データ、
機密データ、又は
制御作動に関連付けられたデータ
のうちの少なくとも1つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４０】
前記データ要求許可記述は、前記データ値に関連付けられたデータ収集許可値を含み、
前記データ収集許可値は、
サンプリング速度又は通信速度、
分解能値、
時間遅延、
データ格納量、又は
データ失効基準
のうちの少なくとも1つを含む、請求項１に記載のシステム。
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】　　8,000円