【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5234
【提出日】　令和 8年10月 9日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81160
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　151337
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンとの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　　ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路であって、前記ネットワーク調整記述は、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述のうちの一方を含む、ポリシー管理回路と、
　　前記ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成し、前記ポリシーに応答して少なくとも１つのゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を含み、
　前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路は、通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動のうちの一方を実施することによって、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点の間の前記通信を調整するように構造化され、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信許可値に応答して、
　　前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と、
　　外部デバイスと、
　の間の通信を調整するように構成される、
　システム。
　　【請求項２】
　前記ポリシー管理回路は、前記外部デバイスからポリシー通信を受信し、前記ポリシー通信に応答して前記ポリシーを格納すること又は格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施することによって前記ポリシーを解釈するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項３】
前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方を通して前記ポリシー管理回路と通信する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記外部デバイスは、無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続のうちの少なくとも一方を介して前記ポリシー管理回路と通信する、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを格納すること又は前記格納されたポリシーを更新することのうちの一方を実施する前に前記ポリシーを検証するように更に構造化される、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
前記ポリシー管理回路は、前記ポリシーを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供するように更に構造化される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
前記ポリシーは、少なくとも１つのデータ収集パラメータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
前記ポリシーは、
前記第１のネットワークゾーンの終点、
前記第２のネットワークゾーンの終点、又は、
前記外部デバイス、
のうちの少なくとも１つに対応する外部通信許可値を含み、
前記外部通信許可値が、データ収集許可値、サービス公開許可値、サービス定期受信許可値、又はポリシー許可値から構成される値から選択される少なくとも１つの許可値を含む、
ことを更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
方法であって、
ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈することであって、前記ネットワーク調整記述は、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述のうちの一方を含む、ことと、
通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動のうちの一方を実施することによって、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の前記通信を、前記ネットワーク調整記述に応答して調整することと、
前記外部通信許可値に応答して、
前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と、
外部デバイスと、
の間の通信を調整することと、
を含み、
前記第２のネットワークゾーンは前記第１のネットワークゾーンと異なるタイプのものである、方法。
【請求項１０】
前記外部デバイスからポリシー通信を受信し、前記ポリシー通信に応答して前記ポリシーを格納すること又は前記ポリシーを更新することのうちの一方を実施することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ポリシーを格納すること又は前記ポリシーを更新することのうちの一方を実施する

前に前記ポリシーを検証することを更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記ポリシーを適用できないことを検証することに応答して前記外部デバイスに通知を提供することを更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記ポリシーを適用できないことを検証することは、前記ポリシーが以前に格納されたポリシー又は前記ポリシー通信のセキュリティ基準に違反すると決定すること、前記ポリシーを実施できないと決定すること、前記ネットワーク通信制限に起因して前記ポリシーを実施できないと決定すること、データストレージ制限に起因してポリシーを実施できないと決定すること、又は外部通信制限に起因して前記ポリシーを実施できないと決定することから構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記ポリシーに応答して前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの各々の終点の外部通信を調整することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
前記ポリシーに応答して前記第１のネットワークゾーンの第１の終点と前記第１のネットワークゾーンの第２の終点との間の通信を調整することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
前記ポリシーの実施又は前記ポリシーの更新のうちの一方に応答して構成可能イーサネットスイッチのローカル構成ファイルを更新することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
前記ポリシーの実施又は前記ポリシーの更新のうちの一方に応答して構成可能エッジゲートウェイのローカル構成ファイルを更新することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１８】
前記第１のネットワークゾーンの第１の終点と前記第１のネットワークゾーンの第２の終点との間の通信を調整することが、前記通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動の一方を実施することを含む、請求項９に記載の方法。