【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5235
【提出日】　令和 8年10月 9日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81161
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　142156
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に介在し、前記外部データ経路指定記述に応答して、前記少なくとも２つの外部通信ポータルのうちの１つを、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部デバイスとの間の経路指定された外部通信のために選択することにより、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整し、これにより外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させるように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含むシステム。
　　【請求項２】
　前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々は、送受信機、無線送受信機、セルラー送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの１つの上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、前記車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、前記車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は前記車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネットワークのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルがＷｉＦｉ送受信機を含み、前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルがセルラー送受信機を含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項４】
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの第１の終点の通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項５】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件、前記選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、前記選択された外部通信ポータルの接続利用可能性、前記選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び前記選択された外部通信ポータルのサービス送出値、から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して前記外部通信ポータルのうちの前記第１の外部通信ポータル又は前記第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記ポリシーは、前記少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み、前記値は、前記終点のうちの前記第１の終点に関連付けられる、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの前記第１の終点の関連する通信セットを、前記関連する通信セットの第１の部分を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルを通して経路指定し、前記関連する通信セットの第２の部分を前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルを通して経路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
前記終点のうちの前記第１の終点の前記関連する通信セットは、前記終点のうちの前記第１の終点に関連する作動エンティティの単一作動に関連付けられ、前記作動エンティティは、フロー、アプリケーション、車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点のうちの関連する複数の終点に対応する通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件、前記選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、前記選択された外部通信ポータルの接続利用可能性、前記選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び前記選択された外部通信ポータルのサービス送出値、から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して前記外部通信ポータルのうちの前記第１の外部通信ポータル又は前記第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記ポリシーは、前記少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み、前記値は、前記終点のうちの前記関連する複数の終点に関連付けられる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの前記関連する複数の終点の関連する通信セットを、前記関連する通信セットの第１の部分を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルを通して経路指定し、前記関連する通信セットの第２の部分を前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルを通して経路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
前記終点のうちの前記第１の終点の前記関連する通信セットは、前記終点のうちの前記第１の終点に関連する作動エンティティの単一作動に関連付けられ、前記作動エンティティは、フロー、アプリケーション、車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを

含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記終点のうちの前記関連する複数の終点は、少なくとも１つのソースアドレス値、少なくとも１つの宛先アドレス値、少なくとも１つのソースポート値、少なくとも１つの宛先ポート値、少なくとも１つのソースアプリケーション識別子、少なくとも１つの宛先識別子、少なくとも１つのソースサービス群識別子、少なくとも１つの宛先サービス群識別子、少なくとも１つのソースフロー、又は少なくとも１つの宛先フローのうちの少なくとも１つに従って関連付けられる、請求項９に記載のシステム。