【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5233
【提出日】　令和 8年10月 9日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81159
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　151288
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　外部デバイスへの通信を構成するアップサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信を構成するダウンサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信によるネットワークの利用を制限するように構造化されたデータ経路指定経路、ネットワークを介した前記外部デバイスへの通信のデータ速度制限、又は前記外部デバイスへの通信の優先度値、の少なくとも２つを含むネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を含み、
　前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限するように構造化され、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限するように構造化される、
　システム。
　　【請求項２】
　前記ネットワーク使用許可記述は、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含み、前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記データ要求許可記述に応答して通信を許

可又は制限するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記構成回路は、前記ネットワーク使用許可記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化され、
前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を許可又は制限するように構造化される、
ことを更に含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との間の通信を許可又は制限するように更に構造化される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方は、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に結合される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記外部通信ポータルは、前記車両の送受信機を含み、前記送受信機は、前記第２のネットワークゾーンに結合される、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
前記データ要求許可記述は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、前記外部デバイスに関連付けられたサービス群、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を前記データアクセス許可に応答して許可又は制限するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項９】
前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を前記外部通信帯域幅制限に応答して許可又は制限するように更に構造化される、
ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、

前記外部通信ポータルの接続タイプ、
のうちの少なくとも１つに応答して許可又は制限するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記構成回路は、前記ネットワーク使用許可記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク使用許可記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路又は前記ゲートキーパーインタフェース回路のうちの少なくとも一方の構成を更新するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
前記ポリシー管理回路は、前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク使用許可記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制するように更に構造化される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記要求元ユニットは、前記ポリシー更新に関連するエンティティ、前記ポリシー更新に関連するアプリケーション、前記ポリシー更新に関連するフロー、前記ポリシー更新に関連する車両機能、前記ポリシー更新を通信する第２の外部デバイスの識別子から構成されるユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
外部デバイスへの通信を構成するアップサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信を構成するダウンサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信によるネットワークの利用を制限するように構造化されたデータ経路指定経路、ネットワークを介した前記外部デバイスへの通信のデータ速度制限、又は前記外部デバイスへの通信の優先度値、の少なくとも２つを含むネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、
前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、
前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、
前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限することと、
前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、前記車両の前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて更に許可又は制限することと、
を含む方法。
【請求項１５】
前記ネットワーク使用許可記述が、
前記第１のネットワークゾーンの終点、
前記第２のネットワークゾーンの終点、又は、
前記外部デバイス、
を少なくとも一部分が含むデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含むことと、
前記データ要求許可記述に応答して通信を更に許可又は制限することと、
を更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記ネットワーク使用許可記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、
前記第２のネットワークインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を許可又は制限することと、

を更に含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、
前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との間の通信を更に許可又は制限することと、
を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記データ要求許可記述が、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、前記外部デバイスに関連付けられたサービス群、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含むことと、
前記データアクセス許可に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を許可又は制限することと、
を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、
前記外部通信帯域幅制限に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を許可又は制限することと、
を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、
前記許可又は制限された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、
前記外部通信ポータルの接続タイプ、
のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を許可又は制限することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記ネットワーク使用許可記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク使用許可記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路又は前記ゲートキーパーインタフェース回路のうちの少なくとも一方の構成を更新することを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク使用許可記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制することを更に含む、請求項２１に記載の方法。