【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5237
【提出日】　令和 8年10月13日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81198
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　157465
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、
　前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、
　前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
　前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と、
　前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管理回路と、
　前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイスと、
　を含み、
　前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものであり、
　前記ＣＮＤは、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を調整し、前記データサービス値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービス値を生成し、前記データサービス値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される、
　システム。
　　【請求項２】
　前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化された第２のデバイス、
　を更に含む請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項４】
前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記イーサネットベースのネットワークは、データバスアーキテクチャを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記第１のネットワークがコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであって、前記第２のネットワークがイーサネットベースのネットワークであり、
前記ＣＮＤが、
前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、
前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、
を含み、
前記ＣＥＧが、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、
ことを更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記ＣＥＧは、第１のハウジング内に位置決めされ、前記イーサネットスイッチは、第２のハウジング内に位置決めされる、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
前記ＣＥＧは、第１の基板上に配置され、前記イーサネットスイッチは、第２の基板上に位置決めされる、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項１１】
前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワーク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項1に記載のシステム。
【請求項１２】
第３のネットワークを有する前記車両と、
前記第３のネットワーク上の第２のデバイスと、
を更に含み、
前記ＣＮＤは、前記第２のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
第３のネットワークを有する前記車両を更に含み、
前記ＣＮＤは、１）前記第１のネットワーク及び前記第２のネットワークの終点間、並びに２）前記第１のネットワーク及び前記第３のネットワークの終点間の通信を容易にするように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】

システムであって、
第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、
前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、
前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と、
前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管理回路と、
前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイスと、
を含み、
前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものであり、
前記ＣＮＤは、前記データサービス値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービス値を生成し、前記データサービス値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される、システム。

【請求項１５】
前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項１４に記載のシステム。

【請求項１６】
前記ＣＮＤは、前記データサービス値をサービスブローカーに提供することによって定期受信終点デバイスに前記ネットワーク通信を提供するように更に構造化される、請求項１５に記載のシステム。

【請求項１７】
前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワーク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。

【請求項１８】
前記サービス利用可能性記述は、認可記述を更に含み、前記車両データサービス管理回路は、前記認可記述に応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。

【請求項１９】
前記車両データサービス管理回路は、定期受信要求元の終点識別子、前記定期受信要求元のアプリケーション識別子、前記定期受信要求元のフロー識別子、前記定期受信要求元のユーザ識別子、及び前記定期受信要求元のエンティティ識別子のうちの少なくとも１つに応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するように更に構造化される、請求項１８に記載のシステム。