【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　底部に吸込口を有し床面上を前後方向に移動する吸込口本体と、前記吸込口本体の前記吸込口よりも後部に設けられた接続部と、前記吸込口と前記接続部とを連通させるように前記吸込口本体内に設けられた筒形連通部と、左右方向の回転軸心を中心として回転可能に前記吸込口本体内の前記吸込口の近傍位置に設けられた回転ブラシと、床面上のダストを前記筒形連通部側へ掻き込む方向に前記回転ブラシを回転させる駆動モータとを備え、
　前記吸込口本体は、前記底部を構成する下ケース部と、前記回転ブラシの周囲上部を覆うように前記下ケース部上に設けられた回転ブラシカバーとを有し、
　前記筒形連通部は、前記吸込口側の前方開口部と、前記接続部側の後方開口部とを有し、
　前記前方開口部は、前記回転ブラシカバーと結合する上縁部を有し、
　前記回転ブラシカバーは、前記筒形連通部における前記前方開口部の前記上縁部と結合する後端縁を有し、
　前記回転ブラシカバーの前記後端縁と前記筒形連通部の前記前方開口部の前記上縁部との結合部は、前記底部からの前記回転軸心の高さ位置と略等しい高さ位置に設けられており、
　回転する前記回転ブラシが前記結合部に摺接することにより前記回転ブラシに付着したダストを掻き取るように構成した、ことを特徴とする電気掃除機の吸込口体。
【請求項２】
　前記吸込口および前記回転ブラシカバーの後端縁は左右方向に延びており、
　前記筒形連通部において、前記前方開口部は左右方向に延びると共に、前記後方開口部は円形であって左右方向の中間位置にかつ前記底部からの前記前方開口部の高さ位置よりも高い位置に設けられており、
　前記筒形連通部は、前記前方開口部側に設けられた左右方向に延びる上流側連通部と、前記後方開口部側に設けられて前記上流側連通部と連通する円筒形の下流側連通部とを有しており、
　前記上流側連通部は、前記前方開口部の前記上縁部から後方へ向かうにつれて上昇する方向に傾斜する前側傾斜内面部を有する、請求項１に記載の吸込口体。
【請求項３】
　前記上流側連通部は、左側端部から前記中間位置に向かうにつれて上昇する左側傾斜内面部と、右側端部から前記中間位置に向かうにつれて上昇する右側傾斜内面部とを有する、請求項２に記載の吸込口体。
【請求項４】
　前記前方開口部は、前記下ケース部と結合する下縁部をさらに有し、
前記筒形連通部は、前記前方開口部の前記上縁部と前記前側傾斜内面部とを含む前側部材と、前記前方開口部の前記下縁部と前記左側傾斜内面部と前記右側傾斜内面部と前記後方開口部とを含む後側部材との２部品からなる、請求項３に記載の吸込口体。
【請求項５】
　前記上流側連通部における前記左側傾斜内面部の対応外面部分または前記右側傾斜内面部の対応外面部分に、前記駆動モータ載置用の平坦部が設けられている、請求項３～４のいずれか１つに記載の吸込口体。
【請求項６】
　前記結合部は、前記回転ブラシカバーの前記後端縁を後方へ折り曲げるようにして形成された折り曲げ部を有しており、この折り曲げ部上に前記前方開口部の前記上縁部が結合している、請求項１～５のいずれか１つに記載の吸込口体。
【請求項７】
　前記折り曲げ部は、鋭角または櫛歯状に形成されている、請求項６に記載の吸込口体。
【請求項８】
　内蔵した電動送風機にて外部のダストを含む空気を吸引する掃除機本体と、前記掃除機

本体と直接または延長管を介して接続される請求項１～７のいずれか１つに記載の吸込口体とを備えた、ことを特徴とする電気掃除機。