발송번호: 9-5-2026-028186818
발송일자: 2026.03.24.
제출기일: 2026.07.24.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출원인 **성명** 소나투스, 인코포레이티드 (특허고객번호: 520220188648)
주소 ****
대리인 **명칭** 남아이피그룹 특허법인(유한)
주소 ****
지정된변리사 유병호
발명자 **성명** 팡, 유
주소 ****
발명자 **성명** 첸, 이시앙
주소 ****
발명자 **성명** 종, 쑤안란
주소 ****
발명자 **성명** 리드, 로빈
주소 ****
발명자 **성명** 트렌차드, 트로이, 마이클
주소 ****
발명자 **성명** 주, 서스턴
주소 ****
발명자 **성명** 단카르, 수디르, 람팔
주소 ****
발명자 **성명** 츄, 제프리
주소 ****
발명자 **성명** 발렌수엘라, 필리페, 안드레스, 발데스
주소 ****

출원번호 10-2022-7034679
출원일자 2022.10.05.
발명의 명칭 차량 데이터 수집을 관리하기 위한 시스템, 방법 및 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.07.24.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.07.24.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시

4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2015-0132758호(2015.11.26.)
인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2018-0011142호(2018.01.31.)
인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2010-0091088호(2010.08.18.)

1.1 **청구항 9 발명**은 아래 표에서와 같이 **인용발명 1**과 대비될 수 있습니다.

구분	청구항 9 발명	인용발명 1	비고
구성1	로케이션 디스크립션 값을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로	차량의 위치에 대한 정보를 포함하는 주행 데이터를 추출하기 위해 메시지정책이 이용됨(단락 [0049]-[0051], [0089], [0090])	일부 차이
구성2	상기 차량 정책 데이터 값에 응답하여 그리고 상기 차량 정책 데이터 값에 적어도 부분적으로 기반하여, 차량 데이터 수집 디스크립션을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하도록 구성된 정책 프로세싱 회로	차량관제 단말장치는 메시지정책에 따라 내부데이터 및 주행데이터를 추출하여 차량데이터를 생성; 즉, 데이터 목록에 포함된 내부데이터 및 주행데이터를, 수집주기(Ts)마다 추출하여 차량데이터를 생성함(단락 [0090])	실질적 동일
구성3	상기 파싱된 정책 데이터에 응답하여 차량의 적어도 하나의 네트워크 존의 하나 이상의 엔드 포인트들로부터 차량 데이터를 수집하도록 구성된 정책 실행 회로	이전에 전송한 차량데이터의 블록 이후의 차량데이터블록을 메모리에서 읽어들여 전송가능한 형태로 구성한 후 다음 데이터 메시지로 생성하여 운영서버로 전송함으로써 차량데이터를 주기적으로 수집함(단락 [0110])	일부 차이

구성 1, 3의 차이점에 대해 살펴보면, **청구항 9 발명**의 '**차량 정책 데이터 값은**

로케이션 디스크립션을 포함하고, 차량의 적어도 하나의 네트워크 존의 하나 이상의 엔드 포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 것' 이 인용발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 이는 **인용발명 2**의 '차량이 주행할 수 있는 영역에 위치된 미리 규정된 지리적 특징(geo-feature)에 관한 지리적 특징 정보를 수신하고 차량의 현재 위치를 식별하여 차량의 현재 작동 상태에 관한 작동 정보를 수집하는 것'(단락 [0006], [0007], 청구항 1)과 **인용발명 3**의 '차량단말(300)의 지도정보와 관련된 변수들을 실시간으로 업데이트하기 위한 변수테이블 정보(522)는 차량위치에서 일정한 거리 내에 있는 지도정보들에 대한 구역변수테이블 정보를 포함하는 것'(단락 [0048], [0052])의 결합으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자' 라 함)가 용이하게 착안하여 구성할 수 있습니다.

그러므로 **청구항 9 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

1.2 **청구항 10 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 2**의 '지리적 특징(402)은 가상 환경 내의 요소, 구역, 위치, 이벤트, 또는 다른 규정가능한 요소에 대응하고; 지리적 특징(402)은 지리적 구역이 될 수 있고, 지리적 구역은 제한 구역, 속도 구역, 제어 구역, 높이 제한 구역, 정지 구역, 경적(horn) 구역, 프롬프트 구역, 이들의 조합 등으로 지정되는 것'(단락 [0046], [0050])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 10 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.3 **청구항 11 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지정책을 통하여 설정한 데이터목록에 해당하는 차량데이터를, 전송파라미터에서 설정한 주기마다 수집하여 전송하는 것'(단락 [0068])과 **인용발명 2**의 '차량이 미리 규정된 지리적 구역(geo-area)에 진입하면 지리적 특징 정보, 위치 정보, 및 작동 정보에 기초하여 출력 메시지를 생성하며, 차량이 메시지 구역 내에 있는 경우 차량 상에 메시지를 전달하는 것'(단락 [0007], [0126])의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 11 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.4 **청구항 12, 13 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 ' "메시지 정책"은, 차량관제단말장치(100)에 의한 데이터 획득 및 메시지 전송을 위해 적용되는 데이터목록과 전송파라미터를 포함하며, 전송파라미터는 메시지의 전송 및 재전송메시지 재전송시 활용되는 파라미터를 포함하며, 구체적으로, 전송파라미터에는 {Ts, Ti, Ta, Na, Trd, Nr}가 포함될 수 있으며, 여기서, Ts는 상기 데이터목록에 포함되는 데이터의 수집주기, Ti는 메시지의 전송주기, Ta는 메시지의 재전송이 시도되는 최대응답시간, Na는 최대재전송횟수, Trd는 최대지연시간, Nr은 재전송시퀀스에 대한 최대시도횟수로 최대재전송반복횟수에 해당하는 것'(단락 [0064])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 12, 13 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.5 **청구항 14 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지 정책의 갱신을 통하여, 전송하는 차량데이터의 종류를 변경하는 것'(단락 [0068])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 14 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.6 **청구항 15 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지 정책의 갱신을 통하여, 전송파라미터를 변경하는 것'(단락 [0068])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 15 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.7 **청구항 16 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '헤더에는 메시지타입, 단말장치 식별정보, 사용자 식별자, 메시지 시퀀스, 메시지 정책 등이 포함될 수 있으며, 구체적으로, "메시지 타입"은 시동 온 메시지, 시동 오프메세지 등의 이벤트 메시지와, 차량데이터를 전송하는 데이터 메시지 등의 메시지 종류를 나타내며, "단말장치 식별정보"는 각각의 차량(1) 및 상기 차량(1)에 장착된 차량관제 단말장치(100)를 구별하기 위한 식별자이며; 시동 온이벤트나 시동 오프 이벤트 등의 경우에는, 헤더의 메시지타입, 단말장치 식별정보, 사용자 식별자, 메시지 시퀀스 등을 기재하여 상기 이벤트 메시지로 생성할 수 있으며, 전송할 차량데이터가 없는 경우에는, 페이로드에 차량데이터를 포함하지 않을 수 있는 것'(단락 [0064]; [0088])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 16 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.8 **청구항 17 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 2**의 '다수의 지리적 특징들(402) 및/또는 이벤트들이 중첩되거나 충돌을 일으키는 경우 우선 순위 및 충돌 해결을 허용하는 메뉴(450)를 포함하는 것'(단락 [0081])과 **인용발명 3**의 '우선순위 결정부(233)는 상기 각 거리별 소통정보에 대하여, 거리가 짧을수록 높은 우선순위와 기대전송횟수를 부여하는 것'(단락 [0157])의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 17 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.9 **청구항 18 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '이벤트검출단계(S10)에서 시동 온 이벤트를 검출한 경우(S131)에는, 전송파라미터갱신단계(S132), 시동온이벤트전송단계(S133), 메시지정책갱신설정단계(S134) 및 차량데이터 업로드 프로세스(A)를 수행하며, 차량관제단말장치는 메시지정책에 따라 주기적으로 차량데이터를 획득하고 이를 내부의 저장장치에 저장하는 것'(단락 [0107], [0109])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 18 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.10 **청구항 19 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 3**의 '거리별 소통정보에 부여된 상기 우선순위와 기대전송횟수에 따라 다중전송하는 것'(단락 [0141])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 19 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.11 **청구항 20 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '이벤트검출단계(S10)에서 시동 온 이벤트를 검출한 경우(S131)에는, 전송파라미터갱신단계(S132), 시동온이벤트전송단계(S133), 메시지정책갱신설정단계(S134) 및 차량데이터 업로드 프로세스(A)를 수행하며, 차량관제단말장치는 메시지정책에 따라 주기적으로 차량데이터를 획득하고 이를 내부의 저장장치에 저장하는 것'(단락 [0107], [0109])과 **인용발명 3**의 '우선순위 결정부(233)는 상기 각 거리별 소통정보에 대하여, 거리가 짧을수록 높은 우선순위와 기대전송횟수를 부여하는 것'(단락 [0157])의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 20 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.12 **청구항 21 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지정책을 통하여 설정한 데이터목록에 해당하는 차량데이터를, 전송파라미터에서 설정한 주기마다 수집하여 전송하며; 차량의 시동 온 상태에서, 메시지 정책에 따라 차량데이터 전송주기가 도래하면, 차량관제단말장치는 차량데이터를 데이터메시지를 통하여 전달하고 그에 대한 응답으로 긍정응답메시지(ACK)를 전송하는 것'(단락 [0068], [0114])과 **인용발명 2**의 '차량이 미리 규정된 지리적 구역(geo-area)에 진입하면 지리적 특징 정보, 위치 정보, 및 작동 정보에 기초하여 출력 메시지를 생성하며, 차량이 메시지 구역 내에 있는 경우 차량 상에 메시지를 전달하는 것' (단락 [0007], [0126])의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 21 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.13 **청구항 27 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지정책을 통하여 설정한 데이터목록에 해당하는 차량데이터를, 전송파라미터에서 설정한 주기마다 수집하여 전송하며; 차량의 시동 온 상태에서, 메시지 정책에 따라 차량데이터 전송주기가 도래하면, 차량관제단말장치는 차량데이터를 데이터메시지를 통하여 전달하고 그에 대한 응답으로 긍정응답메시지(ACK)를 전송하는 것'(단락 [0068], [0114])과 **인용발명 2**의 '차량이 주행할 수 있는 영역에 위치된 미리 규정된 지리적 특징(geo-feature)에 관한 지리적 특징 정보를 수신하고 차량의 현재 위치를 식별하여 차량의 현재 작동 상태에 관한 작동 정보를 수집하는 것' (단락 [0006], [0007], 청구항 1)의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 27 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.14 **청구항 28 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 2**의 '지리적 특징(402)은 가상 환경 내의 요소, 구역, 위치, 이벤트, 또는 다른 규정가능한 요소에 대응하고; 지리적 특징(402)은 지리적 구역이 될 수 있고, 지리적 구역은 제한 구역, 속도 구역, 제어 구역, 높이 제한 구역, 정지 구역, 경적(horn) 구역, 프롬프트 구역, 이들의 조합 등으로 지정되는 것'(단락 [0046], [0050])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 28 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.15 **청구항 29, 30 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 ' "메시지 정책"은, 차량관제단말장치(100)에 의한 데이터 획득 및 메시지 전송을 위해 적용되는 데이터목록과 전송파라미터를 포함하며, 전송파라미터는 메시지의 전송 및 재전송메시지 재전송시 활용되는 파라미터를 포함하며, 구체적으로, 전송파라미터에는 {Ts, Ti, Ta, Na, Trd, Nr}가 포함될 수 있으며, 여기서, Ts는 상기 데이터목록에 포함되는 데이터의 수집주기, Ti는 메시지의 전송주기, Ta는 메시지의 재전송이 시도되는 최대응답시간, Na는 최대재전송횟수, Trd는 최대지연시간, Nr은 재전송시퀀스에 대한 최대시도횟수로 최대재전송반복횟수에 해당하며; 차량의 시동 온 상태에서, 메시지 정책에 따라 차량데이터 전송주기가 도래하면, 차량관제단말장치는 차량데이터를 데이터메시지를 통하여 전달하고 그에 대한 응답으로 긍정응답메시지(ACK)를 전송하는 것'(단락 [0064], [0114])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 29, 30 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.16 **청구항 31 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '메시지 정책의 갱신을 통하여, 전송하는 차량데이터의 종류를 변경하며; 차량의 시동 온 상태에서, 메시지 정책에 따라 차량데이터 전송주기가 도래하면, 차량관제단말장치는 차량데이터를 데이터메시지를 통하여 전달하고 그에 대한 응답으로 긍정응답메시지(ACK)를 전송하는 것'(단락 [0068], [0114])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 31 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1.17 **청구항 32 발명**에서 부가 또는 한정된 구성은 **인용발명 1**의 '차량의 시동 온 상태에서, 메시지 정책에 따라 차량데이터 전송주기가 도래하면, 차량관제단말장치는 차량데이터를 데이터메시지를 통하여 전달하고 그에 대한 응답으로 긍정응답메시지(ACK)를 전송하는 것'(단락 [0114])과 **인용발명 2**의 '다수의 지리적 특징들(402) 및/또는 이벤트들이 중첩되거나 충돌을 일으키는 경우 우선 순위 및 충돌 해결을 허용하는 메뉴(450)를 포함하는 것'(단락 [0081])과 **인용발명 3**의 '우선순위 결정부(233)는 상기 각 거리별 소통정보에 대하여, 거리가 짧을수록 높은 우선순위와 기대전송횟수를 부여하는 것'(단락 [0157])의 결합으

로부터 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 구성할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 32 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2, 3**으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2015-0132758호(2015.11.26.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2018-0011142호(2018.01.31.) 1부.

첨부3 공개특허공보 제10-2010-0091088호(2010.08.18.) 1부. 끝.