보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	소나투스, 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2022-018864-8
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2024-016860-5
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2026-7007247
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2026-0281217-69
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【추가청구항수】	25

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	1,100,000원
【기타 수수료】	0원
【합계】	1,104,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 23】

제1 항에 있어서,

상기 외부 데이터 라우팅 설명은, 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 각각 대응하는, 외부 네트워크 액세스 위치들에 대한 복수의 외부 주소 값들을 포함하는 외부 DNS(domain name server)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 24】

제23 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는, 외부 주소 값과 통신하기 위한 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 의한 요청에 응답하여 ― 상기 외부 주소 값은 상기 외부 DNS에서 발견되지 않음 ―, 차량외(off-vehicle) 외부 DNS에 액세스하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 25】

제24 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 차량외 외부 DNS에 액세스하는 것에 응답하여 상기 외부 DNS를 업데이트하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 26】

제1 항에 있어서,

상기 외부 데이터 라우팅 설명은, 상기 복수의 로컬 통신 디바이스들 중 하나의 로컬 통신 디바이스에 각각 대응하고 그리고 상기 복수의 로컬 통신 디바이스들 중 상기 하나의 로컬 통신 디바이스에 대한 적어도 하나의 비-로컬 주소 값에 각각 대응하는 복수의 로컬 주소 값들을 포함하는 로컬 DNS(domain name server)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 27】

제26 항에 있어서,

상기 복수의 로컬 통신 디바이스들 각각은 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 중 적어도 하나와 연관되고, 상기 로컬 DNS는 각각의 로컬 통신 디바이스에 대한 연관된 종단점들의 로컬 주소 값들을 더 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 28】

제27 항에 있어서,

각각의 로컬 통신 디바이스는: 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점; 애플리케이션; 흐름; 차량 기능; 또는 차량 제어기 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 29】

제26 항에 있어서,

비-로컬 주소 값들 중 적어도 하나는 외부 디바이스에 의해 활용되는 주소 값을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 30】

제29 항에 있어서,

상기 외부 디바이스에 의해 활용되는 상기 주소 값은 상기 로컬 통신 디바이스에 대한 표준화된 값 또는 상기 로컬 통신 디바이스에 대한 독점 값(proprietary value) 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 31】

제30 항에 있어서,

상기 외부 디바이스에 의해 활용되는 상기 주소 값은 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 대한 이전 로컬 주소 값을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 32】

제27 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점의 주소 변경을 결정하고, 상기 주소 변경에 응답하여 상기 로컬 DNS를 업데이트하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 33】

제32 항에 있어서,

상기 주소 변경은 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 첫 번째 것으로부터 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 나머지 것으로의 상기 종단점의 변경을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 34】

제32 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 대한 비-로컬 주소 값의 변경을 결정하고, 상기 비-로컬 주소 값의 변경에 응답하여 상기 로컬 DNS를 업데이트하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 35】

제34 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 비-로컬 주소 값의 변경을 제공하는 외부 디바이스의 인가를 결정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 36】

제26 항에 있어서,

상기 외부 데이터 라우팅 설명은, 적어도 하나의 로컬 통신 디바이스에 각각 대응하는, 외부 네트워크 액세스 위치들에 대한 복수의 외부 주소 값들을 포함하는 외부 DNS(domain name server)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 37】

제36 항에 있어서,

적어도 하나의 로컬 통신 디바이스 각각은: 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점; 애플리케이션; 흐름; 차량 기능; 또는 차량 제어기 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 38】

제36 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는, 외부 주소 값과 통신하기 위한 로컬 통신 디바이스에 의한 요청에 응답하여 – 상기 외부 주소 값은 상기 외부 DNS에서 발견되지 않음 –, 차량외 외부 DNS에 액세스하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 39】

제38 항에 있어서,

상기 게이트키퍼 인터페이스 회로는 상기 차량외 외부 DNS에 액세스하는 것에 응답하여 상기 외부 DNS를 업데이트하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 40

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 40】

제1 항에 있어서,

상기 외부 데이터 라우팅 설명은, 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점들에 대한 적어도 하나의 비-로컬 주소 값에 각각 대응하는, 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점들에 대한 복수의 로컬 주소 값들을 포함하는 로컬 DNS(domain name server)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 41

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 41】

제40 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점의

주소 변경을 결정하고, 상기 주소 변경에 응답하여 상기 로컬 DNS를 업데이트하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 42

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 42】

제41 항에 있어서,

상기 주소 변경은 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 첫 번째 것으로부터 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존 중 나머지 것으로의 상기 종단점의 변경을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 43

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 43】

제40 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 대한 비-로컬 주소 값의 변경을 결정하고, 상기 비-로컬 주소 값의 변경에 응답하여 상기 로컬 DNS를 업데이트하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 44

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 44】

제43 항에 있어서,

상기 정책 관리자 회로는 상기 비-로컬 주소 값의 변경을 제공하는 외부 디바이스의 인가를 결정하도록 추가로 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 45

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 45】

제40 항에 있어서,

상기 외부 데이터 라우팅 설명은, 적어도 하나의 로컬 통신 디바이스에 각각 대응하는, 외부 네트워크 액세스 위치들에 대한 복수의 외부 주소 값들을 포함하는 외부 DNS(domain name server)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 46

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 46】

제45 항에 있어서,

적어도 하나의 로컬 통신 디바이스 각각은: 상기 제1 네트워크 존 또는 상기 제2 네트워크 존의 종단점; 애플리케이션; 흐름; 차량 기능; 또는 차량 제어기 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 47

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 47】

제45 항에 있어서,

각각의 외부 네트워크 액세스 위치는: 인터넷 주소; 광역 네트워크 주소; 외부 디바이스 식별자; 또는 외부 애플리케이션 식별자 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템.