보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	소나투스, 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2022-018864-8
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2024-016860-5
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7044530
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2023-1443835-30
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【취지】	

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　남아이피그룹

특허법인(유한)　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0010

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0010】 [00010] 예시적인 시스템의 특정 추가 양태들이 아래에 설명되며, 그 중 임의의 하나 이상이 특정 실시예들에 존재할 수 있다. 자동화 설명은 차량에 대한 정책의 적어도 일부를 포함한다. 자동화된 액션 계획은 수집될 데이터에 대한 데이터 설명; 액추에이터 응답; 또는 트리거(trigger) 설명 중 적어도 하나를 포함한다. 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 차량의 액추에이터를 포함한다. 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 차량의 센서를 포함한다. 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 제2 제어기를 포함한다. 제2 제어기는 자동화 커맨드에 응답하여 선택된 데이터 값 또는 선택된 액추에이터 커맨드 값 중 하나를 제공하도록 구성된다. 제2 제어기는 자동화된 차량 응답을 구현하는 것에 응답하여 제어기에 확인 값을 제공하도록 추가로 구성된다. 시스템은 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트를 더 포함하며, 제2 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다. 엔드 포인트는 센서를 포함하고, 제2 엔드 포인트는 액추에이터를 포함한다. 시스템은 제2 복수의 엔드 포인트들을 갖는 제2 네트워크를 갖는 차량; 제2 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트를 더 포함하고, 제2 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다. 엔드 포인트는 센서를 포함하고, 제2 엔드 포인트는 액추에이터를 포함한다. 네트워크는 제1 네트워크 유형을 포함하고, 제2 네트워크는 제2 네트워크 유형을 포함하고, 제1 네트워크 유형은 제2 네트워크 유형과 구분된다. 자동화된 차량 응답은 액추에이터의 선택적인 활성화; 선택된 데이터의 수집; 액추에이터를 선택된 포지션으로 이동; 유지 기간 동안 자동화된 차량 응답 지연; 검출된 이벤트에 대한 자동화된 차량 응답 지연 – 자동화된 액션 계획은 이벤트 검출 설명을 포함함 –; 또는 상술한 것 중 임의의 하나 이상과 연관된 통지의 제공 중 적어도 하나를 포함한다. 자동화된 액션 계획은 이벤트 검출 설명을 포함하고, 자동화 실행 회로는 이벤트 검출 설명에 응답하여 이벤트를 검출하고 검출된 이벤트에 추가로 응답하여 자동화된 차량 응답을 구현하도록 추가로 구성된다. 자동화 설명은 차량 동작 조건을 더

포함하고, 자동화 관리 회로는 차량 동작 조건에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 자동화 설명은 외부 동작 조건을 더 포함하고, 자동화 관리 회로는 외부 동작 조건에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 자동화 정의 회로는 외부 디바이스로부터 자동화 설명을 수신하도록 추가로 구성된다.

【보정대상항목】 식별번호 0011

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0011】[00011] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고, 트리거 이벤트 값 및 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고; 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0012

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0012】[00012] 예시적인 시스템의 특정 추가 양태들이 아래에 설명되며, 그 중 임의의 하나 이상이 특정 실시예들에 존재할 수 있다. 시스템은 자동화 실행 회로가 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 평가 커맨드를 제공하도록 추가로 구성되고; 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트가 트리거 평가 값을 제공하기 위한 트리거 평가 커맨드에 응답하고; 자동화 실행 회로가 트리거 평가 값에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하도록 추가로 구성되는 것을 추가로 포함한다. 시스템은 자동화 실행 회로가 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 평가 커맨드를 제공하도록 추가로 구성되고; 엔드 포인트가 트리거 평가 값을 제공하기 위한 트리거 평가 커맨드에 응답하고; 자동화 실행 회로가 트리거 평가

값에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하도록 추가로 구성되는 것을 추가로 포함한다. 자동화 액션 설명은 자동화 스케줄링 값을 더 포함하고, 자동화 관리 회로는 자동화 스케줄링 값에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 자동화 트리거 설명은 트리거 스케줄링 값을 더 포함하고, 자동화 관리 회로는 트리거 스케줄링 값에 응답하여 자동화된 트리거 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 자동화된 차량 응답은 복수의 자동화된 액션들을 포함한다. 자동화 액션 설명은 자동화 스케줄링 값을 더 포함하고, 복수의 자동화된 액션들은 자동화 스케줄링 값에 응답하여 수행된다. 자동화 스케줄링 값은 복수의 자동화된 액션들의 순서 또는 타이밍 중 적어도 하나를 포함한다. 자동화된 차량 응답은 액추에이터 커맨드; 액추에이터 활성화; 또는 액추에이터 궤적 중 적어도 하나를 포함한다. 자동화된 차량 응답은 차량의 피처(feature)를 선택적으로 인에이블링(enabling)하는 것; 차량의 피처의 캘리브레이션(calibration)을 조정하는 것; 차량의 디스플레이를 조정하는 것; 차량의 조명을 조정하는 것; 차량의 환경 관리 시스템을 조정하는 것; 차량의 사운드 시스템을 조정하는 것; 또는 차량의 오퍼레이터 제어 응답을 조정하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 자동화 액션 설명은 액션 반복 값을 포함하고, 자동화 관리 회로는 액션 반복 값에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 자동화 액션 설명은 액션 중단 설명을 포함하고, 자동화 관리 회로는 액션 중단 설명에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 추가로 구성된다. 액션 중단 설명은 차량 오프(off) 이벤트에 대한 액션 응답 설명을 포함한다. 액션 중단 설명은 차량 결함 이벤트에 대한 액션 응답 설명을 포함한다. 액션 중단 설명은 차량 동작 중단에 대한 액션 응답 설명을 포함한다. 액션 중단 설명은 타임아웃(timeout) 이벤트에 대한 액션 응답 설명을 포함한다.

【보정대상항목】 식별번호 0013

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0013】[00013] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 작업 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 작업 설명에 응답하여 작업 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 작업 액션

계획에 응답하여 작업 실행 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고; 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 상기 차량에 대한 작업을 구현하는 작업 실행 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0015

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0015】[00015] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고 트리거 이벤트 값 및 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고, 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0017

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0017】[00017] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로 ― 자동화 트리거 설명은 트리거 시간 설명을 포함함 ―; 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고 트리거 이벤트 값 및 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고; 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0019

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0019】[00019] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 설명에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하고, 제어기에 통신 가능하게 커플링된 데이터 저장소에 자동화된 액션 계획을 데이터 파일로 저장하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 자동화된 액션 설명에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고, 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0021

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0021】[00021] 예시적인 장치는 제어기를 포함하고, 제어기는 외부 디바이스로부터의 자동화 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 설명에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및 자동화된 액션 설명에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고, 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0025

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0025】[00025] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하고, 트리거 검출 계획에 응답하여 데이터 저장 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 데이터 저장 커맨드에 응답하여 이용 가능한 데이터 저장 확인 또는 데이터 저장 예약 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된 데이

터 캐싱(caching) 회로; 및 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고; 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 평가 데이터를 저장하고; 트리거 이벤트 값 및 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고; 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답한다.

【보정대상항목】 식별번호 0027

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0027】[00027] 예시적인 시스템은 복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량; 제어기를 포함하고, 제어기는 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로; 자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하고, 자동화 액션 설명에 응답하여 데이터 저장 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 데이터 저장 커맨드에 응답하여 이용 가능한 데이터 저장 확인 또는 데이터 저장 예약 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된 데이터 캐싱 회로; 및 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고; 트리거 이벤트 값 및 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하고; 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화되고 수집된 데이터를 저장하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고; 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 자동화 커맨드에 응답하고, 자동화된 차량 응답은 자동화되고 수집된 데이터를 제공하거나 수집하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.

【보정대상항목】 식별번호 0040

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0040】[00040] 도 1은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 자동화된 차량 시스템의 개략도이다.

[00041] 도 2는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 자동화 커맨드 시스템의 개략도이다.

[00042] 도 3은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 액션 계획의 개략도이다.

[00043] 도 4는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 차량 응답 시스템의 개략도이다.

[00044] 도 5는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 설명의 개략도이다.

[00045] 도 6은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 제어기 시스템의 개략도이다.

[00046] 도 7은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 액션 설명의 개략도이다.

[00047] 도 8은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 트리거 설명의 개략도이다.

[00048] 도 9는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 차량 응답들의 개략도이다.

[00049] 도 10은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 차량 응답들의 개략도이다.

[00050] 도 11은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 제어기 장치의 개략도이다.

[00051] 도 12는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 작업 설명의 개략도이다.

[00052] 도 13은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 작업 설명들의 개략도이다.

[00053] 도 14는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 액션 계획의 개략도이다.

[00054] 도 15는 본 개시의 특정 실시예들에 따라 자동화 설명을 제공하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00055] 도 16은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 승인들의 개략도이다.

[00056] 도 17은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 트리거링되고 자동화된 액션들의 개략도이다.

[00057] 도 18은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 데이터 저장 커맨드(들)의 개략도이다.

[00058] 도 19는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 데이터 저장 커맨드(들)의 개략도이다.

[00059] 도 20은 본 개시의 특정 실시예들에 따라 자동화 설명 장치를 제공하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00060] 도 21은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 커맨드(들)의 개략도이다.

[00061] 도 22는 본 개시의 특정 실시예들에 따라 수집된 데이터 장치를 저장하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00062] 도 23은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 사용자 인터페이스의 개략도이다.

[00063] 도 24는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 레시피 액세스 인터페이스의 개략도이다.

[00064] 도 25는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 트리거 작업 흐름들의 개략도이다.

[00065] 도 26은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 작업 흐름들의 개략도이다.

[00066] 도 27은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 작업 흐름의 개략도이다.

[00067] 도 28은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 자동화된 차량 응답 활동의 예시적인 구현의 개략도이다.

[00068] 도 29는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 트리거 평가 엔진의 개략도이다.

[00069] 도 30은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 작업 실행 엔진의 개략도이다.

[00070] 도 31은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화된 사용자 인터페이스의 개략도이다.

[00071] 도 32는 본 개시의 특정 실시예들에 따라 자동화 연속성 커맨드(들)를 제공하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00072] 도 33은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 연속성 커맨드(들)의 개략도이다.

[00073] 도 34는 본 개시의 특정 실시예들에 따라 서비스 지향 아키텍처를 관리하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00074] 도 35는 본 개시의 특정 실시예들에 따라 서비스 지향 아키텍처를 관리하도록 구성된 예시적인 제어기의 개략도이다.

[00075] 도 36은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00076] 도 37은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00077] 도 38은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00078] 도 39는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00079] 도 40은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00080] 도 41은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00081] 도 42는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00082] 도 43은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00083] 도 44는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00084] 도 45는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00085] 도 46은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00086] 도 47은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00087] 도 48은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00088] 도 49는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00089] 도 50은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00090] 도 51은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00091] 도 52는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00092] 도 53은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00093] 도 54는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00094] 도 55는 본 개시의 특정 실시예들에 따른 개략적인 흐름도이다.

[00095] 도 56은 본 개시의 특정 실시예들에 따른 예시적인 자동화 관리자의 개략도이다.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1 항에 있어서,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 상기 차량의 액추에이터를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1 항에 있어서,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 상기 차량의 센서를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1 항에 있어서,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 제2 제어기를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1 항에 있어서,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트를 더 포함하며, 상기 제2 엔드 포인트는 상기 자동화된 차량 응답을 구현하는 상기 자동화 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1 항에 있어서,

제2 복수의 엔드 포인트들을 갖는 제2 네트워크를 갖는 상기 차량;

상기 제2 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트를 더 포함하고, 상기 제2 엔드 포인트는 상기 자동화된 차량 응답을 구현하는 상기 자동화 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

시스템으로서,

복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량;

제어기를 포함하고, 상기 제어기는,

자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로;

상기 자동화 트리거 설명 및 상기 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및

상기 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고, 상기 트리거 이벤트 값 및 상기 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 상기 자동화 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

제13 항에 있어서,

상기 자동화 실행 회로는 상기 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 평가 커맨드를 제공하도록 추가로 구성되고;

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 제2 엔드 포인트는 트리거 평가 값을 제공하기 위한 트리거 평가 커맨드에 응답하고; 그리고

상기 자동화 실행 회로는 상기 트리거 평가 값에 응답하여 상기 트리거 이벤트 값을 결정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

시스템으로서,

복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량;

제어기를 포함하고, 상기 제어기는,

작업 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로;

상기 작업 설명에 응답하여 작업 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및

상기 작업 액션 계획에 응답하여 작업 실행 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 상기 차량에 대한 작업을 구현하는 상기 작업 실행 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 30】

시스템으로서,

복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량;

제어기를 포함하고, 상기 제어기는,

자동화 트리거 설명 및 자동화 액션 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로;

상기 자동화 트리거 설명 및 상기 자동화 액션 설명에 응답하여 트리거 검출 계획 및 자동화된 액션 계획을 제공하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및

상기 트리거 검출 계획에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하고 상기 트리거 이벤트 값 및 상기 자동화된 액션 계획에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고,

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 상기 자동화 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 38】

제37 항에 있어서,

상기 자동화 실행 회로는 상기 통계적 이상 정의 및 상기 차량 동작 파라미터의 값들에 응답하여 관련 동작 조건이 존재함을 결정하고, 그리고 상기 관련 동작 조건에 응답하여 트리거 이벤트 값을 결정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 39】

시스템으로서,

복수의 엔드 포인트들을 포함하는 네트워크를 갖는 차량;

제어기를 포함하고, 상기 제어기는,

자동화 설명을 해석하도록 구성된 자동화 정의 회로;

상기 자동화 설명에 응답하여 자동화된 액션 계획을 제공하고, 상기 제어기에 통신 가능하게 커플링된 데이터 저장소에 상기 자동화된 액션 계획을 데이터 파일로 저장하도

록 구성된 자동화 관리 회로; 및

상기 자동화된 액션 설명에 응답하여 자동화 커맨드를 제공하도록 구성된 자동화 실행 회로를 포함하고, 그리고

상기 복수의 엔드 포인트들 중의 엔드 포인트는 자동화된 차량 응답을 구현하는 상기 자동화 커맨드에 응답하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 44

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 44】

장치로서,

제어기를 포함하고, 상기 제어기는,

자동화 정의 회로 ― 상기 자동화 정의 회로는,

자동화 사용자 인터페이스를 구현하고;

상기 사용자 인터페이스에 적어도 하나의 자동화 레시피(recipe)를 제공하고; 그리고

상기 자동화 사용자 인터페이스와의 사용자 통신들에 응답하여 자동화 요청을 해석하도록 구성됨 ―;

상기 자동화 요청에 응답하여 자동화 설명을 결정하도록 구성된 자동화 관리 회로; 및

차량의 제어기에 상기 자동화 설명을 제공하도록 구성된 자동화 커맨드 회로를 포함하고, 상기 차량의 제어기는 상기 자동화 설명에 응답하여 자동화된 차량 응답을 구현하도록 구성되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 45

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 45】

제44 항에 있어서,

상기 자동화 정의 회로는 상기 사용자의 사용자 특성에 응답하여 자동화 레시피들의 그

룹을 선택하고, 선택된 자동화 레시피들의 그룹에 응답하여 상기 적어도 하나의 자동화 레시피를 제공하도록 추가로 구성되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 55

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 55】

제50 항에 있어서,

상기 자동화 관리 회로는 상기 자동화 실행 회로의 동작들에 응답하여 상기 복수의 자동화 설명들 중 적어도 하나에 반대하도록 추가로 구성되는, 장치.