보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 소나투스, 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2022-018864-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 남아이피그룹 특허법인(유한)

【대리인번호】 9-2024-100041-7

【지정된변리사】 유병호

【포괄위임등록번호】 2024-016860-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2026-7029960

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2026-1125374-27

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　남아이피그룹

특허법인(유한)　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0023

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0023】 도 1을 참조하면, 예시적인 시스템은 본 개시내용의 실시예들의 양태들을 개략적으로 묘사한다. 예시적인 시스템은 그 위에 제1 네트워크(104) 및 제2 네트워크(106)를 갖는 애플리케이션(102)(예를 들어, 차량)을 포함한다. 본원에서 활용되는 바와 같은 네트워크는 광범위하게 이해되어야 하고, 다음과 같은 하나 이상의 양태들을 포함할 수 있다: 하드웨어 구현(예를 들어, 전선들 및 배선 구성들, 커넥터들, 절연부, 차폐부, 게이징, 꼬임, 동축 배열들 등과 같은 전선 요건들과 같은 적용가능한 표준들), 모든 계층의 구현(예를 들어, ISO 7 계층 모델, 이를테면: 애플리케이션 계층, 프리젠테이션 계층, 세션 계층, 전송 계층, 네트워크 계층, 데이터 링크 계층 및/또는 물리적 계층; 주어진 네트워크가 더 적은 수의 계층들, 및/또는 별개의 방식으로 구성된 계층들을 가질 수 있음), 및/또는 전체적으로 또는 부분적으로 유선 또는 무선일 수 있다. 본 개시내용의 임의의 양태로 제한되지 않고, 예시적이고 비제한적인 네트워크는 CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및/또는 이더넷 구현 네트워크를 포함한다. 소정 실시예들에서, 하나 이상의 네트워크들은 전기 신호 존(예를 들어, 전압 값, 주파수 값 및 표시된 저항 값 등과 같은 전기 신호로서 데이터를 제공 및/또는 커맨드들을 수신하는 디바이스), 이를테면 전기 신호 존에 있는 하나 이상의 전기 디바이스들로부터 정보 또는 커맨드들을 수신하고/하거나 정보 또는 커맨드들을 전달할 수 있는 해석 디바이스에 전기적으로 연결된 센서 또는 액추에이터일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0133

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0133】각 네트워크 존의 예시적이고 비제한적인 네트워크 유형은 다음 중 하나 이상을 포함한다: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크, AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크, 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 맞춤형 버전, 및/또는 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 독점 버전.

【보정대상항목】 식별번호 0280

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0280】다시 도 72를 참조하면, 예시적인 정책 관리자 회로(5602)는 네트워크 사용 허가 설명(7404)을 포함하는 정책(5606)을 해석한다(도 74 참조). 예시적인 네트워크 사용 허가 설명(7404)은 외부 데이터 액세스 설명(7406)을 포함하고, 여기서 구성 회로(5604)는 외부 데이터 액세스 설명(7406)에 응답하여 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)를 추가로 구성하고, 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 외부 데이터 액세스 설명(7406)에 응답하여 외부 디바이스(5618)와의 통신들을 규제한다. 예시적인 외부 데이터 액세스 설명(7406)은 식별된 외부 디바이스들(5618), 외부 애플리케이션들, 외부 흐름들, 외부 엔티티들(예를 들어, 서비스, 제조업체, 소유자, 오퍼레이터 등)과 같은 외부 통신기(들)(7412)와 연관된 외부 액세스 허가(들)(7414)를 포함한다. 소정 실시예들에서 외부 통신기(들)(7412)는 차량의 흐름과 같은 외부 통신을 요청하는 하나 이상의 로컬 통신 디바이스들, 애플리케이션, 차량의 네트워크 존, 네트워크 존의 종단점 등을 포함한다. 예를 들어, 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 제1 네트워크 존 및/또는 제2 네트워크 존의 종단점들 중 통신중인 종단점의 흐름 연관에 기반하여 외부 통신들을 규제한다(예를 들어, 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 통신외부 통신들을 허가된 통신들로 제한, 및/또는 외부 액세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들 허용). 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 통신 디바이스(예를 들어, 외부 디바이스(5618), 및/또는 종단점)의 애플리케이션 연관에 기반하여 외부 통신들을 규제하고, 예를 들어 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 외부 통신들을 허가된 통신들로 제한하고/하거나 외부 액

세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들을 허용한다. 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 통신 디바이쓰의 네트워크 존 연관(예를 들어, 외부 통신, 또는 소스 존을 요청하고/하거나; 외부 통신, 또는 목적지 존의 타깃인 하는 종단점과 연관된 네트워크 존)에 기반하여 외부 통신들을 규제하고, 예를 들어 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 허가된 통신들로 외부 통신들을 제한하고/하거나 외부 액세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들을 허용한다. 소정 실시예들들에서, 제1 네트워크 존 및 제2 네트워크 존은 차량의 별도의 가상 근거리 통신망들일 수 있고, 별도의 외부 액세스 허가들(7414)을 가질 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0294

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0294】 예시적인 시스템은 구성가능한 에지 게이트웨이(CEG)를 갖는 CND를 포함하고, 여기서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 CEG를 통해 라우팅된다. 예시적인 시스템은 이더넷 스위치를 갖는 CND를 더 포함하고, 여기서 제1 네트워크 존은 이더넷 네트워크를 포함하고, 제2 네트워크 존과 제1 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 이더넷 스위치를 통해 라우팅된다. 예시적인 시스템은 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이에 통신들을 제공하도록 구성된 CEG를 더 포함한다. 제2 네트워크 존의 예시적이고 비제한적인 네트워크 유형들은 다음 중 하나 이상을 포함한다: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크, AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크, 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 맞춤형 버전, 및/또는 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 독점 버전. 예시적인 시스템은 제3 네트워크 존을 포함하고, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신을 제공하고, 이는 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존 사이의 통신들과 함께 공유 포트에서 제공될 수 있거나, 별개의 포트일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0313

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0313】 예시적인 시스템의 소정 추가 양태들은 다음에서 설명되고, 이들 중 임의의 하나 이상이 소정 실시예들에 존재할 수 있다. 예시적인 시스템은 다음을 포함한다: CND는 구성가능한 에지 게이트웨이(CEG)를 포함하고, 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 CEG를 통해 라우팅되고; CND는 이더넷 스포치를 더 포함하고, 제1 네트워크 존은 이더넷 네트워크를 포함하고, 제2 네트워크 존과 제1 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 이더넷 스위치를 통해 라우팅되고; CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이에 통신들을 제공하도록 구성되고; 제2 네트워크 존은 다음 네트워크 유형으로 이루어진 네트워크 유형들로부터 선택된 네트워크 유형을 포함하고: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및 AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크; 제3 네트워크 존, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성됨; 제3 네트워크 존, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서, 1) 제1 네트워크 존 및 제2 네트워크 존의 종단점들과, 2) 제1 네트워크 존 및 제3 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들을 제공하도록 구성되고; CEG는 이더넷 스위치의 제2 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신을 이더넷 통신으로 캡슐화하고, 캡슐화된 통신을 이더넷 스위치의 포트에 제공하도록 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 페이로드를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 프로세싱된 페이로드를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 프레임의 적어도 일부를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; 프레임의 적어도 일부는 통신의 페이로드를 포함하고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신 프레임의 프로세싱

된 적어도 일부를 캡슐화하도록 추가로 구성되고/되거나; 프레임의 프로세싱된 적어도 일부는 통신의 페이로드 또는 통신의 프로세싱된 페이로드 중 하나를 포함하는 것을 포함한다. 예시적인 시스템은 다음을 포함한다: 제2 네트워크 존은 다음의 네트워크 유형들로 이루어진 네트워크 유형들로부터 선택된 네트워크 유형을 포함하고: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및 AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크; 제2 네트워크 존은 독점 네트워크 유형 또는 맞춤형 네트워크 유형 중 하나를 포함하고; 제2 네트워크 존은 전기 신호 존을 포함하고; CEG는 제2 네트워크 존과의 통신들의 아날로그/디지털(A/D) 프로세싱을 수행하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존과의 통신들의 신호 프로세싱을 수행하도록 추가로 구성되고; CEG는 페이로드의 단위 변경, 페이로드의 비트 깊이, 페이로드의 정규화, 및 페이로드의 타임 시프트 중 적어도 하나를 수행함으로써 프로세싱된 페이로드를 생성하도록 추가로 구성되고: CEG는: 통신의 타임 스탬프를 조정하는 것, 통신에 타임 스탬프를 적용하는 것, 통신의 소스 표시자를 조정하는 것, 및 통신의 목적지 표시자를 조정하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 통신의 프레임의 프로세싱된 적어도 일부를 생성하도록 추가로 구성되고, CND는 제2 CEG를 더 포함하고, 제2 CEG는 이더넷 스위치의 제2 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성된다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

시스템으로서,

제1 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 모바일 시스템의 제1 네트워크 존;

제2 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 상기 모바일 시스템의 제2 네트워크 존;

상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존 사이에 개재된 CND(converged network device) ― 상기 CND는 상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존의 종

단점들 간의 통신들을 규제하도록 구성됨 ―;

상기 제1 네트워크 존 상의 제1 모바일 시스템 제어기;

상기 제2 네트워크 존 상의 제2 모바일 시스템 제어기; 및

상기 제1 모바일 시스템 제어기에 대응하는 비공칭(off-nominal) 조건을 포함하는 규제 제어 커맨드를 선택적으로 제공하도록 구조화된 네트워크 리던던시 회로를 포함하고;

상기 CND는 상기 규제 제어 커맨드에 응답하여 상기 제1 네트워크 존의 종단점들과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들 규제를 조정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 비공칭 조건은 데이터 요소의 손실을 포함하고;

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 모바일 시스템 제어기에 대체 데이터 요소를 제공하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 비공칭 조건은 상기 제1 모바일 시스템 제어기의 손실 제어 기능(lost control function)을 포함하고;

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 모바일 시스템 제어기의 제어 기능에 대응하는 데이터 요소를 상기 제2 모바일 시스템 제어기에 제공하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 손실 제어 기능은 상기 제어 기능의 부분 손실 또는 상기 제어 기능의 전체 손실 중 하나를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제3항에 있어서,

상기 손실 제어 기능은 상기 제1 네트워크 존 상의 종단점에 의해 제공되는 데이터 값을 활용하고;

상기 조정된 통신들 규제는 상기 데이터 값을 상기 제2 모바일 시스템 제어기에 제공하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제3항에 있어서,

상기 손실 제어 기능은 상기 제2 네트워크 존의 종단점에 의해 제공되는 데이터 값을 활용하고;

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 네트워크 존으로의 상기 데이터 값의 통신을 억제하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제6항에 있어서,

상기 통신들 규제는 상기 제2 네트워크 존 상의 종단점으로부터의 데이터 값을 프로세싱된 데이터 값으로 프로세싱하고, 상기 프로세싱된 데이터 값을 상기 제1 모바일 시스템 제어기에 제공하는 것을 포함하고;

상기 손실 제어 기능은 상기 프로세싱된 데이터 값을 활용하고;

상기 조정된 통신들 규제는 상기 프로세싱된 데이터 값을 상기 제2 모바일 시스템 제어기에 제공하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

시스템으로서,

제1 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 모바일 시스템의 제1 네트워크 존;

제2 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 상기 모바일 시스템의 제2 네트워크 존;

상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존 사이에 개재된 CND(converged network device) ― 상기 CND는 상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들을 규제하도록 구성됨 ―;

상기 제1 네트워크 존 상에 있고 제1 위험 노출 프로파일에 포지셔닝된 제1 모바일 시스템 제어기;

상기 제2 네트워크 존 상에 있고 제2 위험 노출 프로파일에 포지셔닝된 제2 모바일 시스템 제어기 ― 상기 제1 위험 노출 프로파일은 상기 제2 위험 노출 프로파일과 구분됨(distinct) ―; 및

규제 제어 커맨드를 선택적으로 제공하도록 구조화된 네트워크 리던던시 회로를 포함하고;

상기 CND는 상기 규제 제어 커맨드에 응답하여 상기 제1 네트워크 존의 종단점들과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들 규제를 조정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 기하학적 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제8항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 환경적 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제8항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 고장 모드 구분에 따라

구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제8항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 가능한 위험 유형 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제8항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 가능한 교란 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

시스템으로서,

제1 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 모바일 시스템의 제1 네트워크 존;

제2 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 상기 모바일 시스템의 제2 네트워크 존;

상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존 사이에 개재된 CND(converged network device) ― 상기 CND는 상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들을 규제하도록 구성됨 ―;

상기 제1 네트워크 존 상의 제1 모바일 시스템 제어기;

상기 제2 네트워크 존 상의 제2 모바일 시스템 제어기; 및

상기 제1 네트워크 존의 비공칭 조건을 포함하는 규제 제어 커맨드를 선택적으로 제공하도록 구조화된 네트워크 리던던시 회로를 포함하고;

상기 CND는 상기 규제 제어 커맨드에 응답하여 상기 제1 네트워크 존의 종단점들과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들 규제를 조정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제14항에 있어서,

상기 비공칭 조건은, 상기 제1 네트워크 존의 적어도 하나의 종단점과 상기 제1 네트워크 존 간의 통신 손실; 상기 제1 네트워크 존의 적어도 일부의 물리적 고장; 또는 상기 제1 네트워크 존의 대역폭 제한을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제15항에 있어서,

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 네트워크 존으로부터 상기 제2 네트워크 존으로 적어도 하나의 통신을 라우팅하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제15항에 있어서,

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 네트워크 존으로부터 상기 제2 네트워크 존으로 적어도 하나의 통신을 반복하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제15항에 있어서,

상기 조정된 통신들 규제는 상기 제1 네트워크 존으로부터 상기 제2 네트워크 존으로 적어도 하나의 종단점을 시프트하는 것을 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

시스템으로서,

제1 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 모바일 시스템의 제1 네트워크 존;

제2 상호연결된 복수의 종단점들을 포함하는 상기 모바일 시스템의 제2 네트워크 존;

상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존 사이에 개재된 CND(converged network device) ― 상기 CND는 상기 제1 네트워크 존과 상기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들을 규제하도록 구성됨 ―;

상기 제1 네트워크 존 상의 제1 모바일 시스템 제어기;

상기 제2 네트워크 존 상의 제2 모바일 시스템 제어기; 및

상기 제1 모바일 시스템 제어기의 기능 손실을 포함하는 규제 제어 커맨드를 선택적으로 제공하도록 구조화된 네트워크 리던던시 회로를 포함하고;

상기 CND는 상기 규제 제어 커맨드에 응답하여 상기 제1 네트워크 존의 종단점들과 상

기 제2 네트워크 존의 종단점들 간의 통신들 규제를 조정하도록 추가로 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

제19항에 있어서,

상기 제1 모바일 시스템 제어기는 제1 위험 노출 프로파일에 포지셔닝되고;

상기 제2 모바일 시스템 제어기는 제2 위험 노출 프로파일에 포지셔닝되며;

상기 제1 위험 노출 프로파일은 상기 제2 위험 노출 프로파일과 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제20항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 기하학적 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

제20항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 환경적 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 23】

제20항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 고장 모드 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 24】

제20항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 가능한 위험 유형 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 25】

제20항에 있어서,

상기 제1 위험 노출 프로파일 및 상기 제2 위험 노출 프로파일은 가능한 교란 구분에 따라 구분되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 40

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 41

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 42

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 43

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 44

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 45

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 46

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 47

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 48

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 49

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 50

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 51

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 52

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 53

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 54

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 55

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 56

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 57

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 58

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 59

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 60

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 61

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 62

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 63

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 64

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 65

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 66

【보정방법】 삭제