拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５５３６０１
起案日	令和　７年　９月１７日
特許庁審査官	羽岡　さやか　　３１４９　５Ｘ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　８名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（サポート要件）について

・請求項　１-１９
請求項１についての補正によって、「車両ポリシーデータ値」は、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」のみを含み得ることとなった。
ここで、発明の詳細な説明の段落０３６３には、「図６４を参照すると、例示

的な送信優先度６２０４は、（中略）、利用可能な送信経路６４０４に基づく送信優先度（例えば、セルラー送信は第１の優先度セットを有することができ、ＷｉＦｉ送信は異なる優先度セットを有してよい）、（中略）のうちの１又は２以上を含む。」と記載され、利用可能な送信経路に基づく送信優先度とは、例えば、セルラー送信とＷｉＦｉ送信の優先度を規定するようなものと解される。

しかしながら、請求項１の「前記車両ポリシーデータ値に応じて及び前記車両ポリシーデータ値に少なくとも部分的に基づいて、車両データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータを生成するように構成されたポリシー処理回路と、
ポリシー実行回路であって、
前記構文解析済みポリシーデータに応じて、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの１又は２以上のエンドポイントから車両データを収集し」との記載に関して、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」のみを含み得る「車両ポリシーデータ値」から生成された「構文解析済みポリシーデータ」に応じて、車両データを収集するようなことは、発明の詳細な説明に記載されていないと認められる。
発明の詳細な説明の例えば段落０３５４には、「図３９を参照すると、位置記述値に応じてデータ収集を調整する例示的な手順３９００が、概略的に描かれている。例示的な手順３９００は、位置記述値を含む車両ポリシーデータ値を解釈する動作３９０２と、位置記述値に応じて車両データ収集記述を生成する動作３９０４とを含む。例示的な手順３９００は、車両データ収集記述に応じて、車両のエンドポイントから車両データを収集する動作３９０６を更に含む。図４０を参照すると、例示的な動作３９０４は、位置記述値に応じて車両データの収集を調整すること-例えば、車両の位置に基づいてベースラインデータ収集動作を変更すること-を含む。」と記載され、位置記述値に応じて車両データの収集を行うことは記載されているが、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」のみを含み得る「車両ポリシーデータ値」に応じて車両データの収集を行うようなことは、他の記載箇所を参照しても明の詳細な説明に記載されていないと認められる。
よって、補正後の請求項１及び従属する請求項２-１９に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

・請求項　１-１９
補正後の請求項１の「前記送信優先度値の少なくとも１つに応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する送信優先度を調整する」ことは、発明の詳細な説明に記載されていない。
ここで、「前記送信優先度値」は「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」であるところ、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」に関して、発明の詳細な説明の段落０３６３に、「図６

４を参照すると、例示的な送信優先度６２０４は、（中略）、利用可能な送信経路６４０４に基づく送信優先度（例えば、セルラー送信は第１の優先度セットを有することができ、ＷｉＦｉ送信は異なる優先度セットを有してよい）、（中略）のうちの１又は２以上を含む。」との記載があるだけであり、当該記載からは、セルラー送信の優先度とＷｉＦｉ送信の優先度が異なることが記載されていることは読み取れるが、送信優先度値に応じて、車両データの送信優先度を調整するようなことは読み取れない。
　よって、補正後の請求項１及び従属する請求項２-１９に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由２（明確性）について

・請求項　１-１９
　補正後の請求項１の「車両ポリシーデータ値」が、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」のみを含む場合、利用可能な送信経路に基づく送信優先度が、段落０３６３に記載のような、セルラー送信とＷｉＦｉ送信の優先度を規定するようなものであるとすると、送信優先度は車外へデータを送信する際の優先度であって、車内における車両データの収集とは関係がないから、「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値」のみを含む「車両ポリシーデータ値」に応じて、どのようにして車両データの収集を行うのか不明である。
　よって、請求項１及び従属する請求項２-１９に係る発明は明確でない。

・請求項　１-１９
　補正後の請求項１の「位置記述値又は利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値の少なくとも１つを含む車両ポリシーデータ値」「前記位置記述値又は前記送信優先度値の少なくとも１つに応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する送信優先度を調整する」との記載に関し、車両ポリシーデータ値に位置記述値が含まれる場合、車両ポリシーデータ値において位置記述値に応じた送信優先度は規定されていないから、前記位置記述値・・・に応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する送信優先度を調整することをどのように行うのかが不明である。
　よって、請求項１及び従属する請求項２-１９に係る発明は、明確でない。

●理由３（進歩性）について

・請求項：１-５、１２-１６

・引用文献等：１-４
・備考
引用文献１には、車両100に含まれる収集システム170（「装置」）（[0017],[0023]）において、
通信モジュール220は、一般に、どのデータが車両100から収集されるべきかを示す定義されたパラメータを識別するようにプロセッサ110を制御するように機能する命令を含み、一例として、車両100のOEM（original equipment manufacturer）が特定の事象に関する情報の収集を希望する場合、リモートサーバは、車両100に通信される収集要求を生成し、収集要求は、例えば、コンテンツパラメータおよびトリガイベントを示す定義されたパラメータ（「位置記述値を含む車両ポリシーデータ値」）を含み、コンテンツパラメータは、収集されるデータの属性を定義し、例えば、コンテンツパラメータは、データのソース（例えば、特定のセンサ）、データのタイプ（例えば、特定のエラーなど）などを示し、さらに、トリガイベントは、収集システム170にデータ収集を開始させる車両100に関連するイベントの発生を示すことができ、トリガイベントは、地理空間境界（「位置記述値」「地理的位置」「地理的領域値」）、特定の動作（例えば、ブレーキの程度）（「車両ステータスデータ」「車両ステータス収集変更値」）、特定の時間枠（例えば、夜間対昼間、特定の時間など）などを含むこと（[0019]）、
通信モジュール220（「ポリシー取得回路」）が、リモートサーバから発行された収集要求をモニタし（[0024]）、
ステップ320において、通信モジュール220は、収集要求から、定義されたパラメータを識別し、一実施形態において、通信モジュール220は、収集要求を解析（parse）（「解釈」「構文解析」）して、定義されたパラメータを見つけ、取り出すこと、例えば、通信モジュール 220 は収集要求を解析して、通信モジュール220が、定義されたパラメータを抽出できる個別のフィールドを特定し、あるいは、収集要求がソフトウェアパッケージまたは自己抽出コードを含む実施態様では、通信モジュール220は、車両100の１つまたは複数のフィルタに定義されたパラメータを入力するため（「車両データ収集記述を含む構文解析済みポリシーデータ」）、および／またはイベントデータ250を監視するために通信モジュール220の一部としてプロセッサ100上で実行するために、コードを開始すること（[0025]）、
定義されたパラメータは、コンテンツパラメータ、１つまたは複数のトリガイベント（請求項５、１７の「収集を開始」）、および終了イベント（請求項４、１６の「収集を防止」）を含むことができ、いずれの場合も、定義されたパラメータは、車両に関連するどのデータを収集するかを決定するための基準を示すコンテンツ・パラメータを少なくとも含み、コンテンツパラメータは、イベントデータ250のソース（センサやシステムなど）、イベントデータ250を収集するための論理条件（＝、AND、XORなど）、イベントデータ250の特定のタイプ（速度、方向、位置など）、フォーマットなどを指定すること（「フォーマットを調整」

）（[0026]）、
ステップ330において、通信モジュール220は、車両100の１つまたは複数のフィルタを、定義されたパラメータで構成し（「ポリシー処理回路」）（[0029]）、
ステップ340において、フィルタモジュール230は、トリガイベントを監視し、一実施形態では、トリガイベントは、データが収集されるべき車両100に関連する特定のイベントを定義し、例えば、トリガ・イベントは、緊急ブレーキ・イベントを収集できるように、車両100のブレーキ・ペダルが指定された程度および一定の割合で作動するたびに、イベント・データ250が収集されることを示すこと（「車両ステータスデータ」「車両ステータス収集変更値」）、さらなる例として、トリガイベントは、地理的領域（例えば、GPS座標によって指定されるバウンディングボックス）（「位置記述値」「地理的位置」「地理的領域値」）、特定の道路特徴（例えば、一時停止標識、信号機）、近くのオブジェクトとの特定の関係（例えば、ある速度で他の車両に追従する、他の車両と並走する）（「相対位置値」）、特定の時間枠（例えば、ラッシュアワー、夜間または低照度条件など）、または他の条件を指定することができ、一般に、トリガーイベントを定義することは、利用可能な電子データ／信号を通じてフィルタモジュール230によって検出可能な、車両100に関連して発生するあらゆる条件を包含すること（[0030]）、
フィルタモジュール230は、トリガイベントを継続的に監視し、一旦検出されると、ブロック350で議論されるように、イベントデータ250の収集に進み（[0031]）、
ステップ350において、フィルタモジュール230は、車両100からイベントデータ250を収集し、一実施形態では、フィルタモジュール230は、センサシステム120を含む１つ以上の車両システム140からイベントデータ250を収集し、すなわち、トリガイベントの発生を検出すると、フィルタモジュール230は、ログ、レジスタ、または他の一時記憶装置内のコンテンツパラメータに一致するデータを収集すること（「車両データを収集するように構成されたポリシー実行回路」）、一例として、トリガイベントが緊急ブレーキイベントとして定義される場合、コンテンツパラメータは、車両100の軌跡、車両100の位置、他の車両の存在、自律走行モジュール160の現在の状態などに関するデータを収集するように指定することができ、フィルタモジュール230は、車両100の遠隔測定システムから、現在のアクセル位置、ハンドル角度、GPSからの現在の位置に関するデータ（「地理的位置」）、LIDAR124およびレーダー123からの他の車両などの近くの物体に関するデータ、自律走行モジュール160からの現在の決定および計画状態に関するデータなどを収集すること（[0033]）、
フィルタモジュール230は、車両100が交差点400を通過する際にイベントデータを収集し、車両100が交差点400に近接した領域から出るときのような終了イベントに応じてイベントデータ250の収集を終了し、通信モジュール220は、イベン

トデータ250を通信するために収集要求を受信したのと同じ接続を介して中央エンティティ410に返送し、イベントデータ250はエンティティ410によって使用できるようにエンティティ410のリモートサーバに提供されること（[0043]）が記載されている。

補正後の本願請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、
（１）引用文献１には、車両ポリシーデータ値が、利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値の少なくとも１つを含むことが記載されていない点、
（２）引用文献１には、ポリシー実行回路が、前記位置記述値又は前記送信優先度値の少なくとも１つに応じて、前記車両データの少なくとも一部に関連する送信優先度を調整することが記載されていない点、
（３）引用文献１には、前記車両データの少なくとも一部をクラウドベースストレージシステムへ送信するためのものである、送信優先度について記載されていない点、
で本願発明と相違する。

上記相違点（１）について、新たに引用する引用文献２には、サーバ２００１と、クライアント装置２００２Ａと、クライアント装置２００２Ｂとを含むシステムであって（[0601],図54）、クライアント装置２００２Ａ及びクライアント装置２００２Ｂは、車両等の移動体に搭載され、センサ情報をサーバ２００１に送信し（[0602]）、センサ情報取得部２０１１は、移動体に搭載されたセンサ（センサ群）を用いて各種センサ情報を取得し（「車両データを収集」）、つまり、センサ情報取得部２０１１は、移動体に搭載されたセンサ（センサ群）により得られた、移動体の周辺状況を示すセンサ情報を取得すること（[0605]）、クライアント装置２００２はサーバ２００１に送信するセンサ情報を通信状況に合わせて選択してもよく、例えば、クライアント装置２００２は、高速通信が可能な場合は、記憶部２０１２に保持されるサイズが大きいセンサ情報（例えばＬｉＤＡＲ取得情報等）を優先して送信し、高速通信が難しい場合は、記憶部２０１２に保持されるサイズが小さく優先度の高いセンサ情報（例えば可視光画像）を送信すること（[0610]）、サーバ２００１は、時刻又は場所を指定して複数のクライアント装置２００２からセンサ情報を取得してもよく、クライアント装置２００２は、サーバ２０１から場所及び時刻を指定する指定情報を含むセンサ情報送信要求を受信すること（[0613]）、クライアント装置２００２が５Ｇ或いはＷｉＦｉ、又は、５Ｇにおける複数モードなど、複数の物理ネットワーク（「利用可能な送信経路」）をセンサ情報の送信に利用できる場合には、クライアント装置２００２は、サーバ２００１から通知された優先順位（「利用可能な送信経路に少なくとも部分的に基づく送信優先度値・・・を含む車両ポリシーデータ値」）

に従って利用するネットワークを選択してもよいこと（「送信優先度値・・・に応じて、車両データの少なくとも一部に関連する送信優先度を調整する」）（[0618]）が記載されている。
引用文献１と２とはいずれも車両データを収集して車両外部のサーバに送信する点で共通するから、引用文献１に記載された発明において、引用文献２に記載された、サーバ２００１が車両等の移動体に搭載されるクライアント２００２に、５ＧやＷｉＦｉ等のネットワーク選択の優先順位を指定する技術を適用することは、当業者にとって容易である。

上記相違点（２）について、まず、利用可能な送信経路に基づく送信優先度値に応じて、車両データの送信優先度を調整する点については、引用文献２に記載されている。
また、位置記述値に応じて、車両データの送信優先度を調整する点について検討すると、新たに引用する引用文献３には、収集サーバ２０１は、通信装置１００から車両情報を収集するサーバであり、車両情報は、通信装置１００から送信される情報、つまり、通信装置１００が搭載された車両から送信される情報であり、具体的な車両情報は、車両の走行情報または車両周辺のスナップショット画像などであること（[0015]）、
カーナビゲーション装置２１１は、ＧＰＳ機能によって測位された車両の位置情報を通信装置１００に定期的に送信し（[0044]）、
通信装置１００のモード選択部１１５は、取得された位置情報が示す位置における送信モードを各走行区間の送信モードから選択すること、具体的には、位置情報が示す位置が属する走行区間を経路情報から選択し、選択した走行区間における送信モードを制御テーブル３１０から取得し、取得される送信モードが該当の送信モードであり（[0069]-[0070],図1,3）、
送信部１２２は、通知された送信モードで指定される優先順に各種類の車両情報をバッファ１３２から取得し、取得した順に各種類の車両情報を送信すること（[0073]）が記載されている。
また、引用文献４（先の引用文献２）には、送信する価値が高い送信データを優先して送信することができる無線通信端末であって（要約、請求項１）、
無線通信端末６００が搭載されている移動装置、すなわち車両２の予め定めた種類の装置状態を取得し、装置状態には、車両２の現在位置、現在時刻、車両の動作状態があり（[0114]）、
車両２の現在位置を含む装置状態と送信データの種別から、データ価値単価が定まること（[0116]）が記載されている。
引用文献３や引用文献４に記載のように、車両の位置に応じて、データの送信優先度を設定（調整）することは、広く行われていることである。
してみれば、引用文献１に記載された発明において、引用文献３や４に記載された、車両の位置に応じて車両情報を送信する優先度を設定する技術を適用する

ことは当業者にとって容易である。

上記相違点（３）について、引用文献１には、クラウドベースストレージについて明記されていないものの、引用文献１には、イベントデータ250は、例えば、複数の車両からのイベントデータを集約する、OEMや他の要求元に提供され、要求元は機械学習アルゴリズムを訓練するために、又は、特定のイベントの側面を分析するために、複数の車両から、定義されたパラメータに従って収集されたデータを蓄積すること（[0038]）が記載されており、イベントデータを収集した中央エンティティ410において、機械学習の訓練に用いるために、収集したイベントデータをストレージに格納しておくことは自明である。
よって、上記相違点（３）は実質的な相違点ではなく、引用文献１に記載されているに等しい事項である。

以上により、補正後の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２－４に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。
従属する請求項２－５、１２－１６についても引用文献１に記載されているから、請求項２－５、１２－１６に係る発明についても、引用文献１に記載された発明と引用文献２－４に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：２、１４、１９
・引用文献等：１－４
・備考
引用文献１に記載された発明において、トリガイベントで定義される位置情報として、管轄地や相対位置値を含むようにすることは当業者が適宜成し得たことである。
よって、本願の請求項２、１４、１９に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２－４に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：６－８、１７
・引用文献等：１－４
・備考
引用文献１には、収集システム170は、データベース240を含み、データベース240は、イベントデータ250を、イベントデータ250の様々な側面を特徴付けるメタデータと共に含み、例えば、メタデータは、位置座標（例えば、経度および緯度）、相対地図座標、別個の事象データ250が収集された時からの時間／日付スタンプなどを含むこと（「メタデータを追加」）（[0022]）、
収集要求に含まれる定義されたパラメータは、車両に関連するどのデータを収集するかを決定するための基準を示すコンテンツ・パラメータを少なくとも含み、コンテンツパラメータは、イベントデータ250のソース（センサやシステムな

ど）、イベントデータ250を収集するための論理条件（＝、AND、XORなど）、イベントデータ250の特定のタイプ（速度、方向、位置など）、フォーマットなどを指定すること（「フォーマットを調整」）（[0026]）、
フィルタモジュール230は、ステップ360でイベントデータ250をフォーマットすることができ、例えば、フィルタモジュール230は、イベントデータ250に注釈を付けるために（「メタデータを追加」）、XMLまたは他のマークアップ言語を使用して、イベントデータ250を標準化または定義されたフォーマットにフォーマットすること（「フォーマットを調整」）（[0036]）が記載されている。
引用文献１に記載された発明において、フォーマット化やメタデータの追加を、位置情報に基づいて行うようにすること、フォーマット化の際にパラメータの変更を行うことは、当業者が必要に応じて適宜成し得たことである。
よって、本願の請求項６－８、１７に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２－４に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：９－１１、１８
・引用文献等：１－５
・備考
本願請求項１１の車両の少なくとも１つのネットワークゾーンに対応する車載送信優先度に関して、引用文献５（先の引用文献３）には、車両に搭載され、車内の情報系、制御系ネットワーク（「車両の少なくとも１つのネットワークゾーン」）と、車外ネットワークの３者を接続し、相互のデータ通信を制御する車両用ゲートウェイ装置であって（[0001]）、車両の走行状況に応じて、車内情報系ネットワークと車内制御系ネットワークとのデータ通信と、車外ネットワークと車内情報系ネットワークとのデータ通信の優先度を変更すること（[0005]）、
ＧＰＳ衛星からの受信信号を基にして算出した自車両の現在位置と、車両に搭載した記憶装置内に格納された地図データベースに登録された交差点位置情報とを照合することで、交差点までの距離情報Ｌを算出し（[0023]）、車内制御系ネットワークから車内情報系ネットワークへの通信の優先度を交差点に近づくほど高くすること（[0025]）が記載されている。
本願請求項１０の車載データストレージ優先度に関して、引用文献１には、収集システムが収集したデータを、車両のデータベース240（「車載データストレージ」）に格納することが記載されており、引用文献１に記載された発明において、収集したデータをデータベースに格納する際に、引用文献５に記載されたデータ通信の優先度に関する技術を適用することは当業者にとって容易である。
よって、本願の請求項９－１１、１８に係る発明は、引用文献１に記載された発明と引用文献２－５に記載の技術から当業者が容易に想到し得るものである。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜引用文献等一覧＞

１．米国特許出願公開第２０１８／０２９３８０９号明細書
２．国際公開第２０１９／１５１４２７号（新たに引用された文献）
３．特許第６５２２２５１号公報（新たに引用された文献）
４．特開２０１８-１８２４３０号公報（先の引用文献２）
５．国際公開第２０１１／０５５４２５号（先の引用文献３）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／００-１２／６６
　　Ｈ０４Ｌ　４１／００-６９／４０
・先行技術文献　　特開２０１９-１７６３１１号公報
　　特開２００９-２２３４６０号公報
　　特表２０１０-５１９６３８号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞

（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。

（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の範囲内で行わなければなりません。さらに、特許請求の範囲について補正をする際には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明（拒絶の理由に示す事項についてするものに限る）を目的とする補正に限られます。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細

書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信 羽岡　さやか（はおか さやか）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５９４
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	羽岡　さやか	
９８４５	３１４９	