検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCLH
レコード種別	161		
テーマコード	5K035		
特許出願の番号	特願2025-081159		
外注管理番号	2025117574		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月13日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 3月 2日		
検索報告書作成日	2026年 3月 5日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：73　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルＤＮＳ、認可記述、及びファイアウォール構成記述を含むポリシーを解釈するポリシー管理回路とを含む。システムは、ネットワークゾーンのうちの１つと外部通信ポータルとの間に挿入されてネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルとの間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路をポリシーに応答して構成する構成回路を含む車両外通信制御のためのシステム

【請求項1】

1a:システムであって、

1b:第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾー

ンを有する車両と、

1c:前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバ

イス（ＣＮＤ）と、

を含み、

1d:前記ＣＮＤは、

ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

1e:前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク

調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、

を含み、

1f:前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネット

ワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され、

1g:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は

外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される、

1h:システム。

【請求項2】

2a:前記ネットワーク調整記述は、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、

前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンの

うちの少なくとも一方の終点を含み、

2b:前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して通信を調整するよう

に更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成する

ように更に構造化され、

3b:前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記終点

の通信を調整す

るように構造化される、

ことを更に含む、請求項２に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータル

又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との間の通信を調整するように更に構造化される、請求項３

に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方は、前記第１のネットワークゾーン又

は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。

【請求項6】

6a:前記外部通信ポータルは、前記車両の送受信機を含み、前記送受信機は、前記第２のネットワークゾーンに

通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又は

モバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項４に記載の

システム。

【請求項8】

8a:前記データ要求許可記述は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方、前記第

１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフ

ロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネット

ワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、前記外部デバイスに関連付けられたサービ

ス群、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連

付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられ

たデータアクセス許可を更に含み、

8b:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくと

も一方との通信を前記データアクセス許可に応答して調整するように更に構造化される、

ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。

【請求項9】

9a:前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、

9b:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少な

くとも一方との通信を前記外部通信帯域幅制限に応答して調整するように更に構造化される、

ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。

【請求項10】

10a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少な

くとも一方との通信を、

10b:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、

10c:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、

10d:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、

10e:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、

10f:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、

10g:前記外部通信ポータルの接続タイプ、

のうちの少なくとも１つに応答して調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。

【請求項11】

11a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク

調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路又は前記ゲ

ートキーパーイン

タフェース回路のうちの少なくとも一方の構成を更新するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム

。

【請求項12】

12a:前記ポリシー管理回路は、前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシ

ー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応

答して前記ポリシー更新を抑制するように更に構造化される、請求項１１に記載のシステム。

【請求項13】

13a:前記要求元ユニットは、前記ポリシー更新に関連するエンティティ、前記ポリシー更新に関連するアプリケ

ーション、前記ポリシー更新に関連するフロー、前記ポリシー更新に関連する車両機能、前記ポリシー更新を通

信する第２の外部デバイスの識別子から構成されるユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含む、

請求項１２に記載のシステム。

【請求項14】

14a:ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈することと、

14b:前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、

14c:前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、

14d:前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の

第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、

14e:前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記車両の前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通

信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を更に調整することと、

14f:を含む方法。

【請求項15】

15a:前記ネットワーク調整記述が、

15b:前記第１のネットワークゾーンの終点、

15c:前記第２のネットワークゾーンの終点、又は、

15d:前記外部デバイス、

を少なくとも一部分が含むデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含むことと、

15e:前記データ要求許可記述に応答して通信を更に調整することと、

を更に含む、請求項１４に記載の方法。

【請求項16】

16a:前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、

16b:前記第２のネットワークインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調

整することと、

を更に含む、請求項１５に記載の方法。

【請求項17】

17a:前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、

17b:前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポー

タル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との間の通信を更に調整することと、

を更に含む、請求項１６に記載の方法。

【請求項18】

18a:前記データ要求許可記述が、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方、前記第

１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフ

ロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネット

ワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、前記外部デバイスに関連付けられたサービ

ス群、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点の

うちの１つに関連

付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられ

たデータアクセス許可を更に含むことと、

18b:前記データアクセス許可に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部通信ポータ

ル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整することと、

を更に含む、請求項１７に記載の方法。

【請求項19】

19a:前記データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、

19b:前記外部通信帯域幅制限に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部通信ポータ

ル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整することと、

を更に含む、請求項１７に記載の方法。

【請求項20】

20a:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、

20b:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、

20c:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、

20d:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、

20e:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、

20f:前記外部通信ポータルの接続タイプ、

のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整することを更に含む、請求項１９に記載の方法。

【請求項21】

21a:前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する

前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路又は前記ゲートキーパーインタフェース回路の

うちの少なくとも一方の構成を更新することを更に含む、請求項１４に記載の方法。

【請求項22】

22a:前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク

調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を

抑制することを更に含む、請求項２１に記載の方法。

【請求項23】

23a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、

23b:前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、

23c:前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、

車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、

23d:外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方と、

の間の通信を調整することと、

23e:を含む方法。

【請求項24】

24a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、

24b:前記外部データアクセス記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を更に構成することと、

24c:前記外部データアクセス記述に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部通信ポ

ータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整することと、

を更に含む、請求項２３に記載の方法。

【請求項25】

25a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項２４に記載の方法

。

【請求項26】

26a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、

前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付けに基づいて通信を

調整することを含む、請求項２４に記載の方法。

【請求項27】

27a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、

前記外部デバイス又は前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点のうちの一方を含む通信デバイスのアプ

リケーション関連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。

【請求項28】

28a:前記外部データアクセス記述は、前記車両の前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾー

ンに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、

28b:調整された通信のソースゾーン、

28c:調整された通信の宛先ゾーン、

28d:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが前記外部通信ポータルを利用する許

可、又は、

28e:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが前記外部デバイスと通信する許可、

のうちの少なくとも１つに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。

【請求項29】

29a:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンは、前記車両の仮想ローカルエリアネ

ットワークを含む、請求項２８に記載の方法。

【請求項30】

30a:前記ネットワーク使用許可記述は、

前記車両の前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに対応するネットワーク利用記述と

、

30b:前記特定のゾーンの終点、

30c:フロー、

30d:車両機能、

30e:アプリケーション、又は、

30f:サービス群、

のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、

を更に含み、

30g:通信を調整することは、前記通信デバイス記述と、調整された通信に関連する通信デバイスとに基づいて通

信を調整することを含む、請求項２３に記載の方法。

【請求項31】

31a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

31b:前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化され

た構成回路と、

31c:車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくと

も一方との間の通信を調整するように構造化された前記ゲートキーパーインタフェース回路と、

を含む装置。

【請求項32】

32a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、

32b:前記構成回路が、前記外部データアクセス記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を構成す

るように更に構造化されることと、

32c:前記ゲートキーパーインタフェース回路が、前記外部データアクセス記述に応答して前記外部通信ポータル

又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を調整するように構造化されることと、

を更に含む、請求項３１に記載の装置。

【請求項33】

33a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項３２に記載の装置

。

【請求項34】

34a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーイン

タフェース回路は、前記外部デバイス又は前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の一方を含む通信デ

バイスのフロー関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項35】

35a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーイン

タフェース回路は、前記外部デバイス又は前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点のうちの一方を含む

通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記

載の装置。

【請求項36】

36a:前記外部データアクセス記述は、サービス群に関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェ

ース回路は、前記外部デバイス又は前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点のうちの一方を含む通信デ

バイスのサービス群関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項37】

37a:前記外部データアクセス記述は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに関連付

けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、

37b:調整された通信のソースゾーン、

37c:調整された通信の宛先ゾーン、

37d:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが前記外部通信ポータルを利用する許

可、又は、

37e:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが前記外部デバイスと通信する許可、

のうちの少なくとも１つに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項38】

38a:前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンは、仮想ローカルエリアネットワーク

を含む、請求項３７に記載の装置。

【請求項39】

39a:前記ネットワーク使用許可記述は、

39b:前記車両の前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに対応するネットワーク利用記

述と、

39c:前記特定のゾーンの終点、

39d:フロー、

39e:車両機能、

309f:アプリケーション、又は、

39g:サービス群、

のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、

を更に含み、

39h:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記通信デバイス記述と、調整された通信に関連する通信デバ

イスとに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３１に記載の装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2020年 9月21日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-39	無テーマ	[ファン ユ/in+チェン,2c,イーシャン/in+ゾン,2c,シュアンラン/in+リード,2c,ロビン/in+リン,2c,アンドリュー/in+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/in+カルデナス,2c,ジャン/in]*522111334/ap	9
2	1-39	9A001,9A011,9A031	[ファン ユ/tx+チェン,2c,イーシャン/tx+ゾン,2c,シュアンラン/tx+リード,2c,ロビン/tx+リン,2c,アンドリュー/tx+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/tx+カルデナス,2c,ジャン/tx]*ソナタス/tx	0
3	1-39	9A001,9A011,9A031	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(ポリシ+規則+ルール)/tx	3
4	1-39	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(ポリシ+規則+ルール)/tx	29
5	23,24,25	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+ＣＡＮ+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx-\4	148
6	1-39	9A001,9A011,9A031	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx-\3	48
7	1	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx-\4-\5	175
8	1-39	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(ポリシ+規則+ルール)/tx	40
9	1-39	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+ＣＡＮ+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx-\08	82
10	1-39	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(ポリシ+規則+ルール)/tx-\8-\9	19
11	23	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),30n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(ゲートウェイ+ＧＷ+ゲートキーパ+中継装置),15n,(制御系+ＣＡＮ+情報系+Ｅｔｈｅｒｎｅｔ)/tx-\8-\9	30
12	1-39	5K033	{(車載+車両+自動車),(デバイス+センサ+機器),(制限+規制+禁止+限定)},30n/tx*(デバイス+センサ+機器),15n,(データ+値)/tx-\4-\5	159
13	1-39	5K030	{(車載+車両+自動車),(デバイス+センサ+機器),(制限+規制+禁止)},30n/tx*(デバイス+センサ+機器),15n,(データ+値)/tx-\4-\5-\12	3
14	1-39	外国5K033	{(デバイス+センサ+機器),10n,(データ+値)},30n,(制限+規制+禁止)/tx*(車載+車両+自動車)/tx-\4-\5-\12-\13	33

15	1-39	5K033	{(デバイス+センサ+機器),10n,(データ+値)},20n,(制限+規制+禁止)/tx*(車載+車両+自動車),7n,(デバイス+センサ+機器)/tx-\8-\9-\10-\11	39
16	1-39	5K033	{(ＥＣＵ+電子制御ユニット+電子制御装置),10n,(データ+値)},30n,(制限+規制+禁止)/tx*(車載+車両+自動車)/tx-\4-\5-\12-\13-\14	36
17	1-39	5K033,5K033	(ゲートウェイ+ＧＷ),30n,{(ＥＣＵ+電子制御ユニット+電子制御装置),10n,(アクセス+要求+リスエスト)}/tx*(アクセス+要求+リスエスト),10n,(制限+規制+禁止)/tx-\4-\5-\12-\13-\14	3
18	1,2	5K033,5K033	(ゲートウェイ+ＧＷ),30n,{(ＥＣＵ+電子制御ユニット+電子制御装置+デバイス+センサ),20n,(アクセス+要求+リスエスト)}/tx*(アクセス+要求+リスエスト),20n,(許可+可否)/tx	71
19	1,11	5K033,5K033	(ゲートウェイ+ＧＷ),30n,{ポリシ,10n,(変更+更新)}/tx*(車載+車両+自動車),30n,(ゲートウェイ+ＧＷ)/tx	15
20	1-39	外国5K033,5K033	(ゲートウェイ+ＧＷ),30n,{(ＥＣＵ+電子制御ユニット+電子制御装置+デバイス+センサ),20n,(アクセス+要求+リスエスト)}/tx*(アクセス+要求+リスエスト),20n,(許可+可否)/tx*(車両+車載+自動車),30n,(ゲートウェイ+ＧＷ)/tx	32
21	1-39	無テーマ	※引用、被引用、その他の検索※	
22	1-39	5K033	{(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ),(ＩＤ+識別子),(比較+コンペア+一致+比べ)},30n/tx	24
23	1-39	5K033	(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ+通信アダプタ),30n,{(削除+廃棄+ドロップ+削減+抑制),15n,(パケット+メッセージ+コマンド)}/tx	45
24	1-39	外国5K033,5K030	{(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ),(ＩＤ+識別子),(比較+コンペア+一致+比べ)},30n/tx*(車載+車両+自動車)/tx	36
25	1-39	外国5K033,5K030	{(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ),(ＩＤ+識別子),(比較+コンペア+一致+比べ)},30n/tx-\24	132
26	1-39	5K033,5K030	(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ+通信アダプタ),30n,{(削除+廃棄+ドロップ+削減+抑制+変換+調整),15n,(パケット+メッセージ+コマンド)}/tx*(車載+車両+ 自動車)/tx	38
27	1-39	5K033,5K030	(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ+通信アダプタ),20n,(削除+廃棄+ドロップ+削減+抑制+変換+調整)/tx*(車載+車両+ 自動車),15n,(ゲートウェイ+ＧＷ)/tx-\26	23
28	1-39	5K033,5K030	(ネットワークインタ+ネットワーク・インタ+トランシーバ+レシーバ+通信アダプタ),20n,(削除+廃棄+ドロップ+削減+抑制+変換+調整),50n,(ゲートウェイ+ＧＷ)/tx-\26-\27	22

29	1-39	5K033,5K030	(ネットワークインタフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインターフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインタフェース回路+ネットワークインターフェース回路+ＮＩＣ),20n,(削除+廃棄+ドロップ+削減+抑制+変換+調整),50n,(ゲートウェイ+ＧＷ)/tx-\26-\27-\28	13
30	1-39	5K033,5K030	(ネットワークインタフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインターフェースカード+ネットワーク・インタフェース・カード+ネットワークインタフェース回路+ネットワークインターフェース回路+ＮＩＣ),20n,(ポリシ+コンフィグ+ルール+規則)/tx-\26-\27-\28-\29	113

スクリーニング件数合計：1420

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１４-１９３６５４号公報	A	7
2	特許文献		特開２０１２-１０１７８８号公報	A	19
3	特許文献		特開２０１２-００９９４１号公報	A	18
4	特許文献		特開２００３-０４６５３６号公報	A	18
5	特許文献		特開２０１８-１６４２３２号公報	X	5
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１６／０１０５５１３号明細書	A	11
7	特許文献		中国特許出願公開第１０３８７３５９５号明細書	A	9
8	特許文献	対話型追加文献	米国特許出願公開第２０１７／００９３６５９号明細書	A	24
9	特許文献	対話型追加文献	特表２０１５-５２７７５５号公報	A	30
10	特許文献		国際公開第２０１７／２０４２３２号	A	7

【提示文献数】： 10

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1a:システムであって、1b:第１のネットワークゾーン及び・・異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、1c:第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間・・集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）を含み、1d:ＣＮＤはネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、1e:ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワーク・・構成するように構造化された構成回路と、1f:第１のネットワークインタフェース回路は・・終点との間の通信を調整するように構造化され、1g:ゲートキーパーインタフェース回路は・・の間の通信を調整するように構造化される、1h:システム。
1	1	A	F1,F2,F4,N22-29,N34-36	○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ■一致点図１、図２、図４、段落２２-２９、段落３４-３６には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、車内ネットワーク間の転送と車外ネットワークとの転送を規定するルーチングテーブルを有する機能が示されている。ゲートウェイ１０は、車内ＮＷ１-３の複数のネットワークに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。ゲートウェイ１０は、ルーティングマップ１２ａで、送信元ＥＣＵの転送先ネットワークを示しており、同様に外部ネットワークとＥＣＵの通信に関する情報を記載することが可能であり、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と」に相当し、ゲートウェイ１０は、ルーティングテーブル１２ａによって、車内ネットワーク間のデータ通信を中継することが示されており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当し、車外と車内ＥＣＵ間の通信をルーティングテーブル１２ａで設定可能であることが示されており、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される」に相当する。■相違点インタフェース回路が明確ではない（第１通信部、第２通信部、第３通信部がインタフェース回路に相当する）。

1	2	A	F1,F8,N17-19,N33-36	○ ○ ○ ○ △ △ × ○ ■一致点図１、図８、段落１７-１９，段落３３-３６には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車載ネットワークには、情報系と制御系の異なるネットワークゾーンを含み、情報系ネットワークから、制御系ネットワークへのアクセスする為のアクセス制御部を有する。また、ポリシ情報を外部から受信する為のアクセス制御部を有する技術が示されている。ゲートウェイ１０１には、情報系ネットワークと制御系ネットワークが構成されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。アクセスする為のポリシ管理部１０９を有し、情報系と制御系間のアクセスをコントロールしている為、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、ポリシに従い情報系と制御系の通信をコントロールしている為、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、構造化された構成回路」に相当し、情報系と制御系間の通信をコントロールしている為、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当する。■相違点ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構成されていない。ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される機能はない。
1	3	A	F1,F2,N13-23	○ ○ ○ ○ △ △ × ○ ■一致点図１、図２、段落１３-２３には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、マルチメディアＥＣＵがアクセス可能な制御系ＥＣＵのデータを限定するシステムが示されている。車載ゲートウェイ１０は、マルチメディアＥＣＵと車両ＥＣＵが異なるネットワークに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。車載ゲートウェイ１０は、判定テーブル１８で車載ＥＣＵがアクセス可能な車両ＥＣＵのデータを設定しており、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と」に相当し、ゲートウェイ１０は、ルーティングテーブル１２ａによって、車内ネットワーク間のデータ通信を中継することが示されており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当する。■相違点インタフェース回路が明確ではない。ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される機能なし。

1	4	A	F1,F2,N35-37,N43,N50,N53-60	○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ■一致点図１、図２、段落３５-３７、段落５０、段落５３-６０には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車外ネットワークから車内ネットワークのＥＣＵへデータを転送するか条件で判断している機能が示されている。ゲートウェイＥＣＵ５０は、制御系、ＡＶＣ系、ボディ系の複数のネットワークに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。ゲートウェイＥＣＵ５０は、図２のフローに示す様に、車外ネットワークからアクセスされると、配信先（送信先）がリストにあるかどうか判定して、データ転送しており、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、構造化された構成回路、ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路」に相当し、ゲートウェイＥＣＵ５０は、段落３５にて、車内ネットワーク間のデータ通信を中継することが示されており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当し、車外からのアクセスを車内のＥＣＵに転送するかどうかを配信先リストを基に判断している為、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される」に相当する。■相違点第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することが明確ではない。（中継するこ
1 のつづき				とだけが示されており、調整することは明確に記載されていない）インタフェース回路が明確ではない。
1	7	A		車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、車内ネットワーク間の転送と車外ネットワークとの転送を制御する。

1	8	A	F5,F7,F10,N64,N68,N69,N70N80	○ △ ○ ○ △ △ × ○ ■一致点図５、図７、図１０、段落６４、６８、６９、７０、８０には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ＣＡＮのトランシーバ内で、受信したＣＡＮ　ＩＤとＩＤメモリを比較し、一致する時は、ＣＡＮメッセージを削除する機能が示されている（ＣＡＮ　ＮＯＤＥで実現する例が示されているが図１０には、ＧＷに同等の機能を実施することが示されており、ＩＤメモリ自体はホスト側から設定可能（段落６８）との記載もある）。図１０のゲートウェイ１８０は、複数のＣＡＮバスに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。図１０、段落８０では、ゲートウェイ１８０は、比較モジュール、比較メモリを有し、比較結果に応じて、ＣＡＮメッセージを無効化することが示されており、比較メモリをホスト側から設定可能と示されており、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と」に相当し、ゲートウェイ１８０は、各ＣＡＮバス間の通信を経由させており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当する。■相違点第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両ではない（同じＣＡＮ）インタフェース回路が明確ではない（ＣＡＮトランシーバがインタフェース回路に相当する）。ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの
1 のつづき				少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される機能なし
1	9	A	F1,N27-30	図１、段落２７-３０には、ＮＩＣカードにＱｏＳパラメータを通知して、ネットワークインタフェースカードが、ネットワークトラフィックを調整する機能が示されている。（「ネットワーク調整記述に応答して、ネットワークインターフェイス回路を構成」に相当する。

1	10	A	F1,F2,F3,N8-35	○ △ ○ ○ △ △ △ ○ ■一致点図１、図２、図３、段落８３５には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ゲートウェイにて、車内ネットワーク間の転送と車外ネットワークとの転送を規定するＣｏｎｆｉｇを有する機能が示されている。車載ゲートウェイ１００は、車内ＮＷのネットワークに接続されており、「第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両」に相当し、「第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。車載ゲートウェイ１００は、Ｃｏｎｆｉｇ設定情報で、車内の機器と車外のサービスを通信する設定が示されており、また、データソース３００間のプロトコル変換を実施することが示されており、「ＣＮＤは、 ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、「ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と」に相当し、車載ゲートウェイ１００は、Ｃｏｎｆｉｇ設定情報によって、車内ネットワーク間のデータ通信を中継することが示されており、「第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化され」に相当し、車外と車内ＥＣＵ間の通信をＣｏｎｆｉｇ設定情報を基に設定可能であることが示されており、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化される」に相当する。■相違点インタフェース回路が明確ではない。
2	本願			2a 2b 2a:ネットワーク調整記述は、データ要求元に関連付け・・第２のネットワークゾーンのうちの終点を含み、2b:第１のネットワークインタフェース回路はネットワーク調整記述・・調整するように更に構造化される
2	3	A	F1,F2,N13-23	△ △ 車載ゲートウェイ装置１０は、判定テーブル１８に、マルチメディアＥＣＵがアクセス可能なデータを示しており、「データ要求記述」に相当し、データ要求元はマルチメディアＥＣＵで、「第１のネットワークゾーンの終点」に相当し、アクセス可能なデータのみをマルチメディアＥＣＵに提供している。
3	本願			3a 3b 3a:構成回路はネットワーク調整記述に応答して・・回路を構成するように更に構造化され、3b:第２のネットワークインタフェース回路は・・通信を調整するように構造化される
3	3	A		該当する文献は発見されず。
4	本願			4a 4a:ゲートキーパーインタフェース回路は第２のネットワークゾーン・・調整するように更に構造化される
4	3	A		該当する文献は発見されず。
5	本願			5a 5a:外部通信ポータル又は外部デバイスの・・第２のネットワークゾーンのうちの一方に通信的に結合される
5	3	A		該当する文献は発見されず。
6	本願			6a 6a:外部通信ポータルは車両の送受信機を含み・・第２のネットワークゾーンに通信的に結合される
6	3	A		該当する文献は発見されず。

7	本願			7a 7a:外部デバイスは、クラウドサーバベースの・・とも１つを含むアプリケーションを含む
7	3	A		該当する文献は発見されず。
8	本願			8a 8b 8a:データ要求許可記述は外部通信ポータル又は・・関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、8b:ゲートキーパーインタフェース回路は外部通信ポータル又は・・応答して調整するように更に構造化される
8	3	A		該当する文献は発見されず。
9	本願			9a 9b 9a:データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、9b:ゲートキーパーインタフェース回路は外部通信ポータル又は・・調整するように更に構造化される
9	3	A		該当する文献は発見されず。
10	本願			10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 10a:ゲートキーパーインタフェース回路は外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの通信を、10b:調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、10c:調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、10d:調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、10e:調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、10f:調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、10g:外部通信ポータルの接続タイプ・・調整するように更に構造化される、
10	3	A		該当する文献は発見されず。
11	本願			11a 11a:構成回路はネットワーク調整記述に対する変更を・・一方の構成を更新するように更に構造化される
11	2	A	N21	○ 外部のサーバからポリシ更新情報を取得して、ゲートウェイ１０１の制御を変更する
11	3	A		該当する文献は発見されず。
12	本願			12a 12a:ポリシー管理回路は・・ポリシー更新を抑制するように更に構造化される
12	3	A		該当する文献は発見されず。
13	本願			13a 13a:要求元ユニットはポリシー更新に関連するエンティティ・・ユニットから選択されるユニットを含む
13	3	A		該当する文献は発見されず。
14	本願			14a 14b 14c 14d 14e 14f 14a:ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈することと、14b:ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、14c:ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、14d:第１のネットワークインタフェース回路を用いて車両の・・終点との間の通信を調整することと、14e:ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両の・・との間の通信を更に調整することと、14f:を含む方法。
14	3	A		ＣＬ１の方法
15	本願			15a 15b 15c 15d 15e 15a:ネットワーク調整記述が、15b:第１のネットワークゾーンの終点、15c:第２のネットワークゾーンの終点、又は、15d:外部デバイスを少なくとも・・データ要求許可記述を含むことと、15e:データ要求許可記述に応答して通信を更に調整することと、
15	3	A		ＣＬ２の方法

16	本願			16a 16b 16a:ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、16b:第２のネットワークインタフェース回路を用いて第２のネットワークゾーンの終点の通信を調整することと
16	3	A		CL3の方法
17	本願			17a 17b 17a:ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、17b:ゲートキーパーインタフェース回路を用いて・・との間の通信を更に調整することと
17	3	A		CL4の方法
18	本願			18a 18b 18a:データ要求許可記述が外部通信ポータル又は・・データアクセス許可を更に含むことと、18b:データアクセス許可に応答してゲートキーパーインタフェース回路・・通信を調整することと、
18	3	A		ＣＬ８の方法
19	本願			19a 19b 19a:データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、19b:外部通信帯域幅制限に応答して、ゲートキーパーインタ・・通信を調整することと
19	3	A		ＣＬ９の方法
20	本願			20a 20b 20c 20d 20e 20f 20a:調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、20b:調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、20c:調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、20d:調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、20e:調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は、20f:外部通信ポータルの接続タイプ、のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整する
20	3	A		ＣＬ１０の方法
21	本願			21a 21a:ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新・・構成を更新することを更に含む
21	3	A		ＣＬ１１の方法
22	本願			22a 22a:ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し・・応答して前記ポリシー更新を抑制することを更に含む
22	3	A		ＣＬ１２の方法
23	本願			23a 23b 23c 23d 23e 23a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、23b:ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、23c:ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、23d:外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方と、の間の通信を調整することと、23e:を含む方法。

23	5	X	F1,F2,F4,N14-32,N42-45	○ ○ ○ ○ ○ ■一致点図１、図２、図４、段落１４-３２、段落４２-４５では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、ＩＤ（ＣＡＮ-ＩＤまたは、送信元ＩＤ）が登録済であれば、正当なアクセスであると判断して、車内ネットワークのＥＣＵと通信する機能が示されている。ゲートウェイＥＣＵ１２の、判定部４０は、外部IF３０から受信したデータのＩＤ（ＣＡＮ-ＩＤまたは送信元装置ＩＤ）を基に、外部からのアクセスが通信可能か判断するＩＤ配信部３６は「ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと」に相当し、ＩＤ配信部３６の情報を基にゲートウェイ１２は動作するように構成される為、「ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、」に相当し、判定部４０が、正当なアクセスであると判定すると該当するＥＣＵにデータを転送し、不正アクセスであると判定するとだみＥＣＵにデータ転送する為、「ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、 車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、 外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整することと」に相当する。■相違点なし
23	6	A	F1,F2,N19-31	△ △ ○ ○ ○ ■一致点図１、図２、段落１９-３１では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、外部のサーバ等と、車両内のデバイス間の通信をゲートウェイが通過可否を判断する機能に関する技術が示されている。ゲートウェイモジュール４０は、リモートプロバイダ５４との通信を許可する機能を有しており、「ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと」に相当し、「ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、」に相当し、ゲートウェイモジュール４０が許可する場合には、リモートプロバイダ５４からのデータをデバイス４４-４８に転送する為、「ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、 車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と、 外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整することと」に相当する。■相違点ネットワーク使用許可記述が明確でなはい。
24	本願			24a 24b 24c 24a:ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、24b:外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を更に構成することと、24c:外部データアクセス記述に応答して、ゲートキーパーインタ・・通信を調整することと
24	5	X	F1,F2,F4,N14-32,N42-45	○ ○ ○ ■一致点ＩＤ記憶部３６には、正当な送信元装置のＩＤが含まれる為、「ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むこと」に相当し、（ＣＡＮ-ＩＤのリストまたは送信元装置のＩＤリスト）ＩＤ記憶部３６の情報に応じて、外部アクセスとの通信を調整するように構成しており、「外部データアクセス記述に応答して前記ゲートキーパーインタフェース回路を更に構成することと」に相当し、「外部データアクセス記述に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部デバイスとの通信を調整することと」に相当する。■相違点なし
25	本願			25a 25a:外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む

25	5	X	F1,F2,F4,N14-32,N42-45	○ ■一致点ＩＤ記憶部３６のは、ＯＤＢコネクタ経由で接続される装置のＩＤを識別して、判定部４０は転送を判断しており、「外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む」に相当する。■相違点なし
26	本願			26a 26a:外部データアクセス記述は車両のフローに関連付け・・関連付けに基づいて通信を調整すること
26	3	A		該当する文献は発見されず。
27	本願			27a 27a:外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付け・・通信を調整することを含む
27	3	A		該当する文献は発見されず。
28	本願			28a 28b 28c 28d 28e 28a:外部データアクセス記述は車両の・・れた許可を含み、通信を調整することは、28b:調整された通信のソースゾーン、28c:調整された通信の宛先ゾーン、28d:少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが外部通信ポータルを利用する許可は、28e:ネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンが外部デバイスと通信する許可・・調整することを含む
28	3	A		該当する文献は発見されず。
29	本願			29a 29a:ネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンは、車両の仮想ローカルエリアネットワークを含む
29	3	A		該当する文献は発見されず。
30	本願			30a 30b 30c 30d 30e 30f 30g 30a:ネットワーク使用許可記述は車両の・・特定のゾーンに対応するネットワーク利用記述と、30b:前記特定のゾーンの終点、30c:フロー、30d:車両機能、30e:アプリケーション、又は、30f:サービス群、のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、を更に含み、30g:通信を調整することは・・通信に関連する通信デバイスとに基づいて通信を調整することを含む
30	3	A		該当する文献は発見されず。
31	本願			31a 31b 31c 31a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、31b:ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパー・・に構造化された構成回路と、31c:車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と・・ゲートキーパーインタフェース回路と
31	3	A		ＣＬ２３の装置
32	本願			32a 32b 32c 32a:ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、32b:構成回路が外部データアクセス記述に応答して・・回路を構成するように更に構造化されることと、32c:ゲートキーパーインタフェース回路が外部データアクセス記述に・・通信を調整するように構造化される
32	3	A		ＣＬ２４の装置
33	本願			33a 33a:外部データアクセス記述は外部デバイスに関連付けられた許可を含む
33	3	A		ＣＬ２５の装置
34	本願			34a 34a:外部データアクセス記述は車両のフローに関連付けられた許可・・通信を調整するように更に構造化される

34	3	A		ＣＬ２６の装置
35	本願			35a 35a:外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付・・通信を調整するように更に構造化される
35	3	A		ＣＬ２７の装置
36	本願			36a 36a:外部データアクセス記述は、サービス群に関連付け・・通信を調整するように更に構造化される
36	3	A		該当する文献は発見されず。
37	本願			37a 37b 37c 37d 37e 37a:外部データアクセス記述はネットワークゾーンのうちの特定の・・ゲートキーパーインタフェース回路は、37b:調整された通信のソースゾーン、37c:調整された通信の宛先ゾーン、37d:少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンが外部通信ポータルを利用する許可、又は、37e:ネットワークゾーンのうちの特定のゾーンが・・通信を調整するように更に構造化される
37	3	A		ＣＬ２８の装置
38	本願			38a 38a:ネットワークゾーンのうちの前記特定のゾーンは、仮想ローカルエリアネットワークを含む
38	3	A		ＣＬ２９の装置
39	本願			39a 39b 39c 39d 39e 309f 39g 39h 39a:ネットワーク使用許可記述は、39b:車両の前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに対応するネットワーク利用記述と、39c:前記特定のゾーンの終点、39d:フロー、39e:車両機能、309f:アプリケーション、又は、39g:サービス群、のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述を更に含み、39h:ゲートキーパーインタフェース回路は・・通信を調整するように更に構造化される
39	3	A		ＣＬ３０の装置

５．備考（検索者用）