検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCLH
レコード種別	161		
テーマコード	5K035		
特許出願の番号	特願2025-081161		
外注管理番号	2025117576		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月24日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 3月10日		
検索報告書作成日	2026年 3月10日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：73　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルＤＮＳ、認可記述、及びファイアウォール構成記述を含むポリシーを解釈するポリシー管理回路とを含む。システムは、ネットワークゾーンのうちの１つと外部通信ポータルとの間に挿入されてネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルとの間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路をポリシーに応答して構成する構成回路を含む、車両外通信制御のためのシステム

【請求項1】

1a:少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、

1b:外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

1c:前記外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するよう

に構造化された

構成回路と、

1d:前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信

ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信

ポータルの各々との間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、

1e:を含むシステム。

【請求項2】

2a:前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々は、送受信機、無線送受信機、セルラー送受信機、Ｂｌｕｅ

ｔｏｏｔｈ送受信機、前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの１つの上のハードウエアポート、車内

診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、前記車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、前記車

両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は前記車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネ

ットワークのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルがＷｉＦｉ送受信機を含み、前記外部通信ポータル

のうちの第２の外部通信ポータルがセルラー送受信機を含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの第１の終点の通信を、調整された通信を前記

外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定する

ことによって調整するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件

、前記選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、前記選択された外部通信ポータ

ルの接続利用可能

性、前記選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び前記選択された外部通信ポータルのサービス送出値

から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して前記外部通信ポータルの

うちの前記第１の外部通信ポータル又は前記第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される、請求

項４に記載のシステム。

【請求項6】

6a:前記ポリシーは、前記少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み、前記値は、前記終点のう

ちの前記第１の終点に関連付けられる、請求項５に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの前記第１の終点の関連する通信セットを、前

記関連する通信セットの第１の部分を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルを通して経路指定

し、

7b:前記関連する通信セットの第２の部分を前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルを通して経

路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項４に記載のシステム。

【請求項8】

8a:前記終点のうちの前記第１の終点の前記関連する通信セットは、前記終点のうちの前記第１の終点に関連す

る作動エンティティの単一作動に関連付けられ、前記作動エンティティは、フロー、アプリケーション、車両機

能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載のシステム。

【請求項9】

9a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点のうちの

関連する複数の終点に対応する通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータ

ル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整するように更

に構造化される、

請求項１に記載のシステム。

【請求項10】

10a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件

、前記選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、前記選択された外部通信ポータルの接続利用可能

性、前記選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び前記選択された外部通信ポータルのサービス送出値

から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して前記外部通信ポータルの

うちの前記第１の外部通信ポータル又は前記第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される、請求

項９に記載のシステム。

【請求項11】

11a:前記ポリシーは、前記少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み、前記値は、前記終点のう

ちの前記関連する複数の終点に関連付けられる、請求項１０に記載のシステム。

【請求項12】

12a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの前記関連する複数の終点の関連する通信セッ

トを、前記関連する通信セットの第１の部分を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルを通して

経路指定し、前記関連する通信セットの第２の部分を前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルを

通して経路指定することによって調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。

【請求項13】

13a:前記終点のうちの前記第１の終点の前記関連する通信セットは、前記終点のうちの前記第１の終点に関連す

る作動エンティティの単一作動に関連付けられ、前記作動エンティティは、フロー、アプリケーション、車両機

能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２に記載のシステム。

【請求項14】

14a:前記終点のうちの前記関連する複数の終点は、少なくとも１つのソースアドレス値、少なくとも１つの宛先

アドレス値、少なくとも１つのソースポート値、少なくとも１つの宛先ポート値、少なくとも１つのソースアプ

リケーション識別子、少なくとも１つの宛先アプリケーション識別子、少なくとも１つのソースサービス群識別

子、少なくとも１つの宛先サービス群識別子、少なくとも１つのソースフロー、又は少なくとも１つの宛先フロ

ーのうちの少なくとも１つに従って関連付けられる、請求項９に記載のシステム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2020年 9月21日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-14	無テーマ	[ファン ユ/in+チェン,2c,イーシャン/in+ゾン,2c,シュアンラン/in+リード,2c,ロビン/in+リン,2c,アンドリュー/in+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/in+カルデナス,2c,ジャン/in]*522111334/ap	10
2	1-14	9A001,9A011,9A031	[ファン ユ/tx+チェン,2c,イーシャン/tx+ゾン,2c,シュアンラン/tx+リード,2c,ロビン/tx+リン,2c,アンドリュー/tx+トレンチャード,2c,トロイ,2c,マイケル/tx+カルデナス,2c,ジャン/tx]*ソナタス/tx	0
3	1-14	9A001,9A011,9A031	(車載+車両+自動車)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),20n,(ポリシ+規則+ルール)/tx	63
4	1-14	9A001,9A011,9A031	{(車載+車両+自動車),(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),(外部+サーバ+インターネット)},30n/tx-\3	96
5	1-14	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),30n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),15n,(外部+サーバ+インターネット)/tx*(外部+サーバ+インターネット),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+設定+決定)}/tx	6
6	1-14	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),30n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置)/tx*(外部+サーバ+インターネット),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+設定+決定)}/tx-\5	14
7	1-14	5K033,5K030	(車載+車両+自動車),30n,(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置)/tx*(ゲートウェイ+GW+ゲートキーパ+中継装置),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+設定+決定)}/tx-\5-\6	46

8	1-14	5K033,5K030	(車載+車両+自動車)/tx*(外部+サーバ+インターネット),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+設定+決定)}/tx-\5-\6-\7	35
9	1-14	5K033,5K030	(インタフェーインタフェースカード+インタフェース・カード+インターフェースカード+インタフェース・カード+インタフェース回路+インターフェース回路+ＮＩＣ),20n,(ポリシ+コンフィグ+ルール+規則)/tx-\5-\6-\7-\8	131
10	1-14	5K033,5K030	(車載+車両+自動車)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),30n,{(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ),15n,(選択+設定+決定)}/tx-\5-\6-\7-\8-\9	22
11	1-14	5K033,5K030	(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置),30n,{(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ),15n,(選択+設定+決定)}/tx-\5-\6-\7-\8-\9-\10	211
12	1-14	5K030	[H04L12/711+H04L45/247]*{(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ),(選択+選ぶ+選び),(経路+ルート+パス)},30n/tx	4
13	1-14	5K030	[H04L12/711+H04L45/247]*(選択+選ぶ+選び),15n,(経路+ルート+パス),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx	43
14	1,2,3,4,9	5K030	(選択+選ぶ+選び),15n,(経路+ルート+パス),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(経路+ルート+パス),15n,(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ)/tx-\13	41
15	1-14	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車),50n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ),30n,{(経路+ルート+パス),10n,(選択+選ぶ+選び+設定+決定)}/tx	35
16	1-14	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車)/tx*(外部+サーバ+インターネット),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+選び+選ぶ+設定+決定)}/tx-\15	21
17	1-14	中韓5K033,5K030	(車載+車両+自動車)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ),30n,{(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ),15n,(選択+選び+選ぶ+設定+決定)}/tx-\15-\16	63
18	1-14	中韓5K033,5K030	(選択+選ぶ+選び),15n,(経路+ルート+パス),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(経路+ルート+パス),15n,(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ)/tx-\15-\16-\17	57
19	1-14	外国5K033,5K030	(車載+車両+自動車),50n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ),30n,{(経路+ルート+パス),10n,(選択+選ぶ+選び+設定+決定)}/tx-\15-\16-\17-\18	69

20	1-14	外国5K033	(車載+車両+自動車)/tx*(外部+サーバ+インターネット),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ),30n,{(経路+ルート),10n,(選択+選び+選ぶ+設定+決定)}/tx-\15-\16-\17-\18-\19	54
21	1-14	外国5K033,5K030	(選択+選ぶ+選び),15n,(経路+ルート+パス),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(経路+ルート+パス),15n,(移動体+携帯+３Ｇ+４Ｇ+ＬＴＥ+ＷｉＦＩ+無線ＬＡＮ+ＯＤＢ)/tx-\15-\16-\17-\18-\19-\20	112
22	1-14	外国5K033,5K030	(無線ＬＡＮ+ＷｉＦｉ+携帯+セルラ+３Ｇ+４Ｇ+５Ｇ),15n,(選択+選ぶ+選び+切替+切り替+切換+切り換),30n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx*(車載+車両+自動車+セントラル),15n,(ゲートウェイ+ＧW+ゲートキーパ+中継装置+エッジ)/tx	17

スクリーニング件数合計：1150

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２００４-１９３９０３号公報	A	14
2	特許文献		国際公開第２０１７／２０４２３２号	A	14
3	特許文献		特表２０１５-５２７７５５号公報	A	9
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１１／０１４４８５８号明細書	A	19
5	特許文献		中国特許出願公開第１０２６３８４２２号明細書	A	17

【提示文献数】： 5

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1a:少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、1b:外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、1c:外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、1d:少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能・・ゲートキーパーインタフェース回路と、1e:を含むシステム。
1	1	A	F1,F2,F4,N29-45	○ ○ △ ○ ○ ■一致点図１、図２、図４、段落２９-４５には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車内ネットワークと車外ネットワークを接続し、車外接続には複数のインタフェース（携帯電話、ＤＳＲＣ、無線通信装置）があり、ゲートウェイ装置１０の経路制御テーブル１０２ａに従い車外通信経路を選択する技術が示されている。車内ネットワークが構成されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と」に相当し、経路制御ルーティング回路１０２ａは記憶部１０２上に構成されており、「外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、経路制御ルーティングテーブル１０２ａを基に車外通信経路を選択し、経路選択は通信インタフェースＬＳＩ１０６が実行する為、「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整する」に相当する。通信インタフェースＬＳＩ１０６は、当然Ｈ／Ｗ回路である為、「ゲートキーパインタフェース回路」に相当する。ゲートウェイ装置１０の外部接続インタフェースは、携帯電話、ＤＳＲＣ、無線通信装置があり、不正アクセスを検出した場合には、経路制御ルーティングテーブル１０２ａを更新することで、経路を切り替えることが示されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整する」に相当する。経路制御ルーティング１０２ａを通信インタフェースＬＳＩ１０６、中継ＬＳＩ１０３が参照することで、車外通信の経路を切り替えており、「外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化され」に相当する。■
1 のつづき				相違点ゲートキーパインタフェース回路を構成する構成回路が明確ではない。

1	2	A	F1,F2,F3,abstruct,N8-35	○ ○ × △ ○ ■一致点図１、図２、図３、要約、段落８-３５では、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車内ネットワークと車外ネットワークを接続し、車外接続には複数のインタフェース（Ｗｉ Ｆｉ、ＬＴＥ他）があり、車外通信制御部、ルーティング制御部を通して、複数の車外インタフェースから選択する技術が示されている。車内ネットワークが構成されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と」に相当し、通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報を基に、通信制御部が車外の通信経路を選択し、車内ＬＡＮと車外ネットワークを接続するように構成されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整する」に相当する。車外通信の経路は、情報毎に外部通信の経路が異なることが示されており、「外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と」に相当する。■相違点ゲートキーパインタフェース回路がない。（車外接続を確立する車外通信制御部と車外通信インタフェースが相当するが、車外通信インタフェース内にて設定する機能ではない）
1	3	A	F1,N27-30,N37	ネットワークインタフェースカードがＱｏＳパラメータを保持し、上位レイヤから受信したパケットのフロー制御を実施する
1	4	A	F1,F2,F4,N29-45	■一致点図１、図２、図４、段落２９-４５には、車載ゲートウェイシステムに関するもので、車内ネットワークと車外ネットワークを接続し、車外接続には複数のインタフェース（携帯電話、ＤＳＲＣ、無線通信装置）があり、ゲートウェイ装置１０の経路制御テーブル１０２ａに従い車外通信経路を選択する技術が示されている。車内ネットワークが構成されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と」に相当し、経路制御ルーティング回路１０２ａは記憶部１０２上に構成されており、「外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」に相当し、経路制御ルーティングテーブル１０２ａを基に車外通信経路を選択し、経路選択は通信インタフェースＬＳＩ１０６が実行する為、「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整する」に相当する。通信インタフェースＬＳＩ１０６は、当然Ｈ／Ｗ回路である為、「ゲートキーパインタフェース回路」に相当する。ゲートウェイ装置１０の外部接続インタフェースは、携帯電話、ＤＳＲＣ、無線通信装置があり、不正アクセスを検出した場合には、経路制御ルーティングテーブル１０２ａを更新することで、経路を切り替えることが示されており、「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整する」に相当する。経路制御ルーティング１０２ａを通信インタフェースＬＳＩ１０６、中継ＬＳＩ１０３が参照することで、車外通信の経路を切り替えており、「外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化され」に相
1 のつづき				当する。■相違点ゲートキーパインタフェース回路を構成する構成回路が明確ではない。

1	5	A		車載ゲートウェイシステムに関する（車外通信にＷｉＦｉを持つ）
2	本願			2a 2a:少なくとも２つの外部通信ポータルの各々は、送受信機、無線送受信機・・少なくとも１つを含む
2	1	A	N29	△ ■一致点携帯電話機１１、ＤＳＲＣ装置１２、無線通信装置１３は、外部通信ポータルに相当する為、「少なくとも２つの外部通信ポータルの各々は、送受信機、無線送受信機、セルラー送受信機」に相当する。■相違点Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、前記少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの１つの上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、前記車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、前記車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は前記車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネットワークではない
2	2	A	N11	△ ■一致点車外通信インタフェースが「車外通信ポータル」相当し、ＷｉＦｉ、３Ｇ／ＬＴＥは、「無線送受信機、セルラー送受信機」に相当し、携帯情報端末経由での通信が「車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は前記車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネットワーク」に相当する。■相違点送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの１つの上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポートではない。
3	本願			3a 3a:第１の外部通信ポータルがＷｉＦｉ送受・・第２の外部通信ポータルがセルラー送受信機を含む
3	1	A	N29	△ ■一致点携帯電話機１１、ＤＳＲＣ装置１２、無線通信装置１３は、外部通信ポータルに相当する為、「第２の外部通信ポータルがせるらー送受信機を含む」に相当する。■相違点外部通信ポータルにＷｉＦｉがない。（無線通信装置１３がある為、ＷｉＦｉ相当と考えられる）
3	2	A	N11	○ ■一致点車外通信インタフェースが「車外通信ポータル」相当し、ＷｉＦｉ、３Ｇ／ＬＴＥは、「外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータルがＷｉＦｉ送受信機を含み、前記外部通信ポータルのうちの第２の外部通信ポータルがセルラー送受信機を含む」に相当する。■相違点なし。
4	本願			4a 4a:ゲートキーパーインタフェース回路は・・選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化される
4	1	A	F1,F2,F4,N29-45	○ ■一致点経路制御ルーティングテーブル１０２ａを基に車外通信経路を選択し、経路選択は通信インタフェースＬＳＩ１０６が実行する為、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記終点のうちの第１の終点の通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整する」に相当する。通信インタフェースＬＳＩ１０６が「ゲートキーパインタフェース回路」に相当する。■相違点なし。
4	2	A	N11	△ ■一致点車内ＬＡＮと車外ネットワークの接続は、複数の無線通信経路から選択することが出来る為、「終点のうちの第１の終点の通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化される」に相当する■相違点ゲートキーパーインタフェース回路がない。

5	本願			5a 5a:ゲートキーパーインタフェース回路は・・第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される
5	1	A		該当する文献は発見されず。
6	本願			6a 6a:ポリシーは調整パラメータについての値を更に含み、値は、前記終点のうちの第１の終点に関連付けられる
6	1	A		該当する文献は発見されず。
7	本願			7a 7b 7a:ゲートキーパーインタフェース回路は・・外部通信ポータルを通して経路指定し、7b:関連する通信セットの第２の部分を・・経路指定することによって調整するように更に構造化される
7	1	A		該当する文献は発見されず。
8	本願			8a 8a:終点のうちの第１の終点の関連する通信セットは・・車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む
8	1	A		該当する文献は発見されず。
9	本願			9a 9a:ゲートキーパーインタフェース回路はネットワークゾーンの終点・・調整するように更に構造化される
9	1	A	F1,F2,F4,N29-45	○ ■一致点経路制御ルーティングテーブル１０２ａを基に車外通信経路を選択し、経路選択は通信インタフェースＬＳＩ１０６が実行する為、「ゲートキーパーインタフェース回路は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記終点のうちの関連する複数の終点に対応する通信を、調整された通信を前記外部通信ポータルのうちの第１の外部通信ポータル又は第２の外部通信ポータルを通して選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化される」に相当する。通信インタフェースＬＳＩ１０６が「ゲートキーパインタフェース回路」に相当する。■相違点なし。
10	本願			10a 10a:ゲートキーパーインタフェース回路は・・第２の外部通信ポータルを選択するように更に構造化される
10	1	A		ＣＬ５と同じ
11	本願			11a 11a:ポリシーは少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み、値は・・複数の終点に関連付けられる
11	1	A		ＣＬ６と同じ
12	本願			12a 12a:ゲートキーパーインタフェース回路は・・経路指定することによって調整するように更に構造化される
12	1	A		該当する文献は発見されず。
13	本願			13a 13a:終点のうちの第１の終点の前記関連する通信セットは・・車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む
13	1	A		ＣＬ８と同じ
14	本願			14a 14a:終点のうちの関連する複数の終点は・・宛先フローのうちの少なくとも１つに従って関連付けられる
14	1	A		該当する文献は発見されず。

５．備考（検索者用）