보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 소나투스, 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2022-018864-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 남아이피그룹 특허법인(유한)

【대리인번호】 9-2024-100041-7

【지정된변리사】 유병호

【포괄위임등록번호】 2024-016860-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2026-7029959

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2026-1125343-12

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　남아이피그룹

특허법인(유한)　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0023

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0023】 도 1을 참조하면, 예시적인 시스템은 본 개시내용의 실시예들의 양태들을 개략적으로 묘사한다. 예시적인 시스템은 그 위에 제1 네트워크(104) 및 제2 네트워크(106)를 갖는 애플리케이션(102)(예를 들어, 차량)을 포함한다. 본원에서 활용되는 바와 같은 네트워크는 광범위하게 이해되어야 하고, 다음과 같은 하나 이상의 양태들을 포함할 수 있다: 하드웨어 구현(예를 들어, 전선들 및 배선 구성들, 커넥터들, 절연부, 차폐부, 게이징, 꼬임, 동축 배열들 등과 같은 전선 요건들과 같은 적용가능한 표준들), 모든 계층의 구현(예를 들어, ISO 7 계층 모델, 이를테면: 애플리케이션 계층, 프리젠테이션 계층, 세션 계층, 전송 계층, 네트워크 계층, 데이터 링크 계층 및/또는 물리적 계층; 주어진 네트워크가 더 적은 수의 계층들, 및/또는 별개의 방식으로 구성된 계층들을 가질 수 있음), 및/또는 전체적으로 또는 부분적으로 유선 또는 무선일 수 있다. 본 개시내용의 임의의 양태로 제한되지 않고, 예시적이고 비제한적인 네트워크는 CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및/또는 이더넷 구현 네트워크를 포함한다. 소정 실시예들에서, 하나 이상의 네트워크들은 전기 신호 존(예를 들어, 전압 값, 주파수 값 및 표시된 저항 값 등과 같은 전기 신호로서 데이터를 제공 및/또는 커맨드들을 수신하는 디바이스), 이를테면 전기 신호 존에 있는 하나 이상의 전기 디바이스들로부터 정보 또는 커맨드들을 수신하고/하거나 정보 또는 커맨드들을 전달할 수 있는 해석 디바이스에 전기적으로 연결된 센서 또는 액추에이터일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0133

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0133】각 네트워크 존의 예시적이고 비제한적인 네트워크 유형은 다음 중 하나 이상을 포함한다: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크, AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크, 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 맞춤형 버전, 및/또는 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 독점 버전.

【보정대상항목】 식별번호 0280

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0280】다시 도 72를 참조하면, 예시적인 정책 관리자 회로(5602)는 네트워크 사용 허가 설명(7404)을 포함하는 정책(5606)을 해석한다(도 74 참조). 예시적인 네트워크 사용 허가 설명(7404)은 외부 데이터 액세스 설명(7406)을 포함하고, 여기서 구성 회로(5604)는 외부 데이터 액세스 설명(7406)에 응답하여 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)를 추가로 구성하고, 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 외부 데이터 액세스 설명(7406)에 응답하여 외부 디바이스(5618)와의 통신들을 규제한다. 예시적인 외부 데이터 액세스 설명(7406)은 식별된 외부 디바이스들(5618), 외부 애플리케이션들, 외부 흐름들, 외부 엔티티들(예를 들어, 서비스, 제조업체, 소유자, 오퍼레이터 등)과 같은 외부 통신기(들)(7412)와 연관된 외부 액세스 허가(들)(7414)를 포함한다. 소정 실시예들에서 외부 통신기(들)(7412)는 차량의 흐름과 같은 외부 통신을 요청하는 하나 이상의 로컬 통신 디바이스들, 애플리케이션, 차량의 네트워크 존, 네트워크 존의 종단점 등을 포함한다. 예를 들어, 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 제1 네트워크 존 및/또는 제2 네트워크 존의 종단점들 중 통신중인 종단점의 흐름 연관에 기반하여 외부 통신들을 규제한다(예를 들어, 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 통신외부 통신들을 허가된 통신들로 제한, 및/또는 외부 액세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들 허용). 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 통신 디바이스(예를 들어, 외부 디바이스(5618), 및/또는 종단점)의 애플리케이션 연관에 기반하여 외부 통신들을 규제하고, 예를 들어 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 외부 통신들을 허가된 통신들로 제한하고/하거나 외부 액

세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들을 허용한다. 예시적인 게이트키퍼 인터페이스 회로(7202)는 통신 디바이쓰의 네트워크 존 연관(예를 들어, 외부 통신, 또는 소스 존을 요청하고/하거나; 외부 통신, 또는 목적지 존의 타깃인 하는 종단점과 연관된 네트워크 존)에 기반하여 외부 통신들을 규제하고, 예를 들어 외부 액세스 허가(들)(7414)에 따라 허가된 통신들로 외부 통신들을 제한하고/하거나 외부 액세스 허가(들)(7414)에 의해 배제되지 않은 외부 통신들을 허용한다. 소정 실시예들들에서, 제1 네트워크 존 및 제2 네트워크 존은 차량의 별도의 가상 근거리 통신망들일 수 있고, 별도의 외부 액세스 허가들(7414)을 가질 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0294

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0294】 예시적인 시스템은 구성가능한 에지 게이트웨이(CEG)를 갖는 CND를 포함하고, 여기서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 CEG를 통해 라우팅된다. 예시적인 시스템은 이더넷 스위치를 갖는 CND를 더 포함하고, 여기서 제1 네트워크 존은 이더넷 네트워크를 포함하고, 제2 네트워크 존과 제1 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 이더넷 스위치를 통해 라우팅된다. 예시적인 시스템은 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이에 통신들을 제공하도록 구성된 CEG를 더 포함한다. 제2 네트워크 존의 예시적이고 비제한적인 네트워크 유형들은 다음 중 하나 이상을 포함한다: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크, AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크, 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 맞춤형 버전, 및/또는 전술한 것 중 임의의 하나 이상의 독점 버전. 예시적인 시스템은 제3 네트워크 존을 포함하고, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신을 제공하고, 이는 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존 사이의 통신들과 함께 공유 포트에서 제공될 수 있거나, 별개의 포트일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0313

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0313】 예시적인 시스템의 소정 추가 양태들은 다음에서 설명되고, 이들 중 임의의 하나 이상이 소정 실시예들에 존재할 수 있다. 예시적인 시스템은 다음을 포함한다: CND는 구성가능한 에지 게이트웨이(CEG)를 포함하고, 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 CEG를 통해 라우팅되고; CND는 이더넷 스포치를 더 포함하고, 제1 네트워크 존은 이더넷 네트워크를 포함하고, 제2 네트워크 존과 제1 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들은 이더넷 스위치를 통해 라우팅되고; CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제2 네트워크 존의 종단점들 사이에 통신들을 제공하도록 구성되고; 제2 네트워크 존은 다음 네트워크 유형으로 이루어진 네트워크 유형들로부터 선택된 네트워크 유형을 포함하고: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및 AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크; 제3 네트워크 존, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성됨; 제3 네트워크 존, 여기서 CEG는 이더넷 스위치의 포트에서, 1) 제1 네트워크 존 및 제2 네트워크 존의 종단점들과, 2) 제1 네트워크 존 및 제3 네트워크 존의 종단점들 사이의 통신들을 제공하도록 구성되고; CEG는 이더넷 스위치의 제2 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신을 이더넷 통신으로 캡슐화하고, 캡슐화된 통신을 이더넷 스위치의 포트에 제공하도록 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 페이로드를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 프로세싱된 페이로드를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신의 프레임의 적어도 일부를 캡슐화하도록 추가로 구성되고; 프레임의 적어도 일부는 통신의 페이로드를 포함하고; CEG는 제2 네트워크 존으로부터의 통신 프레임의 프로세싱

된 적어도 일부를 캡슐화하도록 추가로 구성되고/되거나; 프레임의 프로세싱된 적어도 일부는 통신의 페이로드 또는 통신의 프로세싱된 페이로드 중 하나를 포함하는 것을 포함한다. 예시적인 시스템은 다음을 포함한다: 제2 네트워크 존은 다음의 네트워크 유형들로 이루어진 네트워크 유형들로부터 선택된 네트워크 유형을 포함하고: CAN(Controller Area Network), MOST(Media Oriented Systems Transport) 네트워크, LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 네트워크, TTP(Time-Triggered Protocol) 네트워크, LVDS(Low-Voltage Differential Signaling) 네트워크 및 AVB(Audio Video Bridging) 호환 네트워크; 제2 네트워크 존은 독점 네트워크 유형 또는 맞춤형 네트워크 유형 중 하나를 포함하고; 제2 네트워크 존은 전기 신호 존을 포함하고; CEG는 제2 네트워크 존과의 통신들의 아날로그/디지털(A/D) 프로세싱을 수행하도록 추가로 구성되고; CEG는 제2 네트워크 존과의 통신들의 신호 프로세싱을 수행하도록 추가로 구성되고; CEG는 페이로드의 단위 변경, 페이로드의 비트 깊이, 페이로드의 정규화, 및 페이로드의 타임 시프트 중 적어도 하나를 수행함으로써 프로세싱된 페이로드를 생성하도록 추가로 구성되고: CEG는: 통신의 타임 스탬프를 조정하는 것, 통신에 타임 스탬프를 적용하는 것, 통신의 소스 표시자를 조정하는 것, 및 통신의 목적지 표시자를 조정하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 통신의 프레임의 프로세싱된 적어도 일부를 생성하도록 추가로 구성되고, CND는 제2 CEG를 더 포함하고, 제2 CEG는 이더넷 스위치의 제2 포트에서 제1 네트워크 존과 제3 네트워크 존의 종단점들 사이에서 통신들을 제공하도록 구성된다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

시스템으로서,

이더넷 기반 네트워크 및 CAN(controller area network) 기반 네트워크를 갖는 모바일 시스템;

상기 모바일 시스템에 탑재되어 배치되고, 상기 CAN 기반 네트워크에 연결되고, 상기 모바일 시스템의 구성요소의 동작을 제어하도록 구조화된 CAN 제어 디바이스;

상기 모바일 시스템에 탑재되어 배치되고, 상기 이더넷 기반 네트워크에 연결되고, 상기 CAN 제어 디바이스와 전기적으로 통신하도록 구조화된 이더넷 제어 디바이스;

상기 모바일 시스템에 탑재되어 배치되고, 상기 이더넷 기반 네트워크에 연결된 복수의 물리적 포트들을 갖는 이더넷 스위치 ― 상기 복수의 물리적 포트들 중 적어도 하나의 물리적 포트는 상기 이더넷 스위치와 상기 이더넷 제어 디바이스 사이의 물리적 네트워크 경로의 일부를 형성함 ―;

상기 모바일 시스템에 탑재되어 배치되고 상기 CAN 기반 네트워크 및 상기 이더넷 스위치에 연결되는 CAN 게이트웨이; 및

상기 이더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 적어도 부분적으로 정의되고, 상기 이더넷 기반 네트워크와 상기 CAN 기반 네트워크 사이에서 데이터 메시지들을 트랜슬레이팅(translating) 및 중계함으로써 상기 이더넷 제어 디바이스와 상기 CAN 제어 디바이스 간의 전자 통신들을 용이하게 하도록 구조화된 네트워크 수렴 회로(network convergence circuit)를 포함하는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 수렴 회로는 상기 모바일 시스템 외부의 서비스 디바이스로부터 상기 이더넷 기반 네트워크를 통해 송신되는 구성 커맨드 값을 통해 선택적으로 구성가능한, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 복수의 물리적 포트들은 제1 물리적 포트를 포함하고, 상기 제1 물리적 포트는 상기 구성 커맨드 값에 응답하여 상기 복수의 물리적 포트들 중 다른 물리적 포트를 선택적으로 미러링하도록 구성되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제2항에 있어서,

구성 회로는, 상기 이더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 정의되는, 상기 네트워크 수렴 회로의 하나 이상의 부분들을 선택적으로 구성하도록 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제2항에 있어서,

상기 서비스 디바이스를 더 포함하고,

상기 서비스 디바이스는 테스팅 회로를 포함하며,

상기 테스팅 회로는 상기 이더넷 기반 네트워크 상에서 통신하도록, 그리고 상기 CAN 제어 디바이스를 테스트하는 테스트 커맨드 값을 생성하도록 구조화되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 모바일 시스템의 구성요소는, 상기 모바일 시스템의 엔진; 상기 모바일 시스템의 변속기; 상기 모바일 시스템의 브레이킹 시스템; 상기 모바일 시스템의 연료 시스템; 및/또는 상기 모바일 시스템의 전기 시스템과 관련되는, 시스템.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

장치로서,

각각 이더넷 기반 네트워크 데이터를 해석하도록 구조화된 복수의 물리적 포트들을 포함하는 제1 네트워크 인터페이스 회로를 갖는 이더넷 스위치;

상기 이더넷 기반 네트워크 데이터로부터 메시지 값을 결정하고 상기 메시지 값을 CAN(controller area network) 데이터로 인코딩하도록 구조화된 트랜슬레이션(translation) 회로; 및

상기 CAN 데이터를 송신하도록 구조화된 제2 네트워크 인터페이스 회로를 갖는 CAN 게이트웨이를 포함하고;

상기 제1 네트워크 인터페이스 회로, 상기 트랜슬레이션 회로, 및 상기 제2 네트워크 인터페이스 회로는 상기 이더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 정의되고; 그리고

상기 이더넷 스위치 및 상기 CAN 게이트웨이는 둘 모두 차량 내로 통합되도록 구조화되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제7항에 있어서,

상기 이더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 정의되는 구성 회로를 더 포

함하고, 상기 구성 회로는 구성 커맨드 값에 응답하여 상기 제1 네트워크 인터페이스 회로, 상기 트랜슬레이션 회로 및/또는 상기 제2 네트워크 인터페이스 회로를 수정하도록 구조화되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 구성 회로는, 상기 구성 커맨드 값에 응답하여 상기 복수의 물리적 포트들 중 제2 물리적 포트를 선택적으로 미러링하도록 상기 복수의 물리적 포트들 중 제1 물리적 포트를 선택적으로 구성하도록 추가로 구조화되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제9항에 있어서,

상기 구성 회로는, 상기 구성 커맨드 값에 응답하여 상기 복수의 물리적 포트들 중 상기 제2 물리적 포트를 선택적으로 미러링하도록 상기 복수의 물리적 포트들 중 제3 물리적 포트를 선택적으로 구성하도록 추가로 구조화되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제8항에 있어서,

상기 구성 회로는, 상기 트랜슬레이션 회로의 하나 이상의 부분들 중 어느 것이 상기 이

더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 정의되는지를 선택적으로 구성하도록 추가로 구조화되는, 장치.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

방법으로서,

차량에 탑재되어 배치된 이더넷 스위치의 제1 인터페이스 회로의 하나 이상의 물리적 포트들을 통해, 이더넷 기반 데이터 세트를 해석하는 단계;

상기 차량에 탑재되어 배치된 CAN(controller area network) 게이트웨이 상에 그리고/또는 상기 이더넷 스위치 상에 배치된 트랜슬레이션 회로를 통해, 상기 이더넷 기반 데이터 세트로부터 메시지 값을 결정하는 단계;

상기 CAN 게이트웨이 상에 그리고/또는 상기 이더넷 스위치 상에 배치된 트랜슬레이션 회로를 통해, 상기 메시지 값을 CAN 기반 데이터 세트로 인코딩하는 단계; 및

상기 CAN 게이트웨이의 제2 인터페이스 회로를 통해, 상기 CAN 기반 데이터 세트를 송신하는 단계를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제12항에 있어서,

구성 커맨드 값을 해석하는 단계; 및

상기 구성 커맨드 값에 응답하여 상기 트랜슬레이션 회로를 수정하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

제13항에 있어서,

상기 트랜슬레이션 회로를 수정하는 단계는, 상기 트랜슬레이션 회로의 하나 이상의 부분들 중 어느 것이 상기 이더넷 스위치 및/또는 상기 CAN 게이트웨이에 의해 적어도 부분적으로 정의되는지를 선택적으로 구성하는 단계를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제13항에 있어서,

상기 차량 외부에서 상기 구성 커맨드 값을 생성하는 단계; 및

상기 구성 커맨드 값을 상기 이더넷 스위치로 송신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제12항에 있어서,

상기 차량 외부에서 테스트 커맨드 값을 생성하는 단계;

상기 테스트 커맨드 값을 상기 이더넷 스위치로 송신하는 단계; 및

상기 테스트 커맨드 값에 응답하여, 상기 CAN 게이트웨이에 연결된 CAN 기반 네트워크 상의 디바이스와 관련된 테스트 절차를 실행하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제12항에 있어서,

상기 CAN 게이트웨이의 제2 인터페이스 회로를 통해, 상기 CAN 기반 데이터 세트를 송신하는 단계는, 상기 CAN 기반 데이터 세트를 상기 차량에 탑재되어 배치된 CAN 기반 네트워크 상의 차량 제어 디바이스로 송신하는 단계를 포함하고,

상기 차량 제어 디바이스는 상기 차량의 구성요소를 제어하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제17항에 있어서,

상기 차량의 구성요소는, 상기 차량의 엔진; 상기 차량의 변속기; 상기 차량의 브레이킹 시스템; 상기 차량의 연료 시스템; 및/또는 상기 차량의 전기 시스템과 관련되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

제12항에 있어서,

상기 차량에 탑재되어 배치된 이더넷 기반 네트워크 상의 차량 제어 디바이스를 통해 상기 이더넷 기반 데이터 세트를 생성하는 단계를 더 포함하고,

상기 차량 제어 디바이스는 상기 차량의 구성요소를 제어하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

제19항에 있어서,

상기 차량의 구성요소는, 상기 차량의 엔진; 상기 차량의 변속기; 상기 차량의 브레이킹 시스템; 상기 차량의 연료 시스템; 및/또는 상기 차량의 전기 시스템과 관련되는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제12항에 있어서,

상기 이더넷 기반 데이터 세트를 다운-샘플링하는 단계를 더 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

제21항에 있어서,

상기 이더넷 기반 데이터 세트를 다운-샘플링하는 단계는, 필터링 기능을 수행하도록 상기 이더넷 스위치를 구성하는 단계를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 23】

제21항에 있어서,

상기 이더넷 기반 데이터 세트를 다운-샘플링하는 단계는, 필터링 기능을 수행하는 디바이스로 트래픽을 라우팅하도록 상기 이더넷 스위치를 구성하는 단계를 포함하는, 방법.

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 28

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 29

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 30

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 31

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 32

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 33

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 34

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 35

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 36

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 37

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 39

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 40

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 41

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 42

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 43

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 44

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 45

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 46

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 47

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 48

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 49

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 50

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 51

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 52

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 53

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 54

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 55

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 56

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 57

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 58

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 59

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 60

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 61

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 62

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 63

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 64

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 65

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 66

【보정방법】 삭제