【書類名】　手続補正書
【提出日】　令和 8年 6月26日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-152286
【補正をする者】
　【識別番号】　500046450
　【氏名又は名称】　レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　患者インターフェースであって：
　周囲空気圧力を超える少なくとも６ｃｍＨ$_2$Ｏの治療圧力へ加圧可能であるプレナムチャンバであって、前記プレナムチャンバは、治療圧力における空気流れを患者の呼吸のために受容するようなサイズおよび構造にされたプレナムチャンバ入口ポートを含む、プレナムチャンバと；
　患者の気道への入口を包囲する患者の面の領域に対してシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造であって、前記シール形成構造は、その中に穴を有し、これにより、上記治療圧力における空気流れが少なくとも患者の鼻孔への入口に送達され、シール形成構造は、使用時において患者の呼吸サイクル全体において上記治療圧力をプレナムチャンバ内に維持するように構築および配置される、シール形成構造と；
　前記シール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含み、前記位置決めおよび安定化構造は：
　前記空気流れを前記シール形成構造を介して前記患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、前記少なくとも１つのガス送達管は、使用時に前記患者頭部の上耳底点の上方の前記患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置される、少なくとも１つのガス送達管を含み、
　前記少なくとも１つのガス送達管は、患者接触部および非患者接触部を含み、前記非患者接触部は、発泡材料層および第１の外側織物層を含み、前記患者接触部は、第２の外側織物層を含み、
　前記非患者接触部は、前記患者接触部よりも高剛性であり、
　前記患者接触部および前記非患者接触部は、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合されて、第１および第２の長手方向のシームを形成し、
　前記患者接触部と前記非患者接触部との間に空気通路が形成される、患者インターフェース。
　　【請求項２】
　前記非患者接触部は、所定の非平面状の断面形状を有し、前記非患者接触部は弾性であるため、外力を受けると、前記非患者接触部の形状が変化し、前記外力が解放されると、前記非患者接触部は、前記所定の非平面状の断面形状へ戻る、請求項１に記載の患者インターフェース。
　　【請求項３】
　前記第１の長手方向縁と前記第２の長手方向縁との間において、前記非患者接触部が前

記患者接触部から間隔を空けて配置され、
前記非患者接触部は、前記第１の長手方向縁と前記第２の長手方向縁との間において自重を支持するため、前記非患者接触部は、加圧空気によって支持されていないとき、前記患者接触部から間隔を空けて配置されたままとなる、請求項１または２に記載の患者インターフェース。
【請求項４】
前記患者接触部は、第２の空気不透過性内側層を含み、使用時に空気により加圧されると、前記第２の空気不透過性内側層は、前記第２の空気不透過性内側層によって少なくとも部分的に形成された少なくとも１つのガス送達管の空気経路に沿った空気流れを許容するように構成される、請求項１～３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項５】
前記患者接触部は、第１の熱可塑性または熱硬化性の膜を含み、前記非患者接触部は、第２の熱可塑性または熱硬化性の膜を含み、前記第１の熱可塑性または熱硬化性の膜および前記第２の熱可塑性または熱硬化性の膜はそれぞれ所定の形状に成形されて当該形状を保持するように構成され、前記非患者接触部は、前記患者接触部よりも肉厚である、請求項１～３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項６】
前記患者接触部は、実質的に平面状の断面を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項７】
前記患者接触部は、柔軟である、請求項１～６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項８】
前記患者接触部は、前記非患者接触部へ固定され、前記非患者接触部から前記患者接触部上に張力が付与される、請求項１～７のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項９】
前記患者接触部は、第２の空気不透過性内側層を含み、前記第２の空気不透過性内側層は、前記第２の外側織物層を通じた空気移動に抵抗するように構成される、請求項１～３または請求項５～８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１０】
前記少なくとも１つのガス送達管は、使用時に、前記患者の右側から頭頂骨に沿って連続的に前記患者の左側へ延びるように構成される、請求項１～９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１１】
前記少なくとも１つのガス送達管は、空気供給導管を含み、前記患者が前記患者インターフェースを着用すると、前記空気供給導管は、頭頂骨に隣接して配置される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１２】
前記非患者接触部は、第１の空気不透過性内側層を含み、前記発泡材料層は、前記第１の外側織物層と、前記第１の空気不透過性内側層との間に挟まれる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１３】
前記患者接触部は、接合部において前記非患者接触部へ接合され、前記接合部の幅は、前記少なくとも１つのガス送達管の長さに沿って変更される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１４】
前記非患者接触部は、内面を有し、前記非患者接触部の前記内面は、前記第１の長手方向縁と前記第２の長手方向縁との間において正曲率を有する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１５】

前記患者接触部は、前記第１の長手方向縁と前記第２の長手方向縁との間においてゼロ曲率を有する、請求項１～１４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１６】
前記患者接触部および前記非患者接触部は、縫合無しに共に接合される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１７】
前記患者接触部は、第２の空気不透過性内側層を含み、前記非患者接触部は、第１の空気不透過性内側層を含み、前記非患者接触部の前記第１の空気不透過性内側層および前記患者接触部の前記第２の空気不透過性内側層は、前記少なくとも１つのガス送達管の縁に沿って共に接合され、前記第２の空気不透過性内側層および前記第１の空気不透過性内側層により、前記患者接触部が前記非患者接触部へ接合され、空気不透過性膜が前記患者接触部と前記非患者接触部との間に形成される、請求項１～１６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１８】
前記非患者接触部の前記第１の空気不透過性内側層が前記患者接触部の前記第２の空気不透過性内側層よりも肉厚であることにより、前記非患者接触部が前記患者接触部よりも高剛性である、請求項１７に記載の患者インターフェース。
【請求項１９】
前記非患者接触部が前記患者接触部よりも多数の層を有することにより、前記非患者接触部が前記患者接触部よりも高剛性である、請求項１７に記載の患者インターフェース。
【請求項２０】
前記非患者接触部が前記患者接触部よりも肉厚であることにより、前記非患者接触部が前記患者接触部よりも高剛性である、請求項１７に記載の患者インターフェース。
【請求項２１】
前記非患者接触部に剛化物が設けられていることにより、前記非患者接触部が前記患者接触部よりも高剛性である、請求項１７に記載の患者インターフェース。
【請求項２２】
前記患者接触部および前記非患者接触部は、第１の縁において第１の接合部によってかつ第２の縁において第２の接合部によって接合され、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において相互に間隔を空けて配置され、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において前記患者接触部に沿って剛化物は用いられない、請求項１～２１のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２３】
使用時に空気により加圧されると、前記患者接触部は、前記非患者接触部から離隔方向に膨張する、請求項１～２２のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２４】
前記患者インターフェースは、前記プレナムチャンバ入口ポートを通じ加圧空気流れが無い場合に前記患者が自身の口腔を通じて雰囲気から呼吸することを可能にするように構成されるか、あるいは、前記患者インターフェースは、前記患者の口腔を露出させたままにするように構成される、請求項１～２３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２５】
前記プレナムチャンバは、透明材料から構成される、請求項１～２４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２６】
使用時において前記患者インターフェースのいずれの部分も口中に進入しないように構成される、請求項１～２５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２７】
使用時に前記シール形成構造がオトガイ隆起領域の下側に延びないように構成される、請求項１～２６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項２８】

前記プレナムチャンバが使用時に眼を被覆しないように構築および配置される、請求項１～２７のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項２９】

使用時において前記位置決めおよび安定化構造から少なくとも（６（ｇ-ｆ／ｃｍ^2）ｘマスク占有面積（ｃｍ^2））の保持力が得られるように構成される、請求項１～２８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項３０】

使用時において前記位置決めおよび安定化構造から（３０（ｇ-ｆ／ｃｍ^2）ｘマスク占有面積（ｃｍ^2））未満の力が得られるように構成される、請求項１～２９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項３１】

前記位置決めおよび安定化構造の一部は、水蒸気が逃げること、および／または通過することが可能となるように、呼吸可能なように構築される、請求項１～３０のいずれか一項に記載の患者インターフェース。