【書類名】　手続補正書
【提出日】　令和 6年 6月27日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-　225
【補正をする者】
　【識別番号】　500046450
　【氏名又は名称】　レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　患者インターフェースであって：
　周囲空気圧力を超える少なくとも６ｃｍＨ$_2$Ｏの治療圧力へ加圧可能であるプレナムチャンバであって、前記プレナムチャンバは、治療圧力における空気流れを患者の呼吸のために受容するようなサイズおよび構造にされたプレナムチャンバ入口ポートを含む、プレナムチャンバと；
　患者の気道への入口を包囲する患者の面の領域に対してシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造であって、前記シール形成構造は、その中に穴を有し、これにより、上記治療圧力における空気流れが少なくとも患者の鼻孔への入口に送達され、シール形成構造は、使用時において患者の呼吸サイクル全体において上記治療圧力をプレナムチャンバ内に維持するように構築および配置される、シール形成構造と；
　前記シール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含み、前記位置決めおよび安定化構造は：
　前記空気流れを前記シール形成構造を介して前記患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、前記少なくとも１つのガス送達管は、使用時に前記患者頭部の上耳底点の上方の前記患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置される、少なくとも１つのガス送達管を含み、
　前記少なくとも１つのガス送達管は、内側繊物層および外側繊物層を含み、前記内側繊物層および前記外側繊物層は、第１の長手方向縁に沿って第１の接合部において接合され、第２の長手方向縁に沿って第２の接合部において接合され、
　前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において、前記外側繊物層が前記内側繊物層から間隔を空けて配置され、
　前記外側繊物層は、所定の形状を有するように熱形成され、前記内側繊物層は熱形成されず、
　前記外側繊物層が前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において自身の自重を支持し、これにより、前記外側繊物層は、加圧空気によって支持されていないとき、前記内側繊物層から間隔を空けて配置されたままとなる、患者インターフェース。
　　【請求項２】
　前記内側繊物層は、前記外側繊物層と異なる材料特性を有する、請求項１に記載の患者インターフェース。
　　【請求項３】
　前記内側繊物層は、内部繊物膜を含み、使用時に空気により加圧されると、前記内部繊

物膜は、前記内部織物膜を通じた空気移動を許容するように構成される、請求項１または２に記載の患者インターフェース。
【請求項４】
前記内側織物層は、形状適合内側織物膜を含み、前記外側織物層は、形状適合外側織物膜を含み、前記外側織物層は、前記内側織物層よりも肉厚である、請求項１～３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項５】
前記内側織物層は、実質的に平面状の断面を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項６】
前記内側織物層は、柔軟である、請求項１～５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項７】
前記内側織物層は、前記外側織物層へ固定され、前記外側織物層から前記内側織物層上に張力が付与される、請求項１～６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項８】
前記内側織物層は、外部織物シートおよび内部織物膜を含み、前記内部織物膜は、前記外部織物シートを通じた空気移動に耐えるように構成される、請求項１～７のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項９】
前記少なくとも１つのガス送達管は、前記患者の右側から頭頂骨に沿って連続的に前記患者の左側へ延びるように構成される、請求項１～８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１０】
前記少なくとも１つのガス送達管は、空気供給導管を含み、前記患者が前記患者インターフェースを着用すると、前記空気供給導管は、頭頂骨に隣接して配置される、請求項１～９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１１】
前記外側織物層は、外部織物シートおよび内部織物膜を含み、形状適合シートは、前記外部織物シートと、前記内部織物膜との間に挟まれる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１２】
前記内側織物層は、接合部において前記外側織物層へ接合され、前記接合部の幅は、前記少なくとも１つのガス送達管の長さに沿って変更される、請求項１～１１のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１３】
前記外側織物層は、内面を有し、前記外側織物層の内面は、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において正曲率を有する、請求項１～１２のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１４】
前記内側織物層は、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間においてゼロ曲率を有する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１５】
前記内側織物層および前記外側織物層は、縫合無しに共に接合される、請求項１～１４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１６】
前記内側織物層は、内側内部織物膜を含み、前記外側織物層は、外側内部織物膜を含み、前記外側織物層の前記外側内部織物膜および前記内側織物層の前記内側内部織物膜は、前記少なくとも１つのガス送達管の縁に沿って共に接合され、前記内側内部織物膜および前記外側内部織物膜により、前記内側織物層が前記外側織物層へ接合され、空気不透過性

膜が前記内側繊物層と前記外側繊物層との間に形成される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項１７】

前記内側繊物層および前記外側繊物層は、第１の縁において第１の接合部によってかつ第２の縁において第２の接合部によって接合され、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において相互に間隔を空けて配置され、前記第１の接合部と前記第２の接合部との間において前記内側繊物層に沿って剛化物は用いられない、請求項１～１６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項１８】

使用時に空気により加圧されるときに、前記内側繊物層は、前記外側繊物層から離隔方向に膨張する、請求項１～１５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項１９】

前記外側繊物層は、形状適合材料を含み、前記形状適合材料は、所定の非平面状の断面形状を有するように熱形成される、請求項１～１８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項２０】

前記少なくとも１つのガス送達管は、所定の形状に熱形成され、これにより、第１のアームは第１の平面に沿って延び、上部は、外力または加圧空気が前記少なくとも１つのガス送達管に付加されていないときに、前記第１の平面に対して実質的に直交する第２の平面に沿って延びる、請求項１～１９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。