検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KD1N
検索者名	-	検索者コード	KD8J
レコード種別	161		
テーマコード	2C086		
特許出願の番号	特願2023-548237		
外注管理番号	2025053474		
納品種別	32W0C00000		
対話実施日	2025年 9月19日		
初期評価指定	2	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 9月 8日		
検索報告書作成日	2025年 9月17日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

［概要］

ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡。

二面鏡は、反射材料層と、反射材料層の前面を覆う薄いガラス層と、

反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、暗色マスク層に結合された厚いガラス支持層とを含む。

(1)技術分野： 娯楽アトラクションで、特殊効果を提供するために使用する鏡に関する。

(2)目的：二面鏡を利用してミラーウェッジイリュージョンシステムのミラーウェッジを形成する.

(3)特長：二面鏡は、反射材料層、反射材料層の前面を覆う薄い透明層(薄いガラス層)、

反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層、暗色マスク層に結合された支持層(厚いガラス支持層)を含む。

薄い透明層は二面鏡の最上層であり、その下に反射材料層、暗色マスク層及び支持層が続く。

【請求項1】

1a:ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、

1b: 二面鏡の頂点エッジにおいて接合された

第１のミラー部分の第１の表面と

第２のミラー部分の第２の表面とを含み、

1c: 前記二面鏡は、

反射材料層と、

1d: 前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、

1e: 前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、

1f: 前記暗色マスク層に結合された支持層と、

を含むことを特徴とする二面鏡システム。

【請求項2】

2a:前記薄い透明層は

真空スパッタリングされたガラス層を含む、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項3】

3a:前記反射材料層は銀を含み、

3b:前記暗色マスク層は黒色マスク層を含む、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項4】

4a:前記薄い透明層は

０．０６ミリメートル～０．０９ミリメートルの厚みである、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項5】

5a:　前記反射材料層、

前記薄い透明層 及び

前記暗色マスク層は、

それぞれ前記支持層の斜角又は切断部を覆って連続する、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項6】

6a:前記二面鏡の前記頂点エッジに配置されて

前記二面鏡を貫通する制御線に結合された作動可能な小道具を含む、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項7】

7a:前記作動可能な小道具は、

アニメフィギュアを含み、

7b:前記制御線は、

自動化コントローラからの

前記アニメフィギュアの作動のための信号を

供給するように構成される、

請求項６に記載の二面鏡システム。

【請求項8】

8a:前記第１の表面及び前記第２の表面は、

鋭角プリズムの一部を定めるように接合する、

請求項１に記載の二面鏡システム。

【請求項9】

9a:ミラーウェッジシステムであって、

9b:　ミラーウェッジの第１の台形壁を定める第１のミラー部分と、

9c:　前記ミラーウェッジの第２の台形壁を定める第２のミラー部分と、

9d:　前記第１のミラー部分及び前記第２のミラー部分が接合する

前記ミラーウェッジの頂点と、

を含み、

9e:前記第１のミラー部分 及び 前記第２のミラー部分は

それぞれ二面鏡を含み、

9f:該二面鏡は、

反射材料層と、

1d:　前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、

1e:　前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、

9g:　前記暗色マスク層に結合された支持層と、

を含む、

ことを特徴とするミラーウェッジシステム。

【請求項10】

10a:ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁を含み、

10b:　該複数の壁のうちの少なくとも１つの壁に

　　前記ミラーウェッジの後部が結合され、

10c:　前記ミラーウェッジは、

　　前記複数の壁の少なくとも壁の一部を反射するように構成される、

請求項９に記載のミラーウェッジシステム。

【請求項11】

11a:前記ミラーウェッジの後部の幅は、

　　前記複数の壁のうちの少なくとも１つの壁の幅にほぼ等しい、

請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。

【請求項12】

12a:前記ミラーウェッジは、

　　前記頂点に沿った開口部をさらに含み、

12b:該開口部は、

　　アニメ小道具を支持するように構成された構造を受け取るように構成される、

請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。

【請求項13】

13a:前記薄い透明層は、

　　真空スパッタリングされたガラス層を含む、

請求項９に記載のミラーウェッジシステム。

【請求項14】

14a:前記薄い透明層は、

　　前記頂点を横切って連続する、

請求項９記載のミラーウェッジシステム。

【請求項15】

15a:ミラーウェッジイリュージョンシステムであって、

15b:　ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁と、

15c:　ミラーウェッジと、

　を含み、

15d:　前記複数の壁は、

　　前記ｎ角形プリズムの前記一部の凹面を定めるように協働する前面を含み、

15e:　前記ミラーウェッジは、

　　前記前面の一部から前記凹面内に かつ

　　前記ミラーウェッジの頂点エッジに向かって延び、

15f:　前記ミラーウェッジは、

　　前記頂点エッジにおいて互いに結合された

　　第１のミラー側及び第２のミラー側を含み、

15g:　前記第１のミラー側及び前記第２のミラー側の各々は、

　　反射材料層と、

15h:　　前記反射材料層の前面を覆う薄いガラス層と、

 1e:　　前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、

15i:　　前記暗色マスク層に結合された支持層と、

　を含み、

15j:　前記ミラーウェッジは、

　　前記複数の壁の一部を反射して、

　　前記ミラーウェッジが前記複数の壁の一部であるような

　　錯視をもたらすように構成される、

　ことを特徴とするミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項16】

16a:前記ｎ角形プリズムは少なくとも１０角形プリズムである、

請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項17】

17a:前記薄いガラス層及び前記反射材料層は、

前記頂点エッジを横切って連続する、

請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項18】

18a:前記頂点エッジに近接する開口部を貫通する支持体に結合されたアニメ小道具を含む、

請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項19】

19a:前記ミラーウェッジの前記頂点エッジの高さは、

前記アニメフィギュアの高さよりも長い、

請求項１８に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項20】

1a:ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、

20a: 前記二面鏡システムは、

反射材料層と、

20b: 前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層であって、

真空スパッタリングされたガラス層を含む薄い透明層と、

1e: 前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、

1f: 前記暗色マスク層に結合された支持層と、

を含むことを特徴とする二面鏡システム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 2月22日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20		(511077292/AP*[キルシュバウム,2C,イラーナ/IN+エック,2C,ティモシー,2C,ジェイ/IN])/TX	7
2	1-20		(511077292/AP*[ミラーウェッジ+二面鏡+イリュージョン])/TX-\1	5
3	1-20	2C086	(ミラーウェッジ+二面鏡+イリュージョン)/TX-\(01+02)	4
4	1-20		二面鏡,10C,(製造+構成+構造)/TX-\(01+02+03)	17
5	1-20		((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層*透明,5C,層*マスク,5C,層*支持,5C,層)/TX-\(01+02+03+04)	16
6	1-20		((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層*透明,5C,層*マスク,5C,層)/TX-\(01+02+03+04+05)	77
7	1-20		((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層,20C,(銀+Ａｇ)*透明,5C,層*スパッタリング)/TX-\(01+02+03+04+05+06)	173
8	1-20	2H042	((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層*透明,5C,層*マスク,5C,層)/TX	7
9	1-20	2H042	((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層,20C,(銀+Ａｇ)*透明,5C,層)/TX-\08	90
10	1-20	2H042	二面鏡/TX-\(08+09)	12
11	1-20	2C086	A63J1/00*(ミラー+二面鏡+イリュージョン)/TX	12
12	1-20	2C086	A63J1/00*(ミラー+鏡+二面鏡+イリュージョン)/TX-\11	17
13	1-20	2C086	(ミラー+鏡+二面鏡+イリュージョン)/TX-\(11+12)	166
14	1-20		(ミラーウェッジ+二面鏡*イリュージョン)/TX-\(11+12+13)	2
15	1-20	2C086	A63J1/00*(イリュージョン+幻想+錯覚),50N,(ミラー+鏡+反射)/TX	6
16	1-20	2C086	(イリュージョン+幻想+錯覚),50N,(ミラー+鏡+反射)/TX-\15	11
17	1-20		([遊園地+テーマパーク+公園+舞台]*(イリュージョン+幻想+錯覚),50N,(ミラー+鏡+反射))/TX-\(15+16)	61
18	1-20		([遊園地+テーマパーク+公園+舞台]*{(ミラー+鏡+反射),(楔+くさび+三角形),(貼り合+貼合+接着+構造+構成)},50N)/TX-\(15+16+17)	68
19	1-20	中韓	ミラーウェッジ/TX	11
20	1-20	中韓	(鏡+ミラー),99N,イリュージョン/TX	2
21	1-20	中韓	((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層*透明,5C,層*マスク,5C,層*支持,5C,層)/TX	19
22	1-20	中韓	((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層*透明,5C,層*マスク,5C,層)/TX-\21	63

23	1-20	中韓	((鏡+ミラー),10C,(製造+構成+構造)*反射,5C,層,20C,(銀+Ａｇ)*透明,5C,層,20C,(ガラス+プラスチック))/TX-\(21+22)	29
24	1-20	中韓	A63J1/00/IP*(イリュージョン+幻想+錯覚),50N,(ミラー+鏡+反射)/TX	2
25	1-20	中韓	([遊園地+テーマパーク+公園+舞台]*(イリュージョン+幻想+錯覚),50N,(ミラー+鏡+反射))/TX-\24	44
26	1-20	中韓	([遊園地+テーマパーク+公園+舞台]*{(ミラー+鏡+反射),(楔+くさび+三角形),(貼り合+貼合+接着+構造+構成)},50N)/TX-\(24+25)	94
27	1-20	外国	(dual_surface,10C,mirror*illusion)/TX	4
28	1-20	外国	{mirror,wedge,illusion},50N/TX	2
29	1-20	外国	([park+square+stage]*{(illusion+trick),(mirror+reflection),(wedge+triangle)},99N)/TX	5
30	1-20	外国	([park+square+stage]*(illusion+trick),50N,(mirror+reflection)*[wedge+triangle])/TX-\29	73
31	1-20	外国	({mirror,99N,(hide+camouflage)},99N,(behind+back)*[illusion+magic,1C,show])/TX	51

スクリーニング件数合計：1150

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特公昭４８-００７４６４号公報	A	11
2	特許文献		特開２０１８-１９７８４４号公報	A	26
3	特許文献		特開平０３-２３９２０２号公報	A	9
4	特許文献		特表２０２０-５０２５８２号公報	A	9
5	特許文献		米国特許第０５６１９３７５号明細書	A	1
6	特許文献		実願昭５３-０７１５６９号（実開昭５４-１７４４９５号）のマイクロフィルム	A	18
7	特許文献		中国特許出願公開第１１０５０６２２３号明細書	A	23
8	特許文献		米国特許第０６０６２６９８号明細書	A	28
9	特許文献		実願平０５-０３０９００号（実開平０７-００１８１４号）のＣＤ-ＲＯＭ	A	31
10	特許文献		実願平０３-１０４９７７号（実開平０５-０５１１１６号）のＣＤ-ＲＯＭ	A	31
11	特許文献		米国特許第０６０６２４８８号明細書	A	31

【提示文献数】： 11

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1a:ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、1b:二面鏡の頂点エッジにおいて接合された 第１のミラー部分の第１の表面と 第２のミラー部分の第２の表面とを含み、1c:前記二面鏡は、　反射材料層と、1d:　前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、1e:　前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、1f:　前記暗色マスク層に結合された支持層と、 を含むことを特徴とする二面鏡システム。

1	1	A	F1	△ △ × × × △ [概要]ハーフミラーの特殊な性質を利用して映像を屈曲合成するソリッドミラースコープで、通常ミラーとハーフミラーを組合せて実像を無限に多重化する。◆二面鏡の記述はない。1a:△ 迫力感、立体感、奇抜性に富むミラースコープである。 ×二面鏡の記述はない。1b:○図1の一点鎖線で示すように、V字形先端を前面に向けて 設置した形が対応し、第1/第2のミラーの表面を備える。 ×共にハーフミラーである。1c:×構造に関する記述はない。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。1f:×構造に関する記述はない。 △ソリッドミラースコープである。
1	2	A	N77F6	△ △ × × × △ [概要]一つの映像を近距離映像と遠距離映像に分離した後、それぞれの映像の位置を離隔して再び空間で合成することにより、空間の実体感がある映像に変換する装置。◆二面鏡の記述はない。1a:△眼鏡がなくても高鮮明の映像で遠近感がある立体事実感を感じられる空間分離映像装置。 ×二面鏡の記述はない。1b:△図6の半透明鏡3と第2の反射鏡5aが対応する。1c:×構造に関する記述はない。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。1f:×構造に関する記述はない。 △空間分離映像装置である。
1	3	A	F1-4	× × ○ ○ ○ ○ [概要]表面高反射鏡において、基板がプラスチックで形成されている場合においても、膜付着性／耐湿性等に優れた構成。1a:×ミラーウェッジイリュージョンの記述はない。1b:×第1/第2ミラーはない。1c:○反射層3aが対応する。1d:○保護層4aが対応する。 「酸化アルミニウムで形成するのが好ましい」とあり、 純度の高い酸化アルミニウムは透明である。1e:○硫化クロム下地層2aが対応する。 硫化クロムは黒褐色～黒色である。1f:○基板1aが対応し、ガラスである。
1	4	A	N28-31F1A	× × ○ ○ × ○ [概要]ISR提示文献：Y。望遠鏡用のミラーと製造方法。透明層、銀を含む反射層、キャリア層を含む。◆暗色マスク層に対応するものはない。1a:×ミラーウェッジイリュージョンではない。1b:×第1/第2ミラーはない。1c:○反射層20が対応する。1d:○透明層30が対応する。1e:×暗色マスク層はない。1f:○キャリア10が対応する。
1	5	A	N42-44F1,3	× × ○ × △ × [概要]ISR提示文献：Y。自動車バックミラーに関する。◆ブラックマスクの記述あるが、周辺のみカバーしている。1a: 1b:×第1/第2ミラーはない。1c:○半透明ミラー110が対応する。図1及び図3を参照すると分かるように、本発明のミラー組立体10を選択的に通過させる半透明ミラー110を有し、所定の波長を有する電磁放射を反射する(N43)。1d:×透明層はない。1e:○ブラックマスク100が対応する。 ×周辺のみカバーしている。実質的に不透明な塗料や他の類似のコーティングまたは物質100からなるブラックマスクは、典型的には、バッフルアセンブリによって覆われていない領域にあるミラーに印加され、それによって、そこを通って光または他の電磁放射が通過する領域を示す(N42)。マスク100は、筐体20の内部に配置された電磁放射源30からの光の漏れを実質的に阻害し、それによって、エミッタアレイの図形の形状を描くように動作可能である。また、不透明マスクはバッフルアセンブリ71の周縁を越えて延びるミラー面を通してミラーアセンブリ10に流入する過剰な周辺光を禁止する(N44)。
1	9	A		△ △ × × × △ [概要]ミラーにより、コインが焼失したような錯覚を与える預金箱。1a:△コインを隠す預金箱である。1b:○ミラー28，38が対応する。 ×頂点エッジの記述はない。1c:×構造に関する記述はない。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。1f:×構造に関する記述はない。 △預金箱である。

1	10	A		△ △ × × × △ [概要]ミラーを使用して、物が収納部の容量より多く収納されたり、又は物が縮小されて収納されたりするような錯覚を与える収納箱。1a:△錯覚を与える収納箱である。1b:○2枚のミラー5が対応する。　×頂点エッジの記述はない。1c:×構造に関する記述はない。このミラー5は例えばフレキシブルな合成樹脂製の薄板の表面にアルミ箔を接着(又はアルミを蒸着)したものである(N11)。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。1f:×構造に関する記述はない。　△錯覚を与える収納箱である。
1	11	A		△ ○ × × × △ [概要]連続ストローの錯覚を提供するノベルティ用飲用ストロー。1a:△ストローを見えなくするノベルティ用飲用ストローである。1b:○第1ミラーユニット532と　第2のミラーユニット534が対応する。1c:×構造に関する記述はない。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。1f:×構造に関する記述はない。　△ノベルティ用飲用ストローである。
2	本願			1 2a 1:2a:前記薄い透明層は　真空スパッタリングされたガラス層を含む、 請求項１に記載の二面鏡システム。
2	4	A	N17	△ ○ 1:2a:○透明層30は、スパッタリングにより形成される。例えば蒸発源からの蒸発、スパッタリング、または(電気)化学的手段によって、反射層20を透明層30の主面に設けることができる。具体的な方法は、反射層20の材料に依存する(N17)。
3	本願			1 3a 3b 1:3a:前記反射材料層は銀を含み、3b:前記暗色マスク層は黒色マスク層を含む、 請求項１に記載の二面鏡システム。
3	4	A	N27	△ ○ × 1:3a:○反射層20は銀を含む。第1の態様のミラー100の一例によれば、反射層20は、AlまたはAgを含むか、あるいはAlまたはAgからなる(N27)。3b:×暗色マスク層はない。
4	本願			1 4a 1:4a:前記薄い透明層は　０．０６ミリメートル～０．０９ミリメートルの厚みである、 請求項１に記載の二面鏡システム。
4	4	A	N20	△ × 1:4a:×透明層の厚さは本願とは異なる。第1の態様のミラー100の一例によれば、透明層30の厚さは、20μｍから500μｍまで、より具体的には30μｍから150μｍまで、より具体的には40μｍから400μｍまでの範囲内である(N20)。
5	本願			1 5a 1:5a: 前記反射材料層、 前記薄い透明層及び 前記暗色マスク層は、 それぞれ前記支持層の斜角又は切断部を覆って連続する、 請求項１に記載の二面鏡システム。
6	本願			1 6a 1:6a:前記二面鏡の前記頂点エッジに配置されて 前記二面鏡を貫通する制御線に結合された 作動可能な小道具を含む、 請求項１に記載の二面鏡システム。
6	6	A	F1	△ △ 1:6a:×二面鏡、制御線の記述はない。 △鏡体33の前に模形体24を配置する。
6	11	A	N29F5	△ △ 1:6a:○アクションフィギュア550が小道具に対応する。　×制御線の記述はない。図5(B)に示すように、図550は、中心軸517と開口部516との間に配置される第1のミラー部532及び第2のミラー部534の縁部が覆い隠されるようになっているので、興趣性を向上させることができる(N29,F5)。
7	本願			6 7a 7b 6:7a:前記作動可能な小道具は、アニメフィギュアを含み、7b:前記制御線は、 自動化コントローラからの前記アニメフィギュアの作動のための信号を供給するように構成される、 請求項６に記載の二面鏡システム。

7	6	A	F1	△ △ × 6:7a:△模形体24は日本人形である。7b:×制御線の記述はない。
8	本願			1 8a 1:8a:前記第１の表面及び前記第２の表面は、 鋭角プリズムの一部を定めるように接合する、 請求項１に記載の二面鏡システム。
8	1	A	F1	△ △ 1:8a:○2枚のハーフミラーの先端は、接合されていると想定される。 ×ハーフミラーである。
9	本願			9a 9b 9c 9d 9e 9f 1d 1e 9g 9a:ミラーウェッジシステムであって、9b:ミラーウェッジの第１の台形壁を定める第１のミラー部分と、9c:前記ミラーウェッジの第２の台形壁を定める第２のミラー部分と、9d:前記第１のミラー部分及び前記第２のミラー部分が接合する 前記ミラーウェッジの頂点と、 を含み、9e:前記第１のミラー部分及び前記第２のミラー部分は それぞれ二面鏡を含み、9f:該二面鏡は、 反射材料層と、1d: 前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、1e: 前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、9g: 前記暗色マスク層に結合された支持層と、 を含む、 ことを特徴とするミラーウェッジシステム。
9	1	A	F1	△ △ △ ○ × × × × △ 9a:△ソリッドミラースコープである。9b:△左側のハーフミラーが対応する。9c:△右側のハーフミラーが対応する。9d:○2枚のハーフミラーが前方に突き出しており、 両者の先端は接合されていると想定される。9e:×構造に関する記述はない。9f:×構造に関する記述はない。1d:×構造に関する記述はない。1e:×構造に関する記述はない。9g:×構造に関する記述はない。△ソリッドミラースコープである。
9	3	A	F1-4	× ○ ○ ○ ○ 9a:×ミラーウェッジの記述はない。9b:×対応するものはない。9c:×対応するものはない。9d:×対応するものはない。9e:×第1/第2ミラーはない。9f:○反射層3aが対応する。1d:○保護層4aが対応する。1e:○硫化クロム下地層2aが対応する。9g:○基板1aが対応する。
9	4	A	N28-31F1A	× × × × × ○ ○ × ○ 9a:×対応するものはない。9b:×対応するものはない。9c:×対応するものはない。9d:×対応するものはない。9e:×第1/第2ミラーはない。9f:○反射層20が対応する。1d:○反射層20が対応する。透明層30が対応する。1e:×暗色マスク層はない。9g:○キャリア10が対応する。
10	本願			9 10a 10b 10c 9:10a:ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁を含み、10b:該複数の壁のうちの少なくとも１つの壁に 前記ミラーウェッジの後部が結合され、10c:前記ミラーウェッジは、 前記複数の壁の少なくとも壁の一部を 反射するように構成される、 請求項９に記載のミラーウェッジシステム。
10	1	A	F1	△ × ○ △ 9:10a:×プリズムの記述はない。10b:○ハーフミラーは、後面のスクリーンに結合されている。10c:○2枚のハーフミラーは、周囲の壁の映像を反射/透過する。 △ソリッドミラースコープである。
11	本願			10 11a 10:11a:前記ミラーウェッジの後部の幅は、 前記複数の壁のうちの少なくとも１つの壁の幅にほぼ等しい、 請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。
11	1	A	F1	△ ○ 10:11a:○2枚のハーフミラーの後部の幅は、スクリーンの幅に等しい。

12	本願			10 12a 12b 10:12a:前記ミラーウェッジは、 前記頂点に沿った開口部をさらに含み、12b:該開口部は、 アニメ小道具を支持するように構成された構造を 受け取るように構成される、 請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。
12	6	A	F1	△ × △ 10:12a:×ミラーウェッジ、開口部の記述はない。12b:△鏡体33の前に模形体24を配置する。
13	本願			9 13a 9:13a:前記薄い透明層は、 真空スパッタリングされたガラス層を含む、 請求項９に記載のミラーウェッジシステム。
13	4	A	N17	△ ○ 9:13a:○透明層30は、スパッタリングにより形成される。例えば蒸発源からの蒸発、スパッタリング、または(電気)化学的手段によって、反射層20を透明層30の主面に設けることができる。具体的な方法は、反射層20の材料に依存する(N17)。
14	本願			9 14a 9:14a:前記薄い透明層は、 前記頂点を横切って連続する、 請求項９記載のミラーウェッジシステム。
15	本願			15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h 1e 15i 15j 15a:ミラーウェッジイリュージョンシステムであって、15b:ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁と、15c:ミラーウェッジと、 を含み、15d:前記複数の壁は、 前記ｎ角形プリズムの前記一部の凹面を定めるように協働する前面を含み、15e:前記ミラーウェッジは、 前記前面の一部から前記凹面内にかつ 前記ミラーウェッジの頂点エッジに向かって延び、15f:前記ミラーウェッジは、 前記頂点エッジにおいて互いに結合された 第１のミラー側及び第２のミラー側を含み、15g:前記第１のミラー側及び前記第２のミラー側の各々は、 反射材料層と、15h: 前記反射材料層の前面を覆う薄いガラス層と、1e: 前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、15i: 前記暗色マスク層に結合された支持層と、 を含み、15j:前記ミラーウェッジは、 前記複数の壁の一部を反射して、 前記ミラーウェッジが前記複数の壁の一部であるような錯視をもたらすように構成される、 ことを特徴とするミラーウェッジイリュージョンシステム。
15	1	A	F1	△ × ○ × ○ ○ × × × × △ 15a:△ソリッドミラースコープである。15b:×プリズムの記述はない。15c:○2枚のハーフミラーが対応する。15d:×プリズムの記述はない。15e:○2枚のハーフミラーは、前方に向かった設置される。15f:○2枚のハーフミラーは、頂点で結合されている。15g:×構造に関する記述はない。15h:×構造に関する記述はない。 1e:×構造に関する記述はない。15i:×構造に関する記述はない。15j:○2枚のハーフミラーは、周囲の壁の映像を反射/透過する。 △ソリッドミラースコープである。
15	3	A	F1-4	× ○ ○ ○ ○ 15a:×ミラーウェッジイリュージョンの記述はない。15b:×対応するものはない。15c:×対応するものはない。15d:×対応するものはない。15e:×対応するものはない。15f:×第1/第2ミラーはない。15g:○反射層3aが対応する。15h:○保護層4aが対応する。 1e:○硫化クロム下地層2aが対応する。15i:○基板1aが対応する。
15	4	A	N28-31F1A	× × × × × × ○ ○ × ○ × 15a:×対応するものはない。15b:×対応するものはない。15c:×対応するものはない。15d:×対応するものはない。15e:×対応するものはない。15f:×第1/第2ミラーはない。15g:○反射層20が対応する。15h:○反射層20が対応する。透明層30が対応する。 1e:×暗色マスク層はない。15i:○キャリア10が対応する。15j:×ミラーウェッジはない。
16	本願			15 16a 15:16a:前記ｎ角形プリズムは少なくとも１０角形プリズムである、 請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

16	1	A	F1	△ △ 15:16a:×プリズムの記述はない。 △ソリッドミラースコープである。
17	本願			15 17a 15:17a:前記薄いガラス層及び前記反射材料層は、 前記頂点エッジを横切って連続する、 請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。
17	1	A	F1	△ △ 15:17a:△2枚のハーフミラーは、先端で結合されていると想定される。 ×具体的な製造方法の記述はない。
18	本願			15 18a 15:18a:前記頂点エッジに近接する開口部を貫通する支持体に結合された アニメ小道具を含む、 請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。
18	6	A	F1	△ △ 15:18a:×頂点エッジ、開口部の記述はない。 △鏡体33の前に模形体24を配置する。
19	本願			18 19a 18:19a:前記ミラーウェッジの前記頂点エッジの高さは、 前記アニメフィギュアの高さよりも長い、 請求項１８に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。
19	6	A	F1	△ △ 18:19a:△模形体24の高さは、鏡体33より低い。
20	本願			1a 20a 20b 1e 1f 1a:ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、20a:前記二面鏡システムは、 反射材料層と、20b: 前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層であって、 真空スパッタリングされたガラス層を含む薄い透明層と、 1e: 前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、 1f: 前記暗色マスク層に結合された支持層と、 を含むことを特徴とする二面鏡システム。
20	3	A	F1-4	△ ○ ○ ○ ○ 1a:×ミラーウェッジイリュージョンの記述はない。○両面にガラス層を含む。20a:○反射層3aが対応する。20b:○保護層4aが対応する。 1e:○硫化クロム下地層2aが対応する。 1f:○基板1aが対応する。
20	4	A	N28-31F1A	× ○ ○ × ○ 1a:×対応するものはない。20a:○反射層20が対応する。20b:○反射層20が対応する。透明層30が対応する。 1e:×暗色マスク層はない。 1f:○キャリア10が対応する。

５．備考（検索者用）

(1)請求項の構成

CL1(独立) 二面鏡システム

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CL7

CL8

CL9(独立)　ミラーウェッジシステム

CL10

CL11

CL12

CL13

CL14

CL15(独立)　ミラーウェッジイリュージョンシステム

CL16

CL17

CL18

CL19

CL20(独立)　二面鏡システム

(2)補正

・請求項の補正あり。

(3)他庁審査状況

・CN：未審査

・EP：ISR　Y2件

CL1-5とCL6-20は対象が異なる　との指摘あり。

・KR：未審査

・US：NF(ISRの文献に同じ)→CL補正→許可

補正で「1b」を追加して許可された。

・WO：ISR　Y2件

(4)本願の先行技術文献

・なし