【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2H-0894
【提出日】　令和 7年12月17日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-548237
【補正をする者】
　【識別番号】　511077292
　【氏名又は名称】　ユニバーサル　シティ　スタジオズ　リミテッド　ライアビリティ　カンパニー
【代理人】
　【識別番号】　100094569
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田中　伸一郎
【発送番号】　442312
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、
　二面鏡の頂点エッジにおいて接合された第１のミラー部分の第１の表面と第２のミラー部分の第２の表面とを含み、
　前記二面鏡は、
　反射材料層と、
　前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、
　前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、
　前記暗色マスク層に結合された支持層と、
を含むことを特徴とする二面鏡システム。
　　【請求項２】
　前記薄い透明層は真空スパッタリングされたガラス層を含む、
請求項１に記載の二面鏡システム。
　　【請求項３】
　前記反射材料層は銀を含み、前記暗色マスク層は黒色マスク層を含む、
請求項１に記載の二面鏡システム。
　　【請求項４】
　前記薄い透明層は０．０６ミリメートル～０．０９ミリメートルの厚みである、
請求項１に記載の二面鏡システム。
　　【請求項５】
　前記反射材料層、前記薄い透明層及び前記暗色マスク層は、それぞれ前記支持層の斜角又は切断部を覆って連続する、
請求項１に記載の二面鏡システム。
　　【請求項６】
　前記二面鏡の前記頂点エッジに配置されて前記二面鏡を貫通する制御線に結合された作動可能な小道具を含む、
請求項１に記載の二面鏡システム。
　　【請求項７】
　前記作動可能な小道具は、アニメフィギュアを含み、前記制御線は、自動化コントロー

ラからの前記アニメフィギュアの作動のための信号を供給するように構成される、
請求項６に記載の二面鏡システム。
【請求項８】
前記第１の表面及び前記第２の表面は、鋭角プリズムの一部を定めるように接合する、
請求項１に記載の二面鏡システム。
【請求項９】
ミラーウェッジシステムであって、
ミラーウェッジの第１の台形壁を定める第１のミラー部分と、
前記ミラーウェッジの第２の台形壁を定める第２のミラー部分と、
前記第１のミラー部分及び前記第２のミラー部分が接合する前記ミラーウェッジの頂点と、
を含み、前記第１のミラー部分及び前記第２のミラー部分はそれぞれ二面鏡を含み、該二面鏡は、
反射材料層と、
前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層と、
前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、
前記暗色マスク層に結合された支持層と、
を含む、
ことを特徴とするミラーウェッジシステム。
【請求項１０】
ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁を含み、該複数の壁のうちの少なくとも１つの壁に前記ミラーウェッジの後部が結合され、前記ミラーウェッジは、前記複数の壁の少なくとも壁の一部を反射するように構成される、
請求項９に記載のミラーウェッジシステム。
【請求項１１】
前記ミラーウェッジの後部の幅は、前記複数の壁のうちの少なくとも１つの壁の幅にほぼ等しい、
請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。
【請求項１２】
前記ミラーウェッジは、前記頂点に沿った開口部をさらに含み、該開口部は、アニメ小道具を支持するように構成された構造を受け取るように構成される、
請求項１０に記載のミラーウェッジシステム。
【請求項１３】
前記薄い透明層は、真空スパッタリングされたガラス層を含む、
請求項９に記載のミラーウェッジシステム。
【請求項１４】
前記薄い透明層は、前記頂点を横切って連続する、
請求項９記載のミラーウェッジシステム。
【請求項１５】
ミラーウェッジイリュージョンシステムであって、
ｎ角形プリズムの一部の面として配置された複数の壁と、
ミラーウェッジと、
を含み、前記複数の壁は、前記ｎ角形プリズムの前記一部の凹面を定めるように協働する前面を含み、前記ミラーウェッジは、前記前面の一部から前記凹面内にかつ前記ミラーウェッジの頂点エッジに向かって延び、前記ミラーウェッジは、
前記頂点エッジにおいて互いに結合された第１のミラー側及び第２のミラー側を含み、前記第１のミラー側及び前記第２のミラー側の各々は、
反射材料層と、
前記反射材料層の前面を覆う薄いガラス層と、
前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、

前記暗色マスク層に結合された支持層と、
を含み、前記ミラーウェッジは、前記複数の壁の一部を反射して、前記ミラーウェッジが前記複数の壁の一部であるような錯視をもたらすように構成される、
ことを特徴とするミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項１６】
前記ｎ角形プリズムは少なくとも１０角形プリズムである、
請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項１７】
前記薄いガラス層及び前記反射材料層は、前記頂点エッジを横切って連続する、
請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項１８】
前記頂点エッジに近接する開口部を貫通する支持体に結合されたアニメ小道具を含む、
請求項１５に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項１９】
前記ミラーウェッジの前記頂点エッジの高さは、前記アニメ小道具の高さよりも長い、
請求項１８に記載のミラーウェッジイリュージョンシステム。

【請求項２０】
ミラーウェッジイリュージョンのための二面鏡システムであって、
前記二面鏡システムは、第１のミラー部分と第２のミラー部分とを有し、
前記第１のミラー部分と前記第２のミラー部分はそれぞれ、
反射材料層と、
前記反射材料層の前面を覆う薄い透明層であって、真空スパッタリングされたガラス層を含む薄い透明層と、
前記反射材料層の裏面を覆う暗色マスク層と、
前記暗色マスク層に結合された支持層と、
を含むことを特徴とする二面鏡システム。