보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 유니버셜 시티 스튜디오스 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2011-034573-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 제일특허법인(유)

【대리인번호】 9-2010-100081-2

【지정된변리사】 최세환, 이화균, 김창세

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7026643

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0329193-12

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 제일특허법인(유) (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 있어서,

상기 이중면 거울 시스템은 이중면 거울의 정점 에지에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면 및 제2 거울 부분의 제2 표면을 포함하고, 상기 이중면 거울은:

반사 재료 층과;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층과;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층과;

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항에 있어서, 상기 이중면 거울의 정점 에지에 배치되고, 이중면 거울을 통해 연장되는 제어선과 결합된 작동 가능한 소품을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제6항에 있어서, 상기 소품은 애니메이트 피규어를 포함하고 상기 제어선은 자동화 컨

트롤러로부터 애니메이트 피규어의 작동을 위한 신호를 제공하도록 구성되는,

이중면 거울 시스템.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항에 있어서, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면이 예각 프리즘의 부분을 규정하도록 이어지는,

이중면 거울 시스템.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

거울 쐐기 시스템에 있어서,

거울 쐐기의 제1 사다리꼴 벽을 규정하는 제1 거울 부분과;

거울 쐐기의 제2 사다리꼴 벽을 규정하는 제2 거울 부분과;

상기 제1 거울 부분과 상기 제2 거울 부분이 이어지는 거울 쐐기의 정점을 포함하고, 상기 제1 거울 부분과 상기 제2 거울 부분이 각각 이중면 거울을 포함하고, 상기 이중면 거울은,

반사 재료 층;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층; 및

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하는,

거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제9항에 있어서, 상기 거울 쐐기 시스템은 n각형 프리즘의 일부의 면들로서 배열된 복수의 벽을 포함하고, 상기 거울 쐐기의 후면은 복수의 벽 중 적어도 하나의 벽에 결합되고, 상기 거울 쐐기는 상기 복수의 벽 중 적어도 일부의 벽을 반사하도록 구성되는,
거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제10항에 있어서, 상기 거울 쐐기의 후면의 폭은 상기 복수의 벽 중 상기 적어도 하나의 벽의 폭과 동일한
거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제10항에 있어서, 상기 거울 쐐기는 정점을 따른 개구부를 더 포함하고, 상기 개구부는 애니메이트 소품을 지지하도록 구성된 구조물을 수용하도록 구성되는,
거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제9항에 있어서, 상기 얇은 투명 층이 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함하는,

거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

제9항에 있어서, 상기 얇은 투명 층이 상기 정점을 가로질러 연속적인,

거울 쐐기 시스템.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

거울 쐐기 착시 시스템에 있어서,

n각형 프리즘의 일부의 면으로 배열된 복수의 벽 - 상기 복수의 벽은 n각형 프리즘의 일부의 오목부를 규정하도록 협력하는 전면 표면들을 포함함 - 과;

상기 전면 표면의 일부로부터 상기 오목부 안으로 상기 거울 쐐기의 정점 에지를 향해 연장되는 거울 쐐기를 포함하고, 상기 거울 쐐기는,

상기 정점 에지에서 함께 결합된 제1 거울 면 및 제2 거울 면을 포함하며, 상기 제1 거울 면 및 상기 제2 거울 면의 각각은,

반사 재료 층;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 유리 층;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층; 및

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하고, 상기 거울 쐐기는 거울 쐐기가 복수의 벽의 일부라는 착시를 일으키도록 복수의 벽의 일부를 반사하도록 구성되는,

거울 쐐기 착시 시스템.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제15항에 있어서, 상기 n각형 프리즘은 적어도 10각형 프리즘인,

거울 쐐기 착시 시스템.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제15항에 있어서, 상기 얇은 유리 층과 상기 반사 재료 층은 정점 에지를 가로질러 연속적인,

거울 쐐기 착시 시스템.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제15항에 있어서, 상기 정점 에지에 근접한 개구부를 통해 연장되는 지지부에 결합된 애니메이트 소품을 포함하는,

거울 쐐기 착시 시스템.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

제18항에 있어서, 상기 거울 쐐기의 정점 에지의 높이가 애니메이트 소품의 높이보다 긴,

거울 쐐기 착시 시스템.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 있어서,

반사 재료 층과;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층과;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층과;

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하고,

상기 얇은 투명 층은 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

【보정대상항목】 청구항 38

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 38】

이중면 거울을 제조하는 방법에 있어서,

정점을 형성하기 위해 제1 지지 층의 제1 에지를 제2 지지 층의 제2 에지에 소정 각도로 결합하는 것과;

상기 제1 지지 층 및 상기 제2 지지 층 상에 다크 재료 층을 도포하는 것과;

상기 제1 지지 층 및 상기 제2 지지 층과 반대편의 다크 재료 층 상에 반사 재료 층을 도포하는 것과;

상기 다크 재료 층과 반대편의 반사 재료 층에 투명 층을 도포하는 것을 포함하는,

이중면 거울 제조 방법.