検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社パソナグループ
登録調査機関コード	007

指導者名	-	指導者コード	MMAT
検索者名	-	検索者コード	MMFD
レコード種別	161		
テーマコード	5L050		
特許出願の番号	特願2023-549667		
外注管理番号	2025076649		
納品種別	31E0A10000		
対話実施日	2025年11月27日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年11月26日		
検索報告書作成日	2025年12月10日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：5図

<<本願発明の特徴>>

【課題】

リアルタイム仮想ツアーの問題は、人がある場所を通って歩行することは、その地理的場所、もしくは、例えば、危険なプロセス又は機械環境のせいで、又は何らかの別の移動ソリューション、例えば、自律移動ロボットがその場所を通って移動することは、床配置図における高低差もしくはその場所における他の障害物せいで、常に可能であるとは限らないということである。

【手段】

本発明は、ある場所の以前に取り込まれた仮想ツアーデータ（５０１）を取得することと、カメラ（５０３、５０４）の視野領域内に位置する目標物体のリアルタイム画像データを受信することであって、目標物体は、仮想ツアーデータ（５０１）が取り込まれた場所と同じ場所に位置する、受信することと、逸脱を検出するためにリアルタイム画像データ（５０３、５０４

）を解析することと、逸脱が検出された場合、混合画像仮想ツアーデータを形成するために仮想ツアービューの領域上にリアルタイム画像データ（５０３、５０４）をオーバーレイすることであって、仮想ツアービューの領域は、視野領域（５０３、５０４）に対応する、オーバーレイすることと、を含むコンピュータ実装方法に関する。

【請求項１】

1a:コンピュータ実装方法であって、現実環境の場所の仮想ツアーの以前に取り込まれた画像データを取得することと、

1b:前記以前に取り込まれた画像データが既に構築された仮想ツアーでない場合、データ処理ユニットによって前記以前に取り込まれた画像データを仮想ツアーとして構築することと、

1c:前記現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ（１０３、１０４）の視野領域（１０６、１０７）内に位置する目標物体（１０１、１０２）のリアルタイム画像データを受信することと、

1d:前記リアルタイム画像データを前記画像データから所定の逸脱を検出するために解析することと、

1e:前記所定の逸脱が検出された場合にのみ、混合画像仮想ツアーデータを形成するために、前記現実環境の場所における前記カメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置に前記リアルタイム画像データをオーバーレイし、所定の逸脱が検出されない場合には、前記現実環境の場所における前記カメラ位置に対応する位置の仮想ツアービューが示されることと、

1f:前記現実環境の場所の音声センサ位置にある音声センサによって取り込まれたリアルタイム音響データを受信することと、

1g:前記受信された音響データを様々な動作状態の少なくとも１つの予め記憶された音声プロファイルと比較することによって機械の誤作動を検出するために前記受信された音響データを解析することと、を含み、

1h:前記方法は、リアルタイム音響データによって前記混合画像仮想ツアーを更に拡張するために、前記誤作動が検出された場合に、前記混合画像仮想ツアーを移動するユーザが、前記現実環境の場所の前記音声センサ位置に対応する位置にいるか又は前記現実環境の場所の前記音声センサ位置に対応する位置から特定の所定の距離にいるときに、前記音響データを再生することを更に含む、前記コンピュータ実装方法。

【請求項２】

2a:前記以前に取り込まれた画像データは、前記仮想ツアーの前記現実環境の場所の静的画像データである、

CL1:請求項１に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項３】

3a:前記以前に取り込まれた画像データは、前記現実環境の場所を通って歩行する人によって取り込まれた画像を含み、前記以前に取り込まれた画像データは、カメラ、メモリ、又はクラウドストレージから取得される、

CL1,2:請求項１又は２に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項４】

4a:前記方法は、前記現実環境の場所に関する追加情報（４１０、４１１）を取得することと、

4b:逸脱を検出するために前記追加情報（４１０、４１１）を解析することと、

4c:逸脱が検出された場合、前記混合画像仮想ツアービュー上に前記追加情報（４１０、４１１）をオーバーレイすることと、を更に含む、

CL1-3:請求項１～３のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項５】

5a:前記リアルタイム画像データは、前記現実環境の場所からのリアルタイムビデオストリーム又は頻繁に取り込まれるリアルタイム画像である、

CL1-4:請求項１～４のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項６】

6a:前記方法は、２つ以上のカメラ（１０３、１０４）によってリアルタイム画像データを取り込むことを更に含む、

CL1-5:請求項１～５のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項７】

7a:前記混合画像仮想ツアーのビューの時点は、以前の時点に変更可能である、

CL1-6:請求項１～６のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。

【請求項８】

8a:少なくとも１つのカメラ及びデータ処理ユニット（１０９）を備えるカメラシステムであって、前記データ処理ユニットは、現実環境の場所の仮想ツアーの以前に取り込まれた画像データを、前記以前に取り込まれた画像データが既に構築された仮想ツアーでない場合、データ処理ユニットによって前記以前に取り込まれた画像データを仮想ツアーとして構築するために、取得するように構成され、

8b:前記少なくとも１つのカメラ（１０３、１０４）は、前記現実環境の場所のカメラ位置にある前記少なくとも１つのカメラ（１０３、１０４）の視野領域（１０６、１０７）内に位置する目標物体（１０１、１０２）のリアルタイム画像データを取り込み、

8c:前記以前に取り込まれた画像データを前記データ処理ユニットに送信するように構成され、

8d:前記データ処理ユニット（１０９）は、所定の逸脱を検出するために前記リアルタイム画像データを解析して、前記所定の逸脱が検出された場合にのみ、混合画像仮想ツアーを形成するために前記現実環境の場所のカメラ位置に対応する仮想ツアービューの位置に前記目標物体（１０１、１０２）の前記リアルタイム画像データをオーバーレイし、

8e:所定の逸脱が検出されない場合には、前記目標物体（１０１、１０２）の前記仮想ツアービューが示されるように更に構成されており、

8f:前記カメラシステムは、前記現実環境の場所の音声センサ位置における音響データを取り込

み、前記取り込まれた音響データを解析のためにデータ処理ユニットに送信するように構成された音声センサを更に備え、

8g:リアルタイム音響データによって前記混合画像仮想ツアーを更に拡張するために、前記受信された音響データを様々な動作状態の少なくとも１つの予め記憶された音声プロファイルと比較することによって誤作動が検出された場合に、

8h:前記混合画像仮想ツアーを移動するユーザが、前記現実環境の場所の前記音声センサ位置に対応する位置にいるか又は前記現実環境の場所の前記音声センサ位置に対応する位置から特定の所定の距離にいるときに再生されるように、前記リアルタイム音響データが構成されている、前記カメラシステム。

【請求項９】

9a:前記データ処理ユニットは、前記現実環境の場所に関する追加情報（４１０、４１１）であって、１つ以上のセンサ又は測定デバイスから受信された情報である、前記追加情報（４１０、４１１）を取得し、

9b:前記追加情報を解析し、

9c:かつ、前記データ処理ユニット（１０９）が所定の逸脱を検出した場合に、混合画像仮想ツアービュー上に前記追加情報（４１０、４１１）をオーバーレイするように更に構成されている、

CL8:請求項８に記載のシステム。

【請求項１０】

10a:前記システムは、２つ以上のカメラ（１０３、１０４）を備える、

CL8,9:請求項８又は９に記載のシステム。

【請求項１１】

11a:前記混合画像仮想ツアーのビューの時点は、以前の時点に変更可能である、

CL8-10:請求項８～１０のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項１２】

12a:コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピューティングデバイスにおいて実行可能なコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品は、

CL1-7:請求項１～７のいずれか一項に記載の方法を実施するための命令を含む、前記コンピュータプログラム製品。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年2月17日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-12	無テーマ	プロセメク,2C,オーワイ/AP+ミカ,2C,バルコネン/IN	12
2	1-12	5L050	G06Q50/00*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX*{(音+オーディオ),(誤作動+誤動作+異常+異状),(再生+視聴+プレイ)},50N/TX-\1	5
3	1-12	5L050	G06Q50/00*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX*(音+オーディオ),30N,(再生+視聴+プレイ)/TX-\1-\2	6
4	1-12	5L050	G06Q50/00*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX-\1-\2-\3	20
5	1-12	5L050	G06Q50/00*(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),10N,(ツア+巡回+巡視+巡廻))/TX*((映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ))/TX-\1-\2-\3-\4	22
6	1-12	5L050	G06Q50/00*(映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*{(映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),(分析+解析+検出+検知),(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)},30N/TX-\1-\2-\3-\4-\5	45
7	1-12	5L050	G06Q50/00*(映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6	105
8	1-12	5L050	G06Q50/00*(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),2C,ツア)/TX*(映像+ビデオ+動画+画像),10N,(取り込+取込+収集+取得+キャプチャ)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7	62
9	1-12	5C054	(H04N7/18@D+H04N7/18@K)*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX*{(音+オーディオ),(誤作動+誤動作+異常+異状),(再生+視聴+プレイ)},50N/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8	19
10	1-12	5C054	(H04N7/18@D+H04N7/18@K)*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX*(音+オーディオ),30N,(再生+視聴+プレイ)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9	43

11	1-12	5C054	(H04N7/18@D+H04N7/18@K)*(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),10N,(ツア+巡回+巡視+巡廻))/TX*((映像+ビデオ+動画+ストリーム+画像),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ))/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10	14
12	1-12	5C054	(H04N7/18@D+H04N7/18@K)*{(映像+ビデオ+動画+ストリーム),(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ),(異状+異常)},30N/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11	100
13	1-12	5C054	FE12*(HA02+HA03+HA19)*(EA05+EA07)*(映像+ビデオ+動画+画像),30N,(異常+異状)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12	109
14	4	5C054	センサ,10N,(異状+異常)/TX*{(動画+画像+映像),(重畳+オーバレイ),表示},30N/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13	70
15	1-12	5E555	(DB53+DB57)*DC09*EA10-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14	42
16	1-12	5E555	(DB53+DB57)*DC09*(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),10N,(ツア+巡回+巡視+巡廻))/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15	33
17	1-12	5B057	G06T3/00,300*{(映像+ビデオ+動画),(オーバレイ+重畳+重ね),(仮想+バーチャル)},20N/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16	31
18	1-12	無テーマ	(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),20N,(異状+異常)/TX*{(音+オーディオ),(誤作動+誤動作+異常+異状),(再生+視聴+プレイ)},30N/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16-\17	51
19	1-12	無テーマ	(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),10N,(ツア+巡回+巡視+巡廻))/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(異状+異常)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16-\17-\18	16
20	1-12	外国	(G06Q50/00/IP+G06Q50/00/CP+G06F3/01/IP+G06F3/01/CP+G06F3/0481/IP+G06F3/0481/CP+H04N7/18/IP+H04N7/18/CP)*(video+image),20N,(overlay+superimposes+overlap)/TX*(deviation+abnormal+abnormality)/TX*(walkthrough+virtual,5C,tour)/TX	28
21	1-12	外国	(G06Q50/00/IP+G06Q50/00/CP+G06F3/01/IP+G06F3/01/CP+G06F3/0481/IP+G06F3/0481/CP+H04N7/18/IP+H04N7/18/CP)*(video+image),20N,(overlay+superimposes+overlap)/TX*(acoustic+audio),20N,(malfunction+abnormal+abnormality)/TX-\20	47
22	1-12	外国	G06F3/0481/(IP+CP)*{(video+image),(overlay+superimposes),virtual},10N/TX*(video+image),10N,(monitor+surveillance)/TX-\20-\21	86
23	1-12	外国	H04N7/18/(IP+CP)*(video+image),30N,((acoustic+audio),10N,(malfunction+abnormal+abnormality))/TX-\20-\21-\22	48

24	1-12	外国	H04N7/18/(IP+CP)*(video+image),10N,(overlay+superimposes+overlap)/TX*(acoustic+audio)/TX*(deviation+abnormal+abnormality)/TX*(video+image),10N,(virtual+real)/TX*(plant+factory)/TX-\20-\21-\22-\23	54
25	1-12	CSDB	(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX*(音+オーディオ),20N,(誤作動+誤動作+異常+異状)/TX	57
26	1-12	CSDB	(ウォークスル+ウオークスルー+(仮想+擬似+疑似+バーチャル),10N,(ツア+巡回+巡視+巡廻))/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(オーバレイ+重畳+合成+オーバラップ)/TX*(映像+ビデオ+動画+ストリーム),30N,(逸脱+異状+異常+乖離+範囲外)/TX-\25	21

スクリーニング件数合計：1146

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０００-２５９２３３号公報	A	16
2	特許文献		特表２００８-５２７８０６号公報	A	11
3	特許文献		特開２０１７-０５９９４４号公報	A	12
4	特許文献		特開２０２０-０８７２８７号公報	A	5
5	特許文献		特開２００９-１１１５０６号公報	A	10
6	特許文献		特開２００２-２８１４８７号公報	A	4
7	特許文献		特開２０２０-１８８４２５号公報	A	14
8	特許文献		米国特許出願公開第２０１６／０１２７６９０号明細書	A	22
9	特許文献		欧州特許出願公開第０３３１８９４５号明細書	A	20

【提示文献数：9】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h.
1	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○.

1	1	A	1a':D0033, D0034; 図3,4 1b':D0034 1c:D0016, D0032; 図3 1d':D0040, D0041 1e:D0035, D0049, D0051-D0053; 図3,4 1f':D0039 1g':D0040, D0041 1h:D0017, D0031, D0057, D0058; 図3	【1a':】「プラントＡ内の各種機器の状態を確認しながら移動する状態を仮想空間として３次元表示するウオークスルー映像」が、本願の「現実環境の場所の仮想ツアー」に相当し、「ウオークスルー映像の生成に必要なプラントＡの構成機器の形状に関する３次元画像データ」が、本願の「画像データ」に相当するが、本願の「以前に取り込まれた」に相当する記述はない。【1b':】「ウオークスルー映像の生成に必要なプラントＡの構成機器の形状に関する３次元画像データ」の記述はあるが、本願の「以前に取り込まれた画像データが既に構築された仮想ツアーでない場合、データ処理ユニットによって前記以前に取り込まれた画像データを仮想ツアーとして構築する」に相当する記述はない。【1c:】「プラントＡに複数備えられたＩＴＶカメラ」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ」に相当し、「プラントＡを構成する各種機器」が、本願の「目標物体」に相当し、「ＩＴＶ映像」が、本願の「リアルタイム画像データ」に相当する。【1d':】「類似運転事例データに基づいてプラントＡの現在の運転状態を推論し」および「類似運転事例データが過去においてプラントＡを構成するある機器の異常時のものである場合には、現在運転事例データはプラントＡの異常状態を示していることになる」が、本願の「所定の逸脱を検出する」に相当し、「プラントデータ」の記述はあるが、本願の「リアルタイム画像データを画像データから」に相当する記述はない。【1e:】「コマンドが推論エンジン１ｂの推論結果に基づく特定機器の異常を示すものであった場合」が、本願の「所定の逸脱が検出された場合にのみ」に相当し、「異常機器のＩＴＶ映像」が、本願の「リアルタイム画像データ」に相当し、「異常機器のＩＴＶ映像を映像合成部４ｆを介してＣＲＴディスプレイ６上に表示させる」および「ＩＴＶ映像は、動的テクスチャマッピングによってＶＲ映像中に３次元表示される機器の特定面上に動画表示される」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置にリアルタイム画像データをオーバーレイし」に相当する。【1f':】「プラントデータを取得」の記述はあるが、本願の「音声センサ」および「リアルタイム音響データを受信する」に相当する記述はない。【1g':】「類似運転事例データに基づいてプラントＡの現在の運転状態を推論し」の記述はあるが、本願の「機械の誤作動を検出するために前記受信された音響データを解析する」に相当する記述はない。【1h:】「運転員が異常状態にある上記圧縮機の前に到着した場合」が、本願の「誤作動が検出された場合に」に相当し、「運転員が異常状態にある上記圧縮機の前に到着した場合、音響発生部４ｊは、当該圧縮機の異常運転音をスピーカ７に出力し」が、本願の「混合画像仮想
1 のつづき				ツアーを移動するユーザが、現実環境の場所の音声センサ位置に対応する位置にいるか又は現実環境の場所の音声センサ位置に対応する位置から特定の所定の距離にいるときに、音響データを再生すること」に相当する。
1	2	A	.	.○..△..○..○..△..×..×..×.

1	2	A	1a:D0061, D0070, D0073, D0079; 図1,4,5,8 1b':D0073 1c:D0021, D0046; 図1,4,5 1d:D0031, D0066; 図1 1e':D0046, D0073; 図1,45 1f': 1g': 1h':	【1a:】「カメラの対象領域内の所定の経路に沿った夜間「仮想巡回」」が、本願の「現実環境の場所の仮想ツアー」に相当し、「背景画像」および「サブ画像」が、本願の「以前に取り込まれた画像データ」に相当する。【1b':】「連続するサブ画像フレームを整合させて、カメラの対象領域の合成画像を生成する」の記述はあるが、本願の「以前に取り込まれた画像データが既に構築された仮想ツアーでない場合、データ処理ユニットによって前記以前に取り込まれた画像データを仮想ツアーとして構築する」に相当する記述はない。【1c:】「カメラユニット１０２」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ」に相当し、「領域４０４」が、本願の「目標物体」に相当し、「ライブビデオ画像４０４」が、本願の「リアルタイム画像データ」に相当し、「リアルタイムで取り込まれる」が、本願の「リアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d:】「所与の視野内の新しい、または欠けている対象を識別することのできる」が、本願の「リアルタイム画像データを画像データから所定の逸脱を検出する」に相当する。【1e':】「ライブビデオ画像４０４」が、本願の「リアルタイム画像データ」に相当し、「パノラマ背景画像４０２の一部が、背景画像４０２内に表示され、または融合されたライブビデオ画像４０４と共に表示される」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置にリアルタイム画像データをオーバーレイし」に相当する。ただし、本願の「所定の逸脱が検出された場合にのみ」に相当する記述はない。【1f':】【1g':】【1h':】
1	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.

1	3	A	1a': 1b': 1c:D0011; 図1 1d:D0011, D0018, D0029; 図1,4 1e':D0032 D0033; 図1,5,8 1f':D0018 1g':D0018, D0029; 図1,4 1h':	【1a':】【1b':】【1c:】「撮影装置１００」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ」に相当し、「対象となる領域」が、本願の「目標物体」に相当し、「映像を監視装置１３０及び録画装置１４０に送信する」が、本願の「リアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d:】「異常検出装置１２０は、撮影装置１００により撮影された映像に基づいて、異常を検出する」が、本願の「リアルタイム画像データを画像データから所定の逸脱を検出する」に相当する。【1e':】「異常通知と共に受信した異常種類に基づいて」が、本願の「所定の逸脱が検出された場合にのみ」に相当し、「映像ウィンドウ」が、本願の「リアルタイム画像データ」に相当し、「表示中の画面上に異常通知情報を重畳表示する。ここで、異常通知情報としては、異常の発生位置の映像を再生表示する映像ウィンドウが挙げられる」の記述はあるが、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置にリアルタイム画像データをオーバーレイし」に相当する記述はない。【1f':】「音声を入力として」が、本願の「リアルタイム音響データを受信する」に相当するが、本願の「音声センサ」に相当する記述はない。【1g':】「音声の解析により物体を検出した場合や音源の変化を検出した場合に、異常が発生したと判定してもよい」が、本願の「機械の誤作動を検出するために前記受信された音響データを解析する」に相当する。ただし、本願の「予め記憶された音声プロファイルと比較する」に相当する記述はない。【1h':】
1	4	A	.	.○..△..×..×..×..×..×..×.
1	4	A	1a:D0032, D0034 1b':D0034 1c': 1d': 1e': 1f': 1g': 1h':	【1a:】「ウォークスルーコンテンツ」が、本願の「現実環境の場所の仮想ツアー」に相当し、「デジタルカメラ等を用いた撮影を行うことにより、撮影画像を取得する」が、本願の「以前に取り込まれた画像データ」に相当する。【1b':】「ウォークスルーコンテンツでは、図面上で指定された位置と、そこで撮影された撮影画像（ここでは、複数の全天球パノラマ画像）を紐付ける」の記述はあるが、本願の「以前に取り込まれた画像データが既に構築された仮想ツアーでない場合、データ処理ユニットによって前記以前に取り込まれた画像データを仮想ツアーとして構築する」に相当する記述はない。【1c':】【1d':】【1e':】【1f':】【1g':】【1h':】
1	5	A	.	.×..×..○..×..×..○..○..△.

1	5	A	1a': 1b': 1c:D0019, D0020, D0024, D0039; 図1,2,3 1d': 1e': 1f:D0019, D0024, D0039; 図1,2,3 1g:D0043, D0066; 図1,2,3 1h':D0077; 図1,2,3	【1a':】【1b':】【1c:】「複数の監視カメラ１０-１～１０-３」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ（１０３、１０４）」に相当し、「各監視エリア」が、本願の「目標物体（１０１、１０２）」に相当し、「映像データを受信する」が、本願の「リアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d':】【1e':】【1f:】「マイク２０-１～２０-３」が、本願の「音声センサ」に相当し、「音声データを受信する」が、本願の「リアルタイム音響データを受信する」に相当する。【1g:】「参照データ記憶部６０８に記憶されている各参照周波数特徴データ」が、本願の「予め記憶された音声プロファイル」に相当し、「参照データ記憶部６０８に記憶されている各参照周波数特徴データと帯域ごとに比較され、当該解析周波数特徴データに該当する参照周波数特徴データがあるか否かが判定される」が、本願の「音声プロファイルと比較する」に相当し、「解析周波数特徴データに該当する参照周波数特徴データがあると判定されたときには、この参照周波数特徴データに対応するイベント内容データが抽出される」が、本願の「機械の誤作動を検出するために前記受信された音響データを解析する」に相当する。【1h':】「スピーカ８０-１～８０-３から出力される」が、本願の「音響データを再生する」に相当するが、本願の「混合画像仮想ツアーを移動するユーザが、現実環境の場所の音声センサ位置に対応する位置にいるか又は現実環境の場所の音声センサ位置に対応する位置から特定の所定の距離にいるときに」に相当する記述はない。
1	6	A	.	.×..×..○..○..×..×..×..×.
1	6	A	1a': 1b': 1c:D0028, D0029, D0033; 図1,2,3 1d:D0034, D0038, D0039; 図1,2,3 1e': 1f': 1g': 1h':	【1a':】【1b':】【1c:】「複数の監視現場に設置され、監視対象を撮像し画像信号を出力するカメラ部１１ａ」が、「目標物体のリアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d:】「画像異常の検出は、異常検出設定部１７ｂが設定した画像処理関数で演算したデータと異常検出閾値メモリ１８ｅに予め記憶されている異常画像閾値とが比較演算することにより行われる」が、本願の「リアルタイム画像データを画像データから所定の逸脱を検出する」に相当する。【1e':】【1f':】【1g':】【1h':】
1	8	A	.	.○..×..○..×..△..×..×..×.

1	8	A	1a:D0003, D0019; FIG1,2 1b': 1c:D0016, D0018; FIG1,2,8 1d': 1e':D0003, D0016, D0021; FIG.1,2,5,8 1f': 1g': 1h':	【1a:】「three-dimensional virtual environment 」が、本願の「現実環境の場所の仮想ツアー」に相当し、「a virtual environment 14 , such as stored in memory」が、本願の「以前に取り込まれた画像データ」に相当する。【1b':】【1c:】「camera 12 」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ」に相当し、「the region of interest」が、本願の「目標物体」に相当し、「 provide real-time video data corresponding to real-time video images RTVI of the region of interest」が、本願の「リアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d':】【1e':】「superimpose the real-time video images RTVI of the region of interest from the camera(s) 12 onto the virtual environment 14 in the image data at an orientation associated with the location perspective of the user within the virtual environment 14 」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置にリアルタイム画像データをオーバーレイし」に相当するが、本願の「所定の逸脱が検出された場合にのみ」に相当する記述はない。【1f':】【1g':】【1h':】
1	9	A	.	.△..×..○..○..△..○..○..×.
1	9	A	1a':D0022 1b': 1c:D0095 1d:D0107 1e':D0095 1f:D0109 1g:D0109 1h':	【1a':】「three-dimensional (3D) holographic views of a plant facility or a location within a plant facility」が、本願の「現実環境の場所の仮想ツアー」に相当するが、本願の「以前に取り込まれた画像データ」に相当する記述はない。【1b':】【1c:】「one or more cameras distributed throughout the plant environment」が、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置にあるカメラ」に相当し、「the system 302 can collect video (or audio-video) data」が、本願の「リアルタイム画像データを受信する」に相当する。【1d:】「monitoring component 316 can be trained to recognize notifiable events within each stream of video data 1412」および「monitoring component 316 can be configured to perform two-dimensional imaging analysis on the video data 1412」が、本願の「リアルタイム画像データを画像データから所定の逸脱を検出する」に相当する。【1e':】「integrate selected sets of this video data with a VR/AR presentation」の記述はあるが、本願の「現実環境の場所におけるカメラ位置に対応する仮想ツアービューにおける位置にリアルタイム画像データをオーバーレイし」に相当する記述はない。【1f:】「video capture devices 1414 supporting audio capture are used」が、本願の「音声センサ」に相当し、「audio-video data received from the video capture device 1414」が、本願の「リアルタイム音響データを受信する」に相当する。【1g:】「characteristic frequency」が、本願の「音声プロファイル」に相当し、「some machines may emit noise at a recognizable characteristic frequency when experiencing excessive vibration, or when the machine is otherwise running improperly or in a sub-optimal manne

1 のつづき				r. Monitoring component 316 can be configured to recognize these audio queues based on analysis of audio-video data received from the video capture device 1414」が、本願の「音声プロファイルと比較することによって機械の誤作動を検出するために前記受信された音響データを解析する」に相当する。【1h':】
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a.
2	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×.
2	4	A	.	.○..△..×..×..×..×..×..×..○.
2	4	A	2a:D0032 CL1	【2a:】「自身が図面上で示される場所に赴き、デジタルカメラ等を用いた撮影を行うことにより、撮影画像を取得する」が、本願の「取り込まれた画像データは、仮想ツアーの現実環境の場所の静的画像データである」に相当する。
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a.
3	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×.
3	4	A	.	.○..△..×..×..×..×..×..×..○..○.
3	4	A	3a:D0032 CL1, 2	【3a:】「自身が図面上で示される場所に赴き、デジタルカメラ等を用いた撮影を行うことにより、撮影画像を取得する」が、本願の「以前に取り込まれた画像データは、前記現実環境の場所を通って歩行する人によって取り込まれた画像を含み、前記以前に取り込まれた画像データは、カメラから取得される」に相当する。
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a..4a..4b..4c.
4	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×..○..○..△.
4	1	A	4a:D0039; 図2 4b:D0040, D0041; 図2 4c':D0050 CL1-3	【4a:】「プラントデータを取得」が、本願の「現実環境の場所に関する追加情報を取得する」に相当する。【4b:】「類似運転事例データに基づいてプラントＡの現在の運転状態を推論し」が、本願の「逸脱を検出するために追加情報を解析する」に相当する。【4c':】「異常機器のＶＲ映像を３次元仮想プラントデータベース４ｈから先に読み込んだ３次元画像データに基づいて生成し、映像合成部４ｆを介してＣＲＴディスプレイ６上に表示させる」の記述はあるが、本願の「追加情報をオーバーレイする」に相当する記述はない。
4	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.....○..○..×.
4	3	A	4a:D0011 4b:D0011, D0018, D0029; 図1,4 4c': CL1-3	【4a:】「センサユニット１１０は、１又は２異常のセンサを含み、監視領域の異常検出に必要な情報を検知する」が、本願の「現実環境の場所に関する追加情報を取得する」に相当する。【4b:】「異常検出装置１２０は、センサユニット１１０の検知結果に基づいて、異常を検出する」が、本願の「逸脱を検出するために追加情報（４１０、４１１）を解析する」に相当する。【4c':】

4	6	A	.	.×..×..○..○..×..×.....×.....○..○..△.
4	6	A	4a:D0028, D0029, D0033, D0036; 図1,2,3 4b:D0028, D0029, D0033, D0037, D0040; 図1,2,3 4c':D0028, D0029, D0033, D0048; 図1,3 CL1-3	【4a:】「複数のセンサ手段２から監視対象の状態を検出する状態検出手段１６」が、本願の「現実環境の場所に関する追加情報を取得する」に相当する。【4b:】「状態検出手段１６の出力データから異常を検出し異常データを生成出力する」および「センサ検出データの異常判定は、異常検出閾値とを比較演算することにより行われる」が、本願の「逸脱を検出するために追加情報を解析する」に相当する。【4c':】「表示データを重畳した重畳画像データを生成出力する」が、本願の「逸脱が検出された場合、追加情報をオーバーレイする」に相当するが、本願の「混合画像仮想ツアービュー上に」に相当する記述はない。
5	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a..4a..4b..4c..5a.
5	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×..○..○..×..○.
5	1	A	5a:D0016, D0032 CL1-4	【5a:】「プラントＡを構成する各種機器の動作状態を常時撮影している」が、本願の「リアルタイム画像データは、現実環境の場所からのリアルタイムビデオストリーム又は頻繁に取り込まれるリアルタイム画像である」に相当する。
6	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a..4a..4b..4c..5a..6a.
6	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×..○..○..×..○..○.
6	1	A	6a:D0016, D0032 CL1-5	【6a:】「ＩＴＶカメラは、プラントＡの要所に複数備えられ」が、本願の「２つ以上のカメラによってリアルタイム画像データを取り込む」に相当する。
7	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a..4a..4b..4c..5a..6a..7a.
7	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×..○..○..×..○..○..×.
7	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.....○..○..×.....○.
7	3	A	7a:D0038 CL1-6	【7a:】「異常発生時よりも前に撮影された映像を再生表示してもよい」が、本願の「混合画像仮想ツアーのビューの時点は、以前の時点に変更可能である」に相当する。

7	7	A	.	.....○.
7	7	A	7a:D0037, D0042; 図2,8 CL1-6	【7a:】「必要に応じて出力すべき時刻・時間を指定する」および「異常発生時刻前後の所定時間分の静止画像を記憶している番地の読出アドレスを順次指定して、当該前後所定時間分の静止画像を読出して表示部２４に与えて、表示部２４に表示させる」が、本願の「混合画像仮想ツアーのビューの時点は、以前の時点に変更可能である」に相当する。
8	本願	.	Label-1	.8a..8b..8c..8d..8e..8f..8g..8h.
8	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○.
8	1	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	2	A	.	.○..△..○..○..△..×..×..×.
8	2	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.
8	3	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	4	A	.	.○..△..×..×..×..×..×..×.

8	4	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	5	A	.	.×..×..○..×..×..○..○..△.
8	5	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	6	A	.	.×..×..○..○..×..×..×..×.
8	6	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	8	A	.	.○..×..○..×..△..×..×..×.
8	8	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
8	9	A	.	.△..×..○..○..△..○..○..×.

8	9	A	8a:(=1a) 8b:(=1b) 8c:(=1c) 8d:(=1d) 8e:(=1e) 8f:(=1f) 8g:(=1g) 8h:(=1h)	クレーム1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g、1hと同対比
9	本願	.	Label-1	.8a..8b..8c..8d..8e..8f..8g..8h.....9a..9b..9c.
9	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○.....○..○..×.
9	1	A	9a:(=4a) 9b:(=4b) 9c:(=4c) CL8:	クレーム4a、4b、4cと同対比
9	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.....○..○..×.
9	3	A	9a:(=4a) 9b:(=4b) 9c:(=4c) CL8:	クレーム4a、4b、4cと同対比
9	6	A	.	.×..×..○..○..×..×.....×.....○..○..△.
9	6	A	9a:(=4a) 9b:(=4b) 9c:(=4c) CL8:	クレーム4a、4b、4cと同対比
10	本願	.	Label-1	.8a..8b..8c..8d..8e..8f..8g..8h.....9a..9b..9c.....10a.
10	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○.....○..○..×.....○.
10	1	A	10a:(=6a) CL8,9:	クレーム6aと同対比
11	本願	.	Label-1	.8a..8b..8c..8d..8e..8f..8g..8h.....9a..9b..9c.....10a.11a.
11	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○.....○..○..×.....○..×.
11	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.....○..○..×.....○.

11	3	A	11a:(=7a) CL8-10:	クレーム7aと同対比
11	7	A	.	.....○.
11	7	A	11a:(=7a) CL8-10:	クレーム7aと同対比
12	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..1h..2a..3a..4a..4b..4c..5a..6a..7a.12a.
12	1	A	.	.△..△..○..△..○..△..△..○..×..×..○..○..×..○..○..×..×.
12	2	A	.	.○..△..○..○..△..×..×..×.....○.
12	2	A	12a:D0029 CL1-7	【12a:】「プロセッサによって実行されるとプロセッサに処置を実行させるプログラムコードまたは命令を格納する」が、本願の「コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピューティングデバイスにおいて実行可能なコンピュータプログラム製品」に相当する。
12	3	A	.	.×..×..○..○..△..△..△..×.....○..○..×.....○..○.
12	3	A	12a:D0041 CL1-7	【12a:】「実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する」が、本願の「コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピューティングデバイスにおいて実行可能なコンピュータプログラム製品」に相当する。
12	4	A	.	.○..△..×..×..×..×..×..×..○..○.....○.
12	4	A	12a:D0133, D0134 CL1-7	【12a:】「各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能なコンピュータ」が、本願の「コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピューティングデバイスにおいて実行可能なコンピュータプログラム製品」に相当する。
12	5	A	.	.×..×..○..×..×..○..○..△.....○.
12	5	A	12a:D0093 CL1-7	【12a:】「プログラム化してコンピュータに組み込む」が、本願の「コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピューティングデバイスにおいて実行可能なコンピュータプログラム製品」に相当する。
12	6	A	.	.×..×..○..○..×..×.....×.....○..○..△.....×.

５．備考（検索者用）