보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 피2 홀딩 오와이

【특허고객번호】 5-2024-042324-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 송주현, 손철, 이아라

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7029573

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0425706-64

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	064-059182-01-018

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

컴퓨터 구현 방법으로서,

실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻는 단계,

상기 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하는 단계,

상기 실제 환경 위치 내의 카메라 위치에서 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 수신하는 단계,

상기 이미지 데이터로부터 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 실시간 이미지 데이터를 분석하는 단계,

상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어 데이터를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 상기 가상 투어 뷰 내의 위치 상에 실시간 이미지 데이터를 오버레이(overlay)하고, 그렇지 않으면 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 위치 상에 가상 투어 뷰가 도시되게 하는 단계,

상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 오디오 센서에 의해 캡처된 실시간 음향 데이터를 수신하는 단계,

상기 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써, 기계의 오작동을 검출하기 위해 상기 수신된 음향 데이터를 분석하는 단계,

실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해 상기 오작동이 검출되면, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우 상기 음향 데

이터를 재생하는 단계를 포함하고,

상기 타깃 객체는 제1 타깃 객체 및 제2 타깃 객체를 포함하고, 상기 방법은,

상기 제1 타깃 객체가 지속적으로 모니터링되는 타깃 객체로 지정된 경우, 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제1 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하는 단계; 및

상기 제2 타깃 객체의 이미지 데이터 분석에서 편차가 검출되는 경우에만 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제2 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하는 단계 - 상기 오버레이는 팝업 이미지로서 제시됨 - 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,

컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

적어도 하나의 카메라 및 데이터 처리 장치(109)를 포함하는 카메라 시스템으로서, 상기 데이터 처리 장치는 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하기 위해 실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻도록 구성되고, 적어도 하나의 카메라(103, 104)는 상기 실제 환경 위치의 카메라 위치에서 상기 적어도 하나의 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 캡처하고, 상기 데이터 처리 장치에 상기 이전에 캡쳐된 이미지 데이터를 송신하도록 구성되고;

그리고 상기 데이터 처리 장치(109)는 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 상기 실시간 이미지 데이터를 분석하고, 상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치의 상기 카메라 위치에 대응하는 가상 투어 뷰의 위치 상에 상기 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하도록 더 구성되고, 그렇지 않으면 상기 타깃 객체(101, 102)의 가상 투어 뷰가 도시되

고,

상기 카메라 시스템은 상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 음향 데이터를 캡처하고 상기 캡처된 음향 데이터를 분석을 위해 상기 데이터 처리 장치로 송신하도록 구성된 오디오 센서를 더 포함하고,

상기 카메라 시스템은, 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써 오작동이 검출되면, 실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우, 상기 실시간 음향 데이터가 재생되도록 구성되고

상기 타깃 객체는 제1 타깃 객체 및 제2 타깃 객체를 포함하고,

상기 데이터 처리 장치는,

상기 제1 타깃 객체가 지속적으로 모니터링되는 타깃 객체로 지정된 경우, 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제1 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하고;

상기 제2 타깃 객체의 이미지 데이터 분석에서 편차가 검출되는 경우에만 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제2 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하도록 더 구성되며, 상기 오버레이는 팝업 이미지로서 제시되는 것을 특징으로 하는,

카메라 시스템.