보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	피2 홀딩 오와이
【특허고객번호】	5-2024-042324-4
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	유미특허법인
【대리인번호】	9-2001-100003-6
【지정된변리사】	송주현, 최현석, 김인한, 손철
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7029573
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2023-0957453-35
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원
【수수료 자동납부번호】	064-059182-01-018

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0026

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0026】 도 2a 내지 도 2f는 일 예시적인 실시형태에 따른 집(200)의 혼합 이미지 가상 투어의 형성 원리를 도시한다. 집(200)의 혼합 이미지 가상 투어는 집(200)의 이전에 캡처된 정적 가상 투어 및 2개의 실시간 비디오 스트림으로부터 형성된다. 도 2a는 각각이 이미지 센서를 포함하는 3개의 카메라(201a, 201b, 201c)를 도시한다. 카메라(201a, 201b, 201c)는 이 예에서 실시간 비디오 스트림인 실시간 이미지 데이터를 이미징하도록 구성된다. 제1 카메라(201a)는 이 실시형태에서 커피 메이커(203)의 스위치인, 제1 타깃 객체로부터의 실시간 비디오 스트림을 이미징하도록 배열된다. 제2 카메라(201b)는 이 실시형태에서 욕실 수도꼭지(204)인 제2 타깃 객체로부터의 실시간 비디오 스트림을 이미징하도록 배열된다. 그리고, 제3 카메라(201c)는 이 실시형태에서 새장(205)인 제3 타깃 객체로부터의 실시간 비디오 스트림을 이미징하도록 배열된다. 제1, 제2 및 제3 카메라(201a, 201b, 201c)의 시야 영역(203a, 204a, 205a)은 이에 대응하여 직사각형으로 도시된다. 각각의 시야 영역(203a, 204a, 205a)은 이에 대응하여 타깃 객체(203, 204, 205)를 포함한다. 이 실시형태에서, 마이크로폰(201d)이 또한 존재한다. 마이크로폰(201d)은 새장(205) 부근에 배열되어 오디오 신호, 즉, 새장(205)에서 새에 의해 생성된 음향 데이터를 캡처할 수 있게 한다.

【보정대상항목】 식별번호 0030

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0030】 도 2b는 집(200)의 이전에 이미징된 정적 가상 투어의 주방 뷰(210)의 대응하는 영역에 중첩되도록 구성된 커피 메이커 스위치의 제1 시야 영역(203a)을 일례로서 도시한다. 제1 시야 영역(203a)으로부터 스위치가 현재 OFF임을 알 수 있다. 욕실 수도꼭지(204)의 제2 시야 영역(204b)은 이 도 2b에 도시되지 않지만, 이는 또한, 집(200)의 가상

투어의 욕실 뷰의 대응하는 영역에 중첩되도록 또한 구성될 수 있음이 가능하다. 도 2b는 또한, 집(200)의 정적 가상 투어의 거실 뷰의 대응하는 영역에 중첩되도록 구성된 새장(205)의 제3 시야 영역(205a)을 도시한다. 제3 시야 영역(205a)으로부터 새장(205) 안의 새의 현재 상황을 알 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0034

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0034】 도 2f는 사용자 단말(211)의 거실 뷰(212)를 도시한다. 이 뷰(212)에서 제3 시야 영역(205a), 즉, 새장 영역은 가상 투어의 거실 뷰(212)의 대응하는 영역에 중첩된다. 새는 가상 투어의 거실 뷰(212)가 이미징되었을 때와 같이 이 증강 뷰에서 상이하게 배치되는 것을 알 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0035

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0035】 마이크로폰(201d)에 의해 캡처된 오디오 신호는 또한 혼합 이미지 가상 투어에서 사용자가 거실에 진입할 때 재생되도록 구성될 수 있다. 마이크로폰(201d)에 의해 캡처된 오디오 신호가 사용자가 혼합 이미지 가상 투어에서 거실에 진입할 때 새장으로부터 특정 미리 결정된 거리를 초과할 때 재생되고 사용자가 혼합 이미지 가상 투어에서 거실을 떠날 때 새장으로부터 제2 특정 미리 결정된 거리를 초과할 때 중지되도록 구성됨이 또한 가능하다.

【보정대상항목】 식별번호 0039

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0039】 도 3b는 와이어에 공급된 펄프가 도시되는, 혼합 이미지 가상 투어의 습윤 단부 뷰를 도시한다. 이 이미지에서 도 1a와 동일한 습윤 단부 영역인 타깃 객체로부터의 실

시간 비디오 스트림은 제2 비디오 카메라에 의해 캡처된다. 그리고, 카메라의 시야 영역(107)은 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(310) 및 습윤 단부의 이 영역이 실제 초지기 환경 및 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 습윤 단부 뷰(310)에 있는 대응하는 장소에 다시 오버레이된다. 혼합 이미지 가상 투어의 이 뷰의 이미지 데이터가 제2 비디오 카메라에 의해 캡처된 시점은 뷰의 상단의 시간 표시기(320)에 의해 다시 표시된다. 시점은 현재 순간, 지금에 다시 대응하고, 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(110)에 중첩된 데이터는 실시간 이미지 데이터임을 알 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0041

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0041】 도 3c 및 도 3d는 각각, 도 3a 및 도 3b와 동일한 모니터링 룸 및 혼합 이미지 가상 투어의 습윤 단부 뷰를 도시하지만, 더 이른 시점인 1시간 전이다. 따라서, 도 3c는 측정 결과를 디스플레이하는 2개의 디바이스가 도시되는 모니터링 룸 뷰를 도시한다. 카메라의 시야 영역(106)은 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(310)에 다시 중첩된다. 혼합 이미지 가상 투어의 이 모니터링 룸 뷰의 오버레이된 이미지 데이터를 캡처하는 시점은 시간 표시기(320)에 의해 표시된다. 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(310)에 오버레이된 이미지 데이터는 기계 환경 또는 초지기 자체의 상이한 데이터를 측정하는 8개의 측정 디바이스의 측정 결과를 디스플레이하는 디바이스(102)의 영역의 이 표시된 시점에서 캡처된 비디오 이미지 데이터에 대응한다. 그리고, 도 3d는 습윤 단부 뷰를 도시한다. 카메라의 시야 영역(107)은 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(310)에 다시 오버레이된다. 혼합 이미지 가상 투어의 이 습윤 단부 뷰의 시점은 시간 표시기(320)에 의해 다시 표시된다. 이전에 캡처된 정적 가상 투어의 뷰(110)에 오버레이된 이미지 데이터는 초지기의 습윤 단부의 이 표시된 시점에서 캡처되고 시간 표시기(320)에 의해 표시된 비디오 이미지 데이터에 대응한다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

컴퓨터 구현 방법으로서,

실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻는 단계,

상기 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하는 단계,

상기 실제 환경 위치 내의 카메라 위치에서 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 수신하는 단계,

상기 이미지 데이터로부터 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 실시간 이미지 데이터를 분석하는 단계,

상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어 데이터를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 상기 가상 투어 뷰 내의 위치 상에 실시간 이미지 데이터를 오버레이(overlay)하고, 그렇지 않으면 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 위치 상에 가상 투어 뷰가 도시되게 하는 단계,

상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 오디오 센서에 의해 캡처된 실시간 음향 데이터를 수신하는 단계, 및

상기 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써, 기계의 오작동을 검출하기 위해 상기 수신된 음향 데이터를 분석하는 단계를 포함하고,

상기 방법은,

실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해 상기 오작동이 검출되면, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우 상기 음향 데이터를 재생하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터는 상기 가상 투어의 실제 환경 위치의 정적 이미지 데이터인, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터는 실제 환경 위치를 통과하는 사람에 의해 캡처된 이미지를 포함하고, 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터는 카메라, 메모리 또는 클라우드 저장 장치로부터 얻어지는, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 방법은,

상기 실제 환경 위치에 관한 부가적인 정보(410, 411)를 얻는 단계,

편차를 검출하기 위해 상기 부가적인 정보(410, 411)를 분석하는 단계, 및

편차가 검출되는 경우 상기 혼합 이미지 가상 투어 뷰에 상기 부가적인 정보(410, 411)를 오버레이하는 단계

를 더 포함하는, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 실시간 이미지 데이터는 상기 실제 환경 위치로부터 실시간 비디오 스트림 또는 자주 캡처된 실시간 이미지인, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 방법은,

하나보다 많은 카메라(103, 104)에 의해 실시간 이미지 데이터를 캡처하는 단계를 더 포함하는, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 혼합 이미지 가상 투어의 뷰의 시점은 이전 시점으로 변경 가능한, 컴퓨터 구현 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

적어도 하나의 카메라 및 데이터 처리 장치(109)를 포함하는 카메라 시스템으로서, 상기 데이터 처리 장치는 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하기 위해 실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻도록 구성되

고, 적어도 하나의 카메라(103, 104)는 상기 실제 환경 위치의 카메라 위치에서 상기 적어도 하나의 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 캡처하고, 상기 데이터 처리 장치에 상기 이전에 캡쳐된 이미지 데이터를 송신하도록 구성되고;

그리고 상기 데이터 처리 장치(109)는 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 상기 실시간 이미지 데이터를 분석하고, 상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치의 상기 카메라 위치에 대응하는 가상 투어 뷰의 위치 상에 상기 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하도록 더 구성되고, 그렇지 않으면 상기 타깃 객체(101, 102)의 가상 투어 뷰가 도시되고,

상기 카메라 시스템은 상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 음향 데이터를 캡처하고 상기 캡처된 음향 데이터를 분석을 위해 상기 데이터 처리 장치로 송신하도록 구성된 오디오 센서를 더 포함하고,

상기 카메라 시스템은, 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써 오작동이 검출되면, 실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우, 상기 실시간 음향 데이터가 재생되도록 구성된 것을 특징으로 하는, 카메라 시스템.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제8항에 있어서, 상기 데이터 처리 장치는 상기 실시간 환경 위치에 관한 부가적인 정보(410, 411) - 상기 부가적인 정보는 하나 이상의 센서 또는 측정 장치로부터 수신된 정보임 - 를 얻고, 상기 부가적인 정보를 분석하고 상기 데이터 처리 장치(109)가 미리 결

정된 편차를 검출하는 경우 상기 부가적인 정보(410, 411)를 혼합 이미지 가상 투어 뷰에 오버레이하도록 더 구성되는, 카메라 시스템.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 시스템은 하나보다 많은 카메라(103, 104)를 포함하는, 카메라 시스템.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 혼합 이미지 가상 투어의 뷰의 시점은 이전 시점으로 변경 가능한, 카메라 시스템.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

컴퓨터 판독 가능한 매체에 저장되고 컴퓨팅 디바이스에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 제1항 또는 제2항에 따른 방법을 수행하는 명령어를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 제품.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 삭제