【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　複数のドロップ光ケーブルが束ねられている光ファイバケーブルであって、
　各ドロップ光ケーブルは、ドロップ光ケーブルの長手方向に垂直な断面における断面二次モーメントが極小となる中立面を２以上有する、
　光ファイバケーブル。
【請求項２】
　前記ドロップ光ケーブルは、
　中心に光ファイバ心線が配置され、
　前記光ファイバ心線の周囲が外被で覆われ、
　前記外被内に、前記中立面に対称に、抗張力体又は抗張力繊維が埋め込まれている、
　請求項１に記載の光ファイバケーブル。
【請求項３】
　前記光ファイバケーブルの断面に、N^2本（Ｎ＝１，２，３…）のドロップ光ケーブルが正方形に配置されており、
　前記複数のドロップ光ケーブルの前記中立面は、前記正方形の辺に平行である、
　請求項１又は２に記載の光ファイバケーブル。
【請求項４】
　前記光ファイバケーブルの断面に、$2N^2-2N+1$本（Ｎ＝１，２，３…）のドロップ光ケーブルが菱形に配置されており、
　前記複数のドロップ光ケーブルの前記中立面は、前記菱形の対角線に平行である、
　請求項１又は２に記載の光ファイバケーブル。
【請求項５】
　Ｎ本（Ｎ≧３）の前記ドロップ光ケーブルが、抗張力体を中心とした外周に均等に配置され、
　前記Ｎ本のドロップ光ケーブルの前記中立面は、前記ドロップ光ケーブルの中心と前記抗張力体の中心とを結ぶ直線に直交する、
　請求項１又は２に記載の光ファイバケーブル。
【請求項６】
　前記Ｎ本のドロップ光ケーブルは、前記抗張力体の周囲にＳ撚り、あるいはＳＺ撚りで配置されている、
　請求項５に記載の光ファイバケーブル。
【請求項７】
　前記複数のドロップ光ケーブルは、
　正多角形の断面形状を有し、
　各角に抗張力体が配置されている、
　請求項１から６のいずれかに記載の光ファイバケーブル。