【書類名】　手続補正書
【整理番号】　F22001PCTJ
【提出日】　令和 5年 7月27日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-578841
【補正をする者】
　【識別番号】　597073645
　【氏名又は名称】　ナルックス株式会社
【代理人】
　【識別番号】　100105393
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　伏見　直哉
【発送番号】　342910
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　芯部材及び該芯部材を覆う外層からなるレンズの製造方法であって、
　該芯部材は、該レンズの光軸にほぼ垂直な方向に突出し第１及び第２の面を備えるフランジ部を有し、該フランジ部は、該第１の面に、該第１の面にほぼ垂直に突出し該芯部材の外周に沿って該外周の0.5パーセント以上の領域に備わる第１の突起部と、該第２の面に、該第２の面にほぼ垂直に突出し該芯部材の外周に沿って該外周の0.5パーセント以上の領域に備わる第２の突起部と、を備え、該第１の突起部と該第２の突起部とが該芯部材の外周に沿って、間隔を空けるかそれぞれの一部のみが重なって配置されており、該製造方法は、
　該芯部材を製造するステップと、
　該芯部材を金型内に保持し、成形用のゲートの開口部が該フランジ部によって該第１の面の側の第１の部分と該第２の面の側の第２の部分とに分けられた状態で、該第１の部分及び該第２の部分に適切な流量で溶融材料が流入するように、該第１の突起部及び該第２の突起部と該開口部との相対的な位置関係を変化させることによって、該第１の部分の、該第１の突起部に重なることよって閉じられる領域及び該第２の部分の、該第２の突起部に重なることよって閉じられる領域の大きさを調整するステップと、
　該開口部から溶融材料を流入させて射出成形によって該外層を成形するステップと、を含み、必要に応じて上記のステップを繰り返すレンズの製造方法。
　　【請求項２】
　該調整するステップにおいて、入れ子型を使用する請求項１に記載の製造方法。
　　【請求項３】
　該第１の突起部と該第２の突起部とが該芯部材の外周に沿って、間隔を空けて配置されている請求項１に記載の製造方法。