【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
本体を備える眼科デバイスであって、
前記本体が、
前記眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、
前記眼表面上の前記本体の高さを規定する前面と、
瞼と前記眼表面との間に存在するように構成された保持部であって、前記保持部が、前記前面の一部分で区切られ、かつ最大１ｍｍの距離にわたって少なくとも１ｍｍの高低差を有する、前記保持部と、を有する、前記眼科デバイス。
【請求項２】
前記本体は中空ではない、請求項１に記載の眼科デバイス。
【請求項３】
前記保持部は連続物質で作られている、請求項１または請求項２に記載の眼科デバイス。
【請求項４】
前記本体は楕円形または円形である、請求項１～３のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項５】
前記本体は、その縦軸及び横軸に対称である、請求項１～４のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項６】
前記保持部は、少なくとも１ｍｍ２の面積に対して少なくとも１ｍｍの高さを有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項７】
前記高低差は、前記本体の縁から離れる方向にある、請求項１～６のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項８】
前記距離は、前記前面の前記一部分の表面に沿って測定される、請求項１～７のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項９】
前記高低差は、前記保持部と前記本体の縁との間で測定される、請求項１～８のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１０】
前記高低差は、前記保持部の第１の部分と前記保持部の第２の部分との間で測定される、請求項１～９のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１１】
前記保持部は、前記デバイスが瞼と眼表面との間に完全に存在することを可能にする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１２】
前記本体の前記縁は、前記眼科デバイスが前記瞼の下に装着されたときに、瞼の開口部に隣接して配置される前記本体の前縁である、請求項７または請求項９に記載の眼科デバイス。
【請求項１３】
前記本体は、前記眼表面から３ｍｍの最大高さを有する、請求項１～１２のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１４】
前記保持部は、前記前面に沿って少なくとも１ｍｍの長さにわたって少なくとも４５°の傾斜を有する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１５】
前記本体は、第１の部分と第２の部分とを備え、前記本体が前記眼表面上に存在してい

るとき、前記第１の部分は前記第２の部分よりも急速に分解する、請求項１～１４のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１６】
前記第２の部分は、前記保持部の一部または全部を形成する、請求項１５に記載の眼科デバイス。
【請求項１７】
前記本体は、少なくとも４００ミクロンの平均厚さを有する、請求項１～１６のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１８】
前記本体は、少なくとも４００ミクロンの最大厚さを有する、請求項１～１７のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１９】
前記高低差が、少なくとも１．５ｍｍである、請求項１～１８のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２０】
前記眼表面上に存在しているとき、前記前面は前記瞼の内面に隣接し、前記保持部は瞼板によって所定の位置に保持される、請求項１～１９のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２１】
前記本体は、治療用物質を含み、前記眼表面上に存在しているときに、前記治療用物質を前記眼内に溶出するように構成されている、請求項１～２０のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２２】
前記本体の及ぶ範囲が２～８ｍｍである、請求項１～２１のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２３】
前記本体は細長い、請求項１～２２のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２４】
前記本体は、前記前面と前記後面とを結ぶ軸を中心に回転対称である、請求項１～２３のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２５】
前記保持部は、前記本体の最大高さ部分を含む、請求項１～２４のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２６】
前記本体の高さは、前記保持部から前記デバイスの縁へと移るにつれて減少する、請求項１～２５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２７】
前記後面が凹面である、請求項１～２６のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２８】
前記デバイスの柔らかさが０．３～１．５ＭｐａＭｐａである、請求項１～２７のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２９】
前記前面が凸面である、請求項１～２８のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３０】
前記デバイスは、装着中に、前記眼表面に対して移動するように構成されている、請求項１～２９のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３１】
前記後面は、前記移動を可能にするために、前記眼表面に対して十分に低い吸引力を有する、請求項３０に記載の眼科デバイス。
【請求項３２】

前記後面は低曲率を有する、請求項１～３１のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３３】
前記後面が凸面である、請求項１～３２のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３４】
前記前面の曲率半径が、前記後面の曲率半径よりも小さい、請求項１～３３のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３５】
前記デバイスは、前記眼表面上に少なくとも１５分間存在するように構成されている、請求項１～３４のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３６】
前記本体の縁領域が、前記本体の縁から０．５ｍｍ未満で、５０ミクロン未満の厚さを有する、請求項１～３５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３７】
前記本体は眼内で分解する材料を含む、請求項１～３６のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３８】
前記本体は、生分解性材料及び生体侵食性材料の一方または両方を含む、請求項１～３７のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項３９】
前記後面は１つ以上の空洞を含む、請求項１～３８のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４０】
前記後面は１つ以上の突起を含む、請求項１～３９のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４１】
前記本体は、異なる材料特性を有する複数の層を含む、請求項１～４０のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４２】
前記本体が、
ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＯＨ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、セルロースアセテート（ＣＡ）、ポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールグラフト-コポリマー（Ｋｏｌｌｉｃｏａｔ）、ポリアクリル酸（例えばＣａｒｂｏｐｏｌまたはＣａｒｂｏｍｅｒ）、ヒアルロン酸、エチルセルロース、プロピレングリコール、トリエチルシトレート（ＴＥＣ）、グリセロール、デキストラン、及びそれらの組み合わせのうちの１つ以上を含む、請求項１～４１のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４３】
前記デバイスは、前記眼表面上に前記デバイスを保持するように構成された１つ以上のアンカーを備え、前記アンカーは、前記本体の鋭い縁を含む、請求項１～４２のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４４】
前記本体の１つ以上の縁の曲率半径が１００ミクロン未満である、請求項１～４３のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４５】
前記保持部は、少なくとも１ｍｍの長さにわたって少なくとも４５°の傾斜を有する前面を有する、請求項１～４４のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４６】
前記デバイスは、前記前面と前記後面との間の高さが一定である、少なくとも１ｍｍの長さを有するセクションを含む、請求項１～４５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項４７】
前記保持部は、前記デバイスが瞼と眼表面との間に留まることを可能にする、請求項１～４６のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４８】
前記保持部は、前記デバイスが上瞼の下に滑り込むのを防止する、請求項１～４７のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項４９】
本体を備える眼科デバイスであって、
前記本体が、
ａ．前記眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、
ｂ．前記眼科デバイスを装着したときに瞼に隣接する前面と、
ｃ．前記後面と前記前面との間の高さによって画定される保持部と、を備え、
前記後面上の第１の点から前記前面上の対応する点まで測定された前記高さのうちの第１の高さが、前記後面上の第２の点から前記前面上の対応する点まで測定された前記高さのうちの第２の高さと少なくとも１ｍｍ異なり、前記第２の点が前記第１の点から最大１ｍｍ離れている、前記眼科デバイス。
【請求項５０】
本体を備える眼科デバイスであって、
前記本体が、
ａ．前記眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、
ｂ．前記眼科デバイスを装着したときに瞼に隣接する前面と、
ｃ．前記後面と前記前面との間の高さによって画定される保持部と、を備え、
前記後面と前記前面との間の前記高さの少なくとも一部が、前記後面上の互いに最大１ｍｍ離れた２点から測定した場合に、少なくとも１ｍｍだけ互いに異なる、前記眼科デバイス。