【書類名】　手続補正書
【整理番号】　2JP24115
【提出日】　令和 7年10月23日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-525519
【補正をする者】
　【識別番号】　522411832
　【氏名又は名称】　アヴィシ　リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　110002952
　【氏名又は名称】　弁理士法人鷲田国際特許事務所
　【代表者】　鷲田　公一
　【電話番号】　（省略）
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　本体を備える眼科デバイスであって、
　前記本体が、
　前記眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、
　前記眼表面上の前記本体の高さを規定する前面と、
　瞼と前記眼表面との間に存在するように構成された保持部であって、前記保持部が、前記前面の一部分で区切られ、かつ最大１ｍｍの距離にわたって少なくとも１ｍｍの高低差を有する、前記保持部と、
　を有し、
　前記距離は前記デバイスの端から測定され、前記高低差は弛緩した状態で前記デバイスが置かれている平面に対して測定される、前記眼科デバイス。
　　【請求項２】
　前記後面は、少なくとも１つの方向において、強膜の曲率半径より小さい曲率半径を有し、これにより前記デバイスが装着されているときに前記後面と前記強膜との間に吸着が形成される、請求項１に記載の眼科デバイス。
　　【請求項３】
　前記高低差は、前記デバイスの周囲の少なくとも８０％を接続する平面に対して測定される、請求項１に記載の眼科デバイス。
　　【請求項４】
　前記高低差は、弛緩した前記デバイスが載る曲面に対して測定される、請求項１に記載の眼科デバイス。
　　【請求項５】
　前記高低差は、前記本体の縁から離れる方向にあり、前記本体の前記縁は、前記眼科デバイスが前記瞼の下に装着されたときに、瞼の開口部に隣接して配置される前記本体の前縁である、請求項１に記載の眼科デバイス。
　　【請求項６】
　前記本体は中空ではない、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
　　【請求項７】
　前記保持部は連続物質で作られている、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項８】
前記本体は楕円形または円形である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項９】
前記本体は、その縦軸及び横軸に対称である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１０】
前記保持部は、少なくとも１ｍｍ２の面積に対して少なくとも１ｍｍの高さを有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１１】
前記距離は、前記前面の前記一部分の表面に沿って測定される、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１２】
前記保持部は、前記前面に沿って少なくとも１ｍｍの長さにわたって少なくとも４５°の傾斜を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１３】
前記本体は、第１の部分と第２の部分とを備え、前記本体が前記眼表面上に存在しているとき、前記第１の部分は前記第２の部分よりも急速に分解する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１４】
前記第２の部分は、前記保持部の一部または全部を形成する、請求項１３に記載の眼科デバイス。
【請求項１５】
前記高低差が、少なくとも１．５ｍｍである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１６】
前記眼表面上に存在しているとき、前記前面は前記瞼の内面に隣接し、前記保持部は瞼板によって所定の位置に保持される、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１７】
前記本体の及ぶ範囲が２～８ｍｍである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１８】
前記本体は細長い、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項１９】
前記本体は、前記前面と前記後面とを結ぶ軸を中心に回転対称である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２０】
前記後面が凹面である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２１】
前記デバイスの柔らかさが０．３～１．５ＭＰａである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２２】
前記本体の縁領域が、前記本体の縁から０．５ｍｍ未満で、５０ミクロン未満の厚さを有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２３】
前記デバイスは、前記前面と前記後面との間の高さが一定である、少なくとも１ｍｍの長さを有するセクションを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。
【請求項２４】
前記保持部は、前記デバイスが上瞼の下に滑り込むのを防止する、請求項１～５のいず

れか１項に記載の眼科デバイス。