【書類名】　手続補正書
【整理番号】　PA24-215
【提出日】　令和 8年 9月14日
【あて先】　特許庁長官　殿　（特許庁審査官　新井　浩士　殿）
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-526824
【補正をする者】
　【識別番号】　315010950
　【氏名又は名称】　ヘイリオン　ユーケー　アイピー　リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　110002572
　【氏名又は名称】　弁理士法人平木国際特許事務所
　【代表者】　平木　康男
【発送番号】　272060
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　取手（１）と、少なくとも１つの洗浄ゾーン（２）と、少なくとも１つの変形可能要素（３）と、を有する歯ブラシであって、前記変形可能要素（３）は、相対的に前記洗浄ゾーン（２）に向かって配置された第１の可撓性アーム（３１）と、相対的に前記洗浄ゾーン（２）から離れて配置された第２の可撓性アーム（３２）とを有し、前記変形可能要素（３）は、前記第１の可撓性アーム（３１）が実質的に平坦であり、前記取手（１）と整列している静止位置から、前記第１の可撓性アーム（３１）および前記洗浄ゾーン（２）が歯列（４０）の表面の湾曲を適用する洗浄位置まで移動することができ、前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記変形可能要素の一端（３３）で互いに接続され、前記変形可能要素の他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成し、前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に対して傾斜可能な少なくとも２つのブリッジ（３５、３５’、３５’’）によって連結され、前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）およびブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、空隙空間（３６、３６’、３６’’、３６’’’）を囲み、
　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られており、
　前記ＴＰＥ材料が、５０～６６のショアＤ硬さを有し、
　前記変形可能要素（３）が、５００～８００％の破断伸びを有する材料で構成されている、
歯ブラシ。
　　【請求項２】
　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５）が、一体的に形成されている、請求項１に記載の歯ブラシ。
　　【請求項３】
　前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）を前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に可撓的に接続するヒンジ（３８）を有する、請求項１に記載の歯ブラシ。
　　【請求項４】
　前記ヒンジ（３８）は、前記ヒンジ（３８）に隣接する前記ブリッジ（３５、３５’、

３５’’）の部分よりも薄く形成されており、これにより、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に対して、傾斜することが可能になる、請求項３に記載の歯ブラシ。

【請求項５】

前記ヒンジ（３８）が、前記歯ブラシの長手方向において０．２～０．４ｍｍの厚さを有する、請求項４に記載の歯ブラシ。

【請求項６】

前記変形可能要素の近位端（３４）における前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）間の距離（Ｉ’’’）が、３ｍｍ～５ｍｍである、請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項７】

隣り合うブリッジ間の長手方向距離（$Ｄ_2$、$Ｄ_3$）が、５～９ｍｍである、請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項８】

前記変形可能要素（３）が、前記洗浄ゾーン（２）の長さの１５０％以下である、請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項９】

前記変形可能要素（３）が、２～７個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）を有する、請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１０】

前記取手（１）がポリプロピレン骨格を備え、前記変形可能要素（３）と一体的に１つの部品に形成されている、請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１１】

前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１の可撓性アーム（３１）との間の角度（α）が、前記静止位置において９０°であり、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると、９５°～１１０°である、請求項１に記載の歯ブラシ。