보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	쏙인터내셔날 주식회사
【특허고객번호】	1-2022-008850-0
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	특허법인테헤란
【대리인번호】	9-2019-100022-6
【지정된변리사】	백상희, 윤웅채, 김신연, 이상담, 이동욱
【포괄위임등록번호】	2022-007876-5
【사건의 표시】	
【출원번호】	20-2022-0002678
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2023-0483832-43
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【기타사항】	지정기간단축신청

【단축이유】 신속처리

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인테헤란 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【수수료 자동납부번호】 301-0318-4857-11

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

빗물 낙하에 대항하여 펼쳐지거나 절첩되는 우산포, 우산포의 하부면을 지지하는 우산살 및 우산살의 펼치거나 접도록 장착되는 링크구조를 포함하는 우산에 장착되는 우산손잡이로서,

상기 우산포의 하부면 정중앙에 배치되는 우산살과 결착되는 구조의 상단결속부(111)를 상단에 장착하고 하방으로 소정 길이만큼 연장된 메인폴대(110);

상기 메인폴대(110)의 외주면에 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경 가능하도록 장착되고, 링크구조와 힌지구조에 의해 결속되는 링크구동부(120);

상기 메인폴대(110)의 하단으로부터 하방으로 신축가능한 구조로 장착되는 하방연장폴대(130);

상기 하방연장폴대(130)의 하단에 장착되고, 파지부(150)의 내부에 삽입되거나 인출가능한 관상형 구조이고, 외주면에 링크구동부(120)의 작동스위치(141)를 장착하는 파지결속부(140); 및

파지결속부(140), 하방연장폴대(130) 및 링크구동부(120)의 하부슬라이딩부(122)가 삽입되거나 인출 가능하도록 상부면에 삽입공(151)이 형성된 관상형 구조이고, 사용자의 손에 파지되는 구조의 파지부(150);

를 포함하고,

상기 링크구동부(120)는,

상기 메인폴대(110)의 외주면에 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경 가능하도록 장착되는 관상형 구조의 상부슬라이딩부(121);

상기 상부슬라이딩부(121)와 일체형 구조로 형성되고, 메인폴대(110)의 외주면에 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경 가능하도록 장착되고, 파지부(150)의 삽입공(151)에 삽입되거나 입출가능한 외경을 가지는 관상형 구조 하부슬라이딩부(122); 및

상기 상부슬라이딩부(121)와 하부슬라이딩부(122) 사이에 일체형 구조로 장착되고, 양측방으로 소정 폭만큼 연장되어 링크구조와 힌지구조에 의해 결속되는 힌지결속부(123);

를 포함하고,

상기 하방연장폴대(130)는,

상기 메인폴대(110)의 하단으로부터 메인폴대(110) 내측으로 소정 깊이 만큼 삽입되거나 토출될 수 있는 슬라이딩 결속 구조에 의해 장착되는 제1연장부(131); 및

상기 제1연장부(131)의 하단으로부터 제1연장부(131)의 내측으로 소정 깊이 만큼 삽입되거나 토출될 수 있는 슬라이딩 결속 구조에 의해 장착되는 제2연장부(132);

를 포함하고,

상기 파지결속부(140)는,

상기 파지결속부(140)의 양측면에 상하 높이방향으로 연속적으로 돌출되어 형성되고, 돌출부를 안착하여 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경 가능하도록 가이드하는 구조의 제2레일부(144);

를 포함하고,

상기 링크구동부(120)는,

상기 하부슬라이딩부(122)의 양측면에 상하 높이방향으로 연속적으로 돌출되어 형성되고, 제2레일부(144)와 연속되는 구조이며, 제2레일부(144)와 함께 돌출부를 안착하여 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경 가능하도록 가이드하는 구조의 제1레일부(125);

를 포함하고,

상기 파지부(150)는,

관상형 구조이고,

중공형 구조의 내주면 양측에 상하 높이방향으로 연속적으로 돌출되어 형성되고, 제2레일부(144)와 제1레일부(125)에 안착되어 상하 높이방향으로 슬라이딩 위치 변경한 구조의 돌출부(153);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 우산 손잡이.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 파지부(150)는,

상기 파지부(150)의 내부에 장착되고, 사용자의 스마트디바이스와 무선연동하는 무선통신모듈(155);

상기 작동스위치(141)와 인접하여 장착되고, 무선통신모듈(155)의 작동 상태를 제어하는 통신제어스위치(156); 및

상기 링크구동부(120)의 일측에 장착되고, 무선통신모듈(155)로부터 수신된 음성신호를 출력하거나 사용자로부터 발생된 음성을 수음하여 무선통신모듈(155)을 통해 사용자의 스마트디바이스에 입력하는 음성신호입출력부(157);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 우산 손잡이.