【書類名】　手続補正書
【整理番号】　P23280W-JP
【提出日】　令和 6年 3月18日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023- 70756
【補正をする者】
　【識別番号】　523154622
　【氏名又は名称】　ソック　インターナショナル　カンパニー　リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　100130111
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　新保　斉
【発送番号】　641880
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　雨水の落下に対抗して広げられたり折りたたまれる傘布、傘布の下部面を支持する傘の骨、及び傘の骨を広げたり折りたたむように装着されるリンク構造を含む傘に装着される傘ハンドルであって、
　前記傘布の下部面の真ん中に配置される傘の骨と結着する構造の上端結束部１１１を上端に装着し、下方に所定の長さだけ延びたメインポール台１１０と、
　前記メインポール台１１０の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着され、リンク構造とヒンジ構造によって結束するリンク駆動部１２０と、
　前記メインポール台１１０の下端から下方に伸縮可能な構造で装着される下方延長ポール台１３０と、
　前記下方延長ポール台１３０の下端に装着され、把持部１５０の内部に挿入または引き出し可能な管状の構造であり、外周面にリンク駆動部１２０の作動スイッチ１４１を装着する把持結束部１４０と、
　把持結束部１４０、下方延長ポール台１３０、及びリンク駆動部１２０の下部摺動部１２２が挿入または引き出し可能に上部面に挿入孔１５１が形成された管状の構造であり、使用者の手に把持される構造の把持部１５０と、
　を含み、
　前記リンク駆動部１２０は、
　前記メインポール台１１０の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着される管状の構造の上部摺動部１２１と、
　前記上部摺動部１２１と一体型構造で形成され、メインポール台１１０の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着され、把持部１５０の挿入孔１５１に挿入または引き出し可能な外径を有する管状構造の下部摺動部１２２と、
　前記上部摺動部１２１と下部摺動部１２２との間に一体型構造で装着され、両側方に所定の幅だけ延びてリンク構造とヒンジ構造により結束するヒンジ結束部１２３と、
　を含み、
　前記下方延長ポール台１３０は、
　前記メインポール台１１０の下端からメインポール台１１０の内側に所定の深さだけ挿入または吐出できる摺動結束構造により装着される第１延長部１３１と、
　前記第１延長部１３１の下端から第１延長部１３１の内側に所定の深さだけ挿入または

吐出できる摺動結束構造により装着される第２延長部１３２と、
を含む構成であって、
前記把持結束部１４０は、
前記把持結束部１４０の下部に一定の高さだけ離隔されて装着され、把持結束部１４０の外周面と連続する構造を有する第２結束金属板１４３
を含み、
前記リンク駆動部１２０は、
前記下部摺動部１２２の上部に装着され、下部摺動部１２２の外周面と連続する構造を有する第１結束金属板１２４
を含み、
前記把持部１５０は、
管状の構造であり、
中空型構造の内周面に一つまたは一定の高さだけ離隔されて多数装着され、第１結束金属板１２４及び第２結束金属板１４３と磁性により脱付着可能な構造であり、中空型構造の内周面と連続する構造を有する磁性部材１５３
を含む、傘ハンドル。
【請求項２】
前記把持結束部１４０は、
前記把持結束部１４０の下部に所定の高さだけ把持結束部１４０の外周面を連続して囲む螺旋状突起の構造で形成された結束突起１４２
を含み、
前記把持部１５０は、
管状の構造であり、中空型構造の内周面に結束突起１４２と対応する湾入溝の構造で形成された結束溝１５２
を含む、請求項１に記載の傘ハンドル。
【請求項３】
前記把持結束部１４０は、
前記把持結束部１４０の両側面に上下高さ方向に連続して突出して形成され、突出部を安着して上下高さ方向に摺動位置変更可能にガイドする構造の第２レール部１４４
を含み、
前記リンク駆動部１２０は、
前記下部摺動部１２２の両側面に上下高さ方向に連続して突出して形成され、第２レール部１４４と連続する構造であり、第２レール部１４４と共に突出部を安着して上下高さ方向に摺動位置変更可能にガイドする構造の第１レール部１２５
を含み、
前記把持部１５０は、
管状の構造であり、
中空型構造の内周面の両側に上下高さ方向に連続して突出して形成され、第２レール部１４４と第１レール部１２５に安着して上下高さ方向に摺動位置変更した構造の突出部１５３
を含む、請求項１に記載の傘ハンドル。
【請求項４】
前記把持部１５０は、
前記把持部１５０の内部に装着され、使用者のスマートデバイスと無線連動する無線通信モジュール１５４と、
前記作動スイッチ１４１と隣接して装着され、無線通信モジュール１５４の作動状態を制御する通信制御スイッチ１５５と、
前記リンク駆動部１２０の一側に装着され、無線通信モジュール１５４から受信された音声信号を出力したり、使用者から発生した音声を受音して無線通信モジュール１５４を介して使用者のスマートデバイスに入力する音声信号入出力部１５６と、

を含む、請求項１に記載の傘ハンドル。

【請求項５】

前記下方延長ポール台１３０は、

前記第１延長部１３１と第２延長部１３２の一端部にそれぞれ一つずつ装着され、第１延長部１３１と第２延長部１３２の外周面から弾性突出する半球状の構造の第２結束突起１３３

を含み、

前記把持部１５０は、

前記把持部１５０の管状の構造の内部に形成され、第２結束突起１３３が摺動して脱着できる構造の第２結束溝１５９ｂ

を含む、請求項１に記載の傘ハンドル。

【請求項６】

前記把持結束部１４０は、

前記把持結束部１４０の外周面に一側方に所定の長さだけ弾性突出する構造で装着され、下方に向かう傾斜面が形成された直角三角形の板状構造の第１結束突起１４５

を含み、

前記把持部１５０は、

前記把持部１５０の管状構造の内部に形成され、第２結束溝１５９ｂから所定の高さだけ離隔されて形成され、第１結束突起１４５と結束できる溝構造であり、下方に向かう傾斜面が形成された直角三角形の溝構造が第１結束突起１４５と対応する構造で形成された第１結束溝１５９ａ

を含む、請求項５に記載の傘ハンドル。

【請求項７】

前記把持部１５０の挿入孔１５１は、

前記リンク駆動部１２０の下部摺動部１２２の外径と同じ内径と下部摺動部１２２の延長長さと同じ深さを有する構造の挿入孔上部１５１ａと、

前記挿入孔上部１５１ａと同じ中心軸をもって連通する構造であり、挿入孔上部１５１ａの内径に対して５０乃至９０％の内径を有する構造であり、下方延長ポール台１３０の外径と同じ内径を有する構造の挿入孔下部１５１ｂと、

を含む、請求項１に記載の傘ハンドル。

【その他】　令和　５年１２月１９日発送日付拒絶理由通知のご指摘に鑑み、特許性ありと判断された請求項３により従前の請求項１の請求範囲を減縮しました。よって拒絶理由は解消しております。