보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	베르수니 홀딩 비.브이.
【특허고객번호】	5-2023-059169-0
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	장훈
【대리인번호】	9-1999-000601-4
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7022205
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2023-0721163-87
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장훈 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 적어도 하나의 공기 통로(26)는 상기 코어 요소(21) 주위의 상기 주연 방향으로 연장되는, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제4항에 있어서, 상기 적어도 하나의 공기 통로(26)는 상기 코어 요소(21)의 전체 주연부에 걸쳐 있는, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 클리닝 영역(23)은 상기 코어 요소(21)의 전체 주연부에 걸쳐 있는, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 클리닝 요소(22)들은 섬유 모발들을 포함하고, 상기

클리닝 요소(22)들의 선형 질량 밀도는 10 km당 300 g 미만인, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 클리닝 요소(22)들은 상기 코어 요소(21) 상에 터프트(tuft)로 배열되는, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 교반기는 상기 클리닝 요소(22)들에 더하여 적어도 하나의 교반기 요소(24)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 교반기 요소(24)는 상기 클리닝 요소(22)들보다 상당히 덜 가요성이고, 상기 적어도 하나의 교반기 요소(24)의 외부 부분은 상기 교반기(20)가 상기 흡입 헤드(1) 내에 배열되고 상기 흡입 헤드(1)가 상기 클리닝 작동 위치에 있을 때 상기 교반기(20)의 각각의 회전의 일부분 동안 상기 표면(2) 위로 이동되도록 구성되는, 교반기(20).

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

진공 청소기에 적용되도록 그리고 표면(2)에 대해 클리닝 작동 위치에 있을 때 상기 표면(2) 상에서 클리닝 작용을 수행하도록 구성된 흡입 헤드(1)로서, 상기 흡입 헤드(1)는 상기 진공 청소기의 공기 흡입원에 대한 결합을 가능하게 하도록 구성된 결합 구역(11)을 포함하는 하우징(10), 및

제1항 또는 제2항에 따른 교반기(20)를 포함하며,

상기 교반기(20)는 상기 하우징(10) 내에 배열되고, 상기 하우징(10)은 상기 교반기(20)의 일부를 상기 표면(2)에 노출시키도록 구성되고,

상기 교반기(20)는 코어 요소(21)의 길이방향 축의 방향으로 연장되는 회전축(R)을 중심으로 상기 하우징(10) 내에서 회전 가능하고,

상기 교반기(20)는 상기 흡입 헤드(1)가 상기 클리닝 작동 위치에 있을 때 상기 교반기(20) 상류의 상기 표면(2) 상의 위치(2a)로부터 상기 교반기(20)의 상기 클리닝 영역(23) 내의 적어도 하나의 공기 통로(26)의 위치에서 상기 하우징(10)의 상기 결합 구역(11)을 향하는 방향으로 상기 교반기(20)를 통과하는 공기 흐름을 가능하게 하도록 구성되고,

상기 교반기(20)는 상기 흡입 헤드(1)가 상기 클리닝 작동 위치에 있을 때 상기 교반기(20) 상류의 상기 표면(2) 상의 위치(2a)로부터 상기 적어도 하나의 공기 통로(26)의 외부에 있는 위치에서 상기 하우징(10)의 상기 결합 구역(11)을 향하는 방향으로 상기 교반기(20)를 통과하는 공기 흐름을 불가능하게 하거나 또는 많아야 상당히 더 작은 정도로 가능하게 하도록 구성되는, 흡입 헤드(1).

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제1항 또는 제2항에 따른 교반기(20) 및 공기 흡입원을 포함하는, 진공 청소기.