検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L186
検索者名	-	検索者コード	KCJS
レコード種別	161		
テーマコード	4B162		
特許出願の番号	特願2023-543068		
外注管理番号	2025085393		
納品種別	17U0A00000		
対話実施日	2025年12月 5日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年11月25日		
検索報告書作成日	2025年12月 1日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：8　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:エアロゾル発生デバイス用のカプセルであって、

1b:流入開口部と、流出開口部と、前記流入開口部と前記流出開口部との間のチャンバとを規定するハウジング

であって、前記チャンバは前記流入開口部の少なくとも１つから前記流出開口部のうち前記少なくとも１つの流

入開口部に対応する流出開口部まで延びる最大寸法を有する、ハウジングと、

1c:前記ハウジングの前記チャンバ内のエアロゾル生成物質と、

1d:前記ハウジング内部まで延出し、第１の端部と中間部と第２の端部とを含むヒータであって、前記中間部は

前記チャンバ内の前記エアロゾル生成物質内に配置されている、ヒータと、

を含む、カプセル。

【請求項2】

2a:前記ハウジングは長手方向軸を有し、前記チャンバの前記最長寸法は前記ハウジングの前記長手方向軸に沿

って延びる、請求項１に記載のカプセル。

【請求項3】

3a:前記ハウジングは、本体部とベース部とを含み、前記本体部は、近位端と遠位端とを含み、前記ベース部は

、前記本体部の前記遠位端と係合するように構成されている、請求項１に記載のカプセル。

【請求項4】

4a:前記ハウジングのベース部は、前記流入開口部を介して前記チャンバと流体連通する空気チャネルを規定す

る、請求項３に記載のカプセル。

【請求項5】

5a:前記ハウジングの前記本体部は、前記流入開口部と、前記流出開口部と、前記チャンバとを規定する、請求

項３に記載のカプセル。

【請求項6】

6a:前記ハウジングの前記本体部は、第１の本体コンポーネントと第２の本体コンポーネントとを含む、請求項

３に記載のカプセル。

【請求項7】

7a:前記第１の本体部コンポーネントは、第１の上流溝と、第１の下流溝と、前記第１の上流溝と前記第１の下

流溝との間の第１の凹部とを規定し、

7b:前記第２の本体部コンポーネントは、第２の上流溝と、第２の下流溝と、前記第２の上流溝と前記第２の下

流溝との間の第２の凹部とを規定する、請求項６に記載のカプセル。

【請求項8】

8a:前記第１の上流溝と前記第２の上流溝とは共同で前記ハウジングの前記流入開口部を形成し

、前記第１の下

流溝と前記第２の下流溝とは共同で前記ハウジングの前記流出開口部を形成し、前記第１の凹部と前記第２の凹

部とは共同で前記ハウジング内の前記チャンバを形成している、請求項７に記載のカプセル。

【請求項9】

9a:前記第１の本体コンポーネントおよび前記第２の本体コンポーネントは前記ベース部にクランプするように

構成されている、請求項６に記載のカプセル

【請求項10】

10a:前記第１の本体コンポーネントと前記第２の本体コンポーネントとは同一かつ補完的な構造物である、請求

項６に記載のカプセル。

【請求項11】

11a:前記エアロゾル生成物質は、前記ヒータの前記中間部の互いに対向する側に配置された第１の連結一体型形

態と第２の連結一体型形態とを含む、請求項１に記載のカプセル。

【請求項12】

12a:前記エアロゾル生成物質は植物材料を含む、請求項１に記載のカプセル。

【請求項13】

13a:前記植物材料はタバコを含む、請求項１２に記載のカプセル。

【請求項14】

14a:前記ヒータは、前記第１の端部および前記第２の端部のセグメントが前記ハウジングの外方に位置するよう

に、前記ハウジングを貫通して埋め込まれている、請求項１に記載のカプセル。

【請求項15】

15a:前記ヒータの前記中間部は、前記流入開口部と前記流出開口部との間にある、請求項１に記載のカプセル。

【請求項16】

16a:前記ヒータの前記中間部は、平面状で曲がりくねった形態を有する、請求項１に記載のカプセル。

【請求項17】

17a:前記ハウジングと係合した少なくとも１つの環状部材をさらに含む、請求項１に記載のカプセル。

【請求項18】

18a:エアロゾル発生デバイスであって、

18b:ハウジングと、エアロゾル生成物質と、ヒータとを含むカプセルであって、前記ハウジングは流入開口部と

、流出開口部と、前記流入開口部と前記流出開口部との間のチャンバとを規定する、カプセルと、

18c:前記カプセルと係合することにより前記流出開口部を介して前記チャンバと流体連通するように構成されて

いるマウスピースと、

18d:前記カプセルと前記マウスピースとを受け取り保持するように構成されたデバイス本体であって、前記ヒー

タに電流を供給することにより前記エアロゾル生成物質を加熱するように構成された電源を含む、デバイス本体

と、

を含む、エアロゾル発生デバイス。

【請求項19】

19a:前記デバイス本体は、開くことにより前記カプセルおよびマウスピースの挿入を許可するように構成され、

且つ閉じることにより前記カプセルおよび前記マウスピースを保持するように構成されているドアを含む、請求

項１８に記載のエアロゾル発生デバイス。

【請求項20】

20a:前記マウスピースは、マウス端部と前記マウス端部に対向するカプセル端部とを含み、前記カプセル端部は

前記マウス端部より大きく、前記デバイス本体の前記ドアが閉じたときに前記マウスピースが前記カプセルから

外れるのを阻止するように構成されている、請求項１９に記載のエアロゾル発生デバイス。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年11月23日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20	4B162	A24F40/42*AC13*AC22*AC41	84
2	1-20	4B162	A24F40/42*AC13*AC22-\01	149
3	1-20	4B162	A24F40/42*AC22*AC41-\01-\02	203
4	1-20	4B162	A24F40/42*A24F40/46*AC22-\01-\02-\03	254
5	1-20	4B162	A24F40/42*AC22-\01-\02-\03-\04	104
6	1-20	4B162	A24F40/42*AC13*AC41-\01-\02-\03-\04-\05	97
7	1-20	4B162	AC13*AC41-\01-\02-\03-\04-\05-\06	148
8	1-20	4B162	A24F40/42*AC02-\01-\02-\03-\04-\05-\06-\07	119
9	1-20	外国	A24F40/42/CP*A24F40/46/CP*{(cartridge+capsule),(inlet+outlet),(chamber+space+room)},15N/TX	168
10	1-20	外国	A24F40/42/CP*A24F40/46/CP*(cartridge+capsule),15N,(inlet+outlet)/TX-\09	194
11	1-20	外国	A24F40/42/CP*A24F40/46/CP*(cartridge+capsule),15N,(heater+heating)/TX-\09-\10	247
12	1-20	外国	A24F40/42/CP*{(cartridge+capsule),(inlet+outlet),(chamber+space+room)},15N/TX-\09-\10-\11	165
13	1-20	外国	A24F40/42/CP*(cartridge+capsule),15N,(inlet+outlet)/TX-\09-\10-\11-\12	239
14	18-20	4B162	{(カプセル+カートリッジ),(保持+固定),(ドア+扉+蓋)},30N/TX	39

スクリーニング件数合計：2210

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２０１８-５００９４１号公報	X	2
2	特許文献		特表２０２０-５３６５３６号公報	X	1
3	特許文献		特表２０１７-５２２８７３号公報	A	3
4	特許文献		特表２０１９-５２６２４２号公報	A	2
5	特許文献		特表２０１７-５２０２６３号公報	A	2
6	特許文献		国際公開第２０１９／２０２０４８号	A	14関
7	特許文献		国際公開第２０１６／１５６５００号	A	9

【提示文献数】： 7

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1a:エアロゾル発生デバイス用のカプセルであって、1b:流入開口部と、流出開口部と、前記流入開口部と前記流出開口部との間のチャンバとを規定するハウジングであって、前記チャンバは前記流入開口部の少なくとも１つから前記流出開口部のうち前記少なくとも１つの流入開口部に対応する流出開口部まで延びる最大寸法を有する、ハウジングと、1c:前記ハウジングの前記チャンバ内のエアロゾル生成物質と、1d:前記ハウジング内部まで延出し、第１の端部と中間部と第２の端部とを含むヒータであって、前記中間部は前記チャンバ内の前記エアロゾル生成物質内に配置されている、ヒータと、を含む、カプセル。

1	1	X	N67,68,N71,F14,15	○ ○ ○ ○ 1a,1b：カプセル、チャンバを規定するハウジング【0067】カートリッジ40はチェンバー44を画定するハウジング43を含む(カートリッジはカプセルに相当)【0068】外部からチェンバー44内に空気を入れるための空気流経路45(流入開口部)【0071】揮発した材料をチェンバー44からハウジング43を出るように通過させるための開口部46(流出開口部)1c,1d：エアロゾル生成物質、ヒータ【0067】加熱装置400はチェンバー44内に配置され、加熱エレメント410に配置された喫煙材420を有する(ヒータの中間部は喫煙材内に配置)
1	2	X	N22,N24,N27,N31,F1,2	○ ○ ○ ○ 1a：カプセル【0022】消耗部品41b：ハウジング【0022】内部チャンバ66を画定する外側ハウジング60【0027】空気は開口68を通って消耗部品4に入り、吸い口開口端部において開口68を通って引き出される1c：エアロゾル生成物質【0024】固体エアロゾル形成材料の複数の細片631d：中間部と端部を含むヒータ【0031】消耗部品204は抵抗ヒータ71を備え、端部は一対の電極76,78のそれぞれの１つに接続される(電極が端部に相当)
1	3	A	N83,84,F2	○ ○ ○ △ 1a,1b：カプセル、流入開口部、流出開口部、チャンバ【0083】カートリッジ14は、空気吸込み口18、空気出口20を備える1c：エアロゾル生成物質【0084】エアロゾル形成基体32が位置付けられている基層30(内部にエアロゾル生成物質を配置)1d’：ヒータの構成【0084】導電性の加熱用メッシュ34は電気接点36で終結(加熱用メッシュはカートリッジ内に配置)△：ヒータ構成の詳細記載なし
1	7	A	P9,10,F3,F5	○ ○ ○ × 1a：カプセル[P9L26-] The cartridge 60 comprises a housing 65 defining a chamber 661b：流入開口部、流出開口部[P10L4-] air flow inlets 68 , volatilised material outlet 69 ,1c：エアロゾル生成物質[P10L13-] heating device 20 of the apparatus 1 for heating the smokable material 52 1d×：カートリッジは加熱装置を含まない(使用時、ヒーターはカートリッジのキャビティ67に挿入)
2	本願			2a 2a:前記ハウジングは長手方向軸を有し、前記チャンバの前記最長寸法は前記ハウジングの前記長手方向軸に沿って延びる、請求項１に記載のカプセル。
2	1	X	N67,F15	○ 2a：チャンバ【0067】カートリッジ40はチェンバー44を画定するハウジング43を含む(図15より、長手方向に延びるチェンバ(チャンバ)が見られる)
2	2	X	N22,N27,F1,2	○ 2a：チャンバ【0022】内部チャンバ66を画定する外側ハウジング60【0027】空気は開口68を通って消耗部品4入り、吸い口開口端部において開口68を通って引き出される
3	本願			3a 3a:前記ハウジングは、本体部とベース部とを含み、前記本体部は、近位端と遠位端とを含み、前記ベース部は、前記本体部の前記遠位端と係合するように構成されている、請求項１に記載のカプセル。
3	1	X	N68,F14,15	○ 3a：ハウジング【0068】ハウジング43は、第１および第２ハウジング部43a,43bを含む(43aがベース部、43bが本体部に相当)
4	本願			4a 4a:前記ハウジングのベース部は、前記流入開口部を介して前記チャンバと流体連通する空気チャネルを規定する、請求項３に記載のカプセル。
4	1	X	N68,F14,15	○ 4a：空気チャネルを規定【0068】第１および第２ハウジング部43a,43bは協働して空気流経路45を画定

5	本願			5a 5a:前記ハウジングの前記本体部は、前記流入開口部と、前記流出開口部と、前記チャンバとを規定する、請求項３に記載のカプセル。
5	1	X	N68,N71,F14,15	○ 5a：流入開口部、流出開口部、チャンバを規定【0068】外部からチェンバー44内に空気を入れるための空気流経路45(流入開口部)【0071】揮発した材料をチェンバー44からハウジング43を出るように通過させるための開口部46(流出開口部)
6	本願			6a 6a:前記ハウジングの前記本体部は、第１の本体コンポーネントと第２の本体コンポーネントとを含む、請求項３に記載のカプセル。
6	1	A	N68,F14,15	△ 6a’：ハウジングの本体部【0068】ハウジング43は、第１および第２ハウジング部43a,43bを含む(43aがベース部、43bが本体部に相当)△：２つの本体コンポーネントではない
6	4	A	N78,F2b,2c	○ 6a：２つのコンポーネント【0078】第一のチャンバー33と第二のチャンバー35は、保持リング39によって一緒に保持(２つのコンポーネント(チャンバー)を有する)
7	本願			7a 7b 7a:前記第１の本体部コンポーネントは、第１の上流溝と、第１の下流溝と、前記第１の上流溝と前記第１の下流溝との間の第１の凹部とを規定し、7b:前記第２の本体部コンポーネントは、第２の上流溝と、第２の下流溝と、前記第２の上流溝と前記第２の下流溝との間の第２の凹部とを規定する、請求項６に記載のカプセル。
7	1	A	N68,F14,15	△ △ 7a’,7b’：本体部コンポーネント【0068】ハウジング43は、第１および第２ハウジング部43a,43bを含む(43aがベース部、43bが本体部に相当)△：２つの本体コンポーネントではない、構成も異なる
7	4	A	N78,F2b,2c	△ △ 7a’,7b’：２つのコンポーネント【0078】チャンバーが一緒に保持された時、チャンバーの間に出口のないスロット34が形成△：それぞれの部材の形状、構成は異なる
8	本願			8a 8a:前記第１の上流溝と前記第２の上流溝とは共同で前記ハウジングの前記流入開口部を形成し、前記第１の下流溝と前記第２の下流溝とは共同で前記ハウジングの前記流出開口部を形成し、前記第１の凹部と前記第２の凹部とは共同で前記ハウジング内の前記チャンバを形成している、請求項７に記載のカプセル。
8	1	A	N68,F14,15	× 8a×：２つの本体コンポーネントではなく、構成も異なる
8	4	A	N78,F2b,2c	△ 8a’：２つのコンポーネント【0078】チャンバーが一緒に保持された時、チャンバーの間に出口のないスロット34が形成(共同でスロットを形成)△：構成は異なる
9	本願			9a 9a:前記第１の本体コンポーネントおよび前記第２の本体コンポーネントは前記ベース部にクランプするように構成されている、請求項６に記載のカプセル
9	1	A	N68,F14,15	△ 9a’：ハウジングの本体部【0068】ハウジング43は、第１および第２ハウジング部43a,43bを含む(43aがベース部、43bが本体部に相当)△：２つの本体コンポーネントではない
9	4	A	N78,F2b,2c	× 9a×：ベース部に関する記載なし
10	本願			10a 10a:前記第１の本体コンポーネントと前記第２の本体コンポーネントとは同一かつ補完的な構造物である、請求項６に記載のカプセル。

10	1	A	N68,F14,15	× 10a×：２つの本体コンポーネントではない
10	4	A	N78,F2b,2c	○ 10a：２つのコンポーネント【0078】第一のチャンバー33、第二のチャンバー35は分離して、かつ等しいサイズおよび形状(同一かつ補完的な構造物)
11	本願			11a 11a:前記エアロゾル生成物質は、前記ヒータの前記中間部の互いに対向する側に配置された第１の連結一体型形態と第２の連結一体型形態とを含む、請求項１に記載のカプセル。
11	1	X	N81,F15,F17	○ 11a：エアロゾル生成物質【0081】喫煙材420は加熱エレメント410に２つの部分421,422に分けて配置(加熱エレメント(ヒータ)の対向する面に配置)
12	本願			12a 12a:前記エアロゾル生成物質は植物材料を含む、請求項１に記載のカプセル。
12	1	X	N81,F15	○ 12a：植物材料【0081】喫煙材420はタバコを含む(タバコは植物材料である)
12	2	X	N24,F1,2	○ 12a：植物材料【0024】固体エアロゾル形成材料の細片は、タバコを含む(タバコは植物材料である)
12	3	A	N34,N84,F2	○ 12a：植物材料【0034】エアロゾル形成基体は、例えば、薬草の葉、たばこ葉を含む(薬草(植物材料))
13	本願			13a 13a:前記植物材料はタバコを含む、請求項１２に記載のカプセル。
13	1	X	N81,F15	○ 13a：タバコ【0081】喫煙材420はタバコを含む
13	2	X	N24,F1,2	○ 13a：植物材料【0024】固体エアロゾル形成材料の細片は、タバコを含む
13	3	A	N34,N84,F2	○ 13a：タバコ【0034】エアロゾル形成基体は、例えば、薬草の葉、たばこ葉を含む
14	本願			14a 14a:前記ヒータは、前記第１の端部および前記第２の端部のセグメントが前記ハウジングの外方に位置するように、前記ハウジングを貫通して埋め込まれている、請求項１に記載のカプセル。
14	1	A	N111,F12	△ 14a’：ヒータの端部【0111】加熱エレメント410は第7、第8導電性端子47a,47bに接続され、カートリッジ40の外部から触れることができる(47a,47bがヒータの端部セグメントに相当、外部から接触可能でカートリッジハウジングの貫通が示唆される)△：ハウジング外方配置の明記なし
14	2	X	N31,F2	○ 14a：ヒータ端部【0031】端部は一対の電極76,78のそれぞれの１つに接続される(電極が端部に相当、図２より端部は外側ハウジングの外方に配置)
14	5	A	N81-83,F2	○ 14a：ヒータの端部セグメント【0083】基層222は接触開口部240を持ち、電気接点238はカートリッジの外側からアクセスが可能(２つの端部セグメント(電気接点)がハウジング(カートリッジ)の外方に位置することが示唆)
15	本願			15a 15a:前記ヒータの前記中間部は、前記流入開口部と前記流出開口部との間にある、請求項１に記載のカプセル。

15	1	X		○ 15a：ヒータ中間部の配置【0067】加熱装置400はチェンバー44内に配置され、加熱エレメント410に配置された喫煙材420を有する(図14,15より、ヒータの中間部は流入開口部と流出開口部の間に配置)
15	2	X	N27,N31,F1,2	○ 15a：ヒータ中間部【0031】消耗部品204は抵抗ヒータ71を備える【0027】空気は開口68を通って消耗部品4入り、吸い口開口端部において開口68を通って引き出される(図２よりヒータ中間部は両側開口の間に配置)
16	本願			16a 16a:前記ヒータの前記中間部は、平面状で曲がりくねった形態を有する、請求項１に記載のカプセル。
16	1	A		△ 16a’：ヒータ形状【0073】加熱エレメント410は積層構造(図17より平面状の加熱要素が見られる)△：曲がりくねった形状に関する記載なし
16	5	A	N81-83,F2	○ 16a：平面状のヒータ【0083】ヒーター226は、電気接点238に接続された発熱体236を含む(図2Bより、発熱体236(ヒータの中間部)は平面状で曲がりくねった形態が見られる)
17	本願			17a 17a:前記ハウジングと係合した少なくとも１つの環状部材をさらに含む、請求項１に記載のカプセル。
17	1	A	F15	× 17ａ×：環状部材に関する記載なし
17	4	A	N78,F2b,2c	○ 17a：ハウジングと係合する環状部材【0078】第一のチャンバー33と第二のチャンバー35は、保持リング39によって一緒に保持(２つの部材を係合する環状部材の一例)
18	本願			18a 18b 18c 18d 18a:エアロゾル発生デバイスであって、18b:ハウジングと、エアロゾル生成物質と、ヒータとを含むカプセルであって、前記ハウジングは流入開口部と、流出開口部と、前記流入開口部と前記流出開口部との間のチャンバとを規定する、カプセルと、18c:前記カプセルと係合することにより前記流出開口部を介して前記チャンバと流体連通するように構成されているマウスピースと、18d:前記カプセルと前記マウスピースとを受け取り保持するように構成されたデバイス本体であって、前記ヒータに電流を供給することにより前記エアロゾル生成物質を加熱するように構成された電源を含む、デバイス本体と、を含む、エアロゾル発生デバイス。
18	1	X	N40,N67,68,N71,N113,114,F1,2,F12,F14-17	○ ○ ○ ○ 18a：エアロゾル発生デバイス【0040】喫煙材を加熱して、成分を揮発させるための器具118b：カプセル【0067】カートリッジ40はハウジング43を含む(カートリッジはカプセルに相当)【0067】加熱装置400はチェンバー44内に配置、加熱エレメント410に配置された喫煙材420を有する【0068】外部からチェンバー44内に空気を入れるための空気流経路45(流入開口部)【0071】揮発した材料をチェンバー44からハウジング43を出るように通過させるための開口部46(流出開口部)18c：マウスピース【0114】開口部46を通り、マウスピース30の流路36を通って延びる流れ経路18d：マウスピース、カプセルを保持【0040】器具１はマウスピース30とカートリッジ40を含むヒータに電流を供給する電源【0113】コントローラー50は電力源24から加熱エレメント410への電力の供給を制御
19	本願			19a 19a:前記デバイス本体は、開くことにより前記カプセルおよびマウスピースの挿入を許可するように構成され、且つ閉じることにより前記カプセルおよび前記マウスピースを保持するように構成されているドアを含む、請求項１８に記載のエアロゾル発生デバイス。

19	1	A	N61,62,F1-4	△ 19a’：【0061】マウスピース30の第２長手方向端部32は第１ケーシング部10の第２コネクター19と係合可能なコネクター33を含む(マウスピースを本体と接続してカートリッジを保持することが示唆)△：構成は異なる(ドアはない)
19	6	A	P17,18,F10	△ 19a’：挿入を許可するドア[P18L3-6] The pivot-type door unit 21 c pivots in order to allow/restrict an access to the cartridge 16c（カートリッジ16ｃがカプセルに相当)△：マウスピースの挿入に関する記載なし
20	本願			20a 20a:前記マウスピースは、マウス端部と前記マウス端部に対向するカプセル端部とを含み、前記カプセル端部は前記マウス端部より大きく、前記デバイス本体の前記ドアが閉じたときに前記マウスピースが前記カプセルから外れるのを阻止するように構成されている、請求項１９に記載のエアロゾル発生デバイス。
20	1	A	N61,62,F1-4	△ 20a’：【0061】マウスピース30の第２長手方向端部32は第１ケーシング部10の第２コネクター19と係合可能なコネクター33を含む(マウスピースの構造の一例)△：構成は異なる(ドアはない)
20	6	A	P17,18,F10	× 20a×：ドアを閉じてマウスピースを保持[P18L3-6] The pivot-type door unit 21 c pivots in order to allow/restrict an access to the cartridge 16c（ドアを閉じてカートリッジ16ｃ(カプセル)を保持)×：マウスピースの構成は異なる

５．備考（検索者用）