보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	알트리아 클라이언트 서비시즈 엘엘씨
【특허고객번호】	5-2013-037125-1
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	권혁수
【대리인번호】	9-1999-000370-4
【대리인】	
【성명】	송윤호
【대리인번호】	9-2003-000551-6
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7027491
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2023-0889470-83
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【추가청구항수】 2

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 권혁수 (서명 또는 인)

대리인 송윤호 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

에어로졸 생성 장치용 캡슐로서, 상기 캡슐은:

입구 개구부들, 출구 개구부들, 그리고 상기 입구 개구부들과 상기 출구 개구부들 사이의 챔버를 한정하는 하우징;

상기 하우징의 상기 챔버 내의 에어로졸 형성 기재; 그리고,

상기 하우징 안으로 연장되는 히터를 포함하며,

상기 챔버는 상기 입구 개구부들 중 적어도 하나의 입구 개구부로부터 상기 출구 개구부들 중 대응하는 출구 개구부까지 연장되는 최장 치수를 가지고,

상기 히터는 제1 단부 섹션, 중간 섹션 및 제2 단부 섹션을 포함하고 상기 중간 섹션은 상기 챔버 내의 상기 에어로졸 형성 기재 내에 배치되며,

상기 하우징은 종축을 가지며, 상기 챔버의 상기 최장 치수는 상기 하우징의 상기 종축을 따라 연장하고,

상기 하우징은 본체 부분 및 기저 부분을 포함하고, 상기 본체 부분은 근위 단부 및 원위 단부를 포함하며, 상기 기저 부분은 상기 본체 부분의 원위 단부에 체결되고,

상기 하우징의 상기 본체 부분은 제1 본체 부품 및 제2 본체 부품을 포함고,

상기 제1 본체 부품은 제1 상류측 홈들, 제1 하류측 홈들, 그리고 상기 제1 상류측 홈들과 상기 제1 하류측 홈들 사이의 제1 오목부를 한정하고,

상기 제2 본체 부품은 제2 상류측 홈들, 제2 하류측 홈들, 그리고 상기 제2 상류측 홈들과 상기 제2 하류측 홈들 사이의 제2 오목부를 한정하는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 하우징의 상기 기저 부분은 상기 입구 개구부들을 통해 상기 챔버와 유체 연통하는 공기 채널을 한정하는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 하우징의 상기 본체 부분이 상기 입구 개구부들, 상기 출구 개구부들 및 상기 챔버를 한정하는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 제1 상류측 홈들 및 상기 제2 상류측 홈들은 함께 상기 하우징의 상기 입구 홈들을 형성하고, 상기 제1 하류측 홈들 및 상기 제2 하류측 홈들은 함께 상기 하우징의 상기 출구 개구부들을 형성하며, 상기 제1 오목부 및 상기 제2 오목부는 함께 상기 하우징의 상기 챔버를 형성하는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 제1 본체 부품 및 상기 제2 본체 부품은 상기 기저 부분에 클램프 결합하는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제1항에 있어서,

상기 제1 본체 부품 및 상기 제2 본체 부품은 서로 동일하고 상보 구조를 나타내는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

에어로졸 생성 장치용 캡슐로서, 상기 캡슐은:

입구 개구부들, 출구 개구부들, 그리고 상기 입구 개구부들과 상기 출구 개구부들 사이의 챔버를 한정하는 하우징;

상기 하우징의 상기 챔버 내의 에어로졸 형성 기재; 그리고,

상기 하우징 안으로 연장되는 히터를 포함하며,

상기 챔버는 상기 입구 개구부들 중 적어도 하나의 입구 개구부로부터 상기 출구 개구부들 중 대응하는 출구 개구부까지 연장되는 최장 치수를 가지고,

상기 히터는 제1 단부 섹션, 중간 섹션 및 제2 단부 섹션을 포함하고 상기 중간 섹션은 상기 챔버 내의 상기 에어로졸 형성 기재 내에 배치되며,

상기 하우징은 종축을 가지며, 상기 챔버의 상기 최장 치수는 상기 하우징의 상기 종축을 따라 연장하고,

상기 하우징은 본체 부분 및 기저 부분을 포함하고, 상기 본체 부분은 근위 단부 및 원위 단부를 포함하며, 상기 기저 부분은 상기 본체 부분의 원위 단부에 체결되며,

상기 히터는, 상기 제1 단부 섹션 및 상기 제2 단부 섹션이 상기 하우징의 외측에 있도록, 상기 하우징을 통과해 내장되는,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

캡슐, 마우스피스 및 장치 본체를 포함하는 에어로졸 생성 장치이며,

상기 캡슐은 하우징, 에어로졸 형성 기재 및 히터를 포함하고, 상기 하우징은 본체 부분 및 기저 부분을 포함하고, 상기 본체 부분은 근위 단부 및 원위 단부를 포함하며, 상기 기저 부분은 상기 본체 부분의 원위 단부에 체결되고, 상기 하우징은 입구 개구부들, 출구 개구부들, 그리고 상기 입구 개구부들과 상기 출구 개구부들 사이의 챔버를 한정하며,

상기 마우스피스는 상기 출구 개구부들을 통해 상기 챔버와 유체 연통하도록 상기 캡슐에 체결되고,

상기 장치 본체는 상기 캡슐 및 상기 마우스피스를 수용 및 유지하고, 상기 장치 본체는 상기 에어로졸 형성 기재를 가열하기 위해 전류를 상기 히터에 공급하는 전원을 포함하며,

상기 하우징의 상기 본체 부분은 제1 본체 부품 및 제2 본체 부품을 포함고,

상기 제1 본체 부품은 제1 상류측 홈들, 제1 하류측 홈들, 그리고 상기 제1 상류측 홈들과 상기 제1 하류측 홈들 사이의 제1 오목부를 한정하고,

상기 제2 본체 부품은 제2 상류측 홈들, 제2 하류측 홈들, 그리고 상기 제2 상류측 홈들과 상기 제2 하류측 홈들 사이의 제2 오목부를 한정하는,

에어로졸 생성 장치.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 21】

제1항에 있어서,

상기 제1 본체 부품 및 상기 제2 본체 부품은 동일한,

캡슐.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 22】

제1항에 있어서,

상기 히터의 상기 제1 단부 섹션과 상기 제2 단부 섹션은 상기 기저 부분의 두 반대측으로부터 돌출한,

캡슐.