【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
ガラスファイバと前記ガラスファイバを覆う樹脂被覆とを含む光ファイバと、
前方端部と、
前記前方端部の反対側に位置する後方端部と、
前記光ファイバのうち前記樹脂被覆から露出した前記ガラスファイバの先端部分に固定されたフェルールと、前記フェルールの後方端部が固定されフランジが設けられた保持部と、を有するフェルールアセンブリと、
前記フェルールアセンブリのうち少なくとも前記保持部が収納された内部空間を画成する内壁面と、前記内壁面の一部を構成するとともに前記フランジの外周面の一部に対面する位置に設けられた基準面と、前記内部空間内における前記保持部の移動を制限するための位置決め部と、を有するハウジングと、
前記位置決め部に向かって前記フランジを付勢する弾性部材と、
を備えた光コネクタであって、
前記基準面は、前記フランジの外周面の一部が当接されることにより前記フランジの回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含む、
光コネクタ。
【請求項２】
前記基準面は、凹部を含み、
前記凹部は、前記当接部に挟まれた領域に設けられるとともに前記フランジの外周面に接触することなく前記フランジの外周面に対面する底部を有する、
請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項３】
前記フランジは、突起部を含み、
前記突起部は、前記フランジの外周面上に設けられるとともに前記凹部に収納される、
請求項２に記載の光コネクタ。
【請求項４】
前記光コネクタは、フローティング構造を有し、
前記フローティング構造は、前記光コネクタの前記前方端部から前記後方端部に向かって前記フェルールが押し込まれることにより、前記ハウジング内における前記フェルールアセンブリの設置位置が変動する、
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の光コネクタ。
【請求項５】
前記フランジの外形形状は、前記光コネクタの前記前方端部から前記後方端部に向かって前記フランジを見たときに四角形である、
請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の光コネクタ。
【請求項６】
前記外形形状の、対面する辺の少なくとも一方の辺を挟む一対の角部は、曲線である、
請求項５に記載の光コネクタ。
【請求項７】
前記光ファイバは、マルチコア光ファイバ、偏波保持光ファイバ、およびバンドルファイバのいずれかである、
請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の光コネクタ。