【書類名】　手続補正書
【整理番号】　21P01126
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-565993
【補正をする者】
　【識別番号】　000005234
　【氏名又は名称】　富士電機株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110000877
　【氏名又は名称】　弁理士法人ＲＹＵＫＡ国際特許事務所
　【代表者】　龍華　明裕
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当は高田　学
【発送番号】　226109
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　サンプルガスに含まれる測定対象成分の濃度を測定するガス分析計であって、
　前記測定対象成分の吸収波長を含む光を出射する光源部と、
　前記光を反射させる１つ以上の反射ミラーを前記サンプルガスを封止した空間に収容したセルと、
　前記セルを通過した前記光の放射スペクトルを取得する受光素子と、
　前記光源部から前記受光素子までの光経路のいずれかに配置され、前記光源部が出射する前記光の放射スペクトルのいずれかのピークにおける強度を減少させる制限帯域を有するノッチフィルタと、
　前記受光素子の受光信号を処理し、前記測定対象成分の濃度を測定する処理部と、
　前記ノッチフィルタの制限帯域の波長を調整する調整部と
　を備え、
　前記ノッチフィルタは、前記セルの内部に配置されており、
　前記調整部は、前記ノッチフィルタに対する前記光の入射角度を調整することで前記制限帯域の波長を調整し、
　前記調整部は、前記入射角度を調整した場合に、少なくとも一つの前記反射ミラーの反射面の角度を調整する
　ガス分析計。
　　【請求項２】
　前記セルは、前記光源部からの前記光を前記セルの内部に入射させる入射窓を有し、
　前記１つ以上の反射ミラーは、前記入射窓から入射した前記光が最初に到達する第１の反射ミラーを含み、
　前記ノッチフィルタは、前記入射窓と、前記第１の反射ミラーとの間の前記光経路に配置されている
　請求項１に記載のガス分析計。
　　【請求項３】
　前記処理部は、前記調整部が前記入射角度を調整した場合に、前記受光信号の強度を補正する
　請求項１に記載のガス分析計。

【請求項４】
前記調整部には、前記入射角度を変更できる変更範囲が設定されており、
前記ノッチフィルタは、前記入射角度に応じた出射角度で前記光を出射し、
前記出射角度が変化した場合に、少なくとも一つの前記反射ミラーにおいて前記光が照射されるスポット位置が第１の方向に変化し、
前記少なくとも一つの前記反射ミラーは、前記ノッチフィルタに対する前記入射角度を前記変更範囲内の最小値から最大値まで変更させた場合の前記光の前記スポット位置が含まれる大きさの反射面を有する
請求項１から３のいずれか一項に記載のガス分析計。
【請求項５】
前記ノッチフィルタを異なる複数の位置に備える
請求項１から３のいずれか一項に記載のガス分析計。
【請求項６】
前記反射面は、前記第１の方向における長さが、前記第１の方向と直交する第２の方向における長さよりも大きい
請求項４に記載のガス分析計。