【書類名】　手続補正書
【提出日】　令和 8年 6月17日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-189938
【補正をする者】
　【識別番号】　000003067
　【氏名又は名称】　ＴＤＫ株式会社
【代理人】
　【識別番号】　100141139
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　及川　周
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　磁性素子とコンデンサと抵抗とを備え、
　前記磁性素子と前記コンデンサとは、直列に接続され、
　前記抵抗は、前記磁性素子と前記コンデンサとに対して並列に接続され、
　前記磁性素子は、第１強磁性層と、第２強磁性層と、前記第１強磁性層と前記第２強磁性層とに挟まれたスペーサ層と、を備え、
　前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される、光検知素子。
　　【請求項２】
　第１電極層と第１誘電体と第１接続ビアと第２電極層とをさらに備え、
　前記磁性素子は、前記磁性素子の積層方向で対向する第１面と第２面とを有し、
　前記第１電極層は、前記第１面と電気的に接続され、
　前記第１電極層には、前記第１誘電体が充填されたスリットがあり、
　前記第１誘電体と前記第１電極層とは、前記コンデンサの少なくとも一部を構成し、
　前記抵抗は、前記第１電極層から分岐して前記第１電極層と接続部において接続され、
　前記抵抗は、前記第１電極層の前記接続部と前記第１接続ビアとの間にあり、
　前記スリットは、前記磁性素子と前記接続部との間にあり、
　前記第２電極層は、前記第２面及び前記第１接続ビアと電気的に接続され、前記第１接続ビアと前記抵抗とを介して前記第１電極層と電気的に接続されている、請求項１に記載の光検知素子。
　　【請求項３】
　前記磁性素子には、前記第１面側から前記光が照射される、請求項２に記載の光検知素子。
　　【請求項４】
　第３電極層と第２誘電体と第２接続ビアと第４電極層とをさらに備え、
　前記磁性素子は、前記磁性素子の積層方向で対向する第１面と第２面とを有し、
　前記磁性素子の積層方向において、前記第２誘電体の位置は、前記第３電極層と前記第２面との間にあり、
　前記第２誘電体と前記第３電極層とは、前記コンデンサの少なくとも一部を構成し、
　前記抵抗は、前記第３電極層から分岐して前記第３電極層と接続部において接続され、
　前記抵抗は、前記接続部と前記第２接続ビアとの間にあり、
　前記第４電極層は、前記第１面及び前記第２接続ビアと電気的に接続され、前記第２接続ビアと前記抵抗とを介して前記第３電極層と電気的に接続されている、請求項１に記載

の光検知素子。
【請求項５】
前記磁性素子には、前記第１面側から前記光が照射される、請求項４に記載の光検知素子。
【請求項６】
磁性素子と抵抗とインダクタとを備え、
前記磁性素子と前記抵抗とは、直列に接続され、
前記インダクタは、前記磁性素子と前記抵抗とに対して並列に接続され、
前記磁性素子は、第１強磁性層と、第２強磁性層と、前記第１強磁性層と前記第２強磁性層とに挟まれたスペーサ層と、を備え、
前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される、光検知素子。
【請求項７】
磁性素子と回路とを備え、
前記磁性素子は、第１強磁性層と、第２強磁性層と、前記第１強磁性層と前記第２強磁性層とに挟まれたスペーサ層と、を備え、
前記磁性素子には、光強度変化を有する光信号を含む光が照射され、
前記回路は、前記磁性素子に接続され、前記光信号により前記磁性素子から出力される出力電圧の時間あたりの変化量に対応した大きさの電圧を出力し、
前記光信号を前記回路から出力される電圧に基づいて受信する、受信装置。
【請求項８】
前記回路は、前記磁性素子と直列に接続されたコンデンサと、前記磁性素子と前記コンデンサとに対して並列に接続された抵抗と、を備える、請求項７に記載の受信装置。
【請求項９】
前記回路は、前記磁性素子と直列に接続された抵抗と、前記磁性素子と前記抵抗とに対して並列に接続されたインダクタと、を備える、請求項７に記載の受信装置。