

模块一：数据集管理 (Dataset Management)

接口说明

该接口用于管理 Agent 评测所需的数据集及其条目。支持数据集的元信息管理（名称、类型、Schema 定义）以及具体测试样本的增删改查。

1. 数据集 (Dataset) 实体字段说明

参数名	类型	是否必填	说明
id	Long/String	自动生成	数据集唯一标识
name	String	是	数据集名称，用于界面展示
description	String	否	数据集描述信息
type	String	是	任务类型枚举
schema_config	JSON (String)	是	定义输入输出结构规范，例如 <code>{"input": ["text"], "output": ["claims"]}</code> ，用于加入具体数据条目时的核验
size	Integer	系统维护	该数据集下的条目总数
metadata	JSON (String)	否	扩展字段（如：标签体系、来源说明等）

任务类型枚举 (Task Type Enums)：初步设计了以下几种情况

1. TEXT_SCAN

- 输入整个文章，看标记需要核验真假的字段。
- 输入内容：长文本文章。
- 预期输出：检测出的可疑断言列表 (Claims List)。
- 评测重点：查准率（检测出的断言是否真的可疑）和查全率（是否有漏掉的谎言）。

• Schema 示例：

```
{"input": ["artical_text"], "output": ["claims"]}
```

2. CLAIM_VERIFY

- 输入需要核验真假的字段，看判断是否合理。
- **输入内容**：单条断言（Claim） + 背景上下文。
- **预期输出**：判定结果（True/False） + 理由 + 证据。
- **评测重点**：判定准确性（Ragas Answer Correctness）和推理逻辑（Ragas Faithfulness）。

3. E2E_FACT_CHECK

- 将上述两者结合。输入整篇文章，Agent 自动扫描并自动核证，最后给出一份完整的标注报告。
- **评测重点**：综合性能、工具调用效率、整体任务耗时。

2. 数据集条目 (Dataset Item) 实体字段说明

参数名	类型	是否必填	说明
id	String	是	样本唯一标识，支持外部导入 ID
dataset_id	Long/String	是	所属数据集 ID
input_data	JSON (String)	是	样本输入（如文章全文、对话历史等）
expected_output	JSON (String)	否	所需的预期输出
reference	JSON (String)	否	人工标注的金标答案或参考引用
metadata	JSON (String)	否	单条样本扩展信息（如难度等级、来源 URL）

虽然 expected_output 为可选字段，但若执行 ‘准确率’ 、 ‘事实核查一致性’ 等需要对比标准答案的评测任务时，该字段必须提供，否则系统将跳过该样本或报错。”

基础配置

- 1. 响应格式：所有接口统一返回 `Result<VO>` 对象。
 - `code` : 状态码枚举（200-成功, 500-服务器错误）。
 - `data` : 业务数据对象。
 - `msg` : 提示信息。
- 2. Host: `localhost:8080`
- 3. 路径前缀: `/api/datasets`

接口列表

接口名称	接口描述	Http方法	URL
createDataset	创建数据集元信息	POST	<code>/api/datasets</code>
getDatasetList	获取数据集列表	GET	<code>/api/datasets</code>
getDatasetById	获取单个数据集详情	GET	<code>/api/datasets/{id}</code>
deleteDataset	删除数据集（含级联条目）	DELETE	<code>/api/datasets/{id}</code>
addDatasetItems	向数据集中添加条目	POST	<code>/api/datasets/{id}/items</code>
getDatasetItems	分页获取数据集条目	GET	<code>/api/datasets/{id}/items</code>
deleteDatasetItem	删除单个数据集条目	DELETE	<code>/api/datasets/{id}/items/{itemId}</code>

关键接口请求示例

1. 创建数据集 (createDataset)

POST `localhost:8080/api/datasets`

Request Body:

代码块

```
1  {
2      "name": "2026年4月事实核查测试集",
3      "description": "针对科技新闻领域的虚假信息核查数据集",
4      "type": "FACT_CHECK",
5      "schema_config": {
6          "input_fields": ["content"],
7          "output_fields": ["annotations"]
8      },
9      "metadata": {
10         "source": "Manual_Collection",
11         "version": "v1.0"
12     }
13 }
```

Response:

代码块

```
1  {
2      "code": 200,
3      "data": {
4          "id": 1,
5          "name": "2024年4月事实核查测试集",
6          "size": 0,
7          "created_at": "2026-04-20T10:00:00"
8      },
9      "msg": "数据集创建成功"
10 }
```

2. 向数据集中添加条目 (addDatasetItems)

POST `localhost:8080/api/datasets/{id}/items`

Request Body (支持数组批量添加):

代码块

```
1  [  
2    {  
3      "id": "case_001",  
4      "input_data": {  
5        "content": "2023年中国GDP增速为8.5%，表现优于全球平均水平。"  
6      },  
7      "expected_output": {  
8        "is_error": true,  
9        "error_type": "factual_error",  
10       "reasoning": "2023年中国GDP实际增速为5.2%，非8.5%。"  
11     },  
12     "reference": {  
13       "source_name": "国家统计局",  
14       "url": "https://stats.gov.cn/..."  
15     },  
16     "metadata": {  
17       "difficulty": "easy"  
18     }  
19   }  
20 ]
```

Response:

代码块

```
1  {  
2    "code": 200,  
3    "data": {  
4      "added_count": 1  
5    },  
6    "msg": "条目添加成功"  
7  }
```

3. 分页获取数据集条目 (getDatasetItems)

GET `localhost:8080/api/datasets/1/items?page=1&pageSize=10`

Response:

代码块

```
2      "code": 200,
3      "data": {
4          "total": 100,
5          "list": [
6              {
7                  "id": "case_001",
8                  "input_data": { "content": "..."},
9                  "expected_output": { "is_error": true },
10                 "metadata": { "difficulty": "easy" }
11             }
12         ]
13     },
14     "msg": null
15 }
```

设计说明：

1. **JSON 序列化**：对于 `input_data` 和 `expected_output` 等字段，后端需支持将 JSON 字符串自动映射为 Map 或相应的 POJO 类，以便前端处理。
2. **Schema 校验**：虽然数据库条目层不强拆列，但在 `createDataset` 时定义的 `schema_config` 可以在业务逻辑层用于校验 `addDatasetItems` 提交的数据格式是否合法。
3. **级联操作**：删除数据集（`deleteDataset`）时，后端应同步删除 `dataset_items` 表中对应的数据。