

4. 解释类属性、实例属性以及它们的区别。
5. 解释类方法、实例方法以及它们的区别。
6. 类的访问控制符有哪几种？具体含义是什么？
7. 类成员的访问控制符有哪几种？它们对类成员分别有哪些访问限制作用？
8. 简述构造方法的特点。
9. 如果在类声明中声明了构造方法，系统是否还提供默认的构造方法？
10. 声明 Patient 类表示在门诊室中的病人，此类对象应包括：name (a string), sex

4. 类属性：使用 static 关键字修饰的属性，它属于类本身，不属于任一实例，实例属性：即没有 static 关键字修饰的属性它属于具体的对象。

区别：类属性只有一份内存，实例属性每个对象各随一份内存，类属性随类的加载而存在，实例属性随对象的创建与回收而存在或消失。

类属性的访问是 类名.属性名或 对象.属性名，而实例属性必须通过

5. 类方法：用 static 关键字修饰的方法，是属于类的，可以直接用类名调用

实例方法：没有用 static 修饰的方法，属于对象，必须通过对象来调用

区别：类方法用 类名.方法名() 调用；实例方法用 对象名.方法名() 调用

类方法不能用 this 和 super 关键字，实例方法可以

6. 类的访问控制符有 public 与 default

public 公共的，对所有包中的所有类可见，不同包中的类无法访问

default 默认的：该类对同个包内的类可见，不同包中的类无法访问

7. 类成员访问控制符有 public, default, private, protected

public 是公有的意思, 权限访问最大, 被 public 修饰的成员对所有类可见, 无论在哪个包里都可访问

protected 权限在 public 与 default 之间, 同一个包内所有的类都可以访问

default 即默认的意思, 只有同一个包内的类可以访问, 出包, 即使是子类也无法访问

private: 权限最小, 只有在类内部能访问, 其他任何类都无法访问

8. 构造方法的特点

① 名称相同, 构造方法必须与类名完全相同

② 无返回值, 构造方法 无返回值类型. void 也不行

③ 自动调用, 在使用 new 关键字创建对象时系统自动调用

④ 可用于初始化创建对象的属性

⑤ 重载: 一个类可以有多个构造方法, 通过参数列表的不同来区分

⑥ 默认构造, 如果没有定义构造方法, 系统自动构造无参的构造方法

9. 不提供, 如果声明了构造方法, 不会再提供默认的无参构造方法,