#### 一、事务隔离级别:

- 1. 隔离级别:
  - a. 未提交读: 允许脏读,可能读到其他会话中未提交事务修改的数据;
    - b. 提交读:只能读到已经提交的数据, Oracle;
  - c. 可重复度:在同一事务内的查询都是事务开始时刻一致的, Innodb。消除了不可重复度,存在幻读;
  - d. 序列化: 串行化读, 每次读都需要获得表级共享锁, 读写相 互都会阻塞。

====2020/08/21====

#### 一、进程和线程:

- 1. 区别:
  - a. 进程是程序的一次执行,是资源分配的基本单位;线程是CPU调度的基本单位,是进程中的一条执行流程,线程间共享地址空间和文件资源;
  - b. 一个进程可以包含**多个线程**;
  - c. 线程的**切换、创建、上下文切换**的开销小;
  - d. 当进程只有一个线程时,可以认为进程就等于线程;有多个线程时,线程之间共享虚拟内存和文件资源。
- 2. 上下文切换:
  - a. 进程的**上下文切换**:进程间共享CPU资源,CPU从一个进程切换到另一个进程;
  - b. 两个线程属于同一进程: 因为虚拟内存是共享的, 所以资源不变, 只需要切换线程的**寄存器和私有数据**。
- 3. 进程是程序的一次执行,是资源分配的基本单元;线程是进程当中的一条执行流程,线程之间可以并发运行且共享相同的**地址空间和文件资源**,每个线程都有独立的

寄存器和栈,确保线程的控制流是相对独立的,线程是cpu调度和分派的基本单元, 线程缺点是一个**线程挂掉**,进程中的其他线程也会挂掉。

- 4. 进程的数据结构是,PCB进程控制块,是进程的唯一标识,包含进程描述信息、进程控制信息、资源分配信息、CUP状态信息(断点处继续执行)。PCB如何组织,每个PCB通过链表的方式,把相同状态的进程链接在一起,组成队列,就绪队列、阻塞队列;另一种方式是索引表。
- 5. 进程的创建: 分配进程标识符,申请PCB,分配资源,加入就绪队列
  - a. 分配一个唯一的**进程标识符**,并申请一个空白的PCB**进程控制** 块,PCB是有限的,申请失败则创建失败;
  - b. 为进程**分配资源**,如果资源不足,则会进入等待状态;
  - c. 初始化PCB;
  - d. 如果进程的**就绪队列**能够接纳新进程,就插入到就绪队列,等待被调度。
- 6. 进程终止: 回收资源、撤销PCB, 如果有子进程, 会终止所有子进程
  - a. 包括正常结束、异常结束、外界干预 (kill信号)
  - b. 查找终止进程的PCB进程控制块;
  - c. 如果处于执行状态,则**立即结束执行**,将**CPU资源**分配给其他进程;
  - d. 如果有**子进程**,则终止所有子进程;
  - e. 将进程**资源**归还给父进程或操作系统;
  - f. 将PCB从队列中删除。
- 7. 阻塞,当进程需要等待某一时间完成时,可以调用阻塞语句把自己阻塞等待,必须由其他进程唤醒。
- 8. 唤醒: 从阻塞队列, 插入到就绪队列。
- 9. 阻塞和挂起:
  - a. 相同点:都会释放CPU;
  - b. 阻塞的进程在内存中, 进程等待资源时发生,
  - c. 挂起的进程在外存中;
- 10. 孤儿进程是指,父进程**退出**,子进程仍在运行,子进程将将为孤儿进程,孤儿进程被init进程收养,由init进程对他们完成回收工作;僵尸进程是指,子进程退出,父进程没有调用wait或者waitpid去获取子进程的状态信息,子进程的进程描述符仍然保存在系统中,他就是一个僵尸进程。
- 11. 调度算法分类: (时钟中断)

- **a. 非抢占式调度算法**,一个进程运行,直到**阻塞或退出**,才会调用 另一个进程;
- **b. 抢占式调度算法**,时间片机制,在时间间隔的末端发生时钟中断,把CPU控制返回给调度程序,一个进程只允许运行某段时间,如果时间片结束,仍在运行,则**挂起**,调度程序从就绪队列中挑选另一个进程。

#### 12. 调度原则:

- a. CPU利用率;
- b. 系统吞吐量,单位时间CPU完成进程的数量;
- c. 周转时间, 进程运行时间+等待时间;
- d. 等待时间, 进程处于就绪队列的等待时间;
- e. 响应时间, 交互式强的应用(鼠标键盘), 响应时间要短。

#### 13. 调度算法:

- a. 先来先服务, 非抢占式, 先进入就绪队列先运行;
- **b. 最短作业优先调度算法**,优先选择运行时间最短的进程;
- **c. 高响应比优先调度算法**,响应比= (等待时间+执行时间) /执行时间;
- **d. 时间片轮转调度算法**,进程分配一个时间片,一个时间片内没有运行完的进程回到就绪队列尾部,20~50ms;
- **e. 最高优先级调度算法**,静态优先级,动态优先级是随着时间推移,增加等待进程的优先级;

# f. 多级反馈队列调度算法:

- i. 设置多个队列,优先级从高到低,优先级高时间 片短;
- ii. 新进程放在第一级队列末尾, 先来先服务原则排队等待调度, 如果第一级队列的进程在规定时间片没有运行完, 会转到第二级队列末尾;
- iii. 当较高优先级的队列为空, 才调度较低优先级的队列:

- iv. 进程运行时,有新进程进入较高优先级队列,则停止执行当前进程,并移入到原队列末尾,让较高优先级进程运行。
- v. 兼顾长短作业, 且有较好的响应时间。


#### 二、参考资料:

1. <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/52Ud2ebDbsoLztVjrd-QNA">https://mp.weixin.qq.com/s/52Ud2ebDbsoLztVjrd-QNA</a>

====2020/08/19====

#### 一、工厂设计模式:

- 1. 构造一个对象,不必关心构造对象的细节和过程,把细节和过程交给工厂类;
- 2. 简单工厂顾明思议,实现比较简单,只需要传入一个特定参数即可,不用知道 具体的工厂实现类名,缺点就是违背了开闭原则。
- 3. 工厂方法和抽象工厂,遵守开闭原则,解耦了类关系。但是,扩展比较复杂,需要增加一系列的类。
- 4. 工厂方法和抽象工厂的区别就在于,抽象工厂关注于某一个产品族,当产品对象之间是有关联关系的一个产品族时用这种方式,而工厂方法没有产品族的概念。
- 二、Throwable, Error, Exception



- ====2020/08/18====
- 一、索引的创建删除,基于mysql (https://www.jb51.net/article/73372.htm)
  - 1. 索引作用:提高查询效率,适用于数据量大、查询涉及多个表。利用索引加速了where子句满足条件行的搜索,在多表连接查询时,在执行连接时加快了与其他表中的行匹配的速度。
  - 2. 唯一索引,保证没有重复的值;主键索引,是一个唯一索引,一个表只有一个主键索引。
- ====2020/08/17====
  - 1. 权限管理:
    - a. 多级树形结构;

### b. 过程:

- i. 设计数据库的表结构, id, name, parent\_id (根节点为0), parent\_code (所有上级节点-隔开);
- ii. 首先查询数据库,把所有信息放到List中,遍历list找到根节点(parent\_id=0),从根节点出发,查找子节点。
- iii. 执行selectCilrd()方法,传入根节点,返回根节点,在中间对根节点操作。拿到根节点的id,通过模糊查询parent\_code找到所有子节点放到List1中,再通过一个方法,找到根节点直属的下一级子节点List2,将List2中的子节点加到根节点的children上,再对list2中的每个子节点selectChild()查找其子节点,递归调用,能将孙子节点加到子节点的children上,遍历完所有子节点,return回来拿到根节点。

#### 2. 聚簇索引和非聚簇索引:

a. 聚簇索引的索引和数据保存在一个文件,索引顺序和数据物理存放数据一致,一般使用主键作为索引,主键自增使索引结构紧凑;

====2020/08/14====

#### 1. 垃圾回收方式:

- a. 标记清除:两次扫描,第一次进行标记,第二次进行回收,适用于垃圾少;
- b. 复制收集:一次扫描,准备新空间,存活复制到新空间,适用于垃圾比例大。有局部性优点,在复制的过程中,会按照**对象被引用**

**的顺序**将对象复制到新空间,于是,关系较近的对象被放在距离近的内存空间可能性高,内存缓存有更高的效率;

c. 引用计数:每个对象有一个引用计数,对象的引用增加,计数增加;引用计数为0,则回收对象;缺点:循环引用,不适合并行;

#### 2. char和varchar:

- a. 定长和变长; char是**固定长度**,插入长度小于定长时,会用**空格补齐**; varchar时按**实际长度存储**; 因此char的速度快,**空间换时间**;
- b. 存储容量; char最多存**255个字符**, varchar在**5.0**以前是255字符, 在5.0以后是**65532字节**;
- c. varchar2支持**null**;
- d. 对于进程修改长度的数据, varchar会产生**行迁移**; 一行数据存在一个block中, 修改后block空间不足以存储, 产生行迁移, 数据库会将整行数据迁移到新的block中; 行链接, 初始插入一行数据, 大小大于block, 会链接多个block开存储这一行。

### 3. 工厂设计模式:

- a. 建造一个工厂来创建对象;
- b. 构造对象的实例,而不用关系构造对象实例的细节和过程。
- 4. hashMap、hasgTable、concurrentHashHap:
  - a. hashMap: 数组+链表;
  - b. hashTable: 通过synchronized来保证线程安全;
  - c. concurrentHashMap: 线程安全,通过**锁分段技术**提高并发访问率,hashTable在并发环境下效率低,是因为所有的hashTable线程都必须竞争同一把锁;concurrentHashMap使用锁分段技术,将数据分成小段的存储,给每一段数据配一把锁,一个线程占用锁访问一个数据,其他分段的数据还能够被访问。

## 5. spring:

- a. IOC(控制反转, Inversion of Controller): 把对象的控制权交给容器,通过容器来实现对象的装配和管理;
- b. AOP (面向切面编程, Aspect-Oriented Programing): 把通用的功能提取出来,织入到应用程序中,比如事务、权限、日志;

#### 6. 孤儿讲程和僵尸讲程:

- a. 孤儿进程是指,父进程退出,子进程仍在运行,子进程将将为孤儿进程,孤儿进程被init进程收养,由init进程对他们完成回收工作;僵尸进程是指,子进程退出,父进程没有调用wait或者waitpid去获取子进程的状态信息,子进程的进程描述符仍然保存在系统中,他就是一个僵尸进程。
- b. 孤儿进程:一个父进程退出,而它的一个或多个子进程还在运行,那么那些子进程将成为孤儿进程。孤儿进程将被init进程所收养,并由init进程对它们完成状态收集工作。
- c. 僵尸进程:一个进程使用fork创建子进程,如果子进程退出,而 父进程并没有调用wait或waitpid获取子进程的状态信息,那么子 进程的进程描述符仍然保存在系统中。这种进程称之为僵尸进程。

#### 7. 聚簇索引和非聚簇索引

- a. 聚集索引包含索引和数据,索引的叶子节点就是对应的数据。索引顺序和表中记录的物理顺序是一致的。
- b. 非聚集索引将索引和数据分开,索引的叶子节点指向数据的对应 行,等于做了一个映射。索引顺序和物理顺序不一致。
- c. 一个表只能又一个聚集索引,通常默认是主键。
- d. 聚簇索引的顺序就是数据的物理存储顺序, 非聚簇索引的索引顺序和物理顺序无关, 因此只能由一个聚簇索引; 在B+树中, 聚簇索引的叶子节点就是数据节点, 非聚簇索引的叶子节点仍然是索引节点, 只不过由一个指针指向对应的数据块。
- e. MyISAM索引文件和数据文件是分离的,索引文件仅保存数据记录的地址。而在InnoDB中,表数据文件本身就是按B+树组织的一个索引结构,这棵树的叶子节点的data域保存了完整的数据记录。
- f. Innodb的二级索引和主键索引有很大不同,Innodb的二级索引的叶子节点包含主键值,而不是行指针(row pointers),减小移动数据维护二级索引的开销,不需要更新索引的行指针。(列值=索引值=主键值)
- g. Innodb的二级索引叶子节点存放key字段+主键值,myisam存放的是列值与行号的组合。

h. 主索引是系统创建,二级索引是我们自己创建; 主索引是表的主键;

#### ====2020/08/13====

- 1. 进程和线程:
  - a. 进程是程序的一次执行,是资源分配的基本单元;
  - b. 线程是cpu调度和分派的基本单元。

#### 2. 状态:

a. 线程: 创建,就绪,运行,阻塞,死亡; New, Runnable, Running, Blocked, Dead;

b. 进程: 创建, 就绪, 运行, 阻塞, 结束;

- 3. blocked, waiting, waiting-timed:
  - a. 阻塞状态等待事件发生, 转换为就绪状态;
  - b. blocked: 等待monitor lock;
  - c. waiting: 等待notify;
  - d. waiting-timed: 等待notify或者定时器数到0;
- 4. 文件描述符: fd (file descriptor); linux中每打开一个文件,都有一个小的整数与之对应,就是文件描述符,0标准输入,1标准输出,2标准保存输出,<输入重定向符,>输出重定向符;
- 5. IO多路复用:通过一种机制,监视多个文件描述符,一旦某个文件描述符就绪,就能通知程序进行相应的IO操作。数据从内核到用户空间。
- 6. IO多路复用模型:
  - a. 多个io复用一个线程;
  - b. select:轮询;
  - c. poll: 最大连接数无上限;
  - d. epoll:事件通知。

#### 7. select:

a. select函数,返回就绪的文件描述符fd的个数,找到就绪的文件描述符,保存在fdset中。每次调用select,需要轮询一遍fd,查看

就绪状态;且支持的最大fd数量有限,32位系统默认是1024;需要把fdset拷贝从用户态拷贝到内核态,开销大;

b. poll:不存在最大文件描述符限制;

c. epoll:事件通知的方式。包含epoll\_create, epoll\_ctl, epoll-wait三个方法;

i. epoll\_create:创建一个句柄(类似于指针),占用一个fd;

ii. epoll\_ctl:注册监听事件,把所有fd拷贝进内核一次,并为每一个fd指定一个回调函数,不需要每次轮询遍历fd;当fd就绪,会调用回调函数,把就绪的文件描述符和事件加入一个就绪链表,并拷贝到用户空间内存,应用程序不用亲自从内核拷贝。iii. epoll\_wait:监听epoll\_ctl中注册的fd,在就绪链表中查看有没有就绪的fd,不用遍历fd。两种工作方式;

1. 水平触发:默认工作方式, epoll\_wait检测到fd就绪,通知程序, 不会立刻处理,下次epoll还会通知; 2. 边缘触发: epoll\_wait通知会被立刻 处理,下次不会通知;

## 8. 同步异步、阻塞非阻塞:

a. 同步异步:描述的是用户线程和内核的交互方式,同步是指线程发起io请求后需要等待或者轮询,内核io操作完成后才能继续执行;异步是指用户线程发起io请求后仍然继续执行,当内核io完成后会通知用户线程,或者调用用户线程注册的回调函数。

b. 阻塞非阻塞:描述用户线程调用内核io的方式:阻塞是指io操作彻底完成后才返回到用户空间;非阻塞指io操作被调用后,立刻返

回给用户一个状态值,无需等待io操作彻底完成。

- 9. io同步阻塞,同步非阻塞,多路复用:
  - a. 同步阻塞io:内核进行io操作时,用户线程阻塞;
  - b. 同步非阻塞:用户线程在发起io请求后立即返回,然后进行轮
  - 询,不断发起io请求,知道数据准备完成后,才正在进行io操作;
  - c. io多路复用:建立在select函数基础上,使用select函数避免同步非阻塞io的轮询等待过程;用户将需要io操作的socket添加到select中,线程阻塞等待select调用返回,当数据准备完成时,socket被激活,select函数返回,用户线程发起io请求,完成io操作。优势是用户可以在一个线程内同时处理多个socet的io请求。用户注册多个socket,不断调用select读取被激活的socket,同一线程同时处理多个io请求。
  - d. 异步io:内核读取数据,放在用户线程缓存区中,内核io完成后通知用户线程直接使用即可。

#### 10. hashset和treeset:

- a. hashSet是哈希表+红黑树, treeSet是红黑树;
- b. hashSet允许空值,无序存储;自定义类实现treeSet,需要实现Comparable接口;
- c. hashSet的add、remove、contains时间复杂度o(1), treeSet 是o(logn);
- 11. 集合线程安全: vector、stack、hashtable、枚举;
- 12. 适用干查找的数据结构:
- 13. mysql高并发:
  - a. 代码中sql语句;
  - b. 数据库字段、索引;
  - c. 加缓存, redis/mencache;
  - d. 读写分离, 主从复制;
  - e. 分区表;
  - f. 垂直拆分, 解耦模块;
  - g. 水平切分;
- 14. 查找数据结构:

## 基于线性表的查找:

数组的顺序查找: O(1)

根据下标随机访问的时间复杂度为O(1);

二分查找: O(log2n)

分块查找: 介于顺序查找和二分查找之间

跳跃链表: O(log2n)

# 基于树的查找:

二叉排序树: O(log2n)

平衡二叉树: O(log2n)

B-树: O(log2n)

B+树: O(log1.44n)

红黑树;

堆;

## 计算式查找:

哈希查找: O(1)

====2020/08/13====

- 1. 24点问题:
  - a. what: 4个数,加减乘除得到24,返回true,否则false。
- 2. 文本传输:
  - a. 服务端:
    - i. 创建服务器套接字并等待客户请求;
    - ii. 收到请求并建立连接;
    - iii. 按行读取客户端数据并写入到文件I;
    - iv. 完成后向客户端发送响应。
  - b. 客户端:
    - i. 创建套接字;
    - ii. 按行读取文本文件并发送;

#### 1. 适配器模式:

- a. 定义: 将一个类的接口转换成客户端需要的另一个接口, 主要目的是**兼容性**, 让原本接口不匹配的两个类协同工作。
  - b. 角色:目标接口,被适配者,适配器。
- c. 通过适配器类,继承源角色,实现目标角色的接口, 在适配器类中进行具体实现,达到适配的目的。
  - d. 类、对象、接口 适配器:
    - i. 类适配器:通过继承来实现,继承源角色,实现目标目标角色接口;
    - ii. 对象适配器:适配器拥有源角色实例,通过组合来实现适配功能,持有源角色,实现目标接口;
    - iii. 接口适配器:接口中有多个方法,用 抽象类实现这个接口和方法,在创建子类 时,只需要重写其中几个方法就行。

# 2. 装饰者模式:

- a. 定义:以透明动态的方式来动态扩展对象的功能, 是继承关系的一种代替方案。
  - b. 角色: 抽象类, 抽象装饰者, 装饰者具体实现。
- c. 一个抽象类有A方法,定义一个类作为抽象装饰者继承该抽象类,再创建具体装饰者类继承抽象装饰者类,并对其进行方法扩展,不用改变原来层次结构。
- 3. 适配器模式,装饰者模式,外观模式,区别:

- a. 适配器模式将对象包装起来改变其接口;
- b. 装饰者模式包装对象扩展其功能;
- c. 外观模式保证对象简化其接口。

## 4. 代理模式:

- a. what: **给某个对象提供一个代理对象,由代理对象控制该对 象的引用**。
  - b. why:
    - **i. 中介隔离作用**,在客户类和委托对象之间, 起到中介作用;
    - **ii. 开闭原则**,增加功能,对扩展开发,对修改封闭,给代理类增加新功能。
  - c. where:需要隐藏某个类,使用代理模式。
- d. how: 代理角色、目标角色、被代理角色, **静态代理, 动态**代理;
  - i. 静态代理:
    - 1. what: 代理类创建实例并调用 方法,在程序运行前,代理类已经创 建好了;
      - 2. why:
- a. 优点:开闭原则,

功能扩展;

b. 缺点: **接口发生改** 

变,代理类也需要修改。

3. where:需要代理某个类。

4. how:代理对象和被代理对象 实现相同接口,通过调用代理对象的 方法来调用目标对象。

# ii. 动态代理:

- 1. what:程序运行时通过反射机制动态创建代理类;
  - 2. why:
    - a. 优点:不需要继承 父类,利用反射机制;
    - b. 缺点:目标对象需要实现接口。
  - 3. where: 代理某个类;
  - 4. how: 实现

InvocationHandler接口,重写 invoke方法,返回值时被代理接口的 一个实现类。

# iii. Cglib代理:

- 1. what:通过字节码创建子类,在子类中采用方法拦截来拦截父类的方法调用,织入横切逻辑,完成动态代理。
  - 2. why:

a. 优点:不需要接

口;

b. 缺点:对final无

效。

3. where:不需要接口,代理。

a. SptingAOP中,加

入容器的目标对象有接

口,用动态代理;

b. 目标对象没有接

口,用CGLib代理。

4. how: 字节码。

# 5. 接口和抽象类:

- a. 相同点:
  - i. 不能直接实例化;
  - ii. 包含抽象方法,则必须实现。

# b. 不同点:

- i. 继承extends只能支持一个类抽象类, 实现implements可以实现多个接口;
- ii. 接口不能为普通方法提供方法体,接口中普通方法默认为抽象方法;
- iii. 接口中成员变量是public static final,抽象类任意;

iv. 接口不能包含构造器、初始化块。