第一题

题目描述 | 题解 | 提交记录

3039. 进行操作使字符串为空

中等 相关标签 相关企业 提示 Aa

给你一个字符串 `s` 。

请你进行以下操作直到 `s` 为 **空** ：

- 每次操作 **依次** 遍历 `'a'` 到 `'z'`，如果当前字符出现在 `s` 中，那么删除出现位置 **最早** 的该字符（如果存在的话）。

例如，最初 `s = "aabcbbca"`。我们执行下述操作：

- 移除下划线的字符 `s = "aabcbbca"`。结果字符串为 `s = "abbca"`。
- 移除下划线的字符 `s = "abbca"`。结果字符串为 `s = "ba"`。
- 移除下划线的字符 `s = "ba"`。结果字符串为 `s = ""`。

请你返回进行 **最后** 一次操作 **之前** 的字符串 `s` 。在上面的例子中，答案是 `"ba"`。

示例 1：

> **输入：** s = "aabcbbca"
> **输出：** "ba"
> **解释：** 已经在题目描述中解释。

示例 2：

> **输入：** s = "abcd"
> **输出：** "abcd"
> **解释：** 我们进行以下操作：
> - 删除 s = "***abcd***" 中加粗加斜字符，得到字符串 s = "" 。
> 进行最后一次操作之前的字符串为 "abcd" 。

第二题

2444. 统计定界子数组的数目

困难 相关标签 相关企业 提示 A文

给你一个整数数组 `nums` 和两个整数 `minK` 以及 `maxK` 。

`nums` 的定界子数组是满足下述条件的一个子数组：

- 子数组中的 **最小值** 等于 `minK` 。
- 子数组中的 **最大值** 等于 `maxK` 。

返回定界子数组的数目。

子数组是数组中的一个连续部分。

示例 1：

> **输入：** nums = [1,3,5,2,7,5], minK = 1, maxK = 5
> **输出：** 2
> **解释：** 定界子数组是 [1,3,5] 和 [1,3,5,2] 。

示例 2：

> **输入：** nums = [1,1,1,1], minK = 1, maxK = 1
> **输出：** 10
> **解释：** nums 的每个子数组都是一个定界子数组。共有 10 个子数组。

第三题

题目描述 | 题解 | 提交记录

420. 强密码检验器

困难 相关标签 相关企业 A文

满足以下条件的密码被认为是强密码：

- 由至少 `6` 个，至多 `20` 个字符组成。
- 包含至少 **一个小写** 字母，至少 **一个大写** 字母，和至少 **一个数字** 。
- 不包含连续三个重复字符 (比如 `"Baaabb0"` 是弱密码, 但是 `"Baaba0"` 是强密码)。

给你一个字符串 `password` ，返回 *将* `password` *修改到满足强密码条件需要的最少修改步数。如果* `password` *已经是强密码，则返回* `0` 。

在一步修改操作中，你可以：

- 插入一个字符到 `password` ，
- 从 `password` 中删除一个字符，或
- 用另一个字符来替换 `password` 中的某个字符。

示例 1：

> **输入：** `password = "a"`
> **输出：** `5`

示例 2：

> **输入：** `password = "aA1"`
> **输出：** `3`

示例 3：

> **输入：** `password = "1337C0d3"`
> **输出：** `0`