

L^AT_EX 简明速查手册

1. L^AT_EX 中的\usepackage{amsmath}类似于 C 语言的#include<stdio.h> 和 Python 的import numpy, 常用usepackage如下:

```
amsmath, amssymb, bm, ctex, datetime,
diagbox, enumerate, esint, extarrows,
fancyhdr, fontspec, geometry, graphicx,
listings, longtable, makecell, multicol,
tabularx, tcolorbox, tikz, xcolor
```

其中ctex包用于提供中文显示。

2. 上标 [~] 下标 _~

A_b^c : A_b^c A_{bc}^{def} : A_{bc}^{def}

如果上下标的字母不止一个, 则需要加大括号。

组合数 $\binom{n}{2}$: \binom{n}{2}或{n\choose 2}

3. 分数与根号:

高度自适应的分数 (行内较矮, 行间较高): \frac{}{}
强制较高的分数 $\frac{\pi^2}{6}$: \dfrac{\pi^2}{6}
强制较矮的分数 $\frac{\pi^2}{6}$: \tfrac{\pi^2}{6}
(在 TexStudio 中, 用 Alt+Shift+F 输入\frac{分子}{分母}, 编辑好“分子”后, 按“Ctrl+ 右方向键”可以快速选中“分母”, 比按两次右方向键再按 Delete 键更方便。)

$\sqrt{5}$ \sqrt{5} $\sqrt[3]{5}$ \sqrt[3]{5}

4. 运算符

+	+	≅	\cong
⊙	\odot, \bigodot	±	\pm
⊕	\oplus, \bigoplus	∓	\mp
×	\times	∈	\in
⊗	\otimes, \bigotimes	∩	\cap, \bigcap
÷	\div	∪	\cup, \bigcup
≠	\neq	∧	\wedge, \bigwedge
≤	\leq	∨	\vee, \bigvee
≤	\leqslant 需{amssymb}	⊂	\subset
≥	\geq	⊃	\supset
≥	\geqslant 需{amssymb}	⊆	\subseteq
≫	\gg	⊇	\supseteq
≪	\ll	∫	\int
≡	\equiv	∬	\iint
~	\sim	∭	\iiint
↪	\backsim	∭	\iiiint
≈	\approx	∫	\oint, \bigoint
∫	\varoiint 需{esint}		
∫	\ointclockwise 需{esint}		
∫	\varointclockwise 需{esint}		

(“需{esint}”是指需要\usepackage{esint})
修改不等号的样式:

```
\renewcommand\leq\leqslant
\renewcommand\geq\geqslant
```

修改不等号样式以后, 临时想使用原始样式的不等号, 则需采用以下曲折方法,
在\renewcommand\leq\leqslant之前加上以下两行

```
\let\leqstore\leq
\let\geqstore\geq
```

即用两个新的命令\leqstore, \geqstore保存不等号的旧样式, 想用旧样式时, 使用\leqstore, \geqstore即可。

5. 特殊符号 (转义) 显示:

\$	\\$	&	\&
#	\#	^	\^{}
%	\%	_	_{}
{	\{	~	\~{}或\sim
}	\}		
\	\backslash\$ 或 \textbackslash		
@	符号无需转义, 可直接显示。还有一个统一的方法, 就是将特殊符号置于\verb 的两条竖线之内。		

6. 其它符号与形状:

∃	\exists	∂	\partial
∀	\forall	∅	\varnothing
•	\bullet	Δ	\Delta, \triangle
⋅	\cdot	∇	\nabla
...	\cdots	□	\square, \Box
⋮	\vdots	○	\circ
⋱	\ddots	∠	\angle
ℏ	\hbar	⊥	\perp
∞	\infty	▭	\parallelogram

(要先输入下方代码, \parallelogram命令才能生效)。

```
\usepackage{tikz}
\newcommand\parallelogram
{\mathord{\text{
\tikz[baseline]
\draw (0em, .1ex) -- ++(0.8em, 0ex)
-- ++(0.2em, 1.2ex) -- ++(-0.8em, 0ex)
-- cycle;}}}
```

角度 45°, 45^\circ

7. 极限、连加、连乘、积分:

$\lim_{n \rightarrow \infty}$ \lim_{n\to\infty}

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \quad \backslash\varlimsup_{\{n \rightarrow \infty\}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \quad \backslash\varliminf_{\{n \rightarrow \infty\}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \quad \backslash\sum_{\{n=1\}^{\infty}}$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} \quad \backslash\prod_{\{n=1\}^{\infty}}$$

$$\int_0^{+\infty} \quad \backslash\int_{\{0\}^{+\infty}}$$

以上代码在行内公式中效果如上，而在行间公式中的效果如下：

$$\lim_{n \rightarrow \infty}, \sum_{n=1}^{\infty}, \prod_{n=1}^{\infty}, \int_0^{+\infty}$$

如果要在行内显示跟行间一样的效果，则加上`\limits`或`{\displaystyle}`，如下：

$$\backslash\lim\limits_{\{n \rightarrow \infty\}}$$

$$\backslash\sum\limits_{\{n=1\}^{\infty}}$$

$$\backslash\prod\limits_{\{n=1\}^{\infty}}$$

$$\{ \displaystyle \int_{\{0\}^{+\infty}} \}$$

可以为`\lim\limits_{\{}`，`\sum\limits_{\{}`，`\prod\limits_{\{}`，`\displaystyle`等常用代码指定快捷键，提高效率。如果在`\begin{document}`之前加上一句`\everymath{\displaystyle}`，那么所有行内公式按行间样式显示，`\lim`，`\sum`，`\prod`无需加`\limits`，而`\int`无需加`\displaystyle`，但副作用是会让行内的连加号、连乘号十分巨大，对比如下

$$\sum_{n=1}^{\infty}, \prod_{n=1}^{\infty}, \sum_{n=1}^{\infty}, \prod_{n=1}^{\infty}$$

虽然`\usepackage{bigints}`后可以用命令

$$\backslash\bigintssss, \backslash\bigintsss, \backslash\bigintss, \backslash\bigints, \backslash\bigint$$

获得不同大小的积分号（而无需`\displaystyle`），但这个系列的积分号太粗了，不美观。

$$\text{比如}\backslash\bigintss: \int_0^{+\infty} \sin(x^2)dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

多重极限：

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \quad \backslash\lim\limits_{\{x \rightarrow x_0 \atop y \rightarrow y_0\}}$$

$$\lim_{\substack{w \rightarrow w_0 \\ x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \\ z \rightarrow z_0}}$$

$$\backslash\lim\limits_{\{\substack{w \rightarrow w_0 \\ x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \\ z \rightarrow z_0\}}}$$

8. 括号：

$$\backslash\left(\quad \backslash\right), \quad \backslash\left[\quad \backslash\right]$$

$$\backslash\left\{ \quad \backslash\right\}, \quad \backslash\left| \quad \backslash\right|$$

$$\backslash\big, \backslash\bigg, \backslash\bigl, \backslash\bigr, \backslash\biggl, \backslash\biggr$$

$$\backslash\Big, \backslash\Bigg, \backslash\Bigl, \backslash\Bigr, \backslash\Biggl, \backslash\Biggr$$

直接使用`()`，`[]`，`{}`，括号的高度不会随着括号中的内容高度而变化，比如 $(\frac{3}{4})^2$ ， $[\frac{\pi^2}{6}]$ ， $\{\frac{\pi^4}{90}\}$ 。

使用`\left(\right)`，则能让括号随内容增高而变高，

比如 $(\frac{\pi^2}{6})^2$ 。

使用`\bigg(\bigg)`，`\Bigg(\Bigg)`之类的，不同的命令代表不同尺寸的括号，而与括号中的内容无关。使用`\left \right`时，内部不能出现换行符`\`，若需要较高的括号，就要改用`\bigg(\bigg)`等。

如果只需要显示单侧的括号（最常见的情形是只显示左大括号），现以左侧为例，`\right`不能省略，必须与`\left`配对出现，配对方法是要把右括号改成小数点，即输入`\right.`，比如 $\left\{\frac{\pi^2}{6}\right.$ 的代码是

$$\backslash\left\{\backslash\frac{\pi^2}{6}\backslash\right.$$

而`\big`系列的括号可以直接省去一侧，无需配对出现。

$$\left|\frac{a}{b}\right| \quad \backslash\left|\backslash\frac{a}{b}\backslash\right|$$

$$\left\langle\frac{a}{b}\right\rangle \quad \backslash\left\langle\backslash\frac{a}{b}\backslash\right\rangle$$

$$\left\lfloor\frac{a}{b}\right\rfloor \quad \backslash\left\lfloor\backslash\frac{a}{b}\backslash\right\rfloor$$

$$\left\lceil\frac{a}{b}\right\rceil \quad \backslash\left\lceil\backslash\frac{a}{b}\backslash\right\rceil$$

9. 行内公式 $a^2 + b^2 = c^2$ 使用`$ a^2+b^2=c^2 $`即可。

行间公式可用语法很多，比如`[\]`，`$$ $$`，这两种环境只能输入单行公式，换行符`\`在其中无效。行间公式还可以用`\begin{xx} \end{xx}`之类，其中`xx`可以是

$$\text{align}(*), \text{alignat}(*), \text{flalign}(*), \text{equation}(*), \text{gather}(*), \text{multline}(*)$$

带`*`的环境不给公式编号，不带`*`的环境自动给公式编号，使用`\notag`或`\nonumber`可隐藏任意一行公式的编号。`equation(*)`也只能输入单行公式，换行符`\`在其中无效，但在其中嵌入`split`环境后就能输入多行公式了，好处是多行公式只有一个编号。

$$\begin{aligned} &\backslash\begin{equation} \backslash\label{aaa1} \\ &\backslash\begin{split} &\& x^4+2x^3+11x^2+18x+18 \quad \backslash \\ &=& (x^2+2x+2)(x^2+9) \quad \backslash \\ &=& (x^2+x+3)^2+(2x+3)^2 \\ &\backslash\end{split} \\ &\backslash\end{equation} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &x^4 + 2x^3 + 11x^2 + 18x + 18 \\ &= (x^2 + 2x + 2)(x^2 + 9) \\ &= (x^2 + x + 3)^2 + (2x + 3)^2 \end{aligned} \tag{1}$$

用`\label{aaa1}`给公式加标签，然后用`\ref{aaa1}`引用公式（的编号），`\pageref{aaa1}`引用公式所在的页码。`\usepackage{hyperref}`可以让生成的PDF文件带有书签以及可点击跳转的超链接，比如公式（1），（2）。第1次编译可能会报如下错误：

Paragraph ended before \Hy@setref@link was complete.

不需任何操作，直接编译第 2 次即可成功。

alignat和align环境区别如下（不明显，align整体稍微宽一点）：

```
\begin{alignat*}{3}
2x+3 &= 5678y-8765z &+ 20 \\
4x &= y+z &+ 11112222
\end{alignat*}
```

$$\begin{array}{rcl} 2x+3 & = & 5678y-8765z +20 \\ 4x & = & y+z +11112222 \end{array}$$

```
\begin{align*}
2x+3 &= 5678y-8765z &+ 20 \\
5x &= y+z &+ 33334444
\end{align*}
```

$$\begin{array}{rcl} 2x+3 & = & 5678y-8765z +20 \\ 5x & = & y+z +33334444 \end{array}$$

gather(*)环境中不能出现对齐符号&，否则报错。此环境下所有行的公式全部居中对齐。

```
\begin{gather*}
2x+3 = 5678y-8765z + 20 \\
6x = y+z + 55556666
\end{gather*}
```

$$\begin{array}{rcl} 2x+3 & = & 5678y-8765z +20 \\ 6x & = & y+z +55556666 \end{array} \quad (2)$$

cases环境对于带左大括号的情形特别有用，比如分段函数、方程联立等，

```
\begin{align*}
\begin{cases}
2x+3y=7 \\
3x+5y=8
\end{cases}
\end{align*}
```

$$\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x+5y=8 \end{cases}$$

虽然用

```
\begin{align*}
\left\{ \begin{array}{l}
2x+3y=7 \\
3x+5y=8
\end{array} \right.
```

```
\end{aligned}
```

```
\right.
```

```
\end{align*}
```

也能实现同样效果，但显然是cases更方便。

multline(*)环境第一行左对齐，中间的行居中对齐，最后一行右对齐，用得较少。

```
\begin{multline}
1-line \\
2-line \\
3-line \\
4-line
\end{multline}
```

$$\begin{array}{rcl} 1-line & & \\ & 2-line & \\ & 3-line & \\ & & 4-line \quad (3) \end{array}$$

公式环境中要加汉字，则必须置于\text{}之内。

实现文本居中对齐使用center环境

```
\begin{center}
```

```
\end{center}
```

以上给公式外围加边框用的是：

```
\begin{align*}
\boxed{
\begin{aligned}
&\dots\dots
\end{aligned}
}
\end{align*}
```

或

```
\usepackage{tcolorbox}
\tcbset{before={\noindent},
after={\noindent},colback=white}
\begin{tcolorbox}
\vspace{-5mm}
\begin{align*}
&\dots\dots
\end{align*}
\end{tcolorbox}
```

10. 想让公式编号带上“章”序号或“节”序号，可使用

```
\numberwithin{equation}{chapter}
\numberwithin{equation}{section}
```

不想让公式、表格、图片带上章号、节号，

```
\usepackage{chngcntr}
```

```
\counterwithout{equation}{chapter}
\counterwithout{equation}{section}
```

其中的equation还可以换成table和figure.

\usepackage{chngcntr}不能与
\usepackage[leqno]{amsmath} 同时使用, 否则会报错: (选项冲突)

Option clash for package amsmath.

但可以用\usepackage{amsmath}, 加[leqno]的效果是
让公式编号位于左侧, 如果要实现这一效果, 可以使用
\documentclass[a4paper,leqno]{article}
更改编号样式

```
\renewcommand{\thetable}{\Roman{table}}
\renewcommand{\thefigure}{\Roman{figure}}
```

\arabic, 阿拉伯数字; \roman: 小写罗马数字; \Roman:
大写罗马数字; \alph: 小写字母; \Alph: 大写字母。

11. 要让全文的行间公式居左 (默认是居中), 使用

```
\usepackage[fleqn]{amsmath}
```

如果同时需要公式编号在左侧, 那么使用

```
\usepackage[leqno,fleqn]{amsmath}
```

如果只想要让单个公式居左, 使用

```
\begin{flalign}
E=mc^2 \quad \&\&
\end{flalign}
```

效果如下:

$$E = mc^2 \quad (4)$$

特别注意最后的两个对齐符号&&, 如果漏掉, 则没有居左的效果。

12. 矩阵和行列式:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

```
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{pmatrix}
```

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 用 bmatrix, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 用 vmatrix

不带括号和竖线用matrix, 大括号用Bmatrix,
双竖线用Vmatrix.

三种省略号: ... \cdots, \vdots, \ddots

13. 函数:

```
\arg, \exp, \inf, \sup, \max, \min
\sin, \sinh, \arcsin, \cos, \cosh, \arccos
\tan, \tanh, \arctan
\log, \ln, \lg, \deg, \det, \dim
```

这些函数只能在公式环境中使用, 而且字体是正体, 如果不在前面加 \, 直接输入 *sin, cos, log*, 字体就是斜体。

14. 公式环境中, 某些特殊含义的字母需要用正体而非斜体, 比如自然对数底数 e, 虚数单位 i 和微分符号 d, 使用\mathrm{e}即可, 比如

```
\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} =
\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \quad \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^2}{6}
```

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^2}{6}$$

公式环境下 e、i、d 都不用正体的效果是: *e, i, d*.

15. 自定义新的命令: \newcommand{命令}{定义}, 效果类似于 C 语言的宏替换#define. 比如嫌\quad太麻烦, 可以先

```
\newcommand{\q}{\quad}
```

然后就能用\q代替\quad. 在

```
\newcommand{\im}{\mathrm{i}}
```

之后, 就能用\im实现正体的虚数单位 i. 因为\i已经在某个包中定义过了, 所以也可以用

```
\renewcommand{\i}{\mathrm{i}}
```

覆盖掉\i的定义. 对 e 和 d 可类似处理, 提高输入效率. 个人的一些习惯如下:

```
\renewcommand{\leq}{\leqslant}
\renewcommand{\geq}{\geqslant}
\renewcommand{\vec}{\overrightarrow}
\renewcommand{\Re}{\mathrm{Re}}
\renewcommand{\Im}{\mathrm{Im}}
\renewcommand{\d}{\mathrm{d}}
\renewcommand{\i}{\mathrm{i}}
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
\newcommand{\q}{\quad}
\newcommand{\disp}{\displaystyle}
```

16. 希腊字母:

α	\alpha	β	\beta	γ	\gamma
δ	\delta	ϵ	\epsilon	ε	\varepsilon
ζ	\zeta	η	\eta	θ	\theta
λ	\lambda	μ	\mu	ν	\nu
ξ	\xi	π	\pi	ρ	\rho
σ	\sigma	τ	\tau	ϕ	\phi
φ	\varphi	ψ	\psi	ω	\omega

以下字母存在大写形式 (省略了一些带\var前缀的), 只需把首字母大写即可。

```
\Gamma,\Delta,\Theta,\Lambda,\Xi,\O,
\Pi,\Sigma,\Upsilon,\Phi,\Psi,\Omega
```

17. 字母上下加符号:

\bar{a} <code>\overline{a}</code>	\tilde{a} <code>\tilde{a}</code>
\underline{a} <code>\underline{a}</code>	\widetilde{abc} <code>\widetilde{abc}</code>
\overbrace{a} <code>\overbrace{a}</code>	\bar{a} <code>\bar{a}</code>
\underbrace{a} <code>\underbrace{a}</code>	\vec{a} <code>\vec{a}</code>
\overleftarrow{a} <code>\overleftarrow{a}</code>	\hat{a} <code>\hat{a}</code>
\overrightarrow{a} <code>\overrightarrow{a}</code>	\widehat{abc} <code>\widehat{abc}</code>
$\stackrel{b}{a}$ <code>\stackrel{b}{a}</code>	\check{a} <code>\check{a}</code>
$\overset{b}{a}$ <code>\overset{b}{a}</code>	\breve{a} <code>\breve{a}</code>
$\underset{b}{a}$ <code>\underset{b}{a}</code>	\dot{a} <code>\dot{a}</code>
\acute{a} <code>\acute{a}</code>	\ddot{a} <code>\ddot{a}</code>
\grave{a} <code>\grave{a}</code>	\dddot{a} <code>\dddot{a}</code>

18. 中文加下划线: (需`\usepackage{ulem}`)

单下划线 <code>\uline{}</code>	删除线 <code>\sout{}</code>
双下划线 <code>\uuline{}</code>	虚下划线 <code>\dashuline{}</code>
波浪线 <code>\uwave{}</code>	点下划线 <code>\dotuline{}</code>

19. 箭头:

\rightarrow <code>\to</code>	\leftarrow <code>\leftarrow</code>
\rightarrow <code>\rightarrow</code>	\Leftarrow <code>\Leftarrow</code>
\Rightarrow <code>\Rightarrow</code>	\Uparrow <code>\Uparrow</code>
\longrightarrow <code>\longrightarrow</code>	\Downarrow <code>\Downarrow</code>
$\xrightarrow[c,d]{a,b}$ <code>\xrightarrow[c,d]{a,b}</code>	
$\xlongequal[140^\circ]{\text{稀硫酸}}$ (需 <code>\usepackage{extarrows}</code>)	
<code>\xlongequal[140^\circ]{\text{稀硫酸}}</code>	

20. 插入表格:

```
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
& \\
\hline
& \\
\hline
\end{tabular}
```

表格内换行:

```
\usepackage{makecell}
\makecell[l]{第一行 \ \ 第二行 \ \ \dots}
```

合并单元格则使用`\multicolumn`和`\multirow`.跨页的长表格使用`\begin{longtable}`...表格行距控制:`\renewcommand{\arraystretch}{1.5}`

21. 插入图片:

```
\usepackage{graphicx}
\begin{figure}
```

```
\centering
\includegraphics[width=
0.3\linewidth]{图片名}
\caption{图片标题}
\label{xxx1}
\end{figure}
```

位置控制:h(here) t(top) b(bottom) p ! H(Here),
H 比 h 更强, 如果使用 h 后图片还是跑到意料之外的位置, 请改用 H. 使用 H 需 `\usepackage{float}`.
p 代表 page containing only floats, such as figures and tables.

! 代表 allows to ignore certain parameters of LaTeX for float placement.

四种宽度:

<code>\linewidth</code>	当前行的宽度
<code>\columnwidth</code>	当前分栏的宽度
<code>\textwidth</code>	整个页面版芯的宽度
<code>\paperwidth</code>	整个页面纸张的宽度

22. 添加页眉页脚:

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\lhead{左页眉}
\chead{中页眉}
\rhead{右页眉}
\lfoot{左页脚, 修订日期\today}
\cfoot{中页脚, 第\thepage 页}
\rfoot{右页脚}
```

23. 添加水印:

使用`{xwatermark}`包会遇到报错

```
Extra \endgroup. \begin{document}
```

`{background}`包第一页水印的颜色比后面的页更深, 第二页水印内容也有异常; `{watermark}`(2004) 和 `{draftmark}`(2009) 太旧, 均无法使用。

下面给出`{draftwatermark}`用法示例, 但这个包有时会出现水印文字重叠到一起的问题 (本文档编译时经常遇到这个问题, 但不是 100% 出现)。

```
\usepackage{draftwatermark}
\usepackage{everypage}
\SetWatermarkText{磁悬浮青蛙呱呱呱, 水印}
\SetWatermarkLightness{0}
\SetWatermarkAngle{80}
\SetWatermarkColor{gray}
\SetWatermarkScale{0.07}
```

24. 带圈数字,

方法一: `\usepackage{pifont}`,

①②...⑨⑩ \ding{172} ... \ding{181}

①②...⑨⑩ \ding{182} ... \ding{191}

①②...⑨⑩ \ding{192} ... \ding{201}

①②...⑨⑩ \ding{202} ... \ding{211}

方法二: \usepackage{tikz}, 然后定义一个新的命令:

```
\newcommand*{\mycircled}[1]{\lower
.7ex\hbox{\tikz\draw (0pt, 0pt) circle
(.4em) node {\makebox[0.5em][c]
{\small #1}};}}
```

①②⑨⑩ \mycircled{1}\mycircled{2} ...

当\mycircled{}命令出现在行首的时候, 会遇到报错:

You can't use '\lower' in vertical mode.

解决方案是在\mycircled{}之前加一个波浪号~ (波浪号不会出现在编译结果中), 或者把\mycircled{}放在行内公式环境中, 比如美元符号内。

方法三: \textcircled{}, 数字在圈内偏上, 没有居中, 不推荐。

①②⑨ ⑩⑩⑩⑩⑩ \textcircled{1} ...

25. 添加带编号脚注¹: \footnote{}

无编号脚注: (自定义了\myfootnote命令)

```
\newcommand{\myfootnote}[1]{
\renewcommand{\thefootnote}{}
\footnotetext{\scriptsize#1}
\renewcommand{\thefootnote}{
\arabic{footnote}} }
```

把脚注编号改为带圈数字:

```
\renewcommand{\thefootnote}{
\ding{\numexpr171+\value{footnote}}}
\newcommand{\myfootnote}[1]{
\renewcommand{\thefootnote}{}

\footnotetext{\scriptsize#1}
\renewcommand{\thefootnote}{
\ding{\numexpr171+\value{footnote}}}}
```

26. 允许公式跨页: \allowdisplaybreaks

27. 新增空白页:

```
\newpage, \clearpage, \cleardoublepage
```

28. 目录: \tableofcontents

设置目录深度: \setcounter{tocdepth}{3}

设置在几级目录前标记序号:

```
\setcounter{secnumdepth}{4}
```

29. 字体大小控制:

```
\tiny, \scriptsize, \footnotesize
\small, \normalsize
\large, \Large, \LARGE, \huge, \Huge
```

文本行距控制: \linespread{1.3}(必须放在\begin{document}之前)

30. 粗体: \textbf{}, 使用时如果恰好换行, 在 tex 源码中让\textbf{}处于新一行, 则编译后的粗体前面会多一个空格, 解决方案就是不要恰好在\textbf{}前面换行。斜体命令\textit{}只对英文有效, 对中文无效。对英文同时斜体和粗体则需\usepackage{bm}, ***AB***: \bm{AB}

31. 用以下命令修改全局字体, 需\usepackage{fontspec} 设置英文字体: \setmainfont{Microsoft YaHei} 设置 C(中文)、J(日文)、K(韩文) 的字体:

```
% 特别注意大括号中的字体名称区分大小写
\setCJKmainfont{SimSun} % 宋体
\setCJKmainfont{FangSong} % 仿宋
```

其它一些字体名称: NSimSun(新宋体), STFangsong(华文仿宋), STZhongsong(华文中宋), STXihei(华文细黑), KaiTi(楷体), STKaiti(华文楷体), SimHei(黑体), Microsoft YaHei(微软雅黑), LiSu(隶书), STLiti(华文隶书), YouYuan(幼圆)。

设置文本颜色(textcolor):

```
\textcolor{red}{设置}...
```

修改局部的字体, 只需用大括号包住, 然后加上“\字体英文名称”即可。字体英文名称可以通过在 Windows 的 cmd 或 Powershell 中, 或者 Linux 的 shell 中, 输入fc-list来查看, 查询结果非常多, 可以用fc-list :lang=zh(注意是英文冒号, 而且冒号前有一个空格) 筛选中文字体, 用fc-list :lang=en筛选英文字体。

```
\newfontfamily{\courier}{Courier New}
\newfontfamily{\tinro}{Times New Roman}
\newfontfamily{\airal}{Arial}
\newfontfamily{\calibri}{Calibri}
\newfontfamily{\cambria}{Cambria}
\newfontfamily{\consolas}{Consolas}

{\courier English Courier New font}
{\tinro English Times New Roman}
{\airal English Arial font show}
{\calibri English Calibri font show}
```

¹这是用 \footnote{} 添加的带编号脚注。

这是用 \myfootnote{} 添加的无编号脚注。

top=1.5cm,bottom=1.5cm}

38. 英文字母几种变体效果如下:

$\backslash\mathrm{cal}$

(只能用于大写字母, 对小写无效)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

$\backslash\mathscr$

(只能用于大写字母, 需 $\backslash\mathsf{rsfs}$)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

$\backslash\mathbb$

(只能用于大写字母, 需 $\backslash\mathrm{amssymb}$)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

$\backslash\mathfrak$

(同时适用于大小写, 需 $\backslash\mathrm{amssymb}$)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

39. 防止 ff, fi, ffi, fl 变成连体 (Ligature): ff,fi,ffi,fl

方法一: $\mathrm{f}\{\}\mathrm{f},\mathrm{f}\{\}\mathrm{i},\mathrm{f}\{\}\mathrm{f}\{\}\mathrm{i},\mathrm{f}\{\}\mathrm{l}$

方法二: $\mathrm{f}\{\mathrm{f}\},\mathrm{f}\{\mathrm{i}\},\mathrm{f}\{\mathrm{f}\}\mathrm{i},\mathrm{f}\{\mathrm{l}\}$

连体可能导致从编译的 PDF 中复制文字或者取词翻译出问题, 是我最讨厌的 L^AT_EX 特性。禁用所有连写的命令我还没有测试成功。

40. 本手册使用了多栏环境

$\backslash\mathrm{usepackage}\{\mathrm{multicol}\}$

$\backslash\mathrm{begin}\{\mathrm{multicols}\}\{2\}$

$\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{multicols}\}$

以及带编号列表环境`enumerate`, 用

$\backslash\mathrm{columnseprule}\ 1\mathrm{pt}$

显示中央分隔竖线并控制线宽。用

$\backslash\mathrm{columnsep}\ 20\mathrm{pt}$

控制两栏之间的间隔。显示 L^AT_EX 代码使用了两种方法, 较短的代码使用了`\verb| |`, 大片的代码使用了

$\backslash\mathrm{usepackage}\{\mathrm{listings}\}$

$\backslash\mathrm{lstset}$

$\{$

language=[LaTeX]TeX,

backgroundcolor=\color{gray!20},

basicstyle=\tt\normalsize,

aboveskip=0pt,

belowskip=0pt,

$\}$

$\backslash\mathrm{begin}\{\mathrm{lstlisting}\}$

$\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{lstlisting}\}$

除了`lstlisting`, 也可以使用

$\backslash\mathrm{begin}\{\mathrm{verbatim}\}$

$\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{verbatim}\}$

41. 以下三个网站可以在线写作以及编译 L^AT_EX:

<https://www.texpage.com/>

<https://www.slager.cn/>

<https://cn.overleaf.com/>

以下网站可以识别单个手写的 L^AT_EX 符号, 并提供可能的 L^AT_EX 代码。

<http://detexify.kirelabs.org/classify.html>

Mathpix snip 软件 (Win,MacOS,Linux,IOS,Android 均支持) 能识别手写或印刷的数学公式、英文和汉字, 包括矩阵和表格等, 然后生成完整的 L^AT_EX 代码, 而且准确率很高, 值得尝试。